

| tab_estado | |
|---------------|-----------------------|
| codigo_estado | int serial |
| nome_estado | varchar(200) not null |
| sigla | varchar(3) not null |

| tab_cidade | |
|---------------|-----------------------|
| codigo_cidade | int serial |
| nome_cidade | varchar(200) not null |
| codigo_estado | chave estrangeira |

| tab_filial | |
|---------------|-----------------------|
| codigo | int serial |
| cnpj | int(14) not null |
| nome_filial | varchar(200) not null |
| codigo_cidade | chave estrangeira |

| tab_departamento_filial | |
|-------------------------|-------------------|
| codigo | int serial |
| codigo_departamento | chave estrangeira |
| codigo_filial | chave estrangeira |

| tab_departamento | |
|-------------------|-----------------------|
| codigo | int serial |
| nome_departamento | varchar(200) not null |

| tab_colaborador | |
|----------------------------|-----------------------|
| cpf | int serial |
| nome_colaborador | varchar(255) not null |
| genero | char not null |
| data_admissão | date not null |
| salario | decimal(15,2) |
| codigo_departamento_filial | chave estrangeira |

Altere a arquitetura para não pegar dados repetidos, da forma que estava nas questões ia ter repetição de dados o que não é algo bom em banco de dados