

Descritivo de Teste de Software

Projeto: Cafeteria (Front: Next.js 16, Back: Node/Express + Prisma, DB: MySQL) Autor: [preencher] Data: 03/11/2025

1. Ferramentas

- Navegador: Chrome/Edge (modo normal e janela anônima)
- Cliente HTTP: Postman ou Insomnia (opcional)
- Node.js (para executar backend e scripts): 18+ (utilizado: 22.x)
- NPM
- Banco de dados MySQL (localhost)
- Prisma Client (no backend)

2. Ambiente

- SO: Windows 11 Enterprise (10.0.26100) — conforme máquina do desenvolvedor
- Backend: <http://localhost:4000>
- Frontend: <http://localhost:3000>
- DB: mysql://root:senai@localhost:3306/cafeteria_dev (arquivo `back/.env`)
- Usuário semente: email: `admin` , senha: `admin` (script `back/seed-user.js`)

3. Escopo e Requisitos Funcionais

- RF-01: Login de usuário (POST /login)
- RF-02: Listar produtos (GET /api/products)
- RF-03: Cadastrar produto (POST /api/products)
- RF-04: Atualizar produto (PUT /api/products/:id)
- RF-05: Excluir produto (DELETE /api/products/:id)
- RF-06: Navegação UI (Navbar: Home, Estoque, Cadastrar Produtos, Sair)
- RF-07: Seed de usuário (script local, sem HTTP)
- RF-08: Health check (GET /health)

Observação: Autenticação é simplificada (sem token); senha em texto puro apenas para desenvolvimento.

4. Casos de Teste (modelo)

Para cada RF, o modelo abaixo é aplicado:

- ID
- Pré-condições
- Passos
- Dados de entrada
- Resultado esperado
- Resultado obtido
- Status (Aprovado/Reprovado)

RF-01: Login de usuário

- ID: CT-01
- Pré-condições: Backend rodando; usuário `admin/admin` sem alterações na senha.
- Passos:

1. Abrir <http://localhost:3000>
2. Informar Username = `admin` , Password = `admin`
3. Clicar em "Login"

- Dados de entrada: { email: "admin", password: "admin" }
- Resultado esperado: Resposta 200 do backend; redireciona para `/home` ; `localStorage.nome` preenchido com `"admin"` .
- Resultado obtido: [preencher]
- Status: [Aprovado/Reprovado]
- ID: CT-02 (credenciais inválidas)
- Pré-condições: Backend rodando.
- Passos: Repetir CT-01 com senha incorreta.
- Dados de entrada: { email: "admin", password: "x" }
- Resultado esperado: Alerta "Acesso negado!" no front; resposta 401 no backend.
- Resultado obtido: [preencher]
- Status: [Aprovado/Reprovado]

RF-02: Listar produtos

- ID: CT-03
- Pré-condições: Backend rodando; pelo menos 1 produto existente (ou prosseguir com vazio).
- Passos:
 1. Logar e navegar para `/home/estoque`
 2. Observar a tabela
- Dados de entrada: —
- Resultado esperado: Tabela renderiza produtos existentes; sem erros; botão "Atualizar" recarrega a lista.
- Resultado obtido: [preencher]
- Status: [Aprovado/Reprovado]

RF-03: Cadastrar produto

- ID: CT-04
- Pré-condições: Backend rodando; usuário logado.
- Passos:
 1. Em `/home/estoque` , clicar em "Novo Produto"
 2. Preencher Nome, Descrição, Preço, Quantidade
 3. Salvar
- Dados de entrada (exemplo): { name: "Café Expresso", description: "200ml", price: 8.50, quantity: 10 }
- Resultado esperado: Resposta 201; alerta "Produto criado com sucesso"; redireciona para `/home/estoque` ; item aparece na lista.
- Resultado obtido: [preencher]
- Status: [Aprovado/Reprovado]

RF-04: Atualizar produto

- ID: CT-05

- Pré-condições: Produto existente listado em `/home/estoque` .
- Passos:
 1. Clicar em "Editar" no produto
 2. Alterar campos (ex.: price = 9.00)
 3. Clicar "Salvar"
- Dados de entrada: { price: 9.00 }
- Resultado esperado: Resposta 200; lista atualizada com novos valores.
- Resultado obtido: [preencher]
- Status: [Aprovado/Reprovado]

RF-05: Excluir produto

- ID: CT-06
- Pré-condições: Produto existente listado.
- Passos:
 1. Clicar em "Excluir" no produto
 2. Confirmar
- Dados de entrada: —
- Resultado esperado: Resposta 200; item removido da lista.
- Resultado obtido: [preencher]
- Status: [Aprovado/Reprovado]

RF-06: Navegação UI

- ID: CT-07
- Pré-condições: Frontend rodando.
- Passos:
 1. Verificar navegação pelos links da Navbar
 2. "Sair" retorna para página de login
- Dados de entrada: —
- Resultado esperado: Rotas `/home` , `/home/estoque` , `/home/cadProdutos` funcionam; sem recarregamento completo indevido.
- Resultado obtido: [preencher]
- Status: [Aprovado/Reprovado]

RF-07: Seed de usuário

- ID: CT-08
- Pré-condições: DB acessível; arquivo `back/.env` com `DATABASE_URL` válido.
- Passos:
 1. Executar `npm run seed` dentro de `back`
- Dados de entrada: — (script cria/garante `admin/admin`)
- Resultado esperado: Log "User created" ou "User already exists"; sem erro.
- Resultado obtido: [preencher]
- Status: [Aprovado/Reprovado]

RF-08: Health check

- ID: CT-09
- Pré-condições: Backend rodando.
- Passos:
 1. Acessar `GET http://localhost:4000/health`
- Dados de entrada: —

- Resultado esperado: 200 com `{ ok: true }`.
- Resultado obtido: [preencher]
- Status: [Aprovado/Reprovado]

5. Riscos e Observações

- Extensões de navegador podem injetar atributos no DOM e causar avisos de hidratação; usar aba anônima/sem extensões para testes.
- Senhas em texto puro apenas para desenvolvimento local.
- Tipos numéricos em preço/quantidade são convertidos no backend; validar entradas inválidas.

6. Evidências

- Prints de tela ou export das requisições (Postman) devem ser anexados quando gerar o PDF final.