



### Rádio Comunicador

- » Recarga rápida 6h
- » 22 canais + 155 subcanais
- » UHF Analógico
- » Compatível com pilhas recarregáveis alcalinas
- » Até 18 horas de conversação
- » Compatibilidade com carregadores portáteis
- » Compatível com fones da linha AF 6000 (não incluso)



Os radiocomunicadores RC 4002 G2 garantem mais liberdade e agilidade na execução das tarefas do dia a dia, sendo ideais para atividades que exigem mobilidade. Com 22 canais e 155 subcanais, oferecem uma comunicação mais estável e com menos interferências, proporcionando desempenho confiável mesmo em ambientes desafiadores.

### Especificações Técnicas

Faixa de frequência	462,5625 - 67,6625 mHz
Potência nominal	500mW
Quantidade de canais / subcanais	22 / 155 (50 CTCSS e 105 DCS)
Tempo de carga	6 horas
Temperatura de operação	5°C a 40°C
Duração da bateria	18 horas (90% Repouso / 5% Conversando / 5% Recebendo)
Tipo de Bateria	Bateria Li-Ion de 1400 mAh
Fonte de alimentação	Entrada: 100-240 Vac ~ 50/60 Hz (automático) Saída: 5 Vdc / 1.0 A
Peso do portátil (incluindo bateria)	142 g
Dimensões do portátil	A 172mm x L 55mm x P 30 mm
Alcance*	Área Aberta (com visada direta) até 20 km Lago / Mar até 7 km Área Urbana até 2 km

\* O alcance mencionado acima é definido considerando condições ideais de clima e terreno. A obstrução por obstáculos como morros, paredes, telhados de metal, etc, causa perda de sinal. Interferências causadas por outros dispositivos de radiofrequência também podem afetar o alcance. Outro fator importante para o alcance máximo é a carga da bateria. A medida que a mesma descarrega, afeta o desempenho.

### Funcionalidades

Interoperabilidade	Compatível com rádios analógicos UHF de mesma faixa de frequência. Modelos FRS / GMRS. Consulte a <a href="#">lista no site</a> .
Compatibilidade com fones	Pinagem dupla (modelo ref. linha <a href="#">AF 6000 C</a> e <a href="#">AF 6000 D</a> )*
Compatibilidade com carregadores portáteis	Recarga via porta micro USB-C

\* Mantenha fechada a abertura para maior proteção do produto / Fone não incluso.

Outras Informações

NCM	8517.14.10
Homologação Anatel	00584-25-00160
SKU / EAN / DUM14	4160049 - 7899298700777 - 27899098700771
Suporte	(48) 2106 0006
Conteúdo da embalagem	2× Suportes de cinto; 2× Bateria de íon-lítio; 1× Manual do usuário; 2× Rádios comunicadores; 1× Cabo USB-C com formato em Y; 1× Fonte de alimentação.
Peso total com embalagem	539 g
Quantidade por embalagem coletiva	8
Garantia	1 ano

Tabela Frequência de Operação

Frequência MHz	Canal	Frequência MHz	Canal	Frequência MHz	Canal	Frequência MHz	Canal
462,5625	1	462,6375	7	462,7125	13	467,6125	18
462,5750	2	462,6500	8	467,5625	14	467,6250	19
462,5875	3	462,6625	9	467,5750	15	467,6375	20
462,6000	4	462,6750	10	467,5875	16	467,6500	21
462,6125	5	462,6875	11	467,6000	17	467,6625	22
462,6250	6	462,7000	12				

Produto

- 1. Antena;
- 2. Lanterna;
- 3. Display;
- 4. Porta acessórios;
- 5. Botão para cima;
- 6. Botão Menu/Bloquear;
- 7. Botão Monitoramento;
- 8. Botão Ligar/Desligar/Chamada;
- 9. Botão para varredura;
- 10. Botão para baixo;
- 11. Porta de carregamento USB-C;
- 12. Alto-falante;
- 13. Botão PTT;
- 14. Botão de emergência/lanterna;

