





Etec "Sales Gomes" - 101 - Tatuí

# Programação para WEB PHP Básico

## **Prof. Bruno Camargo Ribeiro**

## Include/Required

### Assuntos que serão abordados:

1 I	nclusão de Arquivos	2
	Expressão include()	
	•	
1.2	Expressão include_once()	3
1 3	Solicitando um arquivo – expressão require()	-







Etec "Sales Gomes" - 101 - Tatuí

#### 1 Inclusão de Arquivos

Com o objetivo de assegurar a reusabilidade e modularidade dos códigos, a inclusão de arquivos é o meio mais funcional para agrupar códigos.

#### 1.1 Expressão include()

Irá incluir um arquivo, isso significa copiar os dados deste arquivo para dentro do código principal.

```
include php include php include php include php include ('topo.php');

// incluindo topo da página
include ('topo.php');

// incluindo corpo da página
include ('corpo.php');

// incluindo rodapé da página
include ('rodape.php');
```

A expressão **include** também pode estar condicionada, ou seja, um arquivo será incluído quando uma expressão for verdadeira.

```
include_condicao.php 🖾 📴 topo.php 🖾 📋 corpo.php 🖾 📋 rodape.php 🖾 🗎 corpo01.php 🖾 🗒 corpo02.php 🖾
   1
   2
             $idade = 20;
             // incluindo topo da página
   3
            include ('topo.php');
   4
   5
             // incluindo corpo da página
            include ('corpo.php');
   6
   7
             // organizando os arquivos dentro de pastas
            if($idade <=18){
  8
                 include ('includes/corpo01.php');
  9
 10
                 include ('includes/corpo02.php');
 11
 12
 13
             // incluindo rodapé da página
            include ('rodape.php');
 14
```

**Importante**: apesar de ser um código incluído as tags de marcação do bloco PHP devem ser indicadas.







Etec "Sales Gomes" - 101 - Tatuí

#### 1.2 Expressão include\_once()

Tem a mesma função da expressão include(), mas verifica se o arquivo já foi incluído.

```
include once.php
      ⊟<?php
  1
  2
            // o arquivo será carregado uma única vez
  3
            include once ('topo.php');
            include once ('topo.php');
  4
  5
            include once ('topo.php');
  6
            // o arquivo será carregado 03 vezes
            include ('rodape.php');
            include ('rodape.php');
  9
            include ('rodape.php');
 10
```

#### 1.3 Solicitando um arquivo - expressão require()

Sua operação é semelhante ao include(), mas pode falhar caso não localize o arquivo.

```
require.php ('falha_topo.php');

require('falha_topo.php');

require('corpo.php');

require('rodape.php');
```

Warning: require(falha\_topo.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\CPS - PHP\aula04\require.php on line 2

Fatal error: require(): Failed opening required 'falla\_topo.php' (include\_path='.;C:\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\htdocs\CPS - PHP\aula04\require.php on line 2

Assim como a expressão *include\_once()*, podemos utilizar a opção *require\_once()*.