Configuração

Bytes de cada célula: 1

Células da MP: 4096

Células em cada bloco da MP: 16

Linhas na MC: 32

Método de substituição: FIFO

Detalhamento

Bits necessários para o endereço: 12

Bits necessários para identificar o byte do bloco: 4

Mapeamento: Direto

Endereço:

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Tag 3 bits			Conjunto 5 bits					Bloco 4 bits			

Simulação

Endereços a serem acessados (separados por vírgula):

```
0,1,6,7,8,9,992,993,994,481,482,0,1,2,996,224,225,
2017,2018,4064,996
```

Gerar endereços aleatórios: 32 Gerar!

PLAY PAUSE STOP STEP 5 etapas p/ segundo

Etapas detalhadas:

Memória cache | Exibir descrições

Conjunto 11100 (29)

1:	V	Tag	Bloco
	0	000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conjunto 11101 (30)

1:	V	Tag	Bloco
	0	000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conjunto 11110 (31)

1:	V	Tag	Bloco
	1	111	4064 4065 4066 4067 4068 4069 4070 4071 4072 4073 4074 4075 4076 4077 4078 4079

Conjunto 11111 (32)

1:	V	Tag	Bloco
	0	000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acessos à memória

2018	011 11110 0010	ACERTO	V é válido e o endereço lido está no bloco.
4064	111 11110 0000	Lendo...	
996	001 11110 0100		

Acesso: 20 / 21 | Linhas da MC usadas: 3 / 32 | Acertos/Faltas: 13 (61.9%) / 6 (38.1%)