HTML5: Fundamentos para Construção de Páginas Web Modernas - Turma 2025B

4.1.3 Listas de descrição

Em HTML, você pode criar listas de descrição usando as tags **<dl>** (description list), **<dt>** (description term) e **<dd>** (description details).

No quadro abaixo está um exemplo de como criar uma lista de descrição:

Neste exemplo, a tag **<dl>** é usada para envolver toda a lista de descrição. Cada par de **<dt>** e **<dd>** representa um item na lista. O **<dt>** é usado para o termo ou título, enquanto **<dd>** é usado para a descrição detalhada correspondente. O navegador renderizará isso como uma lista onde cada título é seguido pela sua descrição, conforme figura abaixo.




Figura 1 - Demonstra o resultado do uso da tag <dl> no navegador.

Descrição da imagem: No navegador, esse código cria uma lista de definição, onde cada termo (representado por <dt>) é seguido por sua descrição correspondente (representada por <dd>). Cada título é seguido por uma descrição detalhada. Neste caso, "Título 1" tem uma descrição "Descrição detalhada do título 1", e assim por diante para os outros itens da lista.

◀ 4.1.2 Listas não ordenadas

Seguir para...

4.1.4 Listas aninhadas ▶

Baixar o aplicativo móvel.