
HTML5: Fundamentos para Construção de Páginas Web Modernas - Turma 2025B

2.3.5 Quebra de linha

A tag **
br>** é usada para inserir uma quebra de linha, ou seja, ela cria uma nova linha no local onde é colocada. Ela é útil quando você quer separar visualmente duas linhas de texto em um lugar onde a quebra de linha normal não é realizada automaticamente pelo navegador. Veja no quadro abaixo um exemplo:

Este é o primeiro parágrafo.

Veja o resultado no navegador, conforme a figura abaixo:



Este é o primeiro parágrafo. Este é o segundo parágrafo.

Figura 1 - Demonstra o resultado do uso da tag
 no navegador.

Descrição da imagem: No navegador, a tag
br> insere uma quebra de linha, movendo o texto seguinte para a linha de baixo, como em uma nova linha em um documento.

Neste exemplo, a quebra de linha (**
>**) separa os dois parágrafos, criando uma nova linha para o segundo parágrafo iniciar.

OBS: É importante notar que a tag **
r>** não possui uma tag de fechamento, já que ela não envolve nenhum conteúdo. Ela é uma tag vazia e não precisa de uma barra de fechamento, tal como **
br />**, mas que também é válido em HTML.

■ 2.3.4 Abreviaturas

Seguir para...

2.3.6 Separador ▶

Baixar o aplicativo móvel.