API_GHOST

Referência rápida dos endpoints

Formato de página **A4** (210 × 297 mm). Para PDF: Ctrl+P → “Salvar como PDF” / “Microsoft Print to PDF”.

Autenticação e base URL

Auth

Users

User branch accesses

Accesses

Companies

Branches

Products

Product images

Product batches

Inventory

Sales

Productions

Stock movements

Como usar esta API

Substitua `{base}` pela URL onde a API está publicada (por exemplo `https://localhost:7xxx` em desenvolvimento). O conteúdo é JSON (`Content-Type: application/json`), exceto quando não há corpo.

Autenticação: faça `POST /api/auth/login` para obter o JWT. Nos demais endpoints, envie o token no cabeçalho `Authorization` . A API aceita `Bearer <token>` ou apenas o valor do token (como no Swagger).

Enums como tipo de movimento de estoque são serializados como string em JSON (`Entry` , `Exit` , `Transfer` , `Production`). `unitType` em produtos costuma ser `UN` , `KG` ou `LT` .

Autenticação

Emissão de token JWT. Não exige cabeçalho `Authorization`.

`POST` `{base}/api/auth/login` Público

Valida usuário e senha; em caso de sucesso devolve o token e dados básicos do usuário.

CORPO (JSON)

```
{
  "username": "string",
  "password": "string"
}
```

RESPOSTAS

- **200** — `accessToken`, `tokenType` (geralmente `Bearer`), `expiresInMinutes`, `userId`, `username`, `email`, `name`
- **400** — usuário ou senha em branco
- **401** — credenciais inválidas

Usuários

CRUD de usuários (soft delete na exclusão).

`GET` `{base}/api/users` JWT

Lista usuários ativos.

RESPOSTAS

- **200** — lista de usuários

`GET` `{base}/api/users/{id}` JWT

Obtém um usuário pelo GUID.

RESPOSTAS

- **200** — usuário
- **404** — não encontrado

`POST` `{base}/api/users` JWT

Cria usuário. Retorna `201` com `Location` apontando para o recurso criado.

CORPO

```
{
  "name": "",
  "username": "",
  "email": "",
  "password": ""
}
```

RESPOSTAS

- **201** — usuário criado
- **409** — conflito (ex.: usuário/e-mail já existente)

`PUT` `{base}/api/users/{id}` JWT

Atualiza dados; `password` é opcional (omitir para não alterar).

CORPO

```
{
  "name": "",
  "username": "",
  "email": "",
  "active": true,
  "password": null
}
```

RESPOSTAS

- **200** — atualizado
- **404**
- **409** — conflito

`DELETE` `{base}/api/users/{id}` JWT

Remove logicamente o usuário.

RESPOSTAS

- **204** — sucesso
- **404**

Acessos do usuário por filial

Vincula um usuário a uma filial com um tipo de acesso (cadastrado em Accesses).

`GET` `{base}/api/users/{userId}/branch-accesses` JWT

Lista vínculos ativos do usuário.

RESPOSTAS

- **200** — lista

`GET` `{base}/api/users/{userId}/branch-accesses/{accessId}` JWT

Obtém um vínculo específico (o `accessId` é o id do registro de vínculo, não o tipo de acesso).

RESPOSTAS

- **200**
- **404**

`POST` `{base}/api/users/{userId}/branch-accesses` JWT

Inclui acesso do usuário a uma filial.

CORPO

```
{
  "branchId": "guid",
  "accessId": "guid",
  "companyId": null
}
```

RESPOSTAS

- **201**
- **400** — regra de negócio inválida

`POST` `{base}/api/users/{userId}/branch-accesses/add` JWT

Mesmo comportamento do POST na coleção (alias).

CORPO

Igual ao POST acima.

`PUT` `{base}/api/users/{userId}/branch-accesses/{accessId}` JWT

Atualiza o vínculo (ex.: ativar/desativar).

CORPO

```
{ "active": true }
```

RESPOSTAS

- **200**
- **404**

`DELETE` `{base}/api/users/{userId}/branch-accesses/{accessId}` JWT

Remove logicamente o vínculo.

RESPOSTAS

- **204**
- **404**

Tipos de acesso

Catálogo de perfis/permissões usados nos vínculos usuário–filial.

`GET` `{base}/api/accesses` JWT

Lista tipos de acesso ativos.

RESPOSTAS

- **200**

`GET` `{base}/api/accesses/{id}` JWT

Obtém por id.

RESPOSTAS

- **200**
- **404**

`POST` `{base}/api/accesses` JWT

Cadastra novo tipo de acesso.

CORPO

```
{
  "name": "",
  "code": null
}
```

RESPOSTAS

- **201**
- **400**

Empresas

Cadastro de empresas.

`GET` `{base}/api/companies` JWT

Lista empresas ativas.

RESPOSTAS

- **200**

`GET` `{base}/api/companies/{id}` JWT

Obtém empresa por id.

RESPOSTAS

- **200**
- **404**

`POST` `{base}/api/companies` JWT

Cria empresa.

CORPO

```
{ "name": "", "cnpj": "" }
```

RESPOSTAS

- **201**

`PUT` `{base}/api/companies/{id}` JWT

Atualiza empresa.

CORPO

```
{ "name": "", "cnpj": "", "active": true }
```

RESPOSTAS

- **200**
- **404**

`DELETE` `{base}/api/companies/{id}` JWT

Soft delete.

RESPOSTAS

- **204**
- **404**

Filiais

Filiais vinculadas a uma empresa.

`GET` `{base}/api/branches` JWT

Lista filiais; filtro opcional por empresa.

QUERY

`companyId` (opcional, GUID)

RESPOSTAS

- **200**

`GET` `{base}/api/branches/{id}` JWT

Obtém filial por id.

RESPOSTAS

- **200**
- **404**

`POST` `{base}/api/branches` JWT

Cria filial.

CORPO

```
{ "companyId": "guid", "name": "" }
```

RESPOSTAS

- **201**
- **400**

`PUT` `{base}/api/branches/{id}` JWT

Atualiza nome e flag ativa.

CORPO

```
{ "name": "", "active": true }
```

RESPOSTAS

- **200**
- **404**

`DELETE` `{base}/api/branches/{id}` JWT

Soft delete.

RESPOSTAS

- **204**
- **404**

Produtos

Cadastro de produtos; estoque agregado vem em `totalStock` na listagem/detalhe.

`GET` `{base}/api/products` JWT

Lista produtos ativos.

RESPOSTAS

- **200**

`GET` `{base}/api/products/{id}` JWT

Obtém produto por id.

RESPOSTAS

- **200**
- **404**

`POST` `{base}/api/products` JWT

Cria produto.

CORPO

```
{
  "name": "",
  "sku": "",
  "barcode": null,
  "unitType": "UN",
  "isPerishable": false,
  "salePrice": 0
}
```

RESPOSTAS

- **201**
- **400**

`PUT` `{base}/api/products/{id}` JWT

Atualiza produto (inclui `active`).

CORPO

```
{
  "name": "",
  "sku": "",
  "barcode": null,
  "unitType": "UN",
  "isPerishable": false,
  "salePrice": 0,
  "active": true
}
```

RESPOSTAS

- **200**
- **404**
- **400**

`DELETE` `{base}/api/products/{id}` JWT

Soft delete.

RESPOSTAS

- **204**
- **404**

Imagens do produto

URLs de imagens associadas a um produto; `isMain` indica imagem principal.

`GET` `{base}/api/products/{productId}/images` JWT

Lista imagens do produto.

RESPOSTAS

- **200**
- **400** — produto inválido/inexistente

`GET` `{base}/api/products/{productId}/images/{imageId}` JWT

Obtém uma imagem se pertencer ao `productId`.

RESPOSTAS

- **200**
- **404**

`POST` `{base}/api/products/{productId}/images` JWT

Adiciona imagem.

CORPO

```
{ "url": "", "isMain": false }
```

RESPOSTAS

- **201**
- **400**

`PUT` `{base}/api/products/{productId}/images/{imageId}` JWT

Atualiza URL, principal e ativo.

CORPO

```
{ "url": "", "isMain": false, "active": true }
```

RESPOSTAS

- **200**
- **404**

`DELETE` `{base}/api/products/{productId}/images/{imageId}` JWT

Soft delete.

RESPOSTAS

- **204**
- **404**

Lotes de produto

Lotes por filial; quantidades mudam via movimentações de estoque, não por este controlador (exceto metadados).

`GET` `{base}/api/productbatches` JWT

Lista lotes com filtros opcionais.

QUERY

`branchId` e `productId` (opcionais)

RESPOSTAS

- **200**

`GET` `{base}/api/productbatches/{id}` JWT

Obtém lote por id.

RESPOSTAS

- **200**
- **404**

`PUT` `{base}/api/productbatches/{id}` JWT

Atualiza apenas validade e flag `active` do lote.

CORPO

```
{ "expirationDate": null, "active": true }
```

RESPOSTAS

- **204**
- **404**

Estoque (operações)

Entradas, vendas, transferências e produção. O usuário autenticado é gravado como autor das operações (`createdBy` nas movimentações).

`POST` `{base}/api/inventory/entries` JWT

Registra entrada de mercadoria (cria lote / movimento conforme regra de negócio).

CORPO

```
{
  "productId": "guid",
  "branchId": "guid",
  "quantity": 0,
  "costPrice": 0,
  "expirationDate": null,
  "entryDate": null
}
```

RESPOSTA 200

`batchId`, `movementId`

RESPOSTAS

- **400** — `{ "error": "..." }`

`POST` `{base}/api/inventory/sales` JWT

Registra venda e baixa estoque.

CORPO

```
{
  "branchId": "guid",
  "lines": [
    { "productId": "guid", "quantity": 0, "unitPrice": null }
  ]
}
```

RESPOSTA 200

`saleId`, `stockMovementId`

RESPOSTAS

- **400**

`POST` `{base}/api/inventory/transfers` JWT

Transfere quantidade de um lote de origem para outra filial.

CORPO

```
{
  "sourceBatchId": "guid",
  "branchDestId": "guid",
  "quantity": 0
}
```

RESPOSTA 200

`destinationBatchId`, `stockMovementId`

`POST` `{base}/api/inventory/productions` JWT

Registra ordem de produção (insumos por lote + saídas).

CORPO

```
{
  "branchId": "guid",
  "lines": [
    {
      "productInputId": "guid",
      "batchInputId": "guid",
      "quantityInput": 0,
      "productOutputId": "guid",
      "quantityOutput": 0,
      "outputExpirationDate": null
    }
  ]
}
```

RESPOSTA 200

`productionId`, `stockMovementId`

`GET` `{base}/api/inventory/sales/{id}` JWT

Detalhe de uma venda (itens, totais, lucro).

RESPOSTAS

- **200**
- **404**

`GET` `{base}/api/inventory/movements` JWT

Lista movimentações de estoque.

QUERY

`branchId` (opcional)

`GET` `{base}/api/inventory/batches` JWT

Lista lotes de um produto em uma filial.

QUERY

`productId` e `branchId` (obrigatórios)

Vendas (consulta)

Listagem e cancelamento lógico; criação de venda ocorre em `POST /api/inventory/sales`.

`GET` `{base}/api/sales` JWT

Lista vendas.

QUERY

`branchId` (opcional)

`GET` `{base}/api/sales/{id}` JWT

Mesmo detalhe que `GET /api/inventory/sales/{id}`.

`DELETE` `{base}/api/sales/{id}` JWT

Cancela venda (soft delete).

RESPOSTAS

- **204**
- **404**

Produções (consulta)

Registro de produção é feito em `POST /api/inventory/productions`.

`GET` `{base}/api/productions` JWT

Lista produções.

QUERY

`branchId` (opcional)

`GET` `{base}/api/productions/{id}` JWT

Detalhe com itens (insumos, saídas, lotes de saída).

`DELETE` `{base}/api/productions/{id}` JWT

Remove registro de produção (soft delete).

RESPOSTAS

- **204**
- **404**

Movimentações de estoque

Somente leitura; espelha em parte o que `GET /api/inventory/movements` oferece, com detalhe por id.

`GET` `{base}/api/stockmovements` JWT

Lista movimentações.

QUERY

`branchId` (opcional)

RESPOSTA

Cada item: `id`, `type`, `branchId`, `branchDestId`, `createdAt`, `createdBy`

`GET` `{base}/api/stockmovements/{id}` JWT

Movimentação com lista de itens (produto, lote, quantidade, custo).

RESPOSTAS

- **200**
- **404**

Documentação gerada a partir dos controllers em `src/Api/Controllers`. Em ambiente de desenvolvimento, a especificação OpenAPI interativa fica em `/swagger`.