

CASOS DE TESTE

ServeRest API (serverest.dev) — Testes Manuais Funcionais de API

Plano de Testes v1.0 · Autor: Luiz Vinicius Cunha Maciel · 29/07/2026

1. Resumo dos casos de teste

ID	Título	Funcionalidade	Tipo	Prioridade
CT-01	Login com credenciais válidas	Login	Smoke / Funcional	Alta
CT-02	Login com senha incorreta	Login	Negativo	Alta
CT-03	Login com e-mail inexistente	Login	Negativo	Alta
CT-04	Login com campos obrigatórios vazios	Login	Teste de campo/negativo	Média
CT-05	Cadastro de novo usuário	Cadastro de usuários	Funcional	Alta
CT-06	Cadastro com e-mail já existente	Cadastro de usuários	Negativo	Alta
CT-07	Cadastro com campos obrigatórios vazios	Cadastro de usuários	Teste de campo/negativo	Média
CT-08	Cadastro com campo "administrador" em tipo incorreto	Cadastro de usuários	Contrato/Schema - Negativo	Média
CT-09	Listagem de usuários	Consulta de usuários	Funcional	Média
CT-10	Listagem de usuários com filtro por query string	Consulta de usuários	Funcional	Média
CT-11	Consulta de usuário por ID existente	Consulta de usuários	Funcional	Baixa
CT-12	Consulta de usuário por ID inexistente	Consulta de usuários	Negativo	Baixa
CT-13	Edição de usuário existente	Edição de usuários	Funcional	Média
CT-14	Exclusão de usuário sem vínculo com carrinho	Exclusão de usuários	Funcional	Média
CT-15	Exclusão de usuário vinculado a carrinho ativo	Exclusão de usuários	Regra de negócio/Negativo	Alta
CT-16	Cadastro de produto com usuário administrador autenticado	Cadastro de produtos	Funcional	Alta
CT-17	Cadastro de produto sem autenticação	Cadastro de produtos	Autenticação/Negativo	Alta
CT-18	Cadastro de produto com usuário não administrador	Cadastro de produtos	Autorização/Negativo	Alta
CT-19	Listagem de produtos	Consulta de produtos	Funcional	Média
CT-20	Consulta de produto por ID	Consulta de produtos	Funcional	Baixa
CT-21	Edição de produto com usuário administrador autenticado	Edição de produtos	Funcional	Média
CT-22	Exclusão de produto vinculado a carrinho	Exclusão de produtos	Regra de negócio/Negativo	Alta
CT-23	Criação de carrinho vinculado ao usuário autenticado	Criação de carrinho	Smoke / Funcional	Alta

ID	Título	Funcionalidade	Tipo	Prioridade
CT-24	Impedimento de criar novo carrinho havendo carrinho ativo	Criação de carrinho	Regra de negócio/Negativo	Alta
CT-25	Validação de estoque insuficiente ao adicionar produto	Criação de carrinho	Regra de negócio/Negativo	Alta
CT-26	Consulta de carrinho por ID	Consulta de carrinho	Funcional	Média
CT-27	Concluir compra do carrinho	Finalização de compra	Smoke / Funcional	Alta
CT-28	Cancelar compra do carrinho	Cancelamento de compra	Funcional	Alta
CT-29	Acesso a rotas protegidas sem token	Autenticação/Autorização	Autenticação/Negativo	Alta
CT-30	Acesso a rotas protegidas com token inválido/expirado	Autenticação/Autorização	Autenticação/Negativo	Alta
CT-31	Listagem de usuários sem autenticação	Consulta de usuários	Autenticação	Alta
CT-32	Consulta de carrinho	Consulta de carrinho	Funcional	Média

2. Detalhamento dos casos de teste

CT-01 — Login com credenciais válidas	
Funcionalidade	Login
Tipo de teste	Smoke / Funcional
Prioridade	Alta
Pré-condições	Existir usuário previamente cadastrado na base, com e-mail e senha válidos (ver CT-05).
Dados de teste	{ "email": "qa.teste+01@teste.com",

	<pre>"password": "senha" }</pre>
Passos	1. Enviar POST /login com body contendo email e password válidos 2. Verificar o status code retornado 3. Verificar se o body da resposta contém o campo "authorization" com o bearer token
Resultado esperado	A API retorna status code 200 e um bearer Token válido no campo "authorization", iniciando com "Bearer ".

CT-02 — Login com senha incorreta	
Funcionalidade	Login
Tipo de teste	Negativo
Prioridade	Alta
Pré-condições	Usuário previamente cadastrado (ver CT-05).
Dados de teste	<pre>{ "email": " qa.teste+01@teste.com", "password": "senha incorreta" }</pre>
Passos	1. Enviar POST /login com email válido e password incorreto 2. Verificar status code e mensagem retornada
Resultado esperado	A API retorna status code 401 e mensagem "Email e/ou senha inválidos", sem gerar token.

CT-03 — Login com e-mail inexistente	
Funcionalidade	Login
Tipo de teste	Negativo
Prioridade	Alta
Pré-condições	<pre>{ "email": "afafasfasfdaw@adasdsda.com", "password": "adsfgbfhnmhjwxecfvghb" }</pre>
Dados de teste	email não cadastrado (ex.: usuario_inexistente@teste.com) / qualquer password
Passos	1. Enviar POST /login com e-mail não cadastrado na base 2. Verificar status code e mensagem retornada
Resultado esperado	A API retorna status code 401 e mensagem "Email e/ou senha inválidos".

CT-04 — Login com campos obrigatórios vazios	
Funcionalidade	Login
Tipo de teste	Teste de campo/negativo
Prioridade	Média
Pré-condições	Nenhuma.

Dados de teste	{ }
Passos	1. Enviar POST /login com o body { } (sem email e password) 2. Repetir enviando apenas um dos dois campos preenchido
Resultado esperado	A API retorna status code 400 e mensagens indicando que os campos "email" e "password" são obrigatórios.

CT-05 — Cadastro de novo usuário	
Funcionalidade	Cadastro de usuários
Tipo de teste	Funcional
Prioridade	Alta
Pré-condições	O e-mail utilizado não deve existir previamente na base.
Dados de teste	Nome ex: QA Teste / email único (ex.: qa.teste+01@teste.com) / password / administrador: "true" ou "false" <pre>{ "nome": "QA Teste", "email": "qa.teste+01@teste.com", "password": "senha", "administrador": "true" }</pre>
Passos	1. Enviar POST /usuarios com nome, email, password e administrador válidos 2. Verificar status code e body da resposta 3. Guardar o "_id" retornado para uso em outros casos
Resultado esperado	A API retorna status code 201, mensagem "Cadastro realizado com sucesso" e o "_id" do novo usuário.

CT-06 — Cadastro com e-mail já existente	
Funcionalidade	Cadastro de usuários
Tipo de teste	Negativo
Prioridade	Alta
Pré-condições	Já existir usuário cadastrado com o e-mail utilizado (ver CT-05).
Dados de teste	email já cadastrado <pre>{ "nome": "QA Teste", "email": "qa.teste+01@teste.com", "password": "senha", "administrador": "true" }</pre>
Passos	1. Enviar POST /usuarios reutilizando um e-mail já existente na base 2. Verificar status code e mensagem retornada
Resultado esperado	A API retorna status code 400 e mensagem "Este email já está sendo usado", sem criar um novo registro.

CT-07 — Cadastro com campos obrigatórios vazios	
Funcionalidade	Cadastro de usuários
Tipo de teste	Teste de campo/negativo
Prioridade	Média
Pré-condições	Nenhuma.
Dados de teste	body com nome, email, password e administrador vazios
Passos	1. Enviar POST /usuarios com o body {} 2. Verificar status code e mensagens de validação retornadas para cada campo
Resultado esperado	A API retorna status code 400 com mensagens especificando que os campos "nome", "email", "password" e "administrador" são obrigatórios.

CT-08 — Cadastro com campo "administrador" em tipo incorreto	
Funcionalidade	Cadastro de usuários
Tipo de teste	Contrato/Schema - Negativo
Prioridade	Média
Pré-condições	Nenhuma.
Dados de teste	administrador: "abc" (valor fora do domínio esperado true/false) <pre>{ "nome": "QA Teste", "email": "qa.teste+01@teste.com", "password": "senha", "administrador": "ABC" }</pre>
Passos	1. Enviar POST /usuarios com o campo "administrador" preenchido com um valor inválido 2. Verificar status code e mensagem retornada
Resultado esperado	A API rejeita a requisição, retornando status code 400 e mensagem indicando valor inválido para o campo "administrador".

CT-09 — Listagem de usuários	
Funcionalidade	Consulta de usuários
Tipo de teste	Funcional
Prioridade	Média
Pré-condições	Existir ao menos 1 usuário cadastrado (ver CT-05).
Passos	1. Enviar GET /usuarios 2. Verificar status code, quantidade de itens retornados e estrutura do body (quantidade e usuarios)
Resultado esperado	A API retorna status code 200 com a listagem paginada, respeitando o limite informado e trazendo os campos de metadados de paginação.

CT-10 — Listagem de usuários com filtro por query string	
Funcionalidade	Consulta de usuários
Tipo de teste	Funcional
Prioridade	Média
Pré-condições	Existir usuário cadastrado com o e-mail utilizado no filtro (Ver CT-05).
Dados de teste	query string email=<e-mail de um usuário existente> ou qualquer outro parâmetro de cadastro como '_id', 'nome', 'email' e/ou 'password' Ex: E-mail existente: qa.teste+01%40teste.com Nome: QA Teste Password: senha
Passos	1. Enviar GET /usuarios?email=<e-mail existente> 2. Verificar status code e se apenas o usuário correspondente é retornado
Resultado esperado	A API retorna status code 200, contendo somente o(s) usuário(s) cujo e-mail ou parâmetro informado corresponde ao filtro informado.

CT-11 — Consulta de usuário por ID existente	
Funcionalidade	Consulta de usuários
Tipo de teste	Funcional
Prioridade	Baixa
Pré-condições	Existir usuário cadastrado (ver CT-05) com "_id" conhecido.
Passos	1. Enviar GET /usuarios/{_id} utilizando um ID válido 2. Verificar status code e dados retornados
Resultado esperado	A API retorna status code 200 com os dados completos do usuário correspondente ao ID informado.

CT-12 — Consulta de usuário por ID inexistente	
Funcionalidade	Consulta de usuários
Tipo de teste	Negativo
Prioridade	Baixa
Pré-condições	Nenhuma.
Dados de teste	ID inexistente/aleatório ex: afS0JQEkgOdNwuXj
Passos	1. Enviar GET /usuarios/{_id} utilizando um ID que não existe na base 2. Verificar status code e mensagem retornada
Resultado esperado	A API retorna status code 400 e mensagem "Usuário não encontrado".

CT-13 — Edição de usuário existente	
Funcionalidade	Edição de usuários

Tipo de teste	Funcional
Prioridade	Média
Pré-condições	Existir usuário cadastrado com "_id" conhecido (ver CT-05).
Dados de teste	novos valores para nome e/ou password <pre>{ "nome": "QA Teste mudado", "email": "qa.teste+02@teste.com", "password": "senha2", "administrador": "true" }</pre>
Passos	1. Enviar PUT /usuarios/{_id} com novos valores para os campos nome e password 2. Verificar status code e mensagem retornada 3. Consultar o usuário novamente (GET) para confirmar a alteração
Resultado esperado	A API retorna status code 200 e mensagem "Registro alterado com sucesso"; os dados atualizados são refletidos na consulta seguinte.

CT-14 — Exclusão de usuário sem vínculo com carrinho	
Funcionalidade	Exclusão de usuários
Tipo de teste	Funcional
Prioridade	Média
Pré-condições	Existir usuário cadastrado sem carrinho ativo vinculado.
Passos	1. Enviar DELETE /usuarios/{_id} de um usuário sem carrinho vinculado 2. Verificar status code e mensagem retornada 3. Tentar consultar o usuário excluído (GET) para confirmar a remoção
Resultado esperado	A API retorna status code 200 e mensagem "Registro excluído com sucesso"; a consulta subsequente confirma que o usuário não existe mais.

CT-15 — Exclusão de usuário vinculado a carrinho ativo	
Funcionalidade	Exclusão de usuários
Tipo de teste	Regra de negócio/Negativo
Prioridade	Alta
Pré-condições	Usuário autenticado possuir carrinho ativo (ver CT-05, CT-01 e CT-23).
Passos	1. Autenticar-se com um usuário que possua carrinho ativo 2. Enviar DELETE /usuarios/{_id} para este usuário 3. Verificar status code e mensagem retornada
Resultado esperado	A API impede a exclusão, retornando status code 400 e mensagem indicando que o usuário possui carrinho cadastrado e não pode ser excluído.

CT-16 — Cadastro de produto com usuário administrador autenticado	
Funcionalidade	Cadastro de produtos

Tipo de teste	Funcional
Prioridade	Alta
Pré-condições	Estar autenticado com usuário administrador (administrador: "true"). Não é permitido cadastrar produto com nome já utilizado
Dados de teste	nome, preco, descricao e quantidade válidos <pre>{ "nome": "testeqaaleaotrio111", "preco": 470, "descricao": "Mouse", "quantidade": 365 }</pre>
Passos	1. Autenticar-se com usuário administrador e obter o bearer token 2. Enviar POST /produtos com nome, preco, descricao e quantidade válidos, enviando o bearer token no header Authorization 3. Verificar status code e body da resposta
Resultado esperado	A API retorna status code 201, mensagem "Cadastro realizado com sucesso" e o "_id" do novo produto.

CT-17 — Cadastro de produto sem autenticação	
Funcionalidade	Cadastro de produtos
Tipo de teste	Autenticação/Negativo
Prioridade	Alta
Pré-condições	Não ter realizado Log in.
Passos	1. Enviar POST /produtos com dados válidos, sem informar o bearer token Authorization 2. Verificar status code e mensagem retornada
Resultado esperado	A API retorna status code 401 e mensagem indicando que é necessário autenticação para realizar a operação.

CT-18 — Cadastro de produto com usuário não administrador	
Funcionalidade	Cadastro de produtos
Tipo de teste	Autorização/Negativo
Prioridade	Alta
Pré-condições	Estar autenticado com usuário cujo campo administrador seja "false" (ver CT-05).
Passos	1. Autenticar-se com um usuário não administrador e obter o token 2. Enviar POST /produtos com dados válidos, utilizando o token do usuário não administrador 3. Verificar status code e mensagem retornada
Resultado esperado	A API retorna status code 403 e mensagem "Rota exclusiva para administradores", não criando o produto.

CT-19 — Listagem de produtos	
Funcionalidade	Consulta de produtos
Tipo de teste	Funcional
Prioridade	Média
Pré-condições	Existir ao menos 1 produto cadastrado.
Passos	1. Enviar GET /produtos 2. Verificar status code e conformidade dos resultados
Resultado esperado	A API retorna status code 200, respeitando a paginação solicitada e retornando apenas os produtos que atendem ao filtro informado.

CT-20 — Consulta de produto por ID	
Funcionalidade	Consulta de produtos
Tipo de teste	Funcional
Prioridade	Baixa
Pré-condições	Existir produto cadastrado com "_id" conhecido (ver CT-19).
Passos	1. Enviar GET /produtos/{_id} com um ID válido 2. Verificar status code e dados retornados
Resultado esperado	A API retorna status code 200 com os dados completos do produto correspondente ao ID.

CT-21 — Edição de produto com usuário administrador autenticado	
Funcionalidade	Edição de produtos
Tipo de teste	Funcional
Prioridade	Média
Pré-condições	Estar autenticado como administrador; existir produto cadastrado (ver CT-19).
Dados de teste	novos valores para preco e/ou quantidade <pre>{ "nome": "qaqaqaqaqaqa", "preco": 999, "descricao": "Mouse", "quantidade": 1 }</pre>
Passos	1. Autenticar-se como administrador 2. Enviar PUT /produtos/{_id} alterando preco e quantidade 3. Verificar status code, mensagem e dados atualizados via GET
Resultado esperado	A API retorna status code 200 e mensagem "Registro alterado com sucesso", refletindo os novos valores na consulta.

CT-22 — Exclusão de produto vinculado a carrinho
--

Funcionalidade	Exclusão de produtos
Tipo de teste	Regra de negócio/Negativo
Prioridade	Alta
Pré-condições	Produto estar presente em um carrinho ativo (ver CT-23).
Passos	1. Autenticar-se como administrador 2. Enviar DELETE /produtos/{_id} para um produto vinculado a um carrinho ativo 3. Verificar status code e mensagem retornada
Resultado esperado	A API impede a exclusão, retornando status code 400 e mensagem indicando que o produto está presente em um carrinho e não pode ser removido.

CT-23 — Criação de carrinho vinculado ao usuário autenticado	
Funcionalidade	Criação de carrinho
Tipo de teste	Smoke / Funcional
Prioridade	Alta
Pré-condições	Usuário autenticado sem carrinho ativo; produto com estoque disponível.
Dados de teste	idProduto e quantidade de um produto com estoque suficiente
Passos	1. Autenticar-se e obter o token 2. Enviar POST /carrinhos informando produtos (idProduto e quantidade) 3. Verificar status code e body da resposta
Resultado esperado	A API retorna status code 201, mensagem "Cadastro realizado com sucesso" e o "_id" do carrinho criado, vinculado ao usuário autenticado.

CT-24 — Impedimento de criar novo carrinho havendo carrinho ativo	
Funcionalidade	Criação de carrinho
Tipo de teste	Regra de negócio/Negativo
Prioridade	Alta
Pré-condições	Usuário autenticado já possuir um carrinho ativo (ver CT-23).
Passos	1. Com o mesmo usuário autenticado do CT-23, enviar novamente POST /carrinhos 2. Verificar status code e mensagem retornada
Resultado esperado	A API impede a criação de um novo carrinho, retornando status code 400 e mensagem "Não é permitido ter mais de 1 carrinho".

CT-25 — Validação de estoque insuficiente ao adicionar produto	
Funcionalidade	Criação de carrinho
Tipo de teste	Regra de negócio/Negativo
Prioridade	Alta
Pré-condições	Usuário autenticado sem carrinho ativo; produto com estoque conhecido.
Dados de teste	quantidade solicitada maior que o estoque disponível do produto

Passos	1. Autenticar-se com usuário sem carrinho ativo 2. Enviar POST /carrinhos solicitando quantidade maior que o estoque disponível do produto 3. Verificar status code e mensagem retornada
Resultado esperado	A API retorna status code 400 e mensagem "Produto não possui estoque suficiente", sem criar o carrinho.

CT-26 — Consulta de carrinho por ID	
Funcionalidade	Consulta de carrinho
Tipo de teste	Funcional
Prioridade	Média
Pré-condições	Existir carrinho cadastrado com "_id" conhecido (ver CT-32).
Passos	1. Enviar GET /carrinhos/{_id} com um ID válido 2. Verificar status code e estrutura do body (produtos, quantidadeTotal, precoTotal, idUsuario)
Resultado esperado	A API retorna status code 200 com os dados completos do carrinho correspondente ao ID informado.

CT-27 — Concluir compra do carrinho	
Funcionalidade	Finalização de compra
Tipo de teste	Smoke / Funcional
Prioridade	Alta
Pré-condições	Usuário autenticado possuir carrinho ativo com produtos (ver CT-23); anotar o estoque do produto antes da compra.
Passos	1. Autenticar-se com usuário que possua carrinho ativo 2. Enviar DELETE /carrinhos/concluir-compra 3. Verificar status code e mensagem retornada 4. Consultar o produto (GET) e conferir se o estoque foi debitado corretamente
Resultado esperado	A API retorna status code 200 e mensagem "Registro excluído com sucesso"; o carrinho deixa de existir e o estoque do produto permanece debitado conforme a quantidade comprada.

CT-28 — Cancelar compra do carrinho	
Funcionalidade	Cancelamento de compra
Tipo de teste	Funcional
Prioridade	Alta
Pré-condições	Usuário autenticado possuir carrinho ativo com produtos; anotar o estoque do produto antes do cancelamento.
Passos	1. Autenticar-se com usuário que possua carrinho ativo 2. Enviar DELETE /carrinhos/cancelar-compra 3. Verificar status code e mensagem retornada

	4. Consultar o produto (GET) e conferir se a quantidade foi devolvida ao estoque
Resultado esperado	A API retorna status code 200 e mensagem "Registro excluído com sucesso"; o carrinho é removido e o estoque do produto é restaurado com a quantidade que estava no carrinho.

CT-29 — Acesso a rotas protegidas sem token	
Funcionalidade	Autenticação/Autorização
Tipo de teste	Autenticação/Negativo
Prioridade	Alta
Pré-condições	Nenhuma.
Passos	1. Enviar POST /produtos, PUT /produtos/{_id}, POST /carrinhos ou DELETE /carrinhos/concluir-compra sem o header Authorization 2. Verificar status code e mensagem retornada para cada rota protegida
Resultado esperado	A API retorna status code 401 para todas as rotas protegidas, com mensagem indicando a ausência ou necessidade de token.

CT-30 — Acesso a rotas protegidas com token inválido/expirado	
Funcionalidade	Autenticação/Autorização
Tipo de teste	Autenticação/Negativo
Prioridade	Alta
Pré-condições	Nenhuma.
Dados de teste	token com formato incorreto ou valor aleatório no header Authorization
Passos	1. Enviar uma requisição a uma rota protegida utilizando um bearer token inválido no header Authorization 2. Verificar status code e mensagem retornada
Resultado esperado	A API retorna status code 401 (ou 400, conforme contrato) e mensagem indicando que o token é inválido/expirado, impedindo o acesso ao recurso.

CT-31 — Listagem de usuários sem autenticação	
Funcionalidade	Autenticação/Autorização
Tipo de teste	Autenticação
Prioridade	Alta
Pré-condições	Existir usuário cadastrado com o e-mail utilizado no filtro (Ver CT-05) e não ter autenticação de administrador.
Passos	1. Enviar GET /usuarios sem informar o header Authorization (sem token de administrador). 2. Verificar o status code retornado pela API.

	3. Verificar se o corpo da resposta contém a listagem completa de usuários, incluindo o campo "password" e "email".
Resultado esperado	A API retorna status code 200, contendo somente o(s) usuário(s) cujo e-mail ou parâmetro informado corresponde ao filtro informado.

CT-32 — Consulta de carrinho	
Funcionalidade	Consulta de carrinho
Tipo de teste	Funcional
Prioridade	Média
Pré-condições	Existir carrinho cadastrado.
Passos	1. Enviar GET /carrinhos 2. Verificar status code e estrutura do body (produtos, quantidadeTotal, precoTotal, idUsuario)
Resultado esperado	A API retorna status code 200 com os dados completos do carrinho correspondente ao ID informado.