

Especificação de Sistema: Personalização de Portfólio por Perfil

A funcionalidade de personalização de portfólio visa adequar a apresentação de conteúdos na primeira visita do usuário, perguntando seu perfil de acesso. Esta funcionalidade é puramente de navegação, sem constituir autenticação, autorização ou mecanismo de proteção de informações restritas.

1. Perfis e Classificação Dinâmica

O sistema não utiliza nomes fixos para ordenação, mas sim metadados explícitos vinculados ao conteúdo (como id, type, tags, professionalWeight, academicWeight e generalWeight). É proibido identificar itens por título, posição no DOM ou busca frágil no HTML.

Perfil	Prioridade de Conteúdo	Regra de Ordenação
Recrutador	Experiência profissional, projetos reais, impacto, equipes, resolução de problemas e comunicação.	Maior professionalWeight
Professor / Avaliador Acadêmico	Formação, trabalhos universitários, projetos interdisciplinares, fundamentos e documentação.	Maior academicWeight
Visitante Geral	Apresentação pessoal, principais projetos, experiências relevantes,	Maior generalWeight

Perfil	Prioridade de Conteúdo	Regra de Ordenação
	contatos e redes.	

2. Casos de Uso (Adicionados)

Os casos de uso abaixo detalham as interações previstas na especificação original para os processos de seleção, troca e persistência de perfil.

UC01: Seleção de Perfil na Primeira Visita

- **Ator Principal:** Usuário Anônimo (Visitante na primeira sessão).
- **Pré-condição:** Não existe preferência válida salva no localStorage.
- **Fluxo de Execução:**
 1. Usuário acessa o portfólio.
 2. O módulo de Seleção de perfil detecta a ausência de preferência e exibe o modal com a pergunta: "Quem está visitando?".
 3. O usuário obrigatoriamente seleciona uma das opções (Recrutador, Professor ou Visitante).
 4. O módulo de Persistência salva a preferência no localStorage (ex: portfolio.viewer.profile.v1).
 5. O sistema fecha o modal, aciona a Classificação para ordenar a coleção pelos metadados adequados e o módulo de Apresentação renderiza a interface.

UC02: Troca de Perfil em Navegação Ativa

- **Ator Principal:** Usuário com perfil previamente selecionado.
- **Pré-condição:** O cabeçalho exibe um botão discreto indicando o perfil atual.
- **Fluxo de Execução:**
 1. O usuário clica no indicador de perfil no cabeçalho.
 2. O sistema exibe as opções de perfis.
 3. O usuário seleciona um novo perfil.
 4. O sistema atualiza a interface imediatamente, sem recarregar a página, reordenando os conteúdos, ajustando textos de contexto e sem interromper as animações existentes.

5. O módulo de Persistência sobrescreve a preferência no localStorage.

UC03: Retorno de Sessão (Persistência)

- **Ator Principal:** Usuário Recorrente.
- **Pré-condição:** Usuário fechou o navegador/aba e possuía uma seleção salva.
- **Fluxo de Execução:**
 1. Usuário retorna à URL do portfólio.
 2. O sistema lê o localStorage.
 3. Se o valor lido for válido, o sistema aplica o perfil correspondente imediatamente sem abrir o modal inicial.
 4. *Fluxo Alternativo:* Se o valor for corrompido, inválido ou se houver falhas/bloqueios de armazenamento, o valor é descartado e o sistema aciona o UC01.

3. Arquitetura e Regras de Segurança

A arquitetura exige a separação de responsabilidades em módulos independentes visando alta coesão e baixo acoplamento: Persistência, Classificação, Seleção, Apresentação, Tradução e Configuração.

- **Segurança:** O uso de localStorage é restrito à preferência de layout. Senhas, tokens ou dados privados não devem ser armazenados, requerendo controle de acesso por servidor caso necessário.
- **Tratamento de Conteúdo Ausente:** Categorias inexistentes não devem gerar áreas vazias, e dados reais nunca devem ser inventados (como projetos ou experiências fictícias) para cobrir lacunas no portfólio.
- **Acessibilidade e Layout:** A seleção de perfil precisa ter suporte à navegação por teclado, botões de no mínimo 44x44 px e foco visível, preservando responsividade e todas as animações originais e identidade visual.