



MEMORIAL DESCRITIVO – RAJ MENDES

RUA ALMERIA 485

RAJ MENDES SPE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 60.888.119/0001-74, com sede na Rua Almeria, 485 - São Paulo/ SP, por seu representante legal neste ato representada por seu sócio **DIEGO RODRIGUES VIANA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 43.728.450 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 322.095.078-71, vem por meio deste Memorial, conforme previsto no contrato ao qual este memorial descritivo fará parte integrante, descrever o empreendimento que promoverá com as seguintes características:

Um prédio composto por unidades residenciais de diversas disposições e metragens diferentes.

Todas as unidades contarão com fechaduras digitais nas portas de entrada e o empreendimento terá, no último andar, placas de energia solar para maior economia de energia e redução de contas de consumo¹.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EMPREENDIMENTO

I. FUNDAÇÕES

Serão realizadas de acordo com estudo e laudo de sondagem realizado no local.

II. PAREDES E PAINÉIS

II.1 Alvenaria

¹ Marcas e modelos a serem avaliadas no momento da entrega do empreendimento.

Serão utilizados blocos de concreto estrutural de 14 (quatorze) e 19 (dezenove) cm de espessura e resistência de 16MPA, e com traço de assentamento da argamassa de 3:1.

Nas paredes não estruturais serão utilizados blocos de concreto de 09 cm de espessura.

Serão executadas verga e contra-verga em todos os vãos, com transpasse mínimo de 20 (vinte) cm, e cinta de amarração no respaldo da alvenaria.

A amarração entre pisos e paredes será realizada através de arranque em ferro concretadas com a laje.

II.2 Escadas

Serão executadas em concreto armado e queimado.

II.3 Esquadrias

Dormitórios - Portas de madeira 01 (uma) folha de abrir, lisa, compensada, encabeçada, miolo colmeia, com dimensões 0,70m x 2,10m, da marca Fuck ou semelhante.

Sala - porta de madeira 01 (uma) folha de abrir, lisa, compensada, encabeçada, miolo colmeia, com dimensões 0,80m x 2,10m, da marca Fuck ou semelhante.

Banheiro - porta de madeira 01 (uma) folha de abrir, lisa, compensada, encabeçada, miolo colmeia, com dimensões 0,60m x 2,10m, da marca Fuck ou semelhante.

Cozinha - porta de alumínio, 01 (uma) folha de abrir, com vidro e veneziana, com dimensões 0,80m x 2, 10m.

Lavanderia – porta de alumínio ou vidro.

II.4 Janelas e Basculantes

Dormitório 01 - Alumínio - Supremo com Persiana Black

Banheiros - Alumínio - basculante com 1 (uma) folha móvel, caixilho, alavanca e vidro acoplado, com dimensões de 0,60m x 0.60m.

Sala - Vidro - 4 (quatro) folhas sendo 2 (duas) móveis com trinco e 2 (duas) fixas, com dimensões 1,80m x 1,20m

Observação - Alumínio, confeccionado em serralheria qualificada, de acordo com dimensões especificadas em projeto arquitetônico.

II.5 Batentes e Guarnições

Os batentes serão de madeira de cedro ou mogno, instalados em todos os vãos de portas, exceto cozinha. As guarnições serão de madeira com largura de 5 (cinco) cm, e serão aplicados onde houver batente.

III. FERRAGENS

III.1 Fechaduras - Esquadrias

Sala - Porta - linha cromada, com maçaneta tipo alavanca, externa fixa, chave em cilindro espelho de chave separado da marca Arouca ou similar.

Banheiro - Porta - linha cromada, com maçaneta tipo alavanca, com chave interna da marca Arouca ou similar.

Cozinha - Fornecida pelo fabricante da porta.

IV. REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA

IV.1 Interiores

Sala e dormitórios- Piso - Contra piso alisado, 3 (três) cm, no traço 1 (um) e revestimento em porcelanato na cor clara.

Gesso aplicado em cima do bloco de concreto.

Pintura látex PVA e 2 (duas) demãos de acabamento.

Teto - Gesso aplicado na laje de concreto. Pintura látex PVA sobre gesso em 2 (duas) demãos.

Circulação - Contra piso alisado, 3 (três) cm, no traço 1:3 e revestimento em piso laminado - Gesso aplicado em cima do bloco de concreto.

Pintura látex PVA e 2 (duas) demãos de acabamento. Teto - Gesso aplicado na laje de concreto. Pintura látex PVA sobre gesso em 2 (duas) demãos.

Banheiros - Contra piso alisado, 3 (três) cm, no traço 1:3 com revestimento cerâmico ou similar.

Revestimento Cerâmico, piso de primeira qualidade até o teto, das marcas Eliane, Portobello ou similar.

Cozinha e Área de serviço - Contra piso, 3 (três) cm, no traço 1:3 e porcelanato.

Parede com revestimento cerâmico, sendo que na cozinha será até o teto, das marcas Eliane, Portobello ou similar.

Gesso aplicado na laje de concreto. Pintura látex PVA sobre gesso em 2 (duas) demãos.

IV.2 Exteriores, Fachadas e Muros

A fachada será revestida com pedras mineiras na parte frontal superior do imóvel e com vidraçaria personalizada.

Rodapé das paredes externas - No mesmo acabamento do piso com 07 (sete) cm de altura.

Piso externo - Contra piso alisado, 3 (três) cm, no traço 1:3 revestido em cerâmico.

Calçada Perimétrica - Miracema, ou piso similar, 10 (dez) cm, traço 1:2, e alisado.

Muros e paredes externas - Chapiscos com massa grossa desempenada. Seladora acrílica e duas demãos de látex acrílico, das marcas Suvinil ou Coral e tinta fosca de primeira linha.

IV.3 Soleiras, Peitoris e rodapés

Serão instalados baguetes de granito nas entradas dos banheiros dos apartamentos

Os peitoris serão revestidos com granito e instalados em todos os vãos de janela.

Os rodapés serão no mesmo material do piso.

V. INSTALAÇÕES E APARELHOS

V.1 Instalações Elétricas e Telefônicas

Eletroduto - Serão embutidos, em PVC flexível nas distribuições das marcas Magestic, Plascon, Coflex ou similar.

Condutores - Flexíveis ou rígidos, nas bitolas de acordo com a necessidade das marcas Forrestier, Nambei ou similar.

Cabos - Flexíveis ou rígidos, nas bitolas de acordo com a necessidade das marcas Forrestier, Nambei ou similar.

Interruptores - Marca Pial, modelo tripolar ou similar.

Pontos de telefone - Nos dormitórios e sala com fios trançados 2x22.

Quadro Geral - De embutir bifásico ou trifásico, das marcas Cemar, Brum, Tomeu ou similar, contendo disjuntores para proteção dos circuitos.

V.3 Instalações Hidráulicas e de Esgoto

Água fria - Tubulação e conexões Tigre, em PVC rígido ou similar.

Águas pluviais - Tubulação e conexões Tigre, em PVC rígido ou similar. Esgoto - tubulação e conexões Tigre, em PVC rígido ou similar.

V.4 Aparelhos Sanitários

Banheiros: As peças sanitárias serão em louça, da marca Celite ou similar, exceto a pia que será de granito verde Ubatuba ou similar.

Os metais sanitários terão manoplas e acabamento cromado.

Os sifões da pia da cozinha e do tanque na área de serviço serão flexíveis com copo rosqueável.

As ligações das peças sanitárias serão metálicas.

V.5 Área de Serviço/Lavanderia

O tanque da área será em louça, na marca Incepa ou Celite.

V.6 Elevador

Elevador de tamanho compatível com a demanda de moradores, sendo 4 (quatro) no total, podendo ser das marcas: Atlas, Schindler, Otis, Samsung, Infolev ou semelhantes.

E, por estarem aqui afirmando e confirmando as condições e o nível de qualidade dos materiais a serem utilizados no empreendimento a ser edificado, os empreendedores assinam o presente.

VI. ÁREAS DE LAZER

O empreendimento contará, ainda, com as seguintes áreas de lazer, entregues totalmente equipadas:

- Salão de festas;
- Brinquedoteca;
- Academia completa;
- Espaço coworking;
- Sala de reunião;
- Churrasqueira;
- Salão de jogos;
- Salão de games;
- Playground;
- Espaço Pet;
- Espaço Gourmet;
- Bicicletário;



São Paulo, 30 de julho de 2026.

RAJ MENDES SPE LTDA