Fach: Webdesign

Thema: tags: Absätze, Wörter u. spezielle Elemente



Datum:

Kurze Beschreibung der wichtigsten tags

1. Textblöcke

| tag | Bedeutung und Einsatz | Beispiel |
|------------|---|---|
| р | • Paragraph = Absatz = meistens inhaltlicher Wechsel oder neuer Abschnitt | Text, Text, Text |
| | möglichst keinen Text einfügen, ohne dass er innerhalb eines tags steht. | |
| | wichtig f ür die Formatierung mit CSS | |
| br | Zeilenumbruch | oder |
| | nicht für das Herstellen von Abständen! Dafür gibt es mit CSS bessere Möglichkeiten | |
| cite | Deklarieren von Titel und Bezeichnungen wie Titel von Büchern, Zeitschriften, Firmen, Kunstwerken, Spielen usw. | Das ist eine Anleitung, die dem Buch <cite>Jetzt lerne ich HTML</cite> ent- nommen ist. |
| | Darstellung ist browserabhängig! Oft kursiv | |
| q | • bedeutet: to quote = zitieren | |
| | der Text wird in Anführungszeichen gesetzt, manchmal auch kursiv | |
| blockquote | • für deutlicheres Kennzeichen als q | |
| | • der Inhalt muss zusätzlich in einge- | langes Zitat |
| | schlossen werden | |
| hr | • zum Erzeugen einer Linie | <hr/> |
| | wird nicht geschlossen | |
| | Kommentar, der sich auch über mehrere Zeilen erstrecken kann | |

2. Einzelelemente

| tag | Bedeutung und Einsatz | Beispiel |
|--------|--|----------|
| tag | | beispiei |
| em | • = Emphasis = Betonung | |
| | • die so gekennzeichneten Texte werden hervorge- | |
| | hoben, meistens fett oder kursiv (je nach Browser) | |
| strong | • soll den Effekt von verstärken | |
| | • die meisten Browser unterscheiden allerdings | |
| | nicht von | |
| b | • soll ebenfalls Texte hervorheben | |
| | meistens durch fette Darstellung | |
| i | • für Abgrenzung vom Hauptext | |
| | meistens durch kursive Darstellung | |
| mark | markiert Texte ähnlich einem Textmarker | |
| | • meistens gelb | |
| sup | • zum Hochstellen von Zeichen | |
| | • superscript = hochgestellt | |
| sub | • zum Tieferstellen von Zeichen | |
| | • subscript = tiefergestellt | |

| small | die so gekennzeichneten Texte werden etwas kleiner als der Rest des Textes für "unwichtigere" Textteile | | |
|-------|---|--|--|
| abbr | kennzeichnet Abkürzungen ergänzbar durch das Attribut title | Sie benötigen <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> , um eine eigene Website zu erstellen. | |
| dfn | kennzeichnet eine Definition sinnvoll in Kombination mit abbr mit Attribut title | | |
| code | zum Darstellen von Quellcode auf einer Website meist mit Schriftart Courier der Inhalt des Codes (Sprache) ist dabei nicht relevant | Diese 4 tags sind sinnvoll im Zusammenhang mit der Darstellung von z. B. | |
| var | • zum optischen Kennzeichnen von Variablen | Programmieranweisungen auf einer Website. Die konkrete Darstellung ist browserabhängig | |
| samp | • zum optischen Kennzeichnen von Beispieltexten | | |
| kbd | • zum optischen Kennzeichnen von Tastatureinga- ben | - browserabriangig | |
| ins | kennzeichnet eingefügten Text insert = einfügen meistens unterstrichen | | |
| del | kennzeichnet gelöschten Text delete = löschen lässt gelöschten Text sichtbar, allerdings durchgestrichen | | |

3. Was nicht mehr benutzt werden soll, weil das über CSS gesteuert wird:

| tag | Bedeutung und Einsatz |
|---|--------------------------|
| bgcolor | Hintergrundfarbe |
| background | Hintergrundbild |
| margin | Randeinstellungen |
| align, left, right, justify center | Ausrichtungen von Texten |
| font mit den Attributen face, size, color, basefont | Schriftformatierungen |

Aufgabe

Erstellen Sie eine Website zu dem Thema "**Unterwegs ein Programm schreiben".** Anforderungen:

- korrekter Aufbau (siehe letzte Stunde)
- Einsatz von **möglichst allen** hier unter 1 und 2 vorgestellten tags
- Darstellung von Programmcode nehmen Sie eventuell Ihr Programmierbuch zur Hilfe
- Zitieren Sie etwas aus dem Buch
- Verlinkung mit der Website "myPod" (zu allen Seiten)