### Bezbednost Interneta

Neke diskusije o zaštiti lozinki

Andrija Urošević, prof: dr. Sana Stojanović Đurđević

Računarstvo i društvo Univerzitet u Beogradu Matematički fakultet

April, 2022.

# Pitanja

Koliko vas je hakovano?

Koliko vas je hakovalo?

Koliko vas će hakovati?

## **Pregled**

1. Kako čuvati lozinke?

2. Menadžer lozinki

3. CTF: Capture The Flag

# Čuvanje lozinki

### Ključno pitanje

Pretpostavimo sledeći scenario: Razvijamo neku veb aplikaciju. Da bi naša aplikacija funkcionisala zahteva sistem prijavljivanja radi autentifikacije korisnika. Odlučili smo da autentifikaciju vršimo preko lozinke.

Kako čuvati lozinke u bazi podataka?

#### Otvoreni tekst

Otvoreni tekst u kriptografiji predstavlja nešifrovanu informaciju.

username	password
nikola	password1
marko	matrix
petar	yep59f\$4txwrr

#### Otvoreni tekst

Otvoreni tekst u kriptografiji predstavlja nešifrovanu informaciju.

username	password
nikola	password1
marko	matrix
petar	yep59f\$4txwrr

Pozitivno:

#### Otvoreni tekst

Otvoreni tekst u kriptografiji predstavlja nešifrovanu informaciju.

username	password
nikola	password1
marko	matrix
petar	yep59f\$4txwrr

#### Pozitivno:

• lako se implementira

#### Otvoreni tekst

Otvoreni tekst u kriptografiji predstavlja nešifrovanu informaciju.

username	password
nikola	password1
marko	matrix
petar	yep59f\$4txwrr

Pozitivno:

Negativno:

• lako se implementira

#### Otvoreni tekst

Otvoreni tekst u kriptografiji predstavlja nešifrovanu informaciju.

username	password
nikola	password1
marko	matrix
petar	yep59f\$4txwrr

Pozitivno:

Negativno:

• lako se implementira

• vidljive lozinke

### Šifrovanje

*Šifrovanje* je proces enkodiranja informacija. Tokom šifrovanja originalna reprezentacija informacije (otvoreni tekst) se konvertuje u alternativnu reprezentaciju koja se naziva *šifrat*.

username	rot13(password)
nikola	cnffjbeq1
marko	zngevk
petar	lrc59s\$4gkjee

### Šifrovanje

*Šifrovanje* je proces enkodiranja informacija. Tokom šifrovanja originalna reprezentacija informacije (otvoreni tekst) se konvertuje u alternativnu reprezentaciju koja se naziva *šifrat*.

username	rot13(password)
nikola	cnffjbeq1
marko	zngevk
petar	lrc59s\$4gkjee

Pozitivno:

### Šifrovanje

*Šifrovanje* je proces enkodiranja informacija. Tokom šifrovanja originalna reprezentacija informacije (otvoreni tekst) se konvertuje u alternativnu reprezentaciju koja se naziva *šifrat*.

username	rot13(password)
nikola	cnffjbeq1
marko	zngevk
petar	lrc59s\$4gkjee

#### Pozitivno:

• lozinke su skrivene

### Šifrovanje

*Šifrovanje* je proces enkodiranja informacija. Tokom šifrovanja originalna reprezentacija informacije (otvoreni tekst) se konvertuje u alternativnu reprezentaciju koja se naziva *šifrat*.

username	rot13(password)
nikola	cnffjbeq1
marko	zngevk
petar	lrc59s\$4gkjee

Pozitivno:

lozinke su skrivene

Negativno:

### Šifrovanje

*Šifrovanje* je proces enkodiranja informacija. Tokom šifrovanja originalna reprezentacija informacije (otvoreni tekst) se konvertuje u alternativnu reprezentaciju koja se naziva *šifrat*.

username	rot13(password)
nikola	cnffjbeq1
marko	zngevk
petar	lrc59s\$4gkjee

#### Pozitivno:

• lozinke su skrivene

#### Negativno:

otvoreni tekst + šifrat ⇒
ključ

### Heš funkcija

Heš funkcija je funkcija koja preslikava podatke proizvoljne veličine u vrednosti fiksirane veličine. Vrednost koju dobijemo primenom heš funkcije zovemo heš vrednosti ili heš.

username	md5(password)
nikola	7c6a180b36896a0a8c02787eeafb0e4c
marko	21b72c0b7adc5c7b4a50ffcb90d92dd6
petar	47ad898a379c3dad10b4812eba843601

### Heš funkcija

Heš funkcija je funkcija koja preslikava podatke proizvoljne veličine u vrednosti fiksirane veličine. Vrednost koju dobijemo primenom heš funkcije zovemo heš vrednosti ili heš.

username	md5(password)
nikola	7c6a180b36896a0a8c02787eeafb0e4c
marko	21b72c0b7adc5c7b4a50ffcb90d92dd6
petar	47ad898a379c3dad10b4812eba843601

Pozitivno:

### Heš funkcija

Heš funkcija je funkcija koja preslikava podatke proizvoljne veličine u vrednosti fiksirane veličine. Vrednost koju dobijemo primenom heš funkcije zovemo heš vrednosti ili heš.

username	md5(password)
nikola	7c6a180b36896a0a8c02787eeafb0e4c
marko	21b72c0b7adc5c7b4a50ffcb90d92dd6
petar	47ad898a379c3dad10b4812eba843601

#### Pozitivno:

heš funkcija nema inverz

### Heš funkcija

Heš funkcija je funkcija koja preslikava podatke proizvoljne veličine u vrednosti fiksirane veličine. Vrednost koju dobijemo primenom heš funkcije zovemo heš vrednosti ili heš.

username	md5(password)
nikola	7c6a180b36896a0a8c02787eeafb0e4c
marko	21b72c0b7adc5c7b4a50ffcb90d92dd6
petar	47ad898a379c3dad10b4812eba843601

Negativno:

Pozitivno:

heš funkcija nema inverz

### Heš funkcija

Heš funkcija je funkcija koja preslikava podatke proizvoljne veličine u vrednosti fiksirane veličine. Vrednost koju dobijemo primenom heš funkcije zovemo heš vrednosti ili heš.

username	md5(password)
nikola	7c6a180b36896a0a8c02787eeafb0e4c
marko	21b72c0b7adc5c7b4a50ffcb90d92dd6
petar	47ad898a379c3dad10b4812eba843601

#### Pozitivno:

heš funkcija nema inverz

#### Negativno:

• rainbow tabele

### Soljenje

Soljenje predstavlja dodavanje nasumičnih podataka ulaznom podatku na kome se primenjuje heš funkcija.

username	salt	sha256(password+salt)
nikola	3]iPP	bbe64abee254782ee5eed1e9e9
marko	PeRap	9c09e1f111a3f526749099b9da
petar	E54Fb	f0a92d959e539c9d9711ba77da

### Soljenje

Soljenje predstavlja dodavanje nasumičnih podataka ulaznom podatku na kome se primenjuje heš funkcija.

username	salt	sha256(password+salt)
nikola	3]iPP	bbe64abee254782ee5eed1e9e9
marko	PeRap	9c09e1f111a3f526749099b9da
petar	E54Fb	f0a92d959e539c9d9711ba77da

Pozitivno:

### Soljenje

Soljenje predstavlja dodavanje nasumičnih podataka ulaznom podatku na kome se primenjuje heš funkcija.

username	salt	sha256(password+salt)
nikola	3]iPP	bbe64abee254782ee5eed1e9e9
marko	PeRap	9c09e1f111a3f526749099b9da
petar	E54Fb	f0a92d959e539c9d9711ba77da

#### Pozitivno:

• rainbow tabele ne funkcionišu

### Soljenje

Soljenje predstavlja dodavanje nasumičnih podataka ulaznom podatku na kome se primenjuje heš funkcija.

username	salt	sha256(password+salt)
nikola	3]iPP	bbe64abee254782ee5eed1e9e9
marko	PeRap	9c09e1f111a3f526749099b9da
petar	E54Fb	f0a92d959e539c9d9711ba77da

Negativno:

#### Pozitivno:

• rainbow tabele ne funkcionišu

### Soljenje

Soljenje predstavlja dodavanje nasumičnih podataka ulaznom podatku na kome se primenjuje heš funkcija.

username	salt	sha256(password+salt)
nikola	3]iPP	bbe64abee254782ee5eed1e9e9
marko	PeRap	9c09e1f111a3f526749099b9da
petar	E54Fb	f0a92d959e539c9d9711ba77da

#### Pozitivno:

• rainbow tabele ne funkcionišu

#### Negativno:

 brzo računanje heš vrednosti (napad rečnikom)

# Dodatna poboljšanja

- Biber tehnika (dodajemo nasumični podatak pri heširanju koji je zajednički za sve korisnike)
- Heširanje u iteracijama (nekoliko puta primenjujemo heš funkciju)
- Spajanje više tehnika (so + biber + heš funkcija u iteracijama)
- bcrypt[Pravos and Mazieres, 1999]

### Menadžer lozinki

### Ključno zapažanje

Kako broj usluga raste na Internetu, broj lozinki koje prosečan čovek treba da upamti raste respektivno, sve do trenutka kada mnogi ljudi ne mogu da upamte novu i jaku lozinku.

Korisnici rešavaju ovaj problem na dva načina:

- Koriste istu lozinku za različite sajtove.
- Koriste menadžer lozinki.

### Menadžer lozinki

### Ključno zapažanje

Kako broj usluga raste na Internetu, broj lozinki koje prosečan čovek treba da upamti raste respektivno, sve do trenutka kada mnogi ljudi ne mogu da upamte novu i jaku lozinku.

Korisnici rešavaju ovaj problem na dva načina:

- Koriste istu lozinku za različite sajtove.
- Koriste menadžer lozinki.

#### Menadžer lozinki

*Menadžer lozinki* je program koji korisnicima pruža mogućnost čuvanja, generisanja, i menadžment lozinki za lokalne aplikacije ili Internet usluge.

# Šta menadžer lozinki čini sigurnijim?

- A.1 Prednosti otvorenog kôda
  - korisnici mogu prijaviti ranjive delove
  - smanjuje se pritisak na programere
- A.2 Mane otvorenog kôda
  - neće svi korisnici prijaviti ranjive delove

- B.1 Prednosti zatvorenog kôda
  - potencijalna eksploatacija ranjivosti je smanjena
- B.2 Mane zatvorenog kôda
  - korisnik mora verovati kompaniji
  - manji broj ljudi radi reviziju koda

[Luevanos, Elizarraras, Hirschi, and Yeh, 2017] preporučuju:

1. Prioritet je sigurnost, a ne slučajevi upotrebe.

- 1. Prioritet je sigurnost, a ne slučajevi upotrebe.
- 2. Otvorenog kôda.

- 1. Prioritet je sigurnost, a ne slučajevi upotrebe.
- 2. Otvorenog kôda.
- 3. Master lozinka mora biti snažna, tj. mora da zadovoljava 2017 NIST standard.[NIST 800-63A]

- 1. Prioritet je sigurnost, a ne slučajevi upotrebe.
- 2. Otvorenog kôda.
- 3. Master lozinka mora biti snažna, tj. mora da zadovoljava 2017 NIST standard.[NIST 800-63A]
- 4. Funkcionalnost automatskog popunjavanja, zbog keylogger-a.

- 1. Prioritet je sigurnost, a ne slučajevi upotrebe.
- 2. Otvorenog kôda.
- 3. Master lozinka mora biti snažna, tj. mora da zadovoljava 2017 NIST standard.[NIST 800-63A]
- 4. Funkcionalnost automatskog popunjavanja, zbog keylogger-a.
- 5. Samozaključavanje nakon nekog vremena.

# CTF: Capture The Flag

### CTF (Capture The Flag)

CTF je specijalna vrsta takmičenja u oblasti računarske bezbednosti. Cilj takmičenja je osvojiti što više *flag*-ova, tako što timovi pronalaze rupe u sistemu, koje onda eksploatišu. *Flag* je obično oblika FLAG{neki\_tekst}

### Vrste CTF-ova

- Jeopardy: Timovi rešavaju unapred zadate zadatke.
- Attack-Defense: Dva tima pokušavaju da eksploatišu jedni druge, dok u isto vreme pokušavaju da se zaštite od napada.
- Mixed: Varijacije na temu. (na primer: wargames).

• crypto (Kriptografija)

- crypto (Kriptografija)
- rev (Obrnuto inženjerstvo)

- crypto (Kriptografija)
- rev (Obrnuto inženjerstvo)
- pwn (Osvojiti pristup)

- crypto (Kriptografija)
- rev (Obrnuto inženjerstvo)
- pwn (Osvojiti pristup)
- stego (Steganografija)

- crypto (Kriptografija)
- rev (Obrnuto inženjerstvo)
- pwn (Osvojiti pristup)
- stego (Steganografija)
- web (Eksploatacija veb aplikacija)

- crypto (Kriptografija)
- rev (Obrnuto inženjerstvo)
- pwn (Osvojiti pristup)
- stego (Steganografija)
- web (Eksploatacija veb aplikacija)
- misc (Razno)

- crypto (Kriptografija)
- rev (Obrnuto inženjerstvo)
- pwn (Osvojiti pristup)
- stego (Steganografija)
- web (Eksploatacija veb aplikacija)
- misc (Razno)
- hardware (Eksploatacija hardvera)

- crypto (Kriptografija)
- rev (Obrnuto inženjerstvo)
- pwn (Osvojiti pristup)
- stego (Steganografija)
- web (Eksploatacija veb aplikacija)
- misc (Razno)
- hardware (Eksploatacija hardvera)
- ...

#### Reference



Sirapat Boonkrong (2012)

Security of Passwords

Information Technology Journal 8(2), 112 - 117



Vaadata (2020)

How to Securely Store Passwords in Database?

Vaadata blog article



Niels Pravos and David Mazieres (1999)

A Future-Adaptable Password Scheme

In Preceedings of 1999 USENIX Annual Technical Conference 81 - 92



Ah Kioon, Mary Cindy and Wang, Zhao Shun and Deb Das, Shubra (2013)

Security Analysis of MD5 Algorithm in Password Storage

Instruments, Measurement, Electronics and Information Engineering, *Trans Tech Publications Ltd* 347(10), 2706 – 2711

### Reference



C. Luevanos, J. Elizarraras, K. Hirschi and J. Yeh (2017)

Analysis on the Security and Use of Password Managers

18th International Conference on Parallel and Distributed Computing, Applications and Technologies (PDCAT), 17-24



Paul A. Grassi, James L. Fenton, Naomi B. Lefkovitz, Yee-Yin Choong, Jamie M. Danker, Mary F. Theofanos (2017)

Digital Identity Guidelines: Enrollment and Identity Proofing Requirements

NIST Special Publication 800-63A

# Reference



#### **CTFtime**

All about CTF (Capture The Flag) ctftime.org



#### OverTheWire

We're hackers, and we are good-looking. We are the 1%.

overthewire. org

# I šta ćemo sad?

# I šta ćemo sad?

https://capturetheflag.withgoogle.com