root
: Root
board
: X86Board
system_port
cache_hierarchy
: MESITwoLevelCacheHierarchy
ruby_system
: RubySystem
sys_port_proxy
: RubyPortProxy
in_ports
network
: SimplePt2Pt
out_port
in_port
l2_controllers
: L2Cache
responseToL2Cache
: MessageBuffer
L1RequestToL2Cache
: MessageBuffer
unblockToL2Cache
: MessageBuffer
responseFromL2Cache
: MessageBuffer
L1RequestFromL2Cache
: MessageBuffer
DirRequestFromL2Cache
: MessageBuffer
in_port
out_port
dma_controllers0
: DMAController
dma_controllers1
: DMAController
responseFromDir
: MessageBuffer
requestToDir
: MessageBuffer
dma_sequencer
: DMASequencer
in_ports
directory_controllers1
: Directory
directory_controllers0
: Directory
responseToDir
: MessageBuffer
requestToDir
: MessageBuffer
responseFromDir
: MessageBuffer
memory_out_port
l1_controllers1
: L1Cache
l1_controllers0
: L1Cache
requestToL1Cache
: MessageBuffer
responseToL1Cache
: MessageBuffer
requestFromL1Cache
: MessageBuffer
unblockFromL1Cache
: MessageBuffer
responseFromL1Cache
: MessageBuffer
sequencer
: RubySequencer
mem_request_port
pio_request_port
pio_response_port
interrupt_out_port
pc
: Pc
empty_isa
: IsaFake
pio
default_bus
: IOXBar
default
mem_side_ports
cpu_side_ports
bad_addr
: BadAddr
south_bridge
: SouthBridge
pic2
: I8259
inputs
output
pit
: I8254
int_pin
pic1
: I8259
keyboard
: I8042
keyboard_int_pin
mouse_int_pin
cmos
: Cmos
io_apic
: I82094AA
int_requestor
ide
: X86IdeController
dma
int_primary
int_secondary
dma1
: I8237
speaker
: PcSpeaker
pci_host
: PcPciHost
com_1
: Uart8250
fake_com_2
: IsaFake
fake_com_3
: IsaFake
fake_com_4
: IsaFake
fake_floppy
: IsaFake
iobus
: IOXBar
memory
: ChanneledMemory
mem_ctrl1
: MemCtrl
mem_ctrl0
: MemCtrl
port
processor
: SimpleSwitchableProcessor
start1
: SimpleCore
start0
: SimpleCore
core
: X86KvmCPU
dcache_port
icache_port
interrupts
: X86LocalApic
int_responder
int_requestor
mmu
: X86MMU
dtb
: X86TLB
itb
: X86TLB
walker
: X86PagetableWalker