

1. Kintamųjų deklaravimas Parašykite C++ kodą, kuris išsaugo šias reikšmes kintamuosiuose:

Kintamasis	Reikšmė
vardas	Ona
amžius (metai)	20
kaina (eurai)	1,65
raidė	'O'

2. ASCII kodas Parašykite programą, kuri išveda raidės 'B' atitinkamą skaičių ASCII lentelėje.

3. Vardo ir pavardės sujungimas Parašykite programą, kuri paprašo vartotojo atskirai įvesti vardą ir pavardę (du `std::string`), tada sujungia juos į vieną eilutę su tarpu kintamajame ir išveda pasisveikinimą, pvz.:

```
Iveskite varda: Ona
Iveskite pavarde: Petraityte
Sveiki, Ona Petraityte!
```

4. Atstumas tarp taškų — rask ir ištaisyk klaidas Žemiau pateiktas kodas turėtų apskaičiuoti atstumą tarp dviejų taškų `(x1, y1)` ir `(x2, y2)`. Tačiau kodas neveikia teisingai — jame yra kelios klaidos. Raskite ir ištaisykite visas, kad programa sėkmingai kompiliuotųsi ir teisingai apskaičiuotų atstumą.

```
#include "iostream"

int main() {
    int x1, y1, x2, y2;

    cout << "Iveskite pirmo tasko koordinates (x1 y1): "
    cin >> x1 >> y1;

    cout << "Iveskite antro tasko koordinates (x2 y2): ";
```

```

cin >> x2 >> y2

int atstumas = sqrt(pow(x2 - x1, 2) + pow(y2 - y1, 2));

std::cout << "Atstumas tarp tasku yra: " << atstumas << std::endl;

return 0
}

```

5. Sekundės į minutes ir sekundes — pagerink kodo skaitomumą. Žemiau pateikta programa veikia teisingai — apskaičiuoja minutes ir sekundes iš įvesto sekundžių skaičiaus. Tačiau kodas yra sunkiai skaitomas. Perrašykite jį taip, kad jis liktų veikiantis lygiai taip pat, bet būtų įskaitomesnis.

```

#include<iostream>
int main()
{
    int x;
    std::cout<<"iveskite sekundes:";
    std::cin>>x;
    int y=x/60;
    int z=x%60;
    std::cout<<y<<" min "<<z<<" sek";
    return 0;
}

```

6. Kūno masės indeksas (KMI) Parašykite programą, kuri:

1. Paprašo vartotojo įvesti savo svorį kilogramais ir ūgį metrais (abu `double`).
2. Apskaičiuoja KMI pagal formulę:

$$KMI = \frac{svoris\ (kg)}{ugis^2\ (m)}$$

3. Išveda rezultatą su aiškiu paaiškinimu, pavyzdžiui:

```

Jusu KMI yra: 22.5

```