Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5

ROČNÍKOVÁ PRÁCE **Regresní neuronové sítě**

Vypracoval: Lukáš Caha

Třída: 8.M

Školní rok: 2017/2018

Seminář: Seminář z programování

Prohlašuji, že jsem svou ročníkovou práci napsal samostatně ných pramenů. Souhlasím s využíváním práce na Gymnáziu Clúčely.	
V Praze dne 16. prosince 2017	Lukáš Caha

Obsah

1	$ m \acute{U}vod$	3
2	Základní pojmy	4
	2.1 Neuron	4
	2.1.1 Jádro	4
	2.1.2 Synapse	4
	2.2 Síť	4
	2.3 Pohyb dat	5
	2.3.1 Vstup	5
	2.3.2 Výstup	5
3	Vstup	6
	3.1 Design vstupní vrstvy	6
	3.2 Scaling	6
	3.3 Data	6
4	Forward-propagation	7
	4.1 Typy sítí	7
	4.1.1 Normální	7
	4.1.2 Deep learning	7
5	Back-propagation	8
	5.1 Loss function	8
6	Praktická práce s PC	9
	6.1 Jazyk	9
	6.1.1 Vývojové prostředí	9
	6.1.2 Knihovny	9
	6.2 Git	9
7	Závěr	10
Li	iteratura	11
Ρì	řílohy	12

1. Úvod

Ve světě se nachází mnoho dat v mnoha podobách a v dnešní době se dostáváme do bodu, kdy nestačíme všechny třídit a využívat na 100 %.

Neuronové sítě jsou vrcholem lidské práce v oblasti informačních technologií. Mohl bych je přirovnat k lidskému mozku. A důvodem proč je zde zmiňuji je právě jejich všestranost. Sítí můžeme pouštět dva typy dat. Jedak lidmi vyhodnocené, a poté nevyhodnocené u nichž budu chtít výsledek. Neuronové sítě se podle prvního typu dat naučí jaká je souvislost mezi vstupem a výstupem a pak můžou přibližně určit výstupy dat druhého typu. Pokud byla v prvé řadě síť správně designovaná můžeme očekávat výsledky s poměrně velikou přesností a rychlostí zpracování, na jakou jsem zvyklí u počítačů.

Touto prací bych chtěl rozebrat neuronové sítě na úroveň pochopitelnou i pro středoškoláky, kteří by chtěli začít se strojovým učením, což je obor zahrnující moderní způsoby práce s umělou inteligencí.

2. Základní pojmy

2.1 Neuron

2.1.1 Jádro

Aktivace je hodnota mezi nulou a jedničkou (a=0.73). Tahle hodnota určuje míru zapnutosti neuronu. Více aktivované neurony můžou mít větší vliv na neurony v sítí přímo následující. Aktivace neuronů jsou závislé na datech, takže není možné měnit jejich hodnoty přímo.

Normalizační funkce upravuje příchozí signály, tak aby následně vytvořená hodnota zapadala do rozmezí aktivací. Přijdou-li do neuronu 4 signály všechny s maximální hodnotou, bude aktivace neuronu velmi blízko 1.

2.1.2 Synapse

Synapse je spojení mezi dvěma neurony. Toto spojení zajiťuje, že aktivace neuronu v síti je závislá na aktivacích předchozích neuronů.

Váha ovlivňuje spoje mezi neurony. Váhy spojení tvoří dohromady povahu sítě. Z libovolných vstupních dat můžu upravováním síly spojení (synapsí) vyvodit libovolné výstupní data.

2.2 Síť

Síť se skládá s několik vrstev, které jsou navzájem propojené.

Vrstva je několik neuronů, které se navzájem neovlivňují, ale jsou ovlivněny stejnými neurony a zároveň ovlivňují stejé neurony.

Bias je míra vlivu nezávislého na datech. Tato externí síla se stará o vyrovnání sítí s menším počtem neuronů a tím uspoří výpočetní výkon. V překladu je bias šum, který rozostřuje data, aby se výsledná síť nepřizpůsobila až příliš moc trénovacím datům.

2.3 Pohyb dat

2.3.1 Vstup

Typy vstupních dat

Trénovací data jsou data u nichž používáme vstupy i výstupy pro vylepšování sítě. Pokud výsledná síť uvidí znovu tato data bude na nich mít mnohem lepší výsledky, jelikož je trénovaná speciálně na tyto data a až jako vedlejší produkt je tréning na data podobná.

Testovací data je soubor vstupů, u nichž je známý i výsledek. Ten ale nikdy není ukázán síti, slouží totiž pro porovnání výsledku sítě s pravidvým výsledkem. Takto získává uživatel statistiky o kvalitě sítě.

Produkční data jsou důvod proč síť vůbec programujeme. Tyto data dostává síť během běžného používání a počítá k nim výsledky. Není však možnost určit jak by tyto výsledky měli vyjít, a proto nám už zbývá pouze doufat, že síť funguje jak popisuje teorie.

Scaling je metoda upravení hodnot z našich vstupních dat, tak aby v síti tato data vystupovala pouze jako aktivace. Dobrým příkladem je vstupní hodnota věk. V našich datech se vyskytuje člověk s maximální věkem 100 a minimálním 0. Odpovídající hodnoty aktivace potom budou $100 \rightarrow 1.0$ a $0 \rightarrow 0.0$.

2.3.2 Výstup

Back-scaling je forma získání dat zpět z neuronové sítě. Pokud zrovna trénujeme, není nutné data získávat a pak je porovnávat s očekávanými výsledky, lepší způsob je očekávané výsledky převést na jazyk, kterým komunikuje síť. Tímto samozdřejmě myslím použít scaling a převést výsledek na hodnotu mezi nulou a jedničkou.

3. Vstup

- 3.1 Design vstupní vrstvy
- 3.2 Scaling
- 3.3 Data

4. Forward-propagation

- 4.1 Typy sítí
- 4.1.1 Normální
- 4.1.2 Deep learning

5. Back-propagation

5.1 Loss function

6. Praktická práce s PC

6.1 Jazyk

Jako vývojový jazyk jsem si zvolil Python. Konkrétně používám verzi 3.6.3 na operačním systému Windows 7 64-bit. Tento jazyk jsem si zvolil především, protože je v oboru výrazně preferovaný. Tomu odpovídá i množství knihoven, které pro python v oblasti strojového učení vzniklo.

6.1.1 Vývojové prostředí

Pro vývoj používám NotePad++. IDE zvýrazňuje klíčová slova ve většině jazyků a není komplikované.

6.1.2 Knihovny

Knihovny usnadňují práci s programem. Můžeme si je představit právě jako knihy z knihovny plné funkcí, které jsou většinou velmi jednoduché, ale i přes to vyžadují čas na vytvoření a organizaci zdrojových souborů. Navíc jsou dost často optimalizované na to co dělají.

NumPy poskytuje značné množství jednoduchých matematických operací a funkcí, ze kterých je strojové učení složené. Hlavní funkce je pro mne násobení matic, kterou je možné rychle vyhodnocovat forward-propagation.

6.2 Git

Pro zálohování a verzování používám Git.

7. Závěr

Toto je závěr mé ročníkové práce.

Literatura

[1] Birge J. R., Wets R. J.-B. (1987): Computing bounds for stochastic programing problems by means of a generalized moment problem. *Mathematics of Operations Research* 12, 149-162.

Přílohy