# Tegnbaserede sprogmodeller: fra frekvenstabeller til forståelse af kontekst

Mahdi, Lukas og Frederik

28. oktober 2026

## 1 Introduktion

Store sprogmodeller som ChatGPT og Claude kan virke næsten magiske, men grundideen bag dem er overraskende enkel: ud fra den tekst, der allerede står, skal modellen gætte, hvad der kommer som det næste. I denne opgave har vi arbejdet med en meget simpel udgave af den idé, nemlig en tegnbaseret model, der lærer ved at tælle. Modellen læser en stor engelsk tekstsamling (ca. 54 millioner tegn fanfiction, blandet på tværs af mange fandoms fra Harry Potter og Naruto til Star Wars) og noterer undervejs, hvilke tegn der typisk følger efter hvilke tegnsekvenser. Bagefter kan den bruge tællingerne til at skrive ny tekst, ét tegn ad gangen.

Opgaven gik dels ud på at få programmet til at køre for forskellige kontekstlængder, dels at måle, hvor meget tid og hukommelse modellen bruger. Det vigtigste for os har dog været at forstå, *hvorfor* modellen opfører sig, som den gør, og hvad det fortæller om de udfordringer, rigtige sprogmodeller skal løse.

## 2 Hvordan modellen virker

Modellen bygger på ét centralt begreb: *konteksten*, altså de $k$ tegn, der står lige før det tegn, vi vil gætte. Hvis $k = 3$, og teksten indtil videre er *"the ca"*, kigger modellen kun på de tre sidste tegn (mellemrummet, *c* og *a*) og spørger: hvilke tegn fulgte efter netop den sekvens i træningsteksten, og hvor ofte?

Træningen består derfor bare i at gå teksten igennem, position for position, og tælle, hvilket tegn der kom efter de foregående $k$ tegn. Resultatet er én stor tabel (i Java et `Map`), hvor nøglen er en kontekst, og værdien er en lille frekvenstabel over de tegn, der er set efter den. Modellen gemmer alle kontekster fra længde 0 op til $k$ i samme tabel.

Når modellen skal skrive tekst, slår den den aktuelle kontekst op og trækker et tilfældigt tegn, hvor sandsynlighederne er proportionale med tællingerne. Hvis *"the"* f.eks. oftest er blevet efterfulgt af et mellemrum og sjældnere af *"y"* eller *"r"*, vælges mellemrummet oftest, men ikke altid. Står modellen i en kontekst, den aldrig har set før, falder den tilbage på en kortere kontekst (såkaldt *back-off*), indtil den finder noget, den kender.

## 3 Fra et program, der går ned, til et, der kan måles


Den udleverede kode var låst til $k = 5$ og kørte fint. Da vi gjorde $k$ til et kommandolinje-argument og prøvede større værdier på hele tekstsamlingen, gik programmet ned med `OutOfMemoryError` for alle $k \geq 7$, hver gang ved ca. 3,6 millioner kontekster. Det var en vigtig læring i sig selv: problemet var ikke selve idéen, men måden tallene blev gemt på.

I den oprindelige kode fik hver kontekst sit eget array med plads til alle 256 mulige tegn, dvs. ca. 1 KB pr. kontekst. I praksis efterfølges langt de fleste kontekster dog kun af 1–3 forskellige tegn; resten af pladserne er nuller. Med 3,6 millioner kontekster løber det op i ca. 3,8 GB, og Java giver som standard kun et program en fjerdedel af maskinens RAM, hos os 4 GB. Løsningen, som følger underviserens rettelse i `BuildModel.01.java`, var at gemme frekvenserne *sparsomt*: hver kontekst gemmer kun de tegn, den faktisk har set, i en lille liste, der vokser efter behov. Det gjorde modellen omkring ti gange mindre i hukommelsen, uden at sandsynlighederne ændrede sig det mindste.

Derudover rettede vi (efter `BuildModel.02.java`) et mindre, men synligt problem: teksten bruger typografiske anførselstegn og apostroffer (*He's*), som ligger uden for de 256 tegn, modellen håndterer. De blev tidligere erstattet af mellemrum, så modellen lærte *"He s"*. Ved at omsætte dem til almindelige ASCII-tegn, inden modellen trænes, fik den genererede tekst sine apostroffer og citationstegn tilbage. Endelig tilføjede vi tidtagning af indlæsning, opbygning og generering samt måling af hukommelsesforbruget efter en *garbage collection* (Javas oprydning af hukommelse), så vi så vidt muligt kun måler selve modellen.

## 4 Eksperimenter

Selv med den sparsomme repræsentation vokser hukommelsesforbruget med tekstens størrelse, så $k = 12$ på hele samlingen ville kræve langt mere RAM, end vi har. Vi kørte derfor eksperimenterne på udsnit af de første 1, 2, 5 og 10 millioner tegn og byggede modellen for alle $k = 1, \ldots, 12$ på hvert udsnit, med Javas hukommelsesgrænse hævet til 12 GB. For hver kørsel registrerede vi antallet af kontekster, tiden og hukommelsesforbruget.




(a) Tid til at bygge modellen.

(b) Hukommelse brugt af modellen.

Figur 1: Byggetid og hukommelsesforbrug som funktion af kontekstlængden $k$ for de fire tekstudsnit.

| Udsnit | $k$ | Kontekster | Byggetid | Hukommelse |
|---|---|---|---|---|
| 1M | 3 | 15 484 | 0,3 s | 7 MB |
| 1M | 12 | 4 560 179 | 17 s | 768 MB |
| 10M | 3 | 33 045 | 2,8 s | 27 MB |
| 10M | 12 | 25 707 907 | 141 s | 4 363 MB |

Tabel 1: Udvalgte målinger. Antallet af kontekster tæller alle længder fra 0 til $k$.

Figur 1 og tabel 1 viser hovedresultaterne. For små $k$ er modellen næsten gratis: der findes kun omkring 100 forskellige enkelttegn og nogle få tusinde tegnpar, uanset hvor meget tekst vi træner på. Når $k$ vokser, eksploderer antallet af forskellige kontekster, og både tid og hukommelse følger

med. På 10M-udsnittet går vi fra under ét sekund og 21 MB ved $k = 1$ til over to minutter og mere end 4 GB ved $k = 12$. Kurverne ligger desuden i samme rækkefølge som udsnittenes størrelse: dobbelt så meget tekst giver groft sagt en dobbelt så stor model ved store $k$.

Der gemmer sig et interessant mønster i tallene. I teorien findes der $256^{12}$ mulige kontekster af længde 12, men modellen kan aldrig se flere, end der er positioner i teksten. På 1M-udsnittet kommer der ved de høje værdier af $k$ omkring 0,9 millioner nye kontekster til, hver gang $k$ øges med én, altså næsten én ny kontekst pr. tegn i teksten. Det betyder, at næsten hver eneste 12-tegnssekvens er unik: den findes kun ét sted. Modellen er i praksis blevet en kopi af træningsteksten, bare opdelt i overlappende stykker. Det er også derfor, hukommelsen vokser lineært med tekstmængden.

Målingerne skal tages med et vist forbehold. De er lavet på en almindelig bærbar, hvor andre programmer kørte samtidig, og samme kørsel (1M, $k = 12$) tog f.eks. 10,5 s i én omgang og 17 s i en anden, ligesom 5M-kurven har et tydeligt dyk ved $k = 10$. Den overordnede tendens er dog både tydelig og stabil.

## 5 Hvad modellen skriver

Tallene fortæller kun halvdelen af historien; det mest lærerige var at læse den tekst, modellen selv producerer. Her er korte uddrag fra modeller bygget på 1M-udsnittet:

$k = 1$**:** *ve tu wis he r s t thist Asikithe ku cknshavek warst f end owointea*

$k = 3$**:** *Corpheus wouldn't him the side fore and lovelowing in tely cond, who he reall head loor*

$k = 5$**:** *Bo-Katan is though the put on something of one in front. 'Well asks. Charon's been a hand.*

$k = 8$**:** *He turned and glanced up at that those look like the road as a wonderful and lively complexion*

$k = 12$**:** *After that time the buns were all eaten, the prizes were all loaded up, and it seemed everyone else is gonna be a good day.*

Udviklingen er tydelig. Med $k = 1$ kender modellen kun bogstavfrekvenser og typiske bogstavpar, så resultatet ligner engelsk på afstand, men indeholder næsten ingen rigtige ord. Ved $k = 3$ falder korte, almindelige ord på plads, mens de længere ord bliver til fantasiord som *lovelowing*. Ved $k = 5$ er næsten alle ord rigtige, men sætningerne giver ikke mening. Ved $k = 8$ dukker korte grammatiske stumper op, og ved $k = 12$ læses teksten næsten som rigtig prosa.

Men den flotte tekst ved $k = 12$ er i en vis forstand snyd. Fordi næsten hver 12-tegnskontekst kun findes ét sted i teksten, er der ofte kun ét muligt næste tegn, og modellen kopierer derfor lange passager ordret. Den skifter kun spor, når to steder i teksten tilfældigvis deler de samme 12 tegn. Modellen *husker* altså mere, end den *generaliserer*.

## 6 Hvad vi har lært

Opgaven har givet os en konkret fornemmelse af et grundlæggende dilemma i sprogmodellering. En kort kontekst giver en model, der generaliserer, fordi hver kontekst er set mange gange, men den har ingen hukommelse og skriver volapyk. En lang kontekst giver flot tekst, men kun fordi modellen genbruger det, den har set, og den kræver enorme mængder hukommelse. Der findes ikke noget $k$, der både er lille nok til at generalisere og stort nok til at fange betydningen af en hel sætning.

Problemet er, at en tælletabel behandler hver kontekst som helt uafhængig af alle andre. *"the cat sat"* og *"the dog sat"* har intet til fælles for vores model, selvom de for et menneske er næsten ens. Det er præcis her, moderne sprogmodeller adskiller sig: i stedet for at slå op i en tabel bruger de neurale netværk, der repræsenterer ord og sammenhænge som tal, sådan at lignende kontekster får lignende repræsentationer. Det gør det muligt at se tusindvis af tokens tilbage, uden at tabellen eksploderer, og at sige noget fornuftigt om en sætning, modellen aldrig har set før. Samtidig minder vores resultat ved $k = 12$ om en kendt bekymring ved store modeller, nemlig at de kan komme til at gengive deres træningsdata ordret.

Vi har også lært noget mere praktisk: valget af datastruktur kan være forskellen på et program, der virker, og et, der går ned. Den samme matematiske model fyldte ti gange mindre, alene fordi vi lod være med at gemme alle nullerne. Og vi har set, at måling af tid og hukommelse kræver omtanke, f.eks. at man bør rydde op i hukommelsen, før man måler, og tage enkeltmålinger med et gran salt.

# 7 Konklusion

Vi har bygget og målt en simpel tegnbaseret sprogmodel for kontekstlængder fra 1 til 12 på tekstudsnit fra 1 til 10 millioner tegn. Efter at have rettet modellens hukommelsesproblem med en sparsom repræsentation kunne vi vise, at antallet af kontekster, byggetiden og hukommelsesforbruget vokser kraftigt med $k$ og omtrent lineært med tekstmængden. Teksten bliver mere realistisk, jo større $k$ er, men ved de høje værdier skyldes det, at modellen kopierer træningsteksten frem for at forstå den. Den vigtigste indsigt for os er derfor, at det ikke er nok at huske mere kontekst; man har brug for en model, der kan generalisere *mellem* kontekster, og det er netop det, moderne sprogmodeller er bygget til.