URI Online Judge | 1492

Contando Uns

Por Jesus Alejandro Peña Mesias Peru

Timelimit: 1

Carl é agora a criança mais feliz do mundo: ele aprendeu esta manhã o que é o sistema binário. Ele aprendeu, por exemplo, que a representação binária de um inteiro positivo k é uma string $a_n a_{n-1} \cdot \cdot \cdot a_1 a_0$ onde cada a_i é um dígito binário 0 ou 1, iniciando com $a_n = 1$, e de tal forma que $k = \sum_{i=0}^{n} a_i \times 2_i$. É realmente bom ver ele transformando números decimais em binários, e depois somá-los e multiplicá-los.

César é o irmão mais velho de Cal, e ele não suporta ver o seu irmão menor tão feliz. Por isso ele preparou um desafio: "Olhe Carl, eu tenho uma pergunta fácil para você: eu te darei dois inteiros A e B, e você tem que me dize quantos dígitos 1 existem na representação binária de todos os inteiros de A à B, inclusive. Se prepare!". Carl aceitou o desafio.

Após alguns minutos, ele voltou com uma lista com a representação binária de todos os inteiros de 1 a 100. "César, eu estou pronto". César sorriu e disse: "Bom, deixe-me ver, eu escolho A = 10 ¹⁵ e B = 10 ¹⁶. A sua lista não será útil".

Carl odeia perder para o seu irmão então ele precisa de uma solução mais rápida. Você pode ajudá-lo?

Entrada

A entrada é composta por diversos casos de teste e termina com EOF. Cada caso de teste consiste de uma linha com dois inteiros \mathbf{A} e \mathbf{B} (1 \leq \mathbf{A} \leq \mathbf{B} \leq 10 16).

Saída

Para cada caso de teste, imprima uma linha contendo um inteiro que representa o número total de dígitos 1 na representação binária de todos os inteiros de **A** to **B**, inclusive.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
100000000000000 10000000000000000000000	239502115812196372
2 12	21
9007199254740992 9007199254740992	1

ACM/ICPC South America Contest 2013.