## Compressor Por Rujia Liu & Xin Qi China

Rujia Liu & Alii Qi Ciliii

Timelimit: 3

Sua tarefa é comprimir uma string de no máximo 200 caracteres, usando o seguinte esquema:

- Adjacentes que se repetem: [S]k que significa: S repetido k vezes (onde k é um número inteiro de um byte, lembre-se que o comprimento da String não excede 200).
- Repete com lacunas:  $[S]k\{S_1\}t_1\{S_2\}t_2...\{S_r\}$ , onde  $1 \le t_i < k$ ,  $t_i < t_i+1$  que significa: escrever S para k vezes, em seguida, introduza a String S i após a  $t_i$  ocorrência de S.

Note que a compressão é feita de forma recursiva, para S, S\_1, ..., S\_r mencionado acima, onde tudo pode ser comprimido.

Por exemplo: para a string original

I\_am\_WhatWhat\_is\_WhatWhat

O resultado ideal seria:

I am [What]4{ is }2

## **Entrada**

Há, no máximo, 20 casos de teste, cada caso de teste é uma string contendo não mais do que 200 caracteres imprimíveis, sem espaços em branco (ou seja, sem espaços e sem tabulações), colchetes (ou seja, não há {'(', ')', '[','] ',' {','} '}) e nem dígitos. As letras são case-sensitive.

## Saída

Para cada caso de teste, imprima o comprimento da String mínima, e uma String comprimida. Note que cada número inteiro de um byte deve ser contado como um caractere, mesmo que tenha dois ou três dígitos na sua forma decimal.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
I_am_WhatWhat_is_WhatWhat	19 I_am_[What]4{_is_}2
aaaabaaaaaabaaaaabaaaa	11 [[a]8{b}4]3
?????????	4 [?]10

Versão modificada (a versão original é de autoria de Xin Qi). Agradecimento especial a Yiming Li. I/O por Neilor.