SBC

Por Leandro Zatesko, UFFS S Brazil

Timelimit: 1

A Federação dos Apagadores e Celulares Esquisitos (FACE) assinou recentemente um contrato com o Governo Federal para desenvolver um telefone celular de baixo custo que será distribuído gratuitamente a populações de baixa renda. Apesar de simples, o aparelho contará com uma série de aplicativos, a fim de que as pessoas possam desfrutar de todas as facilidades que as plataformas móveis proporcionam. Um desafio, contudo, está intrigando os programadores da FACE: o aparelho não dispõe de muitos recursos de hardware, e os programadores estão tendo dificuldades em escrever o módulo que gerenciará os processos do sistema operacional SBC (Sistema Bonito para Celulares), desenvolvido especialmente para a arquitetura. Os programadores receberam dos analistas as seguintes diretivas, as quais precisam ser rigorosamente seguidas:

- 1. O sistema executa apenas um processo por vez, e cada processo até o fim.
- 2. O sistema jamais pode ficar ocioso se há processos esperando para serem atendidos.
- 3. Para que um processo não trave o sistema, cada processo, quando requisita sua execução, deve informar ao sistema o tempo exato, em ciclos de processamento, que sua execução durará. O sistema jamais permite que a execução de um processo dure mais que o tempo previsto, abortando-a se necessário. Ainda, se um processo se encerra antes do informado, o sistema aproveita os ciclos restantes para rotinas de coleta de dados e comunicação com o Governo. Dessarte, para todos os efeitos, a execução de um processo que informou precisar de **c** ciclos dura sempre exatos **c** ciclos.
- 4. O sistema garante que é mínima a soma, para todos os processos, do tempo que cada processo espera até entrar em execução.

Ajude a FACE a completar o SBC escrevendo o módulo que falta!

Entrada

A entrada é composta por vários casos de teste. A primeira linha de cada caso de teste consiste de um único inteiro \mathbf{N} (1 \leq \mathbf{N} \leq 10⁵), o qual representa o número de processos que requisitaram sua execução ao SBC. Cada uma das \mathbf{N} linhas seguintes corresponde, então, a um processo e é formada por dois inteiros \mathbf{t} e \mathbf{c} (1 \leq \mathbf{t} , \mathbf{c} \leq 10³), os quais representavam respectivamente o tempo do sistema em que o processo fez sua requisição e o número de ciclos de processamento que durará a execução do processo. Considere que o tempo do sistema é contado em ciclos de processamento e que o contador começa em 1 em cada caso de teste. Considere ainda que a entrada é finalizada em fim de arquivo.

Saída

Para cada caso de teste, imprima o valor inteiro que representa a soma, para todos os processos, do tempo, em ciclos de processamento, que cada processo espera até entrar em execução. Por favor, note que este valor pode não caber em 32 *bits*.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
4	35
1 10	0
5 15	
6 10	
7 5	

1	Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
1 10		

II Maratona FACE 2014