

Max, o Louco

Por Lucas Hermann Negri, UDESC  Brazil**Timelimit: 5**

No ano de 2042, após o surgimento da malévola União das Repúblicas Independentes (URI), a humanidade se deparou com uma grande escassez de recursos. Água e gasolina se tornaram bens muito valiosos, sendo que boa parte da tecnologia se perdeu após a URI tomar o poder mundial.

Você faz parte de um grupo da resistência, que tem o objetivo de tirar o poder da URI. Max, o herói da resistência, precisa realizar várias missões que envolvem viagens de carro entre cidades. Existem postos de gasolina em cada cidade, apesar dos altos e variados preços. Como os recursos financeiros da resistência são limitados, você foi convocado a escrever um programa que calcule qual a quantidade mínima de créditos da união necessários para completar cada uma das missões de Max.

Entrada

A entrada é composta por vários casos de teste. Cada caso de teste é iniciado por três inteiros, **N**, **M** e **T**, ($1 \leq N \leq 10$, $1 \leq M \leq 20$, $1 \leq T \leq 50$) correspondentes ao número de cidades na rota, o número de estradas e a capacidade do tanque do carro de Max, em litros. A entrada acaba quando **N** = **M** = **T** = 0.

As **M** linhas na sequência descrevem as ligações entre as cidades. Cada linha contém os inteiros **A**, **B** e **C**, ($1 \leq C \leq 1000$) que indicam a existência de uma rota (ida e volta) entre as cidades **A** e **B**, com um consumo de **C** litros de gasolina. Devido ao estado precário das estradas, é possível que determinadas cidades sejam inacessíveis. Não existe mais de uma rota direta entre qualquer par de cidades.

As próximas **N** linhas descrevem o custo, em créditos da união por litro, da gasolina em cada cidade. A primeira linha descreve o custo da gasolina na primeira cidade, a segunda linha descreve o custo na segunda cidade, e assim por diante.

Saída

Para cada caso de teste, seu programa deverá imprimir uma linha contendo o menor custo possível para viajar da cidade **1** até a cidade **N**. Caso não for possível viajar entre as cidades, imprima **-1**.

| Exemplo de Entrada | Exemplo de Saída |
|---|------------------|
| 3 2 50 1 2 30 2 3 30 1 1 1 3 1 10 1 2 20 1 1 1 0 0 0 | 10 -1 |