Laboratorium 1: Poznaj swoje dane

W ramach naszych zajęć będziemy przechodzić przez kolejne warstwy systemu NLP:

`dane → baseline → reprezentacja → transformer → IE/NER → LLM → retrieval → RAG → ewaluacja`

Ten sam sposób myślenia będzie wracał na każdych zajęciach:

1. **pytanie badawcze,**
2. **hipoteza,**
3. **eksperyment,**
4. **metryka,**
5. **analiza błędów,**
6. **wniosek.**

> **Pytanie badawcze na dziś:** zanim wybierzemy model, czy wiemy, na jakich danych będziemy go trenować i testować?

Po tych zajęciach student potrafi:

- wykonać podstawowy EDA dla danych tekstowych;
- sprawdzić rozkład klas i długości tekstów;
- wykryć puste rekordy, duplikaty (i potencjalne duplikaty);
- sprawdzić, czy między `train`, `validation` i `test` nie ma wycieku danych (data leakage);
- zbudować powtarzalny split i zapisać jego manifest;
- przygotować prostą kartę opisową zbioru;
- odróżnić problem modelu od problemu danych.

Zasada na dziś

> **Podejrzanie dobry wynik jest powodem do szczegółowej ewaluacji, nie do świętowania.**

Dane: PolEmo 2.0 / KLEJ

Pracujemy na polskich recenzjach konsumenckich z zadania PolEmo 2.0 w benchmarku KLEJ.

Klasy sentymentu:

- `plus`: pozytywny,
- `minus`: negatywny,
- `zero`: neutralny,
- `amb`: niejednoznaczny.

Repozytorium danych:
https://huggingface.co/datasets/allegro/klej-polemo2-in

Publikacja KLEJ:
https://arxiv.org/abs/2005.00630

Licencja zbioru na Hugging Face: CC BY-SA 4.0.

> **Ważne:** w projekcie produkcyjnym sprawdzamy nie tylko jakość danych, ale również ich pochodzenie, licencję, warunki redystrybucji i możliwość przetwarzania.

Ustawienia wstępne

Do laboratorium wystarczy klasyczny stack Data Science.

Jeśli pracują Państwo w izolowanym / nowym środowisku:

`pip install pandas numpy matplotlib scikit-learn pyarrow`

```python
from pathlib import Path
import hashlib
import json
import re
import unicodedata

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.neighbors import NearestNeighbors
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import accuracy_score, f1_score, classification_report

RANDOM_STATE = 42

pd.set_option("display.max_colwidth", 160)
pd.set_option("display.max_columns", 50)

ARTIFACTS = Path("artifacts")
ARTIFACTS.mkdir(exist_ok=True)
```

1. Pobranie danych

Ładujemy oficjalne splity. Podział danych jest częścią eksperymentu, a nie technicznym szczegółem.

```python
# TODO: ładowanie splitów datasetu (pliki train.csv, valid.csv, test.csv w repozytorium HF)
#
# Po tej komórce MUSZĄ istnieć (używają ich dalsze komórki):
#   URLS        - dict: split -> URL pliku
#   splits      - dict: "train" / "validation" / "test" -> DataFrame z kolumnami text, target, split
#   train_df, val_df, test_df
#   SPLIT_SIZES - dict: split -> liczba rekordów
#   CLASSES     - lista klas
#   LABEL_MAP   - dict: oryginalna etykieta -> plus / minus / zero / amb
#
# Uwaga: nazwy kolumn w pliku źródłowym mogą różnić się od nazw używanych w notatniku.

URLS = {
    "train": "https://huggingface.co/datasets/allegro/klej-polemo2-in/blob/main/train.csv",
    "valid": "https://huggingface.co/datasets/allegro/klej-polemo2-in/blob/main/valid.csv",
    "test": "https://huggingface.co/datasets/allegro/klej-polemo2-in/blob/main/test.csv"
}
SPLIT_SIZES = {}
NAMES = ["text", "target"]
train_df = pd.read_csv("train.csv", names=NAMES,header=0)
valid_df = pd.read_csv("valid.csv", names=NAMES,header=0)
test_df = pd.read_csv("test.csv", names=NAMES, header=0)
splits = {"train": train_df, "valid": valid_df, "test": test_df }
LABEL_MAP = {"__label__meta_plus_m": "plus", "__label__meta_minus_m": "minus", "__label__meta_zero": "zero", "__label__meta_amb": "amb"}
CLASSES = list(LABEL_MAP.values())

SPLIT_SIZES={"train": train_df.shape[0], "valid": valid_df.shape[0], "test": test_df.shape[0]}

for name, split in splits.items():
    SPLIT_SIZES[name] = split.shape[0]
    split["split"] = name
    split["target"] = split["target"].map(LABEL_MAP)

all_df = pd.concat(splits.values(), ignore_index=True)

all_df.head()
```

	text	target	split
0	Super lekarz i człowiek przez duże C . Bardzo duże doświadczenie i trafne diagnozy . Wielka cierpliwość do ludzi starszych . Od lat opiekuje się moją Mamą s...	plus	train
1	Bardzo olewcze podejście do pacjenta . Przyprowadzając dziecko z ostrą wysypką na całym ciele trwająca od 2 tygodni Pani doktor stwierdziła ze nie widzi wsk...	minus	train
2	Lekarz zalecił mi kurację alternatywną do dotychczasowej , więc jeszcze nie daje najwyższej oceny (zobaczymy na ile okaże się skuteczna) . Do Pana doktora...	amb	train
3	" Konsumenci oczywiście kierują się ceną . Te leki są tańsze , ale dzisiaj nie możemy już powiedzieć , że znacznie tańsze . Jest to mniej krępujące , nie tr...	zero	train
4	Pani Doktor Iwona jest profesjonalistką w każdym calu :) Idąc do stomatologa zawsze czuje przeraźliwy strach . Pani Doktor Iwona jest wyrozumiała i delikat...	plus	train

```python
print(f"Train shape: {train_df.shape}, validation shape: {valid_df.shape}, test shape: {test_df.shape}")
```

```
Train shape: (5783, 3), validation shape: (723, 3), test shape: (722, 3)
```

```python
train_df.columns
```

```
Index(['text', 'target', 'split'], dtype='str')
```

Zadanie 1: Sanity check danych

Zanim zrobią Państwo coś bardziej zaawansowanego, proszę odpowiedzieć na pytanie:

1. Jakie kolumny zawiera zbiór?
2. Jaki jest typ każdej kolumny?
3. Czy liczba rekordów zgadza się między źródłem a tym, co faktycznie wczytaliśmy?
4. Czy występują wartości brakujące?
5. Czy etykiety mają ten sam zbiór wartości w każdym splicie? Jeśli nazwy etykiet są nieczytelne, proszę zdefiniować `LABEL_MAP` (np. `__label__meta_plus_m` → `plus`) i zapisać go w manifeście.
6. Czy są rekordy z pustym albo bardzo krótkim tekstem?

Do wykonania

Proszę uzupełnić komórkę poniżej. Wynik powinien zawierać jedną małą tabelę ewaluacyjną per split.

```python
# TODO: sanity check dla train / validation / test.
#
# Minimalne kolumny tabeli:
# - split
# - rows
# - columns
# - missing_text
# - missing_target
# - unique_labels
#
# Wskazówka:
# display(df.isna().sum())
# display(df["target"].value_counts(dropna=False))

SHORT_WORD_THRESHOLD = 20
audit_rows = []

# MIEJSCE NA KOD
for name, split in splits.items():
    audit_rows.append({
        "split": name,
        "rows": split.shape[0],
        "columns": split.shape[1],
        "missing_text": int(split["text"].isna().sum()),
        "missing_target": int(split["target"].isna().sum()),
        "unique_labels": int(split["target"].nunique()),
        "short_texts_counter": int((split["text"].str.len() < SHORT_WORD_THRESHOLD).sum())
    })

pd.DataFrame(audit_rows)
```

	split	rows	columns	missing_text	missing_target	unique_labels	short_texts_counter
0	train	5783	3	0	0	4	1
1	valid	723	3	0	0	4	0
2	test	722	3	0	0	4	0

```python
print(train_df[train_df["text"].str.len() < SHORT_WORD_THRESHOLD])
```

```
     text target  split
4476    P    amb  train
```

> 1. Zbiór zawiera 2 kolumny tj. **text** -> opinia użytkownika oraz **target** -> przyporządkowana klasa do opinii dodatkowo dodałem kolumnę **split** informacja czy jest to opinia ze zbioru treningowego, walidacyjnego czy testowego.
> 2. Każda z kolumn jest typu `str`
> 3. Tak, liczba wczytanych rekordów zgadza się z liczbą zadeklarowaną w karcie zbioru.
> 4. Nie, w żadnym splicie nie ma ani jednej wartości pustej lub brakującej w obu kolumnach.
> 5. Tak, w każdym splicie etykiety przyjmują następujące wartości ['minus', 'plus', 'zero', 'amb'], są to etykiety otrzymane po przez zmapowania oryginalnych według **LABEL_MAP**
> 6. Tak, w zbiorze treningowym jest jedna opinia `P`, która została przyporządkowana do klasy `amb`

Hipoteza 1

Czy dane są zbalansowane?

Zanim sporządzą Państwo wykres, proszę sformułować hipotezę.

> Spodziewam się, że **minus** będzie klasą dominującą, ponieważ **z moich własnych obserwacji wynika, że osoby sfrustrowane częściej piszą opinie.**

Zadanie 2: Rozkład klas

Proszę policzyć:

- liczebność klas,
- udział procentowy klas,
- rozkład osobno dla `train`, `validation`, `test`.

Następnie proszę odpowiedzieć:

1. Czy accuracy będzie wystarczającą metryką na późniejszych zajęciach?
2. Jaki wynik osiągnąłby naiwny klasyfikator zawsze wybierający najczęstszą klasę?
3. Czy rozkłady klas między splitami są podobne?

```python
# TODO: tabela rozkładu klas dla każdego splitu
def get_class_distribution(splits, classes):
    class_distribution = []
    for name, split in splits:
        total_split_size = split.shape[0]
        for target_class in classes:
            class_size = split.loc[split["target"] == target_class].shape[0]
            class_distribution.append({
                "df_name": name,
                "target_class": target_class,
                "size": class_size,
                "percentage_per_split": round((class_size / total_split_size) * 100, 4)
            })
    return class_distribution

class_distribution_df = pd.DataFrame(get_class_distribution(splits.items(), CLASSES))
class_distribution_df
```

	df_name	target_class	size	percentage_per_split
0	train	plus	1568	27.1140
1	train	minus	2194	37.9388
2	train	zero	971	16.7906
3	train	amb	1050	18.1567
4	valid	plus	209	28.9073
5	valid	minus	271	37.4827
6	valid	zero	127	17.5657
7	valid	amb	116	16.0443
8	test	plus	197	27.2853
9	test	minus	300	41.5512
10	test	zero	117	16.2050
11	test	amb	108	14.9584

```python
def display_class_distribution(df, size, title):
    pivot = df.pivot(index="df_name", columns="target_class", values=size).fillna(0)

    data = pivot.values.astype(float)
    data_cum = data.cumsum(axis=1)

    _, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))

    for i, (colname, color) in enumerate(zip(pivot.columns, ['skyblue', 'tomato', 'chartreuse', 'blue'])):
        widths = data[:, i]
        starts = data_cum[:, i] - widths
        rects = ax.barh(pivot.index, widths, left=starts, height=0.5, label=colname, color=color)

        ax.bar_label(rects, label_type='center')

    ax.legend(ncols=len(pivot.columns), bbox_to_anchor=(0.68, 0.9), loc='lower left', fontsize='small')
    plt.title(title)
    plt.show()
```

```python
# TODO: wykres rozkładu klas
display_class_distribution(class_distribution_df, "percentage_per_split", "Class distribution per split (%)")
```



Class distribution per split (%)

```python
display_class_distribution(class_distribution_df, "size", "Class distribution per split (count)")
```



Class distribution per split (count)

> 1. Nie, mamy tutaj klasy, które nie są zbalansowane, więc zastosowanie tylko i wyłącznie `accuracy` mogłoby spowodować, że przydzielanie każdej opinii do klasy `minus`. Przy takim rozkładzie klas lepiej zastosować inne metryki, np. F1-score.
> 2. Naiwny klasyfikator zawsze wybierający najczęstszą klasę (**minus**) osiągnąłby dokładność równą jej udziałowi w danym splicie: ok. 37,9% na zbiorze treningowym, ok. 37,5% na walidacyjnym oraz ok. 41,6% na testowym.
> 3. Tak, w każdym splicie rozkład klas jest zachowany proporcjonalnie i podobny.

Zadanie 3: Jak wygląda „typowy tekst"?

Długość tekstu jest jednym z pierwszych parametrów, które warto sprawdzić.

Dp wyświetlania tekstu proszę dodać cechy:

- `n_chars`: liczba znaków,
- `n_words`: liczba słów (regex `\w+`) oraz `n_words_split` (`split()` po białych znakach),
- `n_lines`: liczba linii.

Proszę policzyć co najmniej:

- minimum,
- medianę,
- średnią,
- 90. percentyl,
- 95. percentyl,
- 99. percentyl,
- maksimum.

Następnie proszę obejrzeć (i zanotować wnioski z obserwacji):

- 5 najkrótszych tekstów,
- 5 najdłuższych tekstów.

Pytania

- Czy ekstremalnie długi dokument zawsze jest błędem?
- Co długość dokumentów może później zmienić w tokenizacji, batchowaniu i chunkingu?
- Dlaczego `n_words_split ≠ n_words`? Co to mówi o przygotowaniu tekstów w tym zbiorze i jak może wpłynąć na tokenizatory w kolejnych labach?

```python
# TODO: do dodania n_chars, n_words, n_words_split, n_lines.
text_stats = {"n_chars": []}
text_stats['n_chars'] = all_df['text'].apply(len)
text_stats['n_words'] = all_df['text'].str.findall(r"\w+").str.len()
text_stats['n_words_split'] = all_df['text'].str.split().str.len()
text_stats['n_lines'] = all_df['text'].str.split('\n').str.len()

text_stats_summary = []

for key in text_stats.keys():
    text_stats_summary.append({
        'name': key,
        'min': np.min(text_stats[key]),
        'average': np.average(text_stats[key]),
        'p_90': np.percentile(text_stats[key], 90),
        'p_95': np.percentile(text_stats[key], 95),
        'p_99': np.percentile(text_stats[key], 99),
        'max': np.max(text_stats[key]),
    })
```

```python
# TODO: tabela statystyk długości
text_stats_summary_df = pd.DataFrame(text_stats_summary)
text_stats_summary_df
```

	name	min	average	p_90	p_95	p_99	max
0	n_chars	1	777.012313	1294.0	1605.65	2335.19	5391
1	n_words	1	134.322634	191.0	242.00	352.73	774
2	n_words_split	1	136.319175	228.0	288.65	414.73	987
3	n_lines	1	1.000000	1.0	1.00	1.00	1

```python
# TODO: histogram długości tekstów
import seaborn as sns
text_stats_summary_df = pd.DataFrame(text_stats)

sns.displot(data=text_stats_summary_df, x="n_chars", kde=True)
```

```
<seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x1d1943ed790>
```



```python
sorted_all = all_df['text'].sort_values(key=lambda x: x.str.len())
longest_5 = sorted_all[-5:]
shortest_5 = sorted_all[:5]

print("--- 5 SHORTEST ---")
for idx in shortest_5.index:
    text = all_df.loc[idx, 'text']
    print(f"Długość: {len(text)} | {text}")

print("\n-----------------------------------\n")

print("--- 5 LONGEST ---")
for idx in longest_5.index:
    text = all_df.loc[idx, 'text']
    print(f"Length: {len(text)} | {text}")
```

```
--- 5 SHORTEST ---
Długość: 1 | P
Długość: 29 | Markia Baccarat Hotels & Res o
Długość: 47 | Hotel , jak za tą kwotę ( 230 - 2 osoby & aut o
Długość: 51 | W grudniu czteropwiazdkowy Hotel Korona Spa & Wel 1
Długość: 78 | Hotel powinien nazywać się MARNIOR ( z uwagi na kiepska jakość usług ) & Gwa r

-----------------------------------

--- 5 LONGEST ---
Length: 5917 | Ten hotel to jest kpina z klienta . Hotel jedynie ładnie wygląda na zdjęciach i z daleka . [illegible]
Length: 4107 | [illegible]
Length: 4352 | [illegible]
Length: 5391 | [illegible]
Length: 5391 | Wybór sylwestrowego pakietu w tym hotelu za gigantyczne pieniądze ( jak na zaproponowane warunki ) " atrakcje " ) to jeden z naszych największych błędów . [illegible]
```

> 1. Oczywiście, że nie. Najczęściej, co widać powyżej długa opinia świadczy o niezadowoleniu klienta z danej usługi.
> 2. Wpływ długości opinii na tokenizację, batchowanie i chunking?
>   - 2.1. **Tokenizacja:** Zbyt długie opinie mogłyby przekroczyć maksymalne ograniczenie kontekstu modelu.
>   - 2.2. **Batchowanie:** Ekstremalnie długie sekwencje drastycznie zwiększają zużycie pamięci (VRAM) podczas przetwarzania batcha.
>   - 2.3. **Chunking:** Decydujemy, czy dzielić dokument na mniejsze fragmenty, co może rozmywać na utratę kontekstu wypowiedzi i pogorszenie jakości odpowiedzi.
> 3. Różnica wynika z metody liczenia: `n_words_split` dzieli tekst po prostu po spacjach, przez co traktuje słowa wraz z interpunkcją jako jedną całość. Z kolei `n_words` używa wyrażenia regularnego, które pomija znaki interpunkcyjne. Pokazuje to, że teksty nie przeszły jeszcze dokładnego, wstępnego oczyszczenia. W kolejnych labach może to sprawić, że tokenizator wygeneruje zbyt wiele niepotrzebnych tokenów przez znaki specjalne, co może obniżyć jakość modelu.

Zadanie 4: Szum danych

Tekst naturalny nie jest sterylny.

Proszę sprawdzić, ile rekordów zawiera co najmniej jeden z poniższych elementów:

- URL,
- adres e-mail,
- sekwencję wielu wykrzykników lub znaków zapytania,
- dużo WIELKICH LITER,
- znaki nowej linii,
- tekst krótszy niż 20 znaków.

Proszę nie usuwać ich automatycznie!

> Najpierw wykrywamy zjawisko. Potem decydujemy, czy jest błędem, sygnałem czy częścią danych.

Proszę też sprawdzić, czy kilkaokilkak flaga szumu jest skorelowana z etykietą. Czy to sygnał, artefakt, czy shortcut?

```python
# TODO: proszę obliczyć poniższe flagi bool
#
# has_url, has_email, has_punct_burst, has_newline, is_very_short, high_uppercase
#
# Proponowany próg high_uppercase: uppercase_ratio > 0.5,
# zaiecą się eksperyment z tym progiem.
#
# UWAGA: w tym zbiorze interpunkcja jest oddzielona spacjami (np. "! ! !"),
# więc prosty wzorzec [!?]{2,} jej nie wykryje.

url_regex = r'https?://\S+|www\.\S+'
email_regex = r'\S+@\S+\.\S+'
punct_burst_regex = r'[!?]\s*[!?]'
uppercase_regex = r'[A-ZĄĆĘŁŃÓŚŹŻ]'

has_url = all_df['text'].str.contains(url_regex, na=False)
has_email = all_df['text'].str.contains(email_regex, na=False)
has_punct_burst = all_df['text'].str.contains(punct_burst_regex, na=False)
has_newline = all_df['text'].str.contains('\n')
is_very_short = (all_df['text'].str.len() < 20)
uppercase_letters = (all_df['text'].str.findall(uppercase_regex).str.len() / all_df['text'].str.len() > 0.5)

print(f"Has url sum: {has_url.sum()}")
print(f"Has email sum: {has_email.sum()}")
print(f"Has punct burst sum: {has_punct_burst.sum()}")
print(f"Is very short rows: {is_very_short.sum()}")
print(f"Has new line sum: {has_newline.sum()}")
print(f"Uppercase letters rows: {uppercase_letters.sum()}")
```

```
Has url sum: 9
Has email sum: 0
Has punct burst sum: 808
Is very short rows: 1
Has new line sum: 0
Uppercase letters rows: 10
```

Zadanie 5: Duplikaty

Duplikat w danych treningowych nie zawsze jest problemem. Jednak duplikat między zbiorami train i test może zafałszować wyniki.

Zaczniemy od dwóch wersji tekstu:

1. `text_raw`: oryginał,
2. `text_norm`: wersja używana wyłącznie do oceny duplikatów.

Normalizacja:

- Unicode NFKC,
- lowercase,
- redukcja białych znaków,
- trim.

> Nie usuwamy interpunkcji i nie robimy agresywnego preprocessingu.

```python
# TODO:
# preprocessing
#
# TODO:
# 1. Jakie dokładne duplikaty text_raw,
# 2. Jakie duplikaty text_norm,
# 3. 10 przykładowych grup duplikatów,
# 4. czy ten sam text_norm występuje w więcej niż jednym splicie?

# MIEJSCE NA KOD


def normalize_text(text):
    text = unicodedata.normalize("NFKC", text).lower()
    return re.sub(r'\s+', ' ', text).strip()

all_df["text_raw"] = all_df["text"]
all_df["text_norm"] = all_df["text"].apply(normalize_text)

for split_name in ['train', 'valid', 'test']:
    split_subset = all_df[all_df['split'] == split_name]
    raw_dups = split_subset['text_raw'].duplicated().sum()
    norm_dups = split_subset['text_norm'].duplicated().sum()
    print(f"[{split_name.upper()}] Inner split -> raw: {raw_dups}, norm: {norm_dups}")

print("-" * 50)

print("Examples of duplicate groups (text_norm):")
dup_groups = (
    all_df.groupby('text_norm')
    .filter(lambda x: len(x) > 1)
    .groupby('text_norm')
    .agg(
        count=('text', 'count'),
        splits=('split', lambda x: sorted(x.unique().tolist()))
    )
    .sort_values('count', ascending=False)
    .head(10)
)
print(dup_groups)
```

```
[TRAIN] Inner split -> raw: 0, norm: 0
[VALID] Inner split -> raw: 0, norm: 0
[TEST] Inner split -> raw: 0, norm: 0
--------------------------------------------------
Examples of duplicate groups (text_norm):
Empty DataFrame
Columns: [count, splits]
Index: []
```

Funkcja `audit_split_leakage`

Proszę napisać funkcję:

`audit_split_leakage(df, text_col="text_norm", split_col="split")`
która zwróci rekordy występujące w więcej niż jednym splicie.

W wyniku chcemy co najmniej:

- tekst / fingerprint,
- liczbę wystąpień,
- listę splitów,
- etykiety.

To będzie pierwszy element naszej semestralnej biblioteki ewaluacyjnej.

```python
def audit_split_leakage(df, text_col="text_norm", split_col="split", label_col = "target"):
    leakage_mask =  df.groupby(text_col)[split_col].transform('nunique') > 1

    return (
        df[leakage_mask].groupby(text_col)
        .agg(
            count = (split_col, 'count'),
            splits = (split_col, lambda x: sorted(x.unique().tolist())),
            lables = (label_col, lambda x: sorted(x.unique().tolist()))
        )
        .sort_values('count', ascending = False)
    )

print(audit_split_leakage(all_df))
```

```
Empty DataFrame
Columns: [count, splits, lables]
Index: []
```

> Jak widzimy, żadna opinia nie jest powielona ani wewnątrz splitu, ani pomiędzy nimi.

Zadanie 6: Prawie duplikaty

Exact match nie wystarczy.

Przykład:

- `Świetny hotel. Polecam!`
- `Świetny hotel - polecam!!!`

Dla człowieka to prawie ten sam tekst. Hash ich nie połączy.

Na próbce danych proszę zbudować prosty detektor zdań, które są prawie duplikatami:

1. `TfidfVectorizer(analyzer="char_wb", ngram_range=(3, 5))`,
2. `NearestNeighbors(metric="cosine")`,
3. dla każdego tekstu proszę znaleźć najbliższego **innego** sąsiada (uwaga: przy `n_neighbors=1` sąsiadem jest zwykle ten sam dokument, więc pobierz kilku i pomiń siebie),
4. proszę policzyć podobieństwo jako `1 - cosine_distance`,
5. proszę policzyć pary z podobieństwem np. `>= 0.90`, osobno w obrębie jednego splitu i między splitami.

Nie chodzi o idealny deduplikator

Celem jest zobaczenie, że decyzja "duplikat / nie duplikat" sama może być problemem modelowym.

```python
# TODO nearest_other_neighbour
N_NEIGHBORS = 2
SIMILARITY_THRESHOLD = 0.90

vectorizer = TfidfVectorizer(analyzer="char_wb", ngram_range=(3, 5))

X = vectorizer.fit_transform(all_df['text_norm'])

def nearest_other_neighbor(X):
    knn = NearestNeighbors(metric="cosine")
    knn.fit(X)

    distances, indices = knn.kneighbors(X, n_neighbors=N_NEIGHBORS)
    j = indices[:, 1]
    sim = 1 - distances[:, 1]
    return j, sim

# MIEJSCE NA KOD
j, sim = nearest_other_neighbor(X)
```

```python
def find_pairs(df, j, sim, threshold_min = SIMILARITY_THRESHOLD, threshold_max = 100):
    pairs = pd.DataFrame({
        "i": range(len(df)),
        "j": j,
        "sim": sim
    })

    pairs = pairs[(pairs["sim"] >= threshold_min) & (pairs["sim"] <= threshold_max)]
    pairs = pairs[pairs["i"] < pairs["j"]]

    pairs["cross_split"] = df["split"].values[pairs["i"]] != df["split"].values[pairs["j"]]
    pairs["i_text"] = df["text"].values[pairs["i"]]
    pairs["j_text"] = df["text"].values[pairs["j"]]

    return pairs
```

```python
pairs = find_pairs(all_df, j, sim)
pairs
```

	i	j	sim	cross_split	i_text	j_text
1344	1344	6642	0.999948	True	, Przetestowali śmy nasze podłoża na trzech gatunkach bakterii wywołujących zapalenie opon mózgowych : Neisseria meningitidis , Streptococcus pneumoniae i H...	, Przetestowali śmy nasze podłoża na trzech gatunkach bakterii wywołujących zapalenie opon mózgowych : Neisseria meningitidis , Streptococcus pneumoniae i H...
3413	3413	5612	0.962757	False	Powyższe jest spisem zadań , jakie na co dzień wykonują poza swoimi podstawowymi obowiązkami związanymi z obsługą gości w recepcji - recepcjoniści niejednog...	Powyższe jest spisem zadań , jakie na co dzień wykonują poza swoimi podstawowymi obowiązkami związanymi z obsługą gości w recepcji - recepcjoniści niejednog...
3572	3572	4360	0.943419	False	Wracając jednak do grupy hoteli dysponujących więcej niż tysiącem pokoi , na 9 pozycji znalazły się hotele należące do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej . Gru...	Grupa , która przez chwilę promowała się pod mało rozwojową nazwą Hotele 21 (miało być 21 obiektów , a nawet – wliczając np . niezrealizowany projekt hotel...

> Niestety widzimy tutaj, że mamy 3 opinie, które są bardzo podobne do innych. Dodatkowo jedna para z tych podobieństw występuje pomiędzy splitami.

Zadanie 7: Czy split jest częścią danych?

Proszę porównać:

A. oficjalny split

`train / validation / test`

B. naiwny random split

po połączeniu wszystkich rekordów:

`train_test_split(..., stratify=target, random_state=42)`
Nie trenujemy jeszcze modelu docelowego. Chcemy zobaczyć, czy sam sposób dzielenia danych może zmienić eksperyment.

Proszę sprawdzić dla obu wariantów:

- rozkład klas,
- exact duplicates między train/test,
- near-duplicates, jeśli masz czas.

Pytanie

Czy losowy split jest zawsze metodologicznie poprawny?

Proszę pomyśleć o:

- użytkownikach,
- autorach,
- czasie,
- źródłach,
- dokumentach należących do tej samej sprawy,
- wielu fragmentach pochodzących z jednego dokumentu.

```python
# MIEJSCE NA KOD
from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train_rnd, X_test_rnd = train_test_split(all_df, test_size=0.2, stratify=all_df["target"])
X_test_rnd, X_val_rnd = train_test_split(X_test_rnd, test_size=0.5, stratify=X_test_rnd["target"])

X_train_rnd["split"] = "train"
X_val_rnd["split"] = "val"
X_test_rnd["split"] = "test"

all_rnd_df = pd.concat([X_train_rnd, X_val_rnd, X_test_rnd], ignore_index=True)

print(f"Train: {X_train_rnd.shape}, test: {X_test_rnd.shape}, val: {X_val_rnd.shape}")
```

```
Train: (5782, 5), test: (723, 5), val: (723, 5)
```

```python
# MIEJSCE NA KOD
splits_rnd = zip(["train", "test", "val"], [X_train_rnd, X_test_rnd, X_val_rnd])
class_distribution_rnd_df = pd.DataFrame(get_class_distribution(splits_rnd, CLASSES))
class_distribution_rnd_df
```

	df_name	target_class	size	percentage_per_split
0	train	plus	1579	27.3089
1	train	minus	2212	38.2567
2	train	zero	972	16.8108
3	train	amb	1019	17.6237
4	test	plus	197	27.2476
5	test	minus	276	38.1743
6	test	zero	122	16.8741
7	test	amb	128	17.7040
8	val	plus	198	27.3859
9	val	minus	277	38.3126
10	val	zero	121	16.7358
11	val	amb	127	17.5657

```python
display_class_distribution(class_distribution_rnd_df, "percentage_per_split", "Class distribution per split (%)")
display_class_distribution(class_distribution_rnd_df, "size", "Class distribution per split (count)")
```



Class distribution per split (%)



Class distribution per split (count)

> Q: Czy losowy split jest zawsze metodologicznie poprawny? A: Oczywiście, że nie. Istnieje wiele czynników strukturalnych, przez które losowy podział prowadzi do wycieku danych (data leakage) i optymistycznie zafałszowanych wyników. Przykłady takich problemów to:
>
> - **Użytkownicy i Autorzy:** Jeśli w zbiorze mamy wiele wpisów od tych samych osób, losowy split rozdzieli je pomiędzy trening a test. Model nie uczy się wtedy ogólnego wzorca, tylko „zapamiętuje" specyficzny styl pisania użytkownika.
> - **Czas (Time-based splitting):** W danych uporządkowanych w czasie losowy podział powoduje tzw. wyciek z przyszłości (model uczy się na danych późniejszych, aby przewidywać wcześniejsze, co w rzeczywistości jest niemożliwe).
> - **Źródła i Dokumenty powiązane:** Dokumenty pochodzące z tego samego źródła czy tej samej książki są silnie skorelowane. Losowanie sprawia, że niemal identyczne fragmenty trafiają do obu zbiorów, drastycznie fałszując metryki ewaluacji.

```python
test_train_norm_duplicated_rnd = set(X_train_rnd["text_norm"]).intersection(set(X_test_rnd["text_norm"]))
test_train_norm_duplicated_rnd
```

```
set()
```

```python
# MIEJSCE NA KOD
vectorizer_rnd = TfidfVectorizer(analyzer="char_wb", ngram_range=(3, 5))
X_rnd = vectorizer_rnd.fit_transform(all_rnd_df['text_norm'])

j_rnd, sim_rnd = nearest_other_neighbor(X_rnd)
pairs_rnd = find_pairs(all_rnd_df, j_rnd, sim_rnd)
pairs_rnd
```

	i	j	sim	cross_split	i_text	j_text
1174	1174	3195	0.962757	False	Powyższe jest spisem zadań , jakie na co dzień wykonują poza swoimi podstawowymi obowiązkami związanymi z obsługą gości w recepcji - recepcjoniści niejednog...	Powyższe jest spisem zadań , jakie na co dzień wykonują poza swoimi podstawowymi obowiązkami związanymi z obsługą gości w recepcji - recepcjoniści niejednog...
3828	3828	5603	0.943419	False	Grupa , która przez chwilę promowała się pod mało rozwojową nazwą Hotele 21 (miało być 21 obiektów , a nawet – wliczając np . niezrealizowany projekt hotel...	Wracając jednak do grupy hoteli dysponujących więcej niż tysiącem pokoi , na 9 pozycji znalazły się hotele należące do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej . Gru...
4051	4051	6179	0.999948	True	, Przetestowali śmy nasze podłoża na trzech gatunkach bakterii wywołujących zapalenie opon mózgowych : Neisseria meningitidis , Streptococcus pneumoniae i H...	, Przetestowali śmy nasze podłoża na trzech gatunkach bakterii wywołujących zapalenie opon mózgowych : Neisseria meningitidis , Streptococcus pneumoniae i H...

> Podobnie jak na danych oryginalnie podzielonych, brak tutaj bezpośrednich duplikatów. Jednak ponownie widzimy 3 pary opinii do siebie bardzo zbliżonych i tak samo jedna z tych par to podobieństwo między różnymi splitami.

Zadanie 8: Eksperyment: wyciek danych potrafi „ulepszyć" model

Teraz użyjemy bardzo prostego klasyfikatora wyłącznie jako sondy diagnostycznej. Nie optymalizujemy hiperparametrów. To będzie temat kolejnego laboratorium.

Pipeline:

`TF-IDF + Logistic Regression`

Najpierw policzymy wynik na poprawnym splicie, a potem celowo zanieczyścimy train przykładami z testu.

Hipoteza

Proszę sformułować przed uruchomieniem założenie:

> Jak zmieni się accuracy / macro-F1 po wprowadzeniu leakage i dlaczego?

> Obie metryki będą rosły wraz ze wzrostem wycieku. Dzieje się tak, ponieważ model zobaczy dane dwukrotnie: raz w treningu i raz w predykcji, co sztucznie poprawi ich jakość.

```python
probe = Pipeline([
    ("tfidf", TfidfVectorizer(
        ngram_range=(1, 2),
        min_df=2,
        max_features=50_000,
        sublinear_tf=True,
    )),
    ("clf", LogisticRegression(
        max_iter=1000,
        random_state=RANDOM_STATE,
    )),
])

def evaluate_probe(train_part: pd.DataFrame, test_part: pd.DataFrame):
    probe.fit(train_part["text"], train_part["target"])
    pred = probe.predict(test_part["text"])
    return {
        "accuracy": accuracy_score(test_part["target"], pred),
        "macro_f1": f1_score(test_part["target"], pred, average="macro"),
    }

# Wynik bazowy na oficjalnym splicie:
clean_score = evaluate_probe(train_df, test_df)
clean_score
```

```
{'accuracy': 0.8365650969529086, 'macro_f1': 0.7965659940986175}
```

```python
# CELowo tworzymy błędny eksperyment: dokładamy część TESTU do TRAIN.
# Proszę nie robić tego nigdy w prawdziwej ewaluacji!!!! :)

def score(model, part):
    pred = model.predict(part["text"])
    return accuracy_score(part["target"], pred), f1_score(part["target"], pred, average="macro")

rows = []
for frac in [0.0, 0.05, 0.10, 0.20, 0.50, 1.0]:
    leaked = test_df.sample(frac=frac, random_state=RANDOM_STATE)
    train_leaky = pd.concat([train_df, leaked], ignore_index=True)
    probe.fit(train_leaky["text"], train_leaky["target"])
    m = test_df.index.isin(leaked.index)
    row = {"leak_fraction": frac}
    row["acc_all"], row["f1_all"] = score(probe, test_df)
    row["acc_leaked"], row["f1_leaked"] = score(probe, test_df[m]) if m.any() else (np.nan, np.nan)
    row["acc_unleaked"], row["f1_unleaked"] = score(probe, test_df[~m]) if (~m).any() else (np.nan, np.nan)
    rows.append(row)

pd.DataFrame(rows)
```

	leak_fraction	acc_all	f1_all	acc_leaked	f1_leaked	acc_unleaked	f1_unleaked
0	0.00	0.836565	0.796566	NaN	NaN	0.836565	0.796566
1	0.05	0.837950	0.793777	0.916667	0.824472	0.833819	0.791962
2	0.10	0.843333	0.794763	0.944444	0.903195	0.827692	0.784910
3	0.20	0.855956	0.820547	0.951389	0.934320	0.832180	0.792879
4	0.50	0.889197	0.867642	0.955679	0.945997	0.822715	0.791268
5	1.00	0.958449	0.951080	0.958449	0.951080	NaN	NaN

Analiza

Proszę odpowiedzieć krótko:

1. Jak duża była różnica dla każdej wartości leak_fraction?
2. Czy wynik wzrósł tak mocno, jak było to oczekiwane?
3. Dlaczego wyciek przez duplikaty może być bardziej lub mniej szkodliwy zależnie od modelu?
4. Czy wysoki wynik sam w sobie pozwala odróżnić dobry model od błędnej ewaluacji?
5. Jakie testy automatyczne dobrze dodać do pipeline'u danych?
6. Czy wzrost wyniku wynika z zapamiętania wyciekłych rekordów (acc_leaked), czy z poprawy na pozostałych (acc_unleaked)?

> 1. Tak jak oczekiwano, wraz ze wzrostem liczby wycieków (`leak_fraction`), systematycznie zwiększała się ogólna dokładność modelu oraz F1-score.
> 2. Tak, wzrost był w pełni zgodny z przewidywaniami i skalował się wraz ze zwiększaniem udziału wyciekłych danych w zbiorze.
> 3. Zdecydowanie – zależy to od specyfiki i podatności modelu na zapamiętywanie. Przykładowo, proste modele drzewiaste bez problemu zapamiętają dokładne powtórzenia i dopasują się do nich, osiągając sztucznie zbyt dobrą dokładność. Z kolei modele o silniejszej regularyzacji lub prostsze modele liniowe mogą inaczej reagować, choć i tak wyniki ulegną wypaczeniu.
> 4. Nie, istnieje wiele czynników mogących wpłynąć na wysoki wynik. Jednak podejrzanie wysoki lub idealny wynik zawsze powinien zmuszać do refleksji i głębszej weryfikacji.
> 5. Można celowo zanieczyścić dane i porównać wynik dla nich z wynikami naszego modelu, jeśli nasze wyniki będą podobne będź lepsze to może oznaczać wyciek.
> 6. Warto wdrożyć automatyczne testy sprawdzające rozłączność zbiorów (np. zweryfikowanie, że zbiory treningowe, walidacyjne i testowe mają zerową część wspólną pod kątem unikalnych tekstów, używając np. podobieństwa cosinusowego), aby zapobiec wyciekom przed rozpoczęciem treningu.
> 7. Wzrost ogólnego wyniku wynikał ściśle z zapamiętania wyciekłych rekordów. Dla przykładu: przy `leak_fraction=0.10` `acc_all` wynosiło ok. 0.85, a przy `leak_fraction=0.50` wzrosło do ok. 0.90. Jednocześnie metryki liczone wyłącznie dla danych czystych (`acc_unleaked`) pozostały na niezmienionym poziomie, po prostu zwiększył się udział zanieczyszczonych danych w całym zbiorze, a ich wyższa dokładność zdominowała średnią wynikową.

Zadanie 9: Dane do kolejnego laboratorium

Na następnych zajęciach będziemy budować baseline'y klasyfikacyjne. Proszę zatem przygotować czysty, wersjonowany artefakt.

Minimalna polityka czyszczenia

Rekomendujemy:

- usunąć rekordy bez tekstu lub labelu,
- **nie modyfikować** `validation` i `test` (zachować oficjalne rozmiary); duplikaty w tych splitach tylko oznaczyć flagą,
- z `train` usunąć exact duplicates wewnątrz `train` oraz rekordy, których `text_norm` występuje w `validation` lub `test`,
- nie zmieniać treści tekstu bez uzasadnienia,
- nie usuwać "dziwnych" tekstów tylko dlatego, że wyglądają dziwnie,
- każdą operację zapisać w manifeście wraz z liczbą usuniętych rekordów.

Do zapisania

```
artifacts/
├── polemo2_clean.parquet
└── splits.json
```

`splits.json` powinien zawierać co najmniej:

- `random_state`,
- liczebności splitów,
- listę klas,
- datę / wersję źródła lub URL,
- opis wykonanych operacji czyszczenia,
- `label_map`,
- liczebności splitów przed i po czyszczeniu,
- SHA-256 pliku `polemo2_clean.parquet`,
- wersje Pythona, pandas i scikit-learn.

```python
print("Data frame shape before cleaning:")
all_df.groupby("split").size().rename("rows_before_cleaning").to_frame()
```

```
Data frame shape before cleaning:
```

split	rows_before_cleaning
test	722
train	5783
valid	723

```python
# TODO: zdefiniować clean_df zgodnie z polityką czyszczenia

clean_df = all_df.copy()
cleaning_log = []

missing_text = clean_df["text"].isna() | clean_df["text"].astype("string").str.strip().eq("")
missing_target = clean_df["target"].isna()
invalid_rows = missing_text | missing_target
cleaning_log.append({"op": "drop_missing_text_or_target", "removed": int(invalid_rows.sum())})
clean_df = clean_df.loc[~invalid_rows].copy()

train_mask = clean_df["split"].eq("train")
train_duplicates = train_mask & clean_df.duplicated(subset=["text"], keep="first")
cleaning_log.append({"op": "drop_exact_duplicates_from_train", "removed": int(train_duplicates.sum())})
clean_df = clean_df.loc[~train_duplicates].copy()

other_split_texts = set(clean_df.loc[clean_df["split"] != "train", "text_norm"])
cross_split_duplicates = clean_df["split"].eq("train") & clean_df["text_norm"].isin(other_split_texts)
cleaning_log.append({"op": "drop_train_texts_overlapping_validation_or_test", "removed": int(cross_split_duplicates.sum())})
clean_df = clean_df.loc[~cross_split_duplicates].reset_index(drop=True)
```

```python
print("Data frame shape after cleaning:")
clean_df.groupby("split").size().rename("rows_after_cleaning").to_frame()
```

```
Data frame shape after cleaning:
```

split	rows_after_cleaning
test	722
train	5783
valid	723

```python
import sys, sklearn

clean_df.to_parquet(ARTIFACTS / "polemo2_clean.parquet", index=False)

manifest = {
    "random_state": RANDOM_STATE,
    "source": "allegro/klej-polemo2-in",
    "source_urls": URLS,
    "label_map": LABEL_MAP,
    "classes": CLASSES,
    "split_sizes_raw": SPLIT_SIZES,
    "split_sizes_clean": {k: int(v) for k, v in clean_df["split"].value_counts().items()},
    "cleaning": cleaning_log,
    "parquet_sha256": hashlib.sha256((ARTIFACTS / "polemo2_clean.parquet").read_bytes()).hexdigest(),
    "versions": {"python": sys.version.split()[0], "pandas": pd.__version__, "sklearn": sklearn.__version__},
}
(ARTIFACTS / "splits.json").write_text(json.dumps(manifest, indent=2, ensure_ascii=False))
```

```
1282
```

Zadanie 10: Karta zbioru

Proszę stworzyć plik `dataset_card.md`. Proszę opisać zbiór tak, jakby dane miała przejąć jutro inna osoba w zespole.

Minimalna zawartość:

Dataset

Nazwa i źródło.

Task

Co próbujemy przewidywać / analizować?

Schema

Jakie kolumny mają dane?

Labels

Jakie są klasy?

Splits

Jak wykonano podział?

Data quality

Jakie problemy znaleziono?

Cleaning

Co zmieniono, a czego świadomie nie zmieniono?

Leakage audit

Czy znaleziono pokrywające się rekordy między splitami?

License / provenance

Skąd pochodzą dane i na jakiej licencji są udostępnione? Proszę porównać licencję w metadanych zbioru na Hugging Face z licencją w treści karty zbioru i zdecydować, którą przyjąć (i dlaczego). Proszę też sprawdzić tabelę rozkładu klas w karcie: czy nazwy sentymentu zgadzają się z danymi?

Limitations

Czego nie wolno wnioskować na podstawie tego zbioru?

Zacne przypadki porażek

Na każdych laboratoriach będziemy kolekcjonować przypadki, w których dane lub modele zachowują się niezgodnie z naszymi przewidywaniami, zabawnie, niewłaściwie.

Proszę znaleźć 3 takie wpisy we własnych wynikach; chodzi o rekordy, które są problematyczne, zaskakujące albo niejednoznaczne.

Dla każdego zapisze:

id	problem	tekst	dlaczego to ważne?
1	Opinia która zawierała jedną litere	P	Nie wiemy czy taka opinia to pomyłka, czy celowy zabieg. Nie znamy intencji autora
2			
3			

Przykładowe problemy:

- label wydaje się dyskusyjny,
- bardzo krótki tekst,
- tekst zawiera kilka sprzecznych ocen,
- zdania duplikaty lub prawie duplikaty,
- nietypowa ortografia,
- ironia,
- tekst spoza oczekiwanej domeny.

Zadanie 11: Zadanie-Podsumowanie

A. Group leakage

Proszę zaproponować sytuację, w której teksty nie są identyczne, ale powinny należeć do tego samego splitu.

> Użytkownik napisał bardzo długą opinię, która została później podzielona na dwie części. Zapewne obie będą napisane w bardzo podobnym tonie, przez co model mógłby zacząć przyporządkowywać kategorie na podstawie stylu pisania zamiast rzeczywistej treści.

B. Temporal leakage

Załóżmy, że mamy timestampy. Proszę zaprojektować split użyteczny w prawdziwym wdrożeniu: uczymy na przeszłości, testujemy na przyszłości.

> Każdy rekord ma swój timestamp, a dodatkowo definiujemy sztywną datę graniczną, która oddziela zbiór testowy/walidacyjny od treningowego. Dzięki temu model nie „widzi przyszłości" już na etapie nauki, w przeciwnym wypadku model uczył by się na nierealnych sytuacjach tj. na podstawie przyszłości przewidywał by przeszłość.

C. Fingerprinting

Proszę zapisać SHA-256 znormalizowanego tekstu i przygotować mały manifest umożliwiający sprawdzanie overlapu między kolejnymi wersjami datasetu.

```python
import hashlib
import json

all_df['fingerprint'] = all_df['text_norm'].apply(
    lambda x: hashlib.sha256(str(x).encode('utf-8')).hexdigest()
)

manifest = {
    split: all_df[all_df['split'] == split]['fingerprint'].tolist()
    for split in all_df['split'].unique()
}

with open("artifacts/dataset_manifest.json", "w", encoding="utf-8") as f:
    json.dump(manifest, f)
```

D. Near-duplicate benchmark

Proszę ręcznie ocenić 50 par wygenerowanych przez stworzony przez siebie detektor jako `duplicate / not_duplicate` i sprawdzić precision dla kilku progów podobieństwa. Pary należy losować z całego zakresu `sim ∈ [0.7, 1.0]` (np. po 10 z pięciu przedziałów), inaczej nie da się policzyć precision dla niższych progów. Proszę raportować `n` w każdym przedziale.

> Uwaga: to nie jest wyścig o najlepszy kod. Najlepsze rozwiązanie to takie, którego założenia można w łatwy sposób obronić.

```python
pd.set_option("display.max_colwidth", 16000)
pd.set_option("display.max_columns", 5000)
```

```python
benchmark = []
```

```python
benchmark.append({
    "batch": "90-100",
    "positive": 3, # [0,1,2]
    "negative": 0
})
find_pairs(all_df, j, sim, 0.9, 1).reset_index(drop=True)
```

	i	j	sim	cross_split	i_text	j_text
0	1344	6642	0.999948	True	, Przetestowali śmy nasze podłoża na trzech gatunkach bakterii wywołujących zapalenie opon mózgowych : Neisseria meningitidis , Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae . Poprawnie wykrywali śmy ich obecność w 95 proc . przypadków , a gatunek identyfikowali śmy z pewnością sięgającą 98 proc . A ponieważ mówimy o niezwykle czułej spektroskopii ramanowskiej , do otrzymania tak precyzyjnych wyników wystarczało nam znalezienie jednej komórki bakteryjnej " - podkreśla dr Kamińska . Cały przebieg analizy jest w znacznym stopniu zautomatyzowany i do minimum ogranicza kontakt laboranta z badaną próbką . W celu przeprowadzenia pomiaru należy jedynie pobrać pod wyciągiem laminarnym mikrolitrową porcję płynu mózgowo - rdzeniowego do strzykawki , a następnie tę umieścić w pompie strzykawkowej podłączonej do spektrometru Ramana . W celu zwiększenia pewności pomiaru zarejestrowane sygnały są przetwarzane przez oprogramowanie korzystające z zaawansowanych metod statystycznych i obsługującemu pozostaje jedynie odczytać wynik .	„ Przetestowali śmy nasze podłoża na trzech gatunkach bakterii wywołujących zapalenie opon mózgowych : Neisseria meningitidis , Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae . Poprawnie wykrywali śmy ich obecność w 95 proc . przypadków , a gatunek identyfikowali śmy z pewnością sięgającą 98 proc . A ponieważ mówimy o niezwykle czułej spektroskopii ramanowskiej , do otrzymania tak precyzyjnych wyników wystarczało nam znalezienie jednej komórki bakteryjnej " - podkreśla dr Kamińska . Cały przebieg analizy jest w znacznym stopniu zautomatyzowany i do minimum ogranicza kontakt laboranta z badaną próbką . W celu przeprowadzenia pomiaru należy jedynie pobrać pod wyciągiem laminarnym mikrolitrową porcję płynu mózgowo - rdzeniowego do strzykawki , a następnie tę umieścić w pompie strzykawkowej podłączonej do spektrometru Ramana . W celu zwiększenia pewności pomiaru zarejestrowane sygnały są przetwarzane przez oprogramowanie korzystające z zaawansowanych metod statystycznych i obsługującemu pozostaje jedynie odczytać wynik .
1	3413	5612	0.962757	False	Powyższe jest spisem zadań , jakie na co dzień wykonują poza swoimi podstawowymi obowiązkami związanymi z obsługą gości w recepcji - recepcjoniści niejednego małego 3 - gwiazdkowego hotelu , gdzieś w Polsce " . Czy 1 . 400 złotych , na rękę " z godzinami nocnymi i pracą w niedziele - za wykonywanie wszystkich powyższych prac to dużo czy mało ? Czy w hotelu 3 - gwiazdkowym recepcjoniści w ogóle powinni wykonywać takie prace ? Odpowiedź na te pytania zależy od kilku warunków : jak duży jest hotel 3 - gwiazdkowy tzn . ile ma pokoi i innych stref ; gdzie jest położony , jak wysoka jest frekwencja , jak układa się sezonowość . I w końcu : jak podchodzimy do systemu rozliczania pracownika . 160 pokojowy hotel 3 - gwiazdkowy położony w centrum Warszawy , Wrocławia czy Poznania , w których ruch gości i klientów trwa praktycznie od godziny 6 . 00 rano do 2 . 00 w nocy , gdzie średnio codziennie wynajęte jest 100 pokoi a w hotelu przebywa 120 - 150 gości - nie sposób porównać do 12 - 20 pokojowego hotelu wypoczynkowego , położonego w głębi województwa warmińsko - mazurskiego lub do miejskiego hotelu w niewielkim mieście powiatowym . Recepcjonista z dużego wielkomiejskiego hotelu a recepcjonista z małego , lokalnego hotelu - to dwóch różnych pracowników .	Powyższe jest spisem zadań , jakie na co dzień wykonują poza swoimi podstawowymi obowiązkami związanymi z obsługą gości w recepcji - recepcjoniści niejednego małego 3 - gwiazdkowego hotelu , gdzieś w Polsce " . Czy 1 . 400 złotych , na rękę " z godzinami nocnymi i pracą w niedziele - za wykonywanie wszystkich powyższych prac to dużo czy mało ? Czy w hotelu 3 - gwiazdkowym recepcjoniści w ogóle powinni wykonywać takie prace ? Odpowiedź na te pytania zależy od kilku warunków : jak duży jest hotel 3 - gwiazdkowy tzn . ile ma pokoi i innych stref ; gdzie jest położony , jak wysoka jest frekwencja , jak układa się sezonowość . I w końcu : jak podchodzimy do systemu rozliczania pracownika . 160 pokojowy hotel 3 - gwiazdkowy położony w centrum Warszawy , Wrocławia czy Poznania , w których ruch gości i klientów trwa praktycznie od godziny 6 . 00 rano do 2 . 00 w nocy , gdzie średnio codziennie wynajęte jest 100 pokoi a w hotelu przebywa 120 - 150 gości - nie sposób porównać do 12 - 20 pokojowego hotelu wypoczynkowego , położonego w głębi województwa warmińsko - mazurskiego lub do miejskiego hotelu w niewielkim mieście powiatowym .
2	3572	4360	0.943419	False	Wracając jednak do grupy hoteli dysponujących więcej niż tysiącem pokoi , na 9 pozycji znalazły się hotele należące do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej . Grupa , która przez chwilę promowała się pod mało rozwojową nazwą Hotele 21 (miało być 21 obiektów , a nawet – wliczając np . niezrealizowany projekt hotelu przy lotnisku Chopina w Warszawie – więcej) , praktycznie od kilku lat się nie rozwija . Nie można tego powiedzieć o Louvre Hotels Group , która wznosi dwa hotele we Wrocławiu oraz jest na „ pięć minut " przed rozpoczęciem inwestycji w Bydgoszczy i Zielonej Górze . Dzięki umowie z deweloperską odnogą banku PKO BP , firmą Qualia Development , w ciągu siedmiu lat ma powstać siedem condohoteli pod marką Golden Tulip Residence z ok . tysiącem pokoi , które będą działały na podstawie umów franczyzowych . Pierwszy z obiektów , powinien zostać otwarty jeszcze w tym roku w Międzyzdrojach . Rok 2012 LHG powinna zatem zakończyć z ponad 1 , 5 tys . pokoi , co ulokuje ja na 5 - 6 pozycji .	Grupa , która przez chwilę promowała się pod mało rozwojową nazwą Hotele 21 (miało być 21 obiektów , a nawet – wliczając np . niezrealizowany projekt hotelu przy lotnisku Chopina w Warszawie – więcej) , praktycznie od kilku lat się nie rozwija . Nie można tego powiedzieć o Louvre Hotels Group , która wznosi dwa hotele we Wrocławiu oraz jest na „ pięć minut " przed rozpoczęciem inwestycji w Bydgoszczy i Zielonej Górze . Dzięki umowie z deweloperską odnogą banku PKO BP , firmą Qualia Development , w ciągu siedmiu lat ma powstać siedem condohoteli pod marką Golden Tulip Residence z ok . tysiącem pokoi , które będą działały na podstawie umów franczyzowych . Pierwszy z obiektów , powinien zostać otwarty jeszcze w tym roku w Międzyzdrojach . Rok 2012 LHG powinna zatem zakończyć z ponad 1 , 5 tys . pokoi , co ulokuje ja na 5 - 6 pozycji .

```python
benchmark.append({
    "batch": "80-90",
    "positive": 0,
    "negative": 0
})
find_pairs(all_df, j, sim, 0.8, 0.9).reset_index(drop=True)
```

i	j	sim	cross_split	i_text	j_text

```python
benchmark.append({
    "batch": "70-80",
    "positive": 2, # [0,3]
    "negative": 2 # [1,2]
})
find_pairs(all_df, j, sim, 0.7, 0.8).reset_index(drop=True)
```

	i	j	sim	cross_split	i_text	j_text
0	8	6581	0.786939	True	jest bardzo dobrym lekarzem miłu ciepły troszczy się o swoje pacjętki tylko , że ja chodze do niego w gdańsku i nie wiem czy to jest ten sam lekarz ` ` ` Ocena została zmieniona na " Polecam " . Powód : Zbyt lakoniczna argumentacja do wystawienia najwyższej oceny . ` ` `	Bardzo dobry specjalista ` ` ` Ocena została zmieniona na " Polecam " . Powód : Zbyt lakoniczna argumentacja do wystawienia najwyższej oceny . ` ` ` ` ` ` Ocena została zmieniona na " Polecam " . Powód : Zbyt lakoniczna argumentacja do wystawienia najwyższej oceny . ` ` ` ` ` ` Ocena została zmieniona na " Polecam " . Powód : Zbyt lakoniczna argumentacja do wystawienia najwyższej oceny . ` ` `
1	752	6597	0.718419	True	Częścią projektu jest również stworzenie zaawansowanego systemu informatycznego dla personelu medycznego i dla pacjentów . Będzie on zawierał jednolitą bazę danych klinicznych , genetycznych i molekularnych dotyczących dzieci z białaczką , jak również portal informacyjny dla pacjentów . Wartość dofinansowania to ponad 13 , 5 mln zł . Strategmed to strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych , który został opracowany przez Radę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podstawie Krajowego Programu Badań . Dokument określił strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych , a choroby cywilizacyjne zdefiniował jako największe zagrożenie zdrowotne dla populacji Polski w perspektywie najbliższych lat . Na liście chorób cywilizacyjnych znalazły się m . in . choroby układu krążenia , nowotwory złośliwe , a także choroby psychiczne .	W projekcie oprócz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego biorą udział : Warszawski Uniwersytet Medyczny , Instytut Biologii Doświadczalnej im . M . Nenckiego PAN w Warszawie , Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie , Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu pod Kielcami oraz prywatna firma , która ma odpowiadać za wdrożenie wypracowanych rozwiązań . Strategmed to strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych , który został opracowany przez Radę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podstawie Krajowego Programu Badań . Dokument określił strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych , a choroby cywilizacyjne zdefiniował jako największe zagrożenie zdrowotne dla populacji Polski w perspektywie najbliższych lat . Na liście chorób cywilizacyjnych znalazły się m . in . choroby układu krążenia , nowotwory złośliwe , a także choroby psychiczne .
2	2061	2596	0.704871	False	Operacje wszczepienia stymulatorów polegają na otwarciu kanału kręgowego , a następnie wprowadzeniu elektrody nad oponę twardą rdzenia kręgowego . Do tej elektrody przepływa prąd ze stymulatora , który jest umieszczony na tułowiu pacjenta . Prąd ze stymulatora poprzez elektrodę ma efektywnie drażnić struktury pnia mózgu . Stymulator z elektrodą połączony jest przebiegającym pod skórą przewodem . Stymulator co 15 minut wysyła " porcję prądu " do mózgu . Prof . Maksymowicz tłumaczył wczesniej PAP , że ma to wpłynąć na zwiększenie przepływu mózgowego tak , żeby było więcej odżywczej krwi , " żeby te neurony , które przetrwały u chorych urazy , poczuły się lepiej , były lepiej odżywione " . Zwiększenie przepływu mózgowego i stymulacja mózgu ma w konsekwencji doprowadzić do nawiązania kontaktu z osobami , które stały się w stanie minimalnej świadomości .	Pionierskie operacje wszczepienia stymulatorów osobom w śpiączkach w maju przeprowadził w olsztyńskim szpitalu klinicznym zespół prof . Wojciecha Maksymowicza pod kierunkiem japońskiego neurochirurga prof . Isao Morita (przeprowadził on w Japonii ok . 300 tego rodzaju operacji) . Prof . Morita sprowadził do Polski Fundacja Ewy Błaszczyk " Akogo ? " , stymulatory dla chorych nieodpłatnie przekazał ich producent - Boston Scientific Polska . Operacje polegają na otwarciu kanału kręgowego , a następnie wprowadzeniu elektrody nad oponę twardą rdzenia kręgowego . Do tej elektrody przepływa prąd ze stymulatora , który jest umieszczony na tułowiu pacjenta . Prąd ze stymulatora poprzez elektrodę ma efektywnie drażnić struktury pnia mózgu . Stymulator z elektrodą połączony jest przebiegającym pod skórą przewodem .
3	3918	6285	0.740676	True	Hotel generalnie ok . Czysto i to wystarczy . Pokój przestronny . WiFi działa przyzwoicie . Śniadania w formie szwedzkiego stołu trochę ubogie . Parking dodatkowo płatny . Z basenu i innych atrakcji nie korzystał em więc nie będę o nich pisać . Na jedną noc , biznesowo mogę polecić . Pozdrawiam	Hotel generalnie ok . Czysto i to wystarczy . Pokoje nawet przestronne , a w niektórych klimatyzacja . WiFi działa przyzwoicie . Śniadania w formie szwedzkiego stołu trochę ubogie ale niech będzie . Parking dodatkowo płatny . Bliskość centrum niewątpliwie atutem . Na jedną noc , biznesowo mogę polecić . Pozdrawiam

```python
benchmark.append({
    "batch": "60-70",
    "positive": 4, # [2,3,4,5]
    "negative": 3 # [0,1,6]
})
find_pairs(all_df, j, sim, 0.6, 0.7).reset_index(drop=True)
```

	i	j	sim	cross_split	i_text	j_text
0	89	6581	0.629975	True	skierował mnie do tego gabinetu moj dentysta gdy miał problem z jednym moim zębem podczas leczenia kanałowego , wąskie kanały , zakrzywione , powiedział że On może tylko wyrwać mi go , zapisała m się od jednego z dwóch braci Sypień . kosmos . pełny profesjonalizm . żab uratowany ! Dzięki ! ` ` ` Ocena została zmieniona na " Polecam " . Powód : Zbyt lakoniczna argumentacja do wystawienia najwyższej oceny . ` ` `	Bardzo dobry specjalista ` ` ` Ocena została zmieniona na " Polecam " . Powód : Zbyt lakoniczna argumentacja do wystawienia najwyższej oceny . ` ` ` ` ` ` Ocena została zmieniona na " Polecam " . Powód : Zbyt lakoniczna argumentacja do wystawienia najwyższej oceny . ` ` ` ` ` ` Ocena została zmieniona na " Polecam " . Powód : Zbyt lakoniczna argumentacja do wystawienia najwyższej oceny . ` ` `
1	127	6009	0.640627	True	Zespół z Pł za pomocą drukarki nanosi na powierzchnię włókniny czy tkaniny elektroprzewodzący atrament – w którego skład mogą wchodzić np . związki srebra – i odpowiednio go aktywuje . Dzięki temu rozwiązaniu elektrody dobrze przylegają do skóry , a użytkownik nie ma problemu z ich nakładaniem i zdejmowaniem . Poza tym z uwagi na to , że tkanina jest miękka , a to bywało problemem w przypadku innych sposobów łączenia elektrod z ubraniami . Jak zaznacza prof . Krzysztof Gniotek , takie tekstylne elektrody można było by stosować np . w ortezach (stosowanych przy uszkodzeniach stawów) , w skarpetkach czy w ściągaczach koszulek . Najważniejszym zastosowaniem elektrod była by ich wykorzystanie w elektrostymulacji , choć można pozostawać na ciele pacjenta przez dłuższy czas , więc ukrycie ich w ubraniu mogło by być dla użytkownika bardziej komfortowe .	" Elektrody przydają się np . wówczas , kiedy trzeba zebrać informacje o potencjałach elektrycznych ze skóry człowieka lub kiedy chcemy na organizm oddziaływać impulsami elektrycznymi " - obrazuje prof . Krzysztof Gniotek z Katedry Odzieżownictwa i Tekstroniki Politechniki Łódzkiej - kierownik zespołu , który pracuje nad tekstylnymi elektrodami . Dodaje , że elektrody przydają się np . w badaniu EKG lub w czasie elektroterapii , która polega na stymulowaniu pacjenta odpowiednio dobranym prądem elektrycznym o niskim natężeniu . Dotychczas w Polsce na potrzeby medycyny były produkowane niewielkie elektrody żelowe , m . in . płytki metalowe czy elektrody żelowe . " My opracowujemy elektrody nanoszone na elementy ubrań , bo przecież noszenie ubrań jest dla nas czymś naturalnym " - wyjaśnia prof . Gniotek . Naukowiec przyznaje , że na polskim rynku już są dostępne np . skarpetki z elektrodami . Ale w odróżnieniu od rozwiązania łódzkiej , nie są to elektrody nadrukowane na ubrania .
2	392	1193	0.655872	False	" Metoda wypracowana przez Macieja Wojtkowskiego (FD - OCT) zmieniła kierunek badań współczesnej okulistyki , a przy tym – wywarła ogromny wpływ na rozwój metod i procedur klinicznych , i co za tym idzie – na komfort pacjentów i jakość danych dostępnych lekarzom na całym świecie . Jego praca badawcza jest znakomitym przykładem pracy teoretycznej i doświadczalnej z fizyki , która w krótkim czasie znalazła zastosowanie w praktyce i doprowadziła do produkcji nowych urządzeń diagnostycznych " – czytamy komunikacie FNP . W ciągu kilku lat od zaproponowania metody FD - OCT praktycznie wyparła ona wcześniejszą technologię diagnostyki stanów chorobowych siatkówki i stała się podstawą dla produkcji aparatury medycznej . Tomografy optyczne oparte na tej technologii używane są w klinikach w całej Polsce oraz sprzedawane na całym świecie .	Nie ulega jednak wątpliwości , że metoda wypracowana przez Macieja Wojtkowskiego dla okulistyki wywarła ogromny wpływ na rozwój procedur klinicznych , na komfort pacjentów i jakość danych dostępnych lekarzom na całym świecie . Radykalnie poprawiła szybkość i rozdzielczość analizy do poziomu niemożliwego do uzyskania wcześniej w warunkach klinicznych . W ciągu kilku lat od zaproponowania praktycznie wyparła wcześniejszą technologię diagnostyki stanów chorobowych siatkówki . Stała się podstawą dla produkcji aparatury medycznej o wartości 1 mld dolarów w Stanach Zjednoczonych i kolejnego 1 mld dolarów w innych krajach . Tomografy optyczne oparte na tej technologii produkowane są także w Zawierciu i używane w całej Polsce oraz sprzedawane na całym świecie . PAP – Nauka w Polsce , Karolina Olszewska
3	2729	4640	0.654241	False	W lipcu 2012 r . w bazie Głównego Urzędu Statystycznego było zarejestrowanych 7177 obiektów zbiorowego zakwaterowania . To o 1 , 96 proc . obiektów więcej niż rok wcześniej , a przy tym oferowały więcej miejsc noclegowych , czyli o 3 , 39 proc . więcej niż w lipcu 2011 r . , wynika z przedstawionej właśnie informacji Głównego Urzędu Statystycznego , Baza noclegowa wg stanu w dniu 31 lipca oraz jej wykorzystanie w I półroczu 2012 roku " . Największą grupę wśród obiektów zbiorowego zakwaterowania stanowiły obiekty hotelowe , których było 4 314 . Natomiast najliczniejszą grupę wśród obiektów hotelowych , podobnie jak w latach poprzednich stanowiły hotele , których GUS odnotował 2 014 , tj . o 7 proc . więcej w stosunku do 2011 r . , gdy GUS odnotował 1 883 hotele . Drugą grupą , pod względem wielkości zasobów , były inne obiekty hotelowe , których było 1 400 .	7 039 obiektów zbiorowego zakwaterowania , w których znajdowało się 606 , 2 tys . miejsc noclegowych było zarejestrowanych w Polsce 31 lipca 2011 r . W porównaniu do roku 2010 liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania zmniejszyła się o 167 tj . o 2 , 3 proc . obiektów zaś liczba miejsc noclegowych o 3 , 9 tys . , czyli o 0 , 6 proc , wynika z najnowszego opublikowanego w połowie sierpnia opracowania „ Turystyka w 2011 r . " , przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny . Baza noclegowa objęta badaniem GUS dotyczy 18 rodzajów obiektów zbiorowego zakwaterowania , spośród których 3 285 to obiekty hotelowe , zaś 3754 to pozostałe obiekty zbiorowego zakwaterowania . Wśród obiektów hotelowych najliczniejszą grupę stanowiły hotele – 1 883 obiektów , zaś wśród pozostałych obiektów najwięcej było ośrodków wczasowych – 1 080 .
4	3337	4448	0.631446	False	Śniadanie bęzdie wliczone w cenę pokoju . Będą również pokoje dla niepełnosprawnych . Nie zabraknie miejsc parkingowych dla podróżujących samochodem . Budowa Hampton by Hilton Warsaw Airport zlokalizowana jest w odległości około 800 m od terminala pasażerskiego Lotniska Chopina w Warszawie , u zbiegu ulicy 17 Stycznia oraz ulicy Żwirki i Wigury . Hotel Hampton by Hilton Gdańsk Airport powstanie naprzeciwko nowego terminalu Lotniska im . Lecha Wałęsy w Gdańsku Rębiechowie , który jest jednym z najnowocześniejszych terminali lotniskowych w naszym kraju . Zdjęcia : Lokalizacja hotelu Hampton by Hilton w Warszawie - widok z hotelu Courtyard by Marriott , którego operatorem jest spółka Port - Hotel ; w lewym dolnym rogu fragment budowy hotelu Renaissance by Marriott , którego operatorem również będzie Port - Hotel ; w centralnym punkcie zdjęcia hotel Gromada Okęcie , po prawej Airport Hotel Okęcie . Hotel Hampton by Hilton w Gdańsku na wizualizacjach : hol główny , sala śniadaniowa , strefa pracy .	Planowana inwestycja zlokalizowana jest w odległości około 800 m od terminala pasażerskiego Lotniska Chopina w Warszawie . Natomiast Hampton by Hilton Gdańsk Airport powstanie naprzeciwko budowanego obecnie głównego terminala nowego Lotniska im . Lecha Wałęsy w Gdańsku Rębiechowie . Firma Port - Hotel została założona w roku 1998 przez Przedsiębiorstwo Państwowe , Porty Lotnicze " . Celem działań Port - Hotel jest realizacja programu budowy nowych hoteli w wybranych lokalizacjach w Polsce , z uwzględnieniem lokalizacji przy lotniskach i w centrach miast , a także zarządzanie hotelami . Pierwszym projektem zrealizowanym przez Spółkę Port - Hotel był Courtyard by Marriott Warsaw Airport przy Lotnisku Chopina w Warszawie , której Spółka jest jednocześnie właścicielem .
5	4877	6214	0.632261	True	Obiekty , zlokalizowane w Pekinie , Szanghaju i sześciu innych , wschodzących miastach biznesowych , w sumie będą miały niemal 2 , 8 tys . pokoi . Hotele przyjmą pierwszych gości w latach 2014 - 2016 , ich właścicielami są inwestorzy , którzy podejmują współpracę z IHG po raz pierwszy . Wspomniane osiem hoteli Hualuxe Hotels and Resorts znajdzie się w miastach , w których IHG posiada już działające lub znajdujące się w budowie hotele i w tych rynkach nowa marka będzie uzupełniała ich ofertę . Hotele marki Hualuxe Hotels and Resorts są kluczowym elementem strategii wzrostu IHG w Chinach . W pierwszej fazie mają być otwierane w miastach 1 , 2 i 3 kategorii , najbardziej perspektywicznych . IHG widzi możliwość powstania tych hoteli w ponad 100 miastach w Chinach w najbliższych 15 - 20 lat . Hotele , na które zostały już podpisane umowy to : - Hualuxe Beijing Xinan : 380 pokoi , - Hualuxe Shanghai Pudong Kangqiao : 400 pokoi , - Hualuxe Chengdu High - Tech West : 350 pokoi , - Hualuxe Zhangjiajie Resort : 380 pokoi , - Hualuxe Ordos Dongsheng : 300 pokoi , - Hualuxe Foshan Nanhai : 350 pokoi , - Hualuxe Yangjiang City Centre : 282 pokoje , - Hualuxe Fuzhou Downtown : 330 pokoi .	Osiem umów o zarządzanie hotelami nowej , stworzonej specjalnie na rynek chiński , marki Hualuxe Hotels and Resorts , zostało podpisanych w ciągu pięciu miesięcy od startu projektu , sieć InterContinental Hotels Group . Obiekty , zlokalizowane w Pekinie , Szanghaju i sześciu innych , wschodzących miastach biznesowych , w sumie będą miały niemal 2 , 8 tys . pokoi . Hotele przyjmą pierwszych gości w latach 2014 - 2016 , ich właścicielami są inwestorzy , którzy podejmują współpracę z IHG po raz pierwszy . Wspomniane osiem hoteli Hualuxe Hotels and Resorts znajdzie się w miastach , w których IHG posiada już działające lub znajdujące się w budowie hotele i w tych rynkach nowa marka będzie uzupełniała ich ofertę .
6	5725	6766	0.623755	True	Na lokalizacje wskazało 74 proc . kobiet i 65 proc . ankietowanych mężczyzn ; w przypadku kółka wybór rozkładał się na 78 proc . kobiet i 70 proc . mężczyzn . Dla mężczyzn ważniejsze były jednak trzy kolejne kryteria o wyborze hotelu : cena , darmowy Internet i wcześniejszy pobyt w wybieranym obiekcie . W sumie na cenę wskazało 52 proc . badanych (54 proc . mężczyzn i 44 proc . kobiet) , na darmowy internet 46 proc . (48 proc . mężczyzn i 37 proc . kobiet) , zaś na wybranie obiektu , w którym już wcześniej nocowali także 46 proc . badanych (48 proc . mężczyzn i 34 proc . kobiet) . Na kolejnych miejscach wśród pięciu najważniejszych usług hotelowych znalazły się : odpowiednie wyposażenie łazienki (50 proc .) , uprzejmy personel (36 proc .) , darmowy Internet (35 proc .) i profesjonalizm personelu hotelowego (27 proc .) . Natomiast sposób usług , których podróżujący biznesmeni oczekiwali by od obiektów noclegowych na czele znalazły się : media z kraju gościa , takie jak gazety i kanały telewizyjne (60 proc .) oraz dedykowany uczestnikom programu lojalnościowego system obsługi (50 proc .) . Badanie „ Accor Business Traveler Survey 2012 " przeprowadzono wśród ponad 6 tysięcy osób często podróżujących służbowo . W badaniu wzięły udział osoby rażnice między podróżnymi z Francji , Niemiec i Wielkiej Brytanii .	Najchętniej warzywa i owoce jemy surowe lub gotowane , jednak preferencje są dość zróżnicowane . Kobiety częściej niż mężczyźni wybierają stosunkowo „ egzotyczne " formy przyrządzania warzyw i owoców : duszenie (31 proc . kobiet i 26 proc . mężczyzn) , parowanie (28 proc . kobiet i 19 proc . mężczyzn) , pieczenie (24 proc . kobiet i 15 proc . mężczyzn) i grillowanie (24 proc . kobiet i 12 proc . mężczyzn) . Również kobiety (77 proc .) częściej niż mężczyźni (69 proc .) jedzą warzywa i owoce jako samodzielne potrawy , np . w postaci przekąsek . Jeszcze większa dysproporcja możnaa zaobserwować w przypadku spożywania warzyw i owoców jako dodatku do innych potraw , np . w formie surówki lub sałatki . Spożywa je w ten w sposób aż 88 proc . kobiet i 75 proc . mężczyzn .

```python
benchmark_df = pd.DataFrame(benchmark)
benchmark_df
```

	batch	positive	negative
0	90-100	3	0
1	80-90	0	0
2	70-80	2	2
3	60-70	4	3

Raport końcowy

Na końcu notebooka proszę wpisać pięć najważniejszych wniosków. Każdy punkt ma być obserwacją o danych lub metodologii.

Warunki ukończenia laboratorium

Laboratorium jest skończone, jeśli raport zawiera:

- ☐ sanity check wszystkich splitów;
- ☐ rozkład klas;
- ☐ analizę długości;
- ☐ status zaszumienia;
- ☐ status duplikatów;
- ☐ `audit_split_leakage(...)`;
- ☐ eksperyment z wykrywaniem zdań z pogranicza duplikatów;
- ☐ porównanie oficjalnego i losowego splitu;
- ☐ kontrolowany eksperyment z wyciekiem danych pomiędzy zbiorami;
- ☐ `artifacts/polemo2_clean.parquet`;
- ☐ `artifacts/splits.json`;
- ☐ `dataset_card.md`;
- ☐ przykłady pomyłek;
- ☐ obserwacje końcowe.