

U w WAARDE KOZIJNEN*Ingen Zevenmorgen 26*Bepaling van de warmtedoorgangscoefficiënt van ramen, U_w , en glasdeuren, U_d

Kozijnen:

$$U_1 = 0,7 \times \frac{U_{gl}}{F_{prac}} + 0,3 \times U_{fr} + 2,5 \times \psi_{gl} = 0,7 \times \frac{0,70}{1,00} + 0,3 \times 1,60 + 2,5 \times 0,08 = 1,17 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_2 = 0,8 \times \frac{U_{gl}}{F_{prac}} + 0,2 \times U_{fr} + 2,5 \times \psi_{gl} = 0,8 \times \frac{0,70}{1,00} + 0,2 \times 1,60 + 2,5 \times 0,08 = 1,08 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_w = U_d = \max(U_1; U_2)$$

materiaal afstandhouder;

$$U_w = \underline{\underline{1,17 \text{ W/m}^2\text{K}}}$$

aluminium

gegevens; $U_{gl} = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZTA = 0,60
 $F_{prac} = 1$
 $U_{fr} = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ kozijn type : houten kozijnen $\lambda=0,16$
 $\psi_{gl} = 0,080 \text{ W/mK}$ kozijn type : hout of kunststof

U_{gl} = warmtedoorgangscoefficiënt van de beglazing
 F_{prac} = praktijk prestatiefactor
 U_{fr} = warmtedoorgangscoefficiënt van het kozijn
 ψ_{gl} = lineaire warmteverliescoefficient als gevolg van de gecombineerde effecten van beglazing, afstandhouder en kozijn.

Geïsoleerde deur:

$$U_1 = 0,7 \times \frac{U_d}{F_{prac}} + 0,3 \times U_{fr} + 2,5 \times \psi_d = 0,7 \times \frac{1,20}{1,00} + 0,3 \times 1,60 + 2,5 \times 0,04 = 1,41 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_2 = 0,8 \times \frac{U_d}{F_{prac}} + 0,2 \times U_{fr} + 2,5 \times \psi_d = 0,8 \times \frac{1,20}{1,00} + 0,2 \times 1,60 + 2,5 \times 0,04 = 1,37 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_w = U_d = \max(U_1; U_2)$$

$$U_w = \underline{\underline{1,41 \text{ W/m}^2\text{K}}}$$

gegevens; $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $F_{prac} = 1,0$
 $U_{fr} = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ kozijn type : houten kozijnen $\lambda=0,16$
 $\psi_d = 0,04 \text{ W/mK}$ kozijn type : hout of kunststof

U_{gl} = warmtedoorgangscoefficiënt van de beglazing
 F_{prac} = praktijk prestatiefactor
 U_{fr} = warmtedoorgangscoefficiënt van het kozijn
 ψ_{gl} = lineaire warmteverliescoefficient als gevolg van de gecombineerde effecten van beglazing, afstandhouder en kozijn.