SENER	PADRÃO DE ESCADAS E CORRIMÃOS	Nº DES. PADRÃO PEC-002	
DESENHO PADRÃO	ESCADAS TIPO MARINHEIRO	EMISSÃO INICIAL 12/12/2017	FOLHA 1/1
	NOTAS GERAIS	DATA REV. 12/06/2018	REV. 1

NOTAS:

1-MATERIAL ASTM-A36 OU PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRAS (FRP) COM RESINA ÉSTER-VINÍLICA, CONFORME PROJETO.

2-O TIPO DA ESCADA E SUA LOCAÇÃO SÃO INDICADAS NOS DESENHOS DE PROJETO.

3-SEMPRE QUE POSSÍVEL SERÃO FABRICADAS NA OFICINA, EXCETO PEÇAS QUE DEPENDEM DE VERIFICAÇÃO NA OBRA.

4-PARA ESCADAS GALVANIZADAS, NÃO SE PERMITIRÁ SOLDAS DE CAMPO.

5-ADOTAR, PARA MONTAGEM, PARAFUSOS ASTM-A307-A, GALVANIZADO A FOGO. PARA ESCADAS EM FRP, ADOTAR PARAFUSOS SS AISI-304.

6-PARA ESCADAS CONTÍNUAS, O TRECHO MÁXIMO SEM PATAMAR INTERMEDIÁRIO SERÁ DE 6,00m.

7-A MONTAGEM DAS ESCADAS SERÁ FEITA DE MODO A CONSEGUIR UM ALINHAMENTO PERFEITO EM TODA SUA ALTURA.

8-NA FALTA DE INSERTOS, A FIXAÇÃO EM CONCRETO DEVERÁ SER FEITA COM CHUMBADORES QUÍMICOS Ø 5/8".

9-PARA SOLDA USAR ELETRODO AWS-E-70XX.

10-O ACABAMENTO DEVERÁ SER CONFORME A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PINTURA DO PROJETO, NA COR AMARELO SEGURANÇA.

11-ATENDER A NORMATIVA NR-12

12-O PADRÃO PEC-302 É APLICÁVEL SOMENTE NAS EDIFICAÇÕES, EM CONFORMIDADE COM A NORMATIVA NBR-9077

© SENER SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO SÃO CONFIDENCIAIS E RESTRITAS, E DEVEM SER UTILIZADAS SOMENTE PARA FINS ESTABELECIDOS NO DOCUMENTO. MODIFICAÇÃO, EXPLORAÇÃO, REPRODUÇÃO, COMUNICAÇÃO A QUALQUER TERCEIRO, DIFUSÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE TODO OU QUALQUER PARTE DO O DOCUMENTO NÃO É PERMITIDO SEM O CONSENTIMENTO PRÉVIO DO ESCRITÓRIO SENER SETEPLA ENGENHARIA E SISTEMAS, S.A. EM SITUAÇÃO DE NÃO HAVER QUALQUER RETORNO A ALGUMA SOLICITAÇÃO, EM HIPÓTESE ALGUMA EXISTE A LIBERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO OU USO DA INFORMAÇÃO.