

Lucas Mateus Farias de Barros

Projeto de Pesquisa
Cisalhamento em Lajes Espessas

Brasil

2025

Lucas Mateus Farias de Barros

Projeto de Pesquisa

Cisalhamento em Lajes Espessas

Este projeto de pesquisa busca investigar o cisalhamento em lajes com espessura superior a 60 centímetros e o comportamento dessas estruturas. Será proposto uma atualização à ABNT NBR 6118, alinhando-a as normas internacionais e garantindo segurança em projetos estruturais complexos.

Universidade de São Paulo

Escola Politécnica

Programa de Pós-Graduação

Brasil

2025

Sumário

1	INTRODUÇÃO	5
2	OBJETIVOS	7
2.1	Objetivo Geral	7
2.2	Objetivos Específicos	7
3	HIPÓTESE DE PESQUISA	8
3.1	Hipótese 1	8
3.2	Hipótese 2	8
3.3	Hipótese 3	8
4	METODOLOGIA	9
5	CRONOGRAMA	11
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	12
	Referências	13

1 Introdução

A ABNT NBR 6118 em sua revisão de 2023, “Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento”, é a principal norma regulatória brasileira para projetos estruturais em concreto simples, armado e protendido, estabelecendo os requisitos gerais de análise e verificação.

O concreto é um elemento estrutural composto de agregados graúdos, agregados miúdos e cimento como aglomerante, por isso o concreto, em especial o concreto armado e protendido, não é um material homogêneo e consequentemente o seu comportamento tem uma variabilidade maior do que de outros elementos estruturais. Como descrito na Teoria do Campo de Compressão Modificada, a resistência ao cisalhamento após a fissuração depende de muitas variáveis como a contribuição da zona de concreto comprimido não fissurada, o efeito de pino da armadura longitudinal (*dowel action*) e o atrito entre as faces da fissura, conhecido como engrenamento dos agregados (*aggregate interlock*).

Assim, elementos mais espessos desenvolvem fissuras com aberturas maiores, as quais reduzem a eficácia do engrenamento dos agregados, pois a capacidade de transferir tensões de cisalhamento através da interface rugosa da fratura diminui. Consequentemente, a contribuição desta parcela para a resistência total é menor em elementos mais espessos, resultando em uma menor resistência ao cisalhamento. De maneira geral, esse comportamento é chamado de efeito de escala (*size effect*).

A NBR 6118:2023 no seu item 19.4: “Força cortante em lajes e elementos lineares com $b_w \geq 5 \times d$ ” estabeleça os critérios para verificação de lajes ao cisalhamento e em específico o item 19.4.1 os critérios de resistência para lajes sem armadura transversal. Neste item é apresentado um fator k , tal que $k = 1,6 - d$, sendo este um fator de tamanho, entretanto isso foi determinado para lajes de espessura moderada e consequentemente a extrapolação das fórmulas presentes na norma para lajes espessas pode comprometer a segurança e confiabilidade da estrutura. Mesmo que explicitamente citado na norma brasileira ABNT NBR 6118:2023 as recomendações práticas do Instituto Brasileiro do Concreto (IBRACON) é firme ao apontar que as equações presentes na norma não são validas em lajes espessas.

Atualmente, com o aumento de construção atípicas, como as de linhas de metrô em São Paulo e outras cidades brasileiras, torna-se comum a presença de lajes maciças com espessura superior a 60 centímetros. Nesse caso é comum o uso do Eurocode 2, visto que a norma incorporou, em suas revisões mais recentes, o fator de escala para lajes espessas. Além disso, alterações recentes no ACI 318:2019, como a introdução de fatores redutores de até 2,5 para lajes espessas sem armadura de cisalhamento, reforçam a urgência de reavaliar

os critérios adotados nacionalmente, sobretudo frente às novas evidências empíricas.

Dessa maneira, é justificada a necessidade de investigar o comportamento ao cisalhamento de lajes espessas na realidade construtiva brasileira e de propor uma atualização para a ABNT NBR 6118 de tal modo que se alinhe a prática nacional as internacionais, garantir a segurança estrutural e promover a otimização de projetos, evitando tanto o risco de ruínas frágeis quanto o superdimensionamento.

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Investigar o comportamento ao cisalhamento de lajes espessas com o intuito de propor ajustes à formulação da ABNT NBR 6118, assegurando sua aplicabilidade em estruturas nacionais com elevada complexidade.

2.2 Objetivos Específicos

- a) Revisão bibliográfica e normativa sobre o cisalhamento em elementos de concreto sem armadura transversal, com ênfase na evolução dos métodos de cálculo e posteriormente nos modelos mecânicos que fundamentam o efeito de escala e outros parâmetros influentes;
- b) A partir de bancos de dados experimentais, especialmente o de [Kuchma *et al.* \(2019\)](#), será avaliado o comportamento e os modos de ruptura em Estados Limites Últimos (ELU);
- c) Avaliar as formulações propostas pela [Associação Brasileira de Normas Técnicas \(2023\)](#), [Comité Européen de Normalisation \(2004\)](#), [American Concrete Institute \(2019\)](#) e [Fédération Internationale du Béton \(2024\)](#) do ponto de vista da resistência de lajes espessas;
- d) Desenvolver e propor uma formulação, em uma ou duas equações a partir de uma das normas existentes, para a resistência ao cisalhamento que incorpore de forma explícita e mecanicamente consistente o efeito de escala e outros parâmetros relevantes, visando a potencial inclusão na ABNT NBR 6118;
- e) Calibrar os coeficientes parciais de segurança da formulação proposta utilizando a Teoria da Confiabilidade Estrutural, para garantir um nível de segurança (índice de confiabilidade β) consistente com os alvos normativos para modos de ruína frágeis.

3 Hipótese de Pesquisa

Com base na literatura recente e nas discussões normativas internacionais, propõem-se as seguintes hipóteses:

3.1 Hipótese 1

A resistência ao cisalhamento de lajes espessas (> 60 cm) sem armadura transversal é superestimada pelas fórmulas atuais da ABNT NBR 6118:2023, devido à ausência de uma consideração adequada do efeito de escala (size effect), fenômeno já incorporado em algumas normas internacionais. A pesquisa buscará quantificar essa superestimação, comparando os resultados previstos pela norma brasileira com dados experimentais de lajes espessas, e proporá uma formulação revisada que incorpore esse efeito de maneira mecanicamente consistente e demonstrará a validade da [Associação Brasileira de Normas Técnicas \(2023\)](#) para lajes esbeltas.

3.2 Hipótese 2

A variabilidade da resistência ao cisalhamento em lajes espessas, medida pelo coeficiente de variação (COV) dos resultados experimentais normalizados por um modelo teórico robusto, apresenta um comportamento distinto daquele observado em elementos esbeltos. A pesquisa investigará se esta variabilidade é maior ou menor, quantificando o impacto do volume de concreto na dispersão estatística da resistência e suas implicações para os coeficientes de segurança.

3.3 Hipótese 3

A calibração da equação e formulação da norma brasileira, considerando bancos de dados específicos de lajes de grande espessura, evitando o uso desnecessário de armadura transversal.

4 Metodologia

A seguinte metodologia será seguida para a produção da pesquisa.

- a) Estudo detalhado da evolução histórica e das bases conceituais das disposições de cisalhamento nas normas ABNT NBR 6118, Eurocode 2, ACI 318 e fib Model Code 2010;
- b) A análise crítica das teorias, como:
 - Teoria do Campo de Compressão Modificada (MCFT);
 - Modelos de Biela e Tirante e Modelos de Dente (Tooth Models);
 - a Teoria da Fissura Crítica de Cisalhamento (CSCT).

que servirão de base para o desenvolvimento de uma formulação mecanicamente consistente para a ABNT NBR 6118, em vez de uma abordagem empírica;

- c) Será utilizado como base principal o banco de dados desenvolvido e analisado pelo Comitê Conjunto ACI-ASCE 445 e pelo Comitê Alemão para Concreto Estrutural (*DAbStb*), que fundamentou as alterações do ACI 318-19, conforme detalhado por [Kuchma et al. \(2019\)](#). Serão selecionados ensaios com lajes de espessura superior a 60 centímetros para a análise;
- d) Será realizada uma análise estatística completa das razões para cada norma, calculando a média (indicador de acurácia), o desvio padrão e o coeficiente de variação (COV, indicador de precisão);
- e) Desenvolvimento de proposições que possam ser incorporadas à norma brasileira, incluindo a aplicabilidade para elementos estruturais espessos;
- f) A calibração dos coeficientes parciais de segurança da nova proposta será realizada com base na Teoria da Confiabilidade Estrutural. Serão definidos um estado limite de falha e as variáveis aleatórias relevantes, como a resistência do concreto e as cargas atuantes. O objetivo será atingir um índice de confiabilidade (β) alvo, consistente com o que é preconizado para rupturas frágeis, similar ao adotado na ABNT NBR 6118;
- g) Para o caso de uma única formulação para a resistência ao cisalhamento de elementos não armados, a fórmula será calibrada para não modificar o resultado atual para lajes esbeltas, dado o ótimo desenho histórico da [Associação Brasileira de Normas Técnicas \(2023\)](#) nesse campo;
- h) Avaliar, a partir dos dados de variabilidade da resistência, espessura, posição do aço no concreto, entre outros, se a formulação obtida se mantém segura para a variabilidade presente na aplicação real desse tipo de estrutura.

Para a execução deste projeto de pesquisa, serão necessárias as seguintes infraestruturas:

- a) Acesso a bases de dados acadêmicas e técnicas, como Scopus, Web of Science, Google Scholar, entre outras, para a revisão bibliográfica;
- b) Software estatístico, como R ou Python, para a análise dos dados experimentais.

5 Cronograma

O cronograma previsto para a execução do projeto de pesquisa é apresentado a seguir:

- a) Janeiro 2026 à Abril 2026 - Revisão bibliográfica;
- b) Maio 2026 à Agosto 2026 - Análise do banco de dados;
- c) Setembro 2026 à Novembro 2026 - Preparação da documentação necessária para a qualificação;
- d) Dezembro 2026 à Março 2027 - Análise inicial da formulação proposta;
- e) Abril 2027 à Agosto 2027 - Verificação da formulação proposta;
- f) Setembro 2027 à Dezembro 2027 - Análise do índice de confiabilidade β para ruptura frágeis e calibração dos coeficientes;
- g) Janeiro 2028 à Setembro 2028 - Produção da dissertação.

6 Considerações finais

Este projeto de pesquisa aborda uma lacuna crítica na engenharia estrutural brasileira: a verificação do cisalhamento em lajes espessas (≥ 60 centímetros). Conforme detalhado, a extrapolação das fórmulas da ABNT NBR 6118:2023 para tais estruturas pode comprometer a segurança, uma preocupação crescente diante da execução de obras de infraestrutura cada vez mais complexas, como linhas de metrô. A necessidade de alinhar a prática nacional às normas internacionais, que já incorporam o efeito de escala, justifica a presente investigação.

Ao final desta pesquisa, espera-se obter como principal resultado uma proposta de formulação para a resistência ao cisalhamento em lajes espessas, apta a ser incorporada na ABNT NBR 6118. Esta contribuição visa impactar a engenharia nacional em três frentes:

- a) Atualização normativa, alinhando a norma brasileira com o estado da arte internacional;
- b) Fornecimento de uma ferramenta de verificação mais segura e precisa para engenheiros projetistas, evitando tanto o superdimensionamento quanto o risco de rupturas frágeis;
- c) Aprofundamento do entendimento sobre o efeito de escala e o comportamento de estruturas de concreto em situações não cobertas adequadamente pela literatura técnica nacional.

Em suma, este trabalho não apenas busca solucionar um problema técnico pontual, mas também fortalecer a autonomia e a segurança da engenharia estrutural brasileira, garantindo que suas normas e práticas evoluam em consonância com os desafios impostos pelas grandes obras contemporâneas.

Referências

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. **ACI 318-14**: Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary. Farmington Hills, 2014.

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. **ACI 318-19**: Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary. Farmington Hills, 2019. Citado na p. 7.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6118**: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento. Rio de Janeiro: [s. n.], 2023. Citado nas pp. 7–9.

BARROS, Vinicius Paes de; BECK, André Teófilo; BITTENCOURT, Túlio Nogueira. Cisalhamento unidirecional de peças em concreto armado sem armadura transversal: análise do erro de modelo da NBR6118:2014. **Revista IBRACON de Estruturas e Materiais**, São Paulo, v. 14, n. 1, e14112, 2021. DOI: [10.1590/S1983-41952021000100012](https://doi.org/10.1590/S1983-41952021000100012).

CLADERA, A.; MARÍ, A.; BAIRÁN, J. M.; RIBAS, C.; OLLER, E.; DUARTE, N. The compression chord capacity model for the shear design and assessment of reinforced and prestressed concrete beams. **Structural Concrete**, Berlin, v. 17, n. 6, p. 1017–1032, 2016.

COLLINS, M. P.; BENTZ, E. C.; POLAK, M. A.; VECCHIO, F. J. An adequate theory for the shear strength of reinforced concrete structures. **Magazine of Concrete Research**, v. 60, n. 9, p. 635–650, 2008.

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION. **EN 1992-1-1: Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings**. Brussels: [s. n.], 2004. Citado na p. 7.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU BÉTON. **fib Model Code for Concrete Structures 2010**. Berlin: Ernst & Sohn, 2013.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU BÉTON. **fib Model Code for Concrete Structures 2020**. Lausanne: fib - International Federation for Structural Concrete, 2024. ISBN 978-2-88394-175-5. Citado na p. 7.

KUCHMA, Daniel A.; WEI, Sihang; SANDERS, David H.; BELARBI, Abdeldjelil; NOVAK, Lawrence C. Development of the One-Way Shear Design Provisions of ACI 318-19 for Reinforced Concrete. **ACI Structural Journal**, Farmington Hills, v. 116, n. 4, p. 285–295, jul. 2019. DOI: [10.14359/51716739](https://doi.org/10.14359/51716739). Citado nas pp. 7, 9.

LEONHARDT, Fritz. **On the reduction of shear reinforcement as derived from the Stuttgart shear tests 1961-1963**. Artigo apresentado no 7º congresso do IABSE.

1964. Disponível em:

<http://retro.seals.ch/digbib/view?pid=bse-cr-001:1964:7::1948>. Acesso em: 15 fev. 2025.

MARQUESI, Matheus; STUCCHI, Fernando; CARVALHO, Matheus; SILVA, Carolina. One way shear and punching shear without stirrups. *In: ANAIS do fib Symposium*. Lisboa: [s. n.], 2021.

MAUÉS, F. P.; ANDRADE, L. N.; FERREIRA, M. P. Análise de uma metodologia de modelagem proposta para lajes lisas de concreto armado sem e com armadura de cisalhamento. *In: ANAIS do XLI Ibero-Latin American Congress on Computational Methods in Engineering*. Foz do Iguaçu: ABMEC, 2020. Online.

MÖRSCH, Emil. **Concrete-Steel Construction (Der Eisenbetonbau)**. 3. ed. New York: The Engineering News Publishing Company, 1909. Tradução de E. P. Goodrich. Edição revisada e aumentada da edição alemã de 1908.

MUTTONI, A. Punching shear strength of reinforced concrete slabs without transverse reinforcement. **ACI Structural Journal**, Farmington Hills, v. 105, n. 4, p. 440–450, 2008.

RINKE, Mario. Institutions Within a New Material: Early Reinforced Concrete in Switzerland and Germany. *In: MASCARENHAS-MATEUS, João (ed.). Changing Cultures: European Perspectives on the History of Portland Cement and Reinforced Concrete, 19th and 20th Centuries*. London: CRC Press, 2023. cap. 1.4, p. 109–126. DOI: [10.1201/9781003368656](https://doi.org/10.1201/9781003368656).

RITTER, Wilhelm. **Die Bauweise Hennebique**. Zürich: Zürcher & Furrer, 1899. Sonder-Abdruck aus der "Schweizerischen Bauzeitung" 1899. Band XXXIII Nr. 5, 6 und 7.

ROMBACH, G. A.; KOHL, M.; NGHIEP, V. H. Shear Design of Concrete Members without Shear Reinforcement—A Solved Problem? **Procedia Engineering**, Amsterdam, v. 14, p. 134–140, 2011.

VECCHIO, F. J.; COLLINS, M. P. The modified compression-field theory for reinforced concrete elements subjected to shear. **ACI Journal Proceedings**, Farmington Hills, v. 83, n. 2, p. 219–231, mar. 1986.