

Catalogo de funcoes

Referencia pratica do CLI, gateway, canais, automacao e seguranca

Experiencia CMD-first - local-first - supervised por padrao

Este documento registra as funcoes implementadas no projeto e as condicoes de cada capacidade. Comandos de escrita, envio, publicacao, exclusao, credenciais e computer use exigem aprovacao conforme a policy. Itens opcionais permanecem desabilitados ate que suas dependencias e testes estejam disponiveis.

Versao do runtime: 0.1.0 | Validacao: 121 testes, cargo fmt, cargo clippy e release Windows

Gateway padrao: 127.0.0.1:8787 | Navegador nao abre automaticamente

Comece por aqui

O Sapiens Agent e um assistente que conversa com modelos de inteligencia artificial e, quando voce permite, usa ferramentas para trabalhar no computador, no navegador e em canais de mensagem.

Voce nao precisa entender todos os termos para comecar. Use o menu guiado no PowerShell; este catalogo serve para explicar cada parte em linguagem direta e mostrar os comandos para quem quiser se aprofundar.

Agent O assistente que recebe seu pedido, pensa nos passos e pede autorizacao quando uma acao pode alterar algo.	Provider O servico ou modelo de IA que responde. Pode ser remoto, como uma API, ou local, como o Ollama.
Canal O lugar onde voce conversa com o agente: terminal, Telegram, Discord, Slack, WhatsApp e outros.	Skill Uma habilidade modular que ensina o agente a cumprir um tipo de tarefa com regras proprias.

Comece em 3 passos

01 Abra o PowerShell Pode ser o PowerShell normal, sem abrir a pasta do projeto.	02 Digite sapiens Esse e o atalho simples para abrir o menu principal do agente.	03 Escolha uma opcao Use as setas ou o numero. Enter aceita a sugestao; 0 ou Esc volta/cancela.
--	--	---

O navegador e opcional

O agente inicia no terminal e nao abre um site sozinho. A WebUI so e usada quando voce escolhe essa opcao. O mesmo vale para browser, computer use, canais, audio, memoria e outras capacidades: elas ficam sob seu controle.

Mapa do menu principal

A configuracao foi organizada em blocos. Se voce estiver em duvida, comece por Configurar agente e siga as escolhas recomendadas.

1 Configurar agente Define nome, workspace, modelo principal e preferencias basicas.	2 Provider e API Escolhe o servico de IA, modelo, chave de acesso e provider reserva.
3 Canais Liga os lugares onde o agente pode receber e enviar mensagens.	4 Gateway e interface Controla o servico local, sessoes, WebUI e integracoes HTTP.
5 Seguranca Define aprovacao, allowlist, limites e o que o agente pode fazer.	6 Memoria e identidade Cuida das preferencias, memoria, sessoes e arquivos do workspace.
7 Skills e ferramentas Habilita browser, computador, shell, MCP, plugins e automacoes.	8 Iniciar, status e sair Inicia/paralisa o agente, verifica a saude, mostra ajuda ou fecha o menu.

Como ler as tabelas

Cada linha mostra uma funcao. Comando e o nome tecnico; Para que serve explica o resultado. Cuidado indica o que pode acontecer e Situacao mostra se a funcao esta disponivel ou depende de uma instalacao/adapter opcional.

Atalhos para quem prefere comandos

```
sapiens abre o menu interativo
sapiens-agent setup abre a configuracao guiada
sapiens-agent start inicia o gateway local
sapiens-agent chat conversa pelo terminal
```

Os atalhos sapiens e sapiens-agent funcionam no PowerShell normal. O arquivo .exe e interno: voce nao precisa procura-lo nem chama-lo diretamente. Para abrir a WebUI, use explicitamente --open-browser.

Inicio, configuracao e operacao

Comandos para instalar, iniciar, configurar e diagnosticar o runtime. O fluxo principal continua no CMD, usa catalogos numerados com defaults e os wrappers escondem o binario interno.

Comando	Para que serve	Cuidado	Situacao
sapiens-agent init	Inicializa a configuracao local e o workspace.	Envia/ altera	Disponivel
sapiens-agent setup	Executa o assistente de configuracao no terminal.	Envia/ altera	Disponivel
sapiens-agent configure	Reabre a configuracao guiada.	Envia/ altera	Disponivel
sapiens-agent start	Inicia o gateway local com banner SAPIENS AGENT.	Envia/ altera	Disponivel
sapiens-agent restart	Reinicia o gateway preservando estado.	Envia/ altera	Disponivel
sapiens-agent stop	Solicita parada do processo local.	Envia/ altera	Disponivel
sapiens-agent status --json	Mostra estado, features, providers, canais e limites.	Consulta	Disponivel
sapiens-agent doctor	Verifica configuracao e dependencias sem expor credenciais.	Consulta	Disponivel
sapiens-agent version	Mostra a versao do runtime.	Consulta	Disponivel
sapiens-agent tools list	Lista ferramentas tipadas por feature e risco.	Consulta	Disponivel
sapiens-agent tools discover NOME	Descobre uma ferramenta sem executa-la; aplica a policy.	Consulta	Disponivel

Providers, chat e roteamento

O runtime usa providers remotos ou locais configurados por alias. Credenciais ficam somente em variaveis de ambiente.

Comando	Para que serve	Cuidado	Situacao
provider list	Lista providers configurados de forma redigida.	Consulta	Disponivel
provider catalog	Lista familias de providers e protocolos suportados.	Consulta	Disponivel
provider add	Adiciona provider, alias, protocolo, modelo e limites.	Envia/ altera	Disponivel
provider configure ALIAS	Completa credencial e parametros pelo terminal.	Envia/ altera	Disponivel
provider remove ALIAS	Remove provider e ajusta ativo/fallback com confirmacao.	Apaga/ cancela	Disponivel
provider test ALIAS	Executa health check e informa latencia/status.	Consulta	Disponivel
provider models ALIAS	Consulta modelos do provider configurado.	Consulta	Disponivel
provider use ALIAS	Seleciona o provider ativo.	Envia/ altera	Disponivel
config export/import/restore	Exporta, importa ou restaura a configuracao com backup.	Envia/ altera	Disponivel
route set TAREFA ALIAS	Roteia uma tarefa para um alias.	Envia/ altera	Disponivel
route fallback ALIASES	Define a cadeia de fallback.	Envia/ altera	Disponivel
chat [PROMPT]	Envia conversa one-shot ou interativa pelo CMD.	Envia/ altera	Disponivel
chat --image ARQUIVO	Envia imagem local a provider multimodal compativel.	Envia/ altera	Disponivel

Gateway, WebUI e sessoes

O gateway e local por padrao, com REST, WebSocket, webhooks, rate limit, autenticao opcional e sessoes persistentes.

Comando	Para que serve	Cuidado	Situacao
POST /health	Confirma que o processo esta vivo.	Consulta	Disponivel
POST /v1/chat	Processa mensagem, session, imagens e routing.	Envia/ altera	Disponivel
GET /v1/ws	Oferece conversa por WebSocket.	Envia/ altera	Disponivel
GET/POST /v1/webhooks/NOME	Recebe verificacoes e eventos de canais.	Envia/ altera	Disponivel
POST /v1/sessions/ID/cancel	Cancela uma sessao especifica.	Apaga/ cancela	Disponivel
POST /v1/emergency-stop	Ativa parada de emergencia fail-closed.	Apaga/ cancela	Disponivel
session list	Lista sessoes sem abrir navegador.	Consulta	Disponivel
session cleanup	Remove sessoes antigas mediante aprovacao.	Apaga/ cancela	Disponivel
session rotate ID	Gira uma sessao e persiste o novo identificador.	Apaga/ cancela	Disponivel

Canais e mensageria

Adapters reais sao habilitados individualmente e usam allowlist, credenciais por ambiente, policy de rede e receipts redigidos.

Comando	Para que serve	Cuidado	Situacao
channel list	Exibe catalogo de canais e estado do adapter.	Consulta	Disponivel
channel add TIPO	Cria uma configuracao de canal.	Envia/ altera	Disponivel
channel configure NOME	Configura credencial e allowlist no terminal.	Pede credencial	Disponivel
channel test NOME	Executa health check do canal.	Consulta	Disponivel
channel send NOME DEST MSG	Envia texto com aprovacao explicita.	Envia/ altera	Disponivel
channel send-media	Envia imagem, audio, video ou documento suportado.	Envia/ altera	Disponivel
channel start	Inicia workers de canais habilitados.	Envia/ altera	Disponivel
Telegram	Texto por Bot API, allowlist e health check.	Envia/ altera	Disponivel
Discord/Slack/Google Chat/Teams	Texto por webhooks com payload especifico.	Envia/ altera	Disponivel
Matrix	Texto, /sync incremental, cursor e midia.	Envia/ altera	Disponivel
WhatsApp Cloud API	Texto, midia, HMAC, status e deduplicacao.	Envia/ altera	Disponivel
Signal	Adapter signal-cli para texto, grupos e midia.	Envia/ altera	Opcional

Scheduler, memoria e identidade

Automacoes sao persistidas localmente e executadas com limites de concorrencia, tokens, custo, tempo, retry e retomada.

Comando	Para que serve	Cuidado	Situacao
<code>schedule list</code>	Lista tarefas agendadas e estados persistidos.	Consulta	Disponivel
<code>schedule add --every</code>	Agenda execucao recorrente.	Envia/ altera	Disponivel
<code>schedule once --at</code>	Agenda execucao unica.	Envia/ altera	Disponivel
<code>schedule cron --expression</code>	Agenda cron UTC de cinco campos.	Envia/ altera	Disponivel
<code>schedule pause ID</code>	Pausa uma tarefa.	Envia/ altera	Disponivel
<code>schedule resume ID</code>	Retoma uma tarefa interrompida.	Envia/ altera	Disponivel
<code>schedule cancel ID</code>	Cancela uma tarefa.	Apaga/ cancela	Disponivel
<code>schedule remove ID</code>	Remove a configuracao de uma tarefa.	Apaga/ cancela	Disponivel
<code>memory list/search</code>	Consulta memoria JSONL quando habilitada.	Consulta	Opcional
<code>memory export PATH</code>	Exporta memoria para arquivo no workspace.	Consulta	Opcional
<code>memory delete/clear</code>	Apaga memoria por sessao ou toda a memoria.	Apaga/ cancela	Opcional
<code>identity init/show/path</code>	Cria e consulta IDENTITY.md e PREFERENCES.md.	Consulta	Disponivel

Browser isolado e computer use

Browser e desktop sao superficies poderosas. Por isso seguem isolamento, allowlist, SSRF policy, screenshots, receipts e aprovacao.

Comando	Para que serve	Cuidado	Situacao
browser open/goto	Abre ou navega uma sessao Playwright isolada.	Envia/ altera	Opcional
browser snapshot	Le a arvore de acessibilidade atual.	Consulta	Opcional
browser click/fill/press	Interage com elementos por alvo sem JS arbitrario.	Envia/ altera	Opcional
browser tabs	Cria, seleciona, fecha e lista abas.	Envia/ altera	Opcional
browser state-save/load	Salva ou restaura estado sob o workspace.	Envia/ altera	Opcional
browser upload/download	Transfere arquivos sob policy de caminho.	Envia/ altera	Opcional
computer screenshot	Captura PNG da area de trabalho.	Consulta	Disponivel
computer plan	Gera e valida plano JSON sem executar.	Consulta	Disponivel
computer auto/run	Executa sequencia apos aprovacao por passo.	Envia/ altera	Disponivel
computer emergency-stop	Interrompe sequencia cooperativamente.	Apaga/ cancela	Disponivel

Shell, MCP, plugins e aprovacoes

Ferramentas externas nao sao executadas por descoberta casual. Cada superficie valida allowlist, risco, limites e estado.

Comando	Para que serve	Cuidado	Situacao
skills list/enable	Lista ou habilita features opcionais.	Envia/ altera	Disponivel
shell --command	Executa comando allowlisted no workspace.	Envia/ altera	Opcional
mcp servers	Lista servidores MCP sem expor segredos.	Consulta	Opcional
mcp add/remove	Registra ou remove servidor MCP.	Apaga/ cancela	Opcional
mcp health/diagnose	Verifica ciclo de vida, transporte e ferramentas.	Consulta	Opcional
mcp list/call	Descobre ou chama ferramenta allowlisted.	Envia/ altera	Opcional
plugin verify	Valida manifesto, hash, origem e assinatura.	Consulta	Opcional
plugin install/update	Instala de modo transaccional, marcado DISABLED.	Envia/ altera	Opcional
plugin remove	Remove plugin com aprovacao.	Apaga/ cancela	Opcional
approval list/grant/revoke	Administra aprovacoes por escopo, risco e expiracao.	Envia/ altera	Disponivel
logs/receipts	Consulta logs e receipts redigidos.	Consulta	Disponivel

Skills, recursos e audio opcional

Skills sao arquivos reais validaveis; recursos sao governados por perfil e audio so e processado quando o canal e o provider suportam a capacidade.

Comando	Para que serve	Cuidado	Situacao
skills list/validate	Descobre skills reais e valida SKILL.md.	Consulta	Disponivel
skills suggest	Identifica acoes repetidas nos receipts.	Consulta	Disponivel
skills create NOME	Cria candidata versionavel pelo skill-forge.	Envia/ altera	Disponivel
skills enable/disable	Controla escopo e habilitacao de uma skill.	Envia/ altera	Disponivel
skills rollback NOME	Reverte skill gerada com aprovacao.	Apaga/ cancela	Disponivel
resources status	Mostra perfil e limites de GPU, CPU, memoria e concorrencia.	Consulta	Disponivel
resources profile NOME	Aplica economy, balanced, performance ou custom.	Envia/ altera	Disponivel
channel audio inbound	Identifica e preserva audio recebido sob limites.	Consulta	Opcional
provider audio_input/output	Usa audio somente com capability declarada e adapter validado.	Envia/ altera	Opcional

Matriz de capacidades e limites

Pronto: providers chat completions, Responses, Anthropic, Gemini e Ollama; canais Telegram, Discord, Slack, Google Chat, Teams, Matrix e WhatsApp; scheduler, sessoes, policy, computer use Windows e CLI CMD.

Opcional/desabilitado por condicao: Signal depende de signal-cli e conta local; audio/video/transcricao dependem de adapters e capabilities do provider; embeddings nao possuem adapter habilitado; Browser Use/Stagehand e plugins aguardam sandbox; MCP, shell, memoria e browser sao opt-in; Linux/macOS aguardam runner nativo.

Evidencia de release

O release Windows validado mede 5.118.976 bytes e possui SHA-256

9A47AB9A86F2A4EC004DCC9302C841DC81219D2007A8C8A44FB8CAD85B8BE1C3. A documentacao detalhada esta em docs/ARCHITECTURE.md e docs/CAPABILITIES.md.

Glossario sem complicacao

Algumas palavras aparecem nas tabelas porque sao nomes comuns em sistemas de agentes. Aqui esta a traducao pratica:

API key Chave de acesso a um servico. Trate como senha e nunca envie em mensagens ou logs.	Allowlist Lista de pessoas, enderecos ou acoes permitidas. O que nao esta na lista fica bloqueado.
Fallback Provider reserva usado quando o principal falha ou esta indisponivel.	Gateway Servico local que recebe pedidos e conecta o terminal, canais e ferramentas.
Health check Teste rapido para saber se um servico esta funcionando.	MCP Padrao para conectar ferramentas e servidores externos ao agente.
Browser / computer use Recursos para navegar ou agir no computador. Exigem limites e aprovacao.	WebUI Tela opcional no navegador para acompanhar o gateway e as sessoes.
Workspace Pasta de trabalho onde ficam arquivos, configuracoes e resultados permitidos.	Receipt Registro resumido do que aconteceu, sem expor credenciais.

Regra de ouro

Se uma funcao puder enviar mensagem, alterar arquivo, apagar dados ou usar uma credencial, o agente deve explicar a acao e pedir autorizacao conforme a policy. Em caso de duvida, deixe a capacidade desativada e habilite depois pelo menu.