

ID	Trabalho	Referência	Observações	GP1	GP2	GP3	GP4	GP5	GP6	GP7	GP8
501	GreyCruti: Efficient Rate Target Test Generation for FPGA HLS Design	DEBNATH, M. et al. GreyCruti - Efficient Rate-Target Test Generation for FPGA HLS Design. <i>ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems</i> , v. 18, n. 4, p. 1-29, 14 nov. 2025.	Artigo trata sobre multi-tenant no contexto de FPGAs. Os seguintes termos precisam ser entendidos: 1) Test fuzzing: técnica de teste que gera entradas automatizadas para executar o sistema; 2) Greybox fuzzing: tipo de fuzzing guiado por feedback da execução; 3) Concolic testing (concolic fuzzing): fuzzing que utiliza termos "nomore" e "symbolic"; pois executa o programa com entradas reais enquanto aplica restrições simbólicas para explorar execuções possíveis, podendo assim explorar caminhos antes não percorridos; 4) High-level Synthesis: utilizando HLS, FPGAs podem ter seus circuitos programados em linguagens de alto nível como C++	Nível: não especificado. Objetivo: teste não-funcional: teste de segurança (concolic testing) ; testes instrumentados (testes de condições raras, associados a detecção de trigger ou vulnerabilidades de software). Técnica: técnicas baseadas em especificação (teste aleatório / usando fuzzing, ou mais especificamente, fuzzing guiado por feedback de entradas com informações adicionais, guiada por feedback de execuções); técnicas baseadas em estrutura (teste de fluxo de controle); testes de segurança (concolic, que combina execução simbólica e execução concreta para explorar caminhos e atingir novos estados).	Objetivo: teste não-funcional: teste de segurança (concolic testing); testes instrumentados (testes de condições raras, associados a detecção de trigger ou vulnerabilidades de software). Técnica: técnicas baseadas em especificação (teste aleatório / usando fuzzing, ou mais especificamente, fuzzing guiado por feedback de entradas com informações adicionais, guiada por feedback de execuções); técnicas baseadas em estrutura (teste de fluxo de controle); testes de segurança (concolic, que combina execução simbólica e execução concreta para explorar caminhos e atingir novos estados).	Objetivo: teste não-funcional: teste de segurança (concolic testing); testes instrumentados (testes de condições raras, associados a detecção de trigger ou vulnerabilidades de software). Técnica: técnicas baseadas em especificação (teste aleatório / usando fuzzing, ou mais especificamente, fuzzing guiado por feedback de entradas com informações adicionais, guiada por feedback de execuções); técnicas baseadas em estrutura (teste de fluxo de controle); testes de segurança (concolic, que combina execução simbólica e execução concreta para explorar caminhos e atingir novos estados).	Objetivo: teste não-funcional: teste de segurança (concolic testing); testes instrumentados (testes de condições raras, associados a detecção de trigger ou vulnerabilidades de software). Técnica: técnicas baseadas em especificação (teste aleatório / usando fuzzing, ou mais especificamente, fuzzing guiado por feedback de entradas com informações adicionais, guiada por feedback de execuções); técnicas baseadas em estrutura (teste de fluxo de controle); testes de segurança (concolic, que combina execução simbólica e execução concreta para explorar caminhos e atingir novos estados).	Objetivo: teste não-funcional: teste de segurança (concolic testing); testes instrumentados (testes de condições raras, associados a detecção de trigger ou vulnerabilidades de software). Técnica: técnicas baseadas em especificação (teste aleatório / usando fuzzing, ou mais especificamente, fuzzing guiado por feedback de entradas com informações adicionais, guiada por feedback de execuções); técnicas baseadas em estrutura (teste de fluxo de controle); testes de segurança (concolic, que combina execução simbólica e execução concreta para explorar caminhos e atingir novos estados).	Objetivo: teste não-funcional: teste de segurança (concolic testing); testes instrumentados (testes de condições raras, associados a detecção de trigger ou vulnerabilidades de software). Técnica: técnicas baseadas em especificação (teste aleatório / usando fuzzing, ou mais especificamente, fuzzing guiado por feedback de entradas com informações adicionais, guiada por feedback de execuções); técnicas baseadas em estrutura (teste de fluxo de controle); testes de segurança (concolic, que combina execução simbólica e execução concreta para explorar caminhos e atingir novos estados).	Objetivo: teste não-funcional: teste de segurança (concolic testing); testes instrumentados (testes de condições raras, associados a detecção de trigger ou vulnerabilidades de software). Técnica: técnicas baseadas em especificação (teste aleatório / usando fuzzing, ou mais especificamente, fuzzing guiado por feedback de entradas com informações adicionais, guiada por feedback de execuções); técnicas baseadas em estrutura (teste de fluxo de controle); testes de segurança (concolic, que combina execução simbólica e execução concreta para explorar caminhos e atingir novos estados).	
502	Towards a scalable and robust multi-tenant SaaS	TSAL, W. T. et al. Towards a scalable and robust multi-tenant SaaS. <i>Proceedings of the Second Asia-Pacific Symposium on Reconfigurable Technology and Systems - Interference</i> , 10, 2010.	Artigo propõe uma framework extensível, conceitual sem deixar claro detalhes extensos, com foco em testes de segurança e desempenho, para garantir a segurança e a escalabilidade de uma arquitetura para vários tenants. A arquitetura para vários tenants é baseada em uma arquitetura para um único tenant, com a adição de uma camada de isolamento entre os tenants.	Nível: teste de segurança; teste de desempenho; teste de escalabilidade. Objetivo: teste de segurança ; teste de desempenho ; teste de escalabilidade . Técnica: técnicas baseadas em especificação (análise de valor-limite (gráfico de casos de teste a partir de testes executados em metadados, incluindo valores válidos, inválidos e valores próximos aos limites); técnicas baseadas em conhecimento derivado (uso de ontologia, metadados, restrições e regras de política para gerar, transferir e aplicar testes contínuos); técnicas baseadas no uso - perfil operacional (quando histórico e perfis de execução são usados para ajustar a execução de scripts de testes)).	Objetivo: teste de segurança ; teste de desempenho ; teste de escalabilidade . Técnica: técnicas baseadas em especificação (análise de valor-limite (gráfico de casos de teste a partir de testes executados em metadados, incluindo valores válidos, inválidos e valores próximos aos limites); técnicas baseadas em conhecimento derivado (uso de ontologia, metadados, restrições e regras de política para gerar, transferir e aplicar testes contínuos); técnicas baseadas no uso - perfil operacional (quando histórico e perfis de execução são usados para ajustar a execução de scripts de testes)).	Objetivo: teste de segurança ; teste de desempenho ; teste de escalabilidade . Técnica: técnicas baseadas em especificação (análise de valor-limite (gráfico de casos de teste a partir de testes executados em metadados, incluindo valores válidos, inválidos e valores próximos aos limites); técnicas baseadas em conhecimento derivado (uso de ontologia, metadados, restrições e regras de política para gerar, transferir e aplicar testes contínuos); técnicas baseadas no uso - perfil operacional (quando histórico e perfis de execução são usados para ajustar a execução de scripts de testes)).	Objetivo: teste de segurança ; teste de desempenho ; teste de escalabilidade . Técnica: técnicas baseadas em especificação (análise de valor-limite (gráfico de casos de teste a partir de testes executados em metadados, incluindo valores válidos, inválidos e valores próximos aos limites); técnicas baseadas em conhecimento derivado (uso de ontologia, metadados, restrições e regras de política para gerar, transferir e aplicar testes contínuos); técnicas baseadas no uso - perfil operacional (quando histórico e perfis de execução são usados para ajustar a execução de scripts de testes)).	Objetivo: teste de segurança ; teste de desempenho ; teste de escalabilidade . Técnica: técnicas baseadas em especificação (análise de valor-limite (gráfico de casos de teste a partir de testes executados em metadados, incluindo valores válidos, inválidos e valores próximos aos limites); técnicas baseadas em conhecimento derivado (uso de ontologia, metadados, restrições e regras de política para gerar, transferir e aplicar testes contínuos); técnicas baseadas no uso - perfil operacional (quando histórico e perfis de execução são usados para ajustar a execução de scripts de testes)).	Objetivo: teste de segurança ; teste de desempenho ; teste de escalabilidade . Técnica: técnicas baseadas em especificação (análise de valor-limite (gráfico de casos de teste a partir de testes executados em metadados, incluindo valores válidos, inválidos e valores próximos aos limites); técnicas baseadas em conhecimento derivado (uso de ontologia, metadados, restrições e regras de política para gerar, transferir e aplicar testes contínuos); técnicas baseadas no uso - perfil operacional (quando histórico e perfis de execução são usados para ajustar a execução de scripts de testes)).	Objetivo: teste de segurança ; teste de desempenho ; teste de escalabilidade . Técnica: técnicas baseadas em especificação (análise de valor-limite (gráfico de casos de teste a partir de testes executados em metadados, incluindo valores válidos, inválidos e valores próximos aos limites); técnicas baseadas em conhecimento derivado (uso de ontologia, metadados, restrições e regras de política para gerar, transferir e aplicar testes contínuos); técnicas baseadas no uso - perfil operacional (quando histórico e perfis de execução são usados para ajustar a execução de scripts de testes)).	
503	A Preliminary Fault Taxonomy for Multi-tenant SaaS Systems	SANTAGO, C.; PRITO, V. H.; SOUZA, R. S.; SOUZA, P. S. L. A Preliminary Fault Taxonomy for Multi-tenant SaaS Systems. <i>2019 IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing (CGCCG)</i> , p. 178-187, maio 2019.	Artigo realiza um estudo de taxonomia de falhas em sistemas multi-tenant SaaS, com foco em falhas de segurança e desempenho, para garantir a segurança e a escalabilidade de uma arquitetura para vários tenants. A arquitetura para vários tenants é baseada em uma arquitetura para um único tenant, com a adição de uma camada de isolamento entre os tenants.	Nível: teste de segurança; teste de desempenho; teste de escalabilidade. Objetivo: teste de segurança ; teste de desempenho ; teste de escalabilidade . Técnica: técnicas baseadas em especificação (análise de valor-limite (gráfico de casos de teste a partir de testes executados em metadados, incluindo valores válidos, inválidos e valores próximos aos limites); técnicas baseadas em conhecimento derivado (uso de ontologia, metadados, restrições e regras de política para gerar, transferir e aplicar testes contínuos); técnicas baseadas no uso - perfil operacional (quando histórico e perfis de execução são usados para ajustar a execução de scripts de testes)).	Objetivo: teste de segurança ; teste de desempenho ; teste de escalabilidade . Técnica: técnicas baseadas em especificação (análise de valor-limite (gráfico de casos de teste a partir de testes executados em metadados, incluindo valores válidos, inválidos e valores próximos aos limites); técnicas baseadas em conhecimento derivado (uso de ontologia, metadados, restrições e regras de política para gerar, transferir e aplicar testes contínuos); técnicas baseadas no uso - perfil operacional (quando histórico e perfis de execução são usados para ajustar a execução de scripts de testes)).	Objetivo: teste de segurança ; teste de desempenho ; teste de escalabilidade . Técnica: técnicas baseadas em especificação (análise de valor-limite (gráfico de casos de teste a partir de testes executados em metadados, incluindo valores válidos, inválidos e valores próximos aos limites); técnicas baseadas em conhecimento derivado (uso de ontologia, metadados, restrições e regras de política para gerar, transferir e aplicar testes contínuos); técnicas baseadas no uso - perfil operacional (quando histórico e perfis de execução são usados para ajustar a execução de scripts de testes)).	Objetivo: teste de segurança ; teste de desempenho ; teste de escalabilidade . Técnica: técnicas baseadas em especificação (análise de valor-limite (gráfico de casos de teste a partir de testes executados em metadados, incluindo valores válidos, inválidos e valores próximos aos limites); técnicas baseadas em conhecimento derivado (uso de ontologia, metadados, restrições e regras de política para gerar, transferir e aplicar testes contínuos); técnicas baseadas no uso - perfil operacional (quando histórico e perfis de execução são usados para ajustar a execução de scripts de testes)).	Objetivo: teste de segurança ; teste de desempenho ; teste de escalabilidade . Técnica: técnicas baseadas em especificação (análise de valor-limite (gráfico de casos de teste a partir de testes executados em metadados, incluindo valores válidos, inválidos e valores próximos aos limites); técnicas baseadas em conhecimento derivado (uso de ontologia, metadados, restrições e regras de política para gerar, transferir e aplicar testes contínuos); técnicas baseadas no uso - perfil operacional (quando histórico e perfis de execução são usados para ajustar a execução de scripts de testes)).	Objetivo: teste de segurança ; teste de desempenho ; teste de escalabilidade . Técnica: técnicas baseadas em especificação (análise de valor-limite (gráfico de casos de teste a partir de testes executados em metadados, incluindo valores válidos, inválidos e valores próximos aos limites); técnicas baseadas em conhecimento derivado (uso de ontologia, metadados, restrições e regras de política para gerar, transferir e aplicar testes contínuos); técnicas baseadas no uso - perfil operacional (quando histórico e perfis de execução são usados para ajustar a execução de scripts de testes)).	Objetivo: teste de segurança ; teste de desempenho ; teste de escalabilidade . Técnica: técnicas baseadas em especificação (análise de valor-limite (gráfico de casos de teste a partir de testes executados em metadados, incluindo valores válidos, inválidos e valores próximos aos limites); técnicas baseadas em conhecimento derivado (uso de ontologia, metadados, restrições e regras de política para gerar, transferir e aplicar testes contínuos); técnicas baseadas no uso - perfil operacional (quando histórico e perfis de execução são usados para ajustar a execução de scripts de testes)).	
504	CPU utilization in a multi-tenant cloud	VELKOSKI, G. et al. <i>CPU utilization in a multi-tenant cloud</i> . <i>2019 IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing (CGCCG)</i> , p. 178-187, maio 2019.	Artigo realiza um estudo de taxonomia de falhas em sistemas multi-tenant SaaS, com foco em falhas de segurança e desempenho, para garantir a segurança e a escalabilidade de uma arquitetura para vários tenants. A arquitetura para vários tenants é baseada em uma arquitetura para um único tenant, com a adição de uma camada de isolamento entre os tenants.	Nível: teste de segurança; teste de desempenho; teste de escalabilidade. Objetivo: teste de segurança ; teste de desempenho ; teste de escalabilidade . Técnica: técnicas baseadas em especificação (análise de valor-limite (gráfico de casos de teste a partir de testes executados em metadados, incluindo valores válidos, inválidos e valores próximos aos limites); técnicas baseadas em conhecimento derivado (uso de ontologia, metadados, restrições e regras de política para gerar, transferir e aplicar testes contínuos); técnicas baseadas no uso - perfil operacional (quando histórico e perfis de execução são usados para ajustar a execução de scripts de testes)).	Objetivo: teste de segurança ; teste de desempenho ; teste de escalabilidade . Técnica: técnicas baseadas em especificação (análise de valor-limite (gráfico de casos de teste a partir de testes executados em metadados, incluindo valores válidos, inválidos e valores próximos aos limites); técnicas baseadas em conhecimento derivado (uso de ontologia, metadados, restrições e regras de política para gerar, transferir e aplicar testes contínuos); técnicas baseadas no uso - perfil operacional (quando histórico e perfis de execução são usados para ajustar a execução de scripts de testes)).	Objetivo: teste de segurança ; teste de desempenho ; teste de escalabilidade . Técnica: técnicas baseadas em especificação (análise de valor-limite (gráfico de casos de teste a partir de testes executados em metadados, incluindo valores válidos, inválidos e valores próximos aos limites); técnicas baseadas em conhecimento derivado (uso de ontologia, metadados, restrições e regras de política para gerar, transferir e aplicar testes contínuos); técnicas baseadas no uso - perfil operacional (quando histórico e perfis de execução são usados para ajustar a execução de scripts de testes)).	Objetivo: teste de segurança ; teste de desempenho ; teste de escalabilidade . Técnica: técnicas baseadas em especificação (análise de valor-limite (gráfico de casos de teste a partir de testes executados em metadados, incluindo valores válidos, inválidos e valores próximos aos limites); técnicas baseadas em conhecimento derivado (uso de ontologia, metadados, restrições e regras de política para gerar, transferir e aplicar testes contínuos); técnicas baseadas no uso - perfil operacional (quando histórico e perfis de execução são usados para ajustar a execução de scripts de testes)).	Objetivo: teste de segurança ; teste de desempenho ; teste de escalabilidade . Técnica: técnicas baseadas em especificação (análise de valor-limite (gráfico de casos de teste a partir de testes executados em metadados, incluindo valores válidos, inválidos e valores próximos aos limites); técnicas baseadas em conhecimento derivado (uso de ontologia, metadados, restrições e regras de política para gerar, transferir e aplicar testes contínuos); técnicas baseadas no uso - perfil operacional (quando histórico e perfis de execução são usados para ajustar a execução de scripts de testes)).	Objetivo: teste de segurança ; teste de desempenho ; teste de escalabilidade . Técnica: técnicas baseadas em especificação (análise de valor-limite (gráfico de casos de teste a partir de testes executados em metadados, incluindo valores válidos, inválidos e valores próximos aos limites); técnicas baseadas em conhecimento derivado (uso de ontologia, metadados, restrições e regras de política para gerar, transferir e aplicar testes contínuos); técnicas baseadas no uso - perfil operacional (quando histórico e perfis de execução são usados para ajustar a execução de scripts de testes)).	Objetivo: teste de segurança ; teste de desempenho ; teste de escalabilidade . Técnica: técnicas baseadas em especificação (análise de valor-limite (gráfico de casos de teste a partir de testes executados em metadados, incluindo valores válidos, inválidos e valores próximos aos limites); técnicas baseadas em conhecimento derivado (uso de ontologia, metadados, restrições e regras de política para gerar, transferir e aplicar testes contínuos); técnicas baseadas no uso - perfil operacional (quando histórico e perfis de execução são usados para ajustar a execução de scripts de testes)).	

[illegible]

