MedPair / Arsitektur aplikasi

Alur referensi dan inferensi MLP pada aplikasi Android.

MistyDev
FLUTTER / TFLITE

01 / PEMILIHAN PASANGAN DAN PEMBACAAN REFERENSI

Pilih dua obat
Flutter / GetX
HomeController
Nama, alias, atau ID katalog

→

Referensi lokal
AssetDdiRepository
Katalog dan penjelasan lokal
DdiIndex: cocokkan A + B

→

Konteks pasangan
InteractionResult
Identitas A + B dan catatan
Diteruskan ke halaman tujuan

→

Hasil referensi
ResultView
Catatan, sumber, tingkat
Jika informasinya tersedia

Buka Model MLP, lalu tekan **Jalankan MLP**

02 / INFERENSI EKSPLISIT DI PERANGKAT

Kendali model
ResearchController
mode: modelOnly
Muat paket, lalu jalankan

→

Validasi dan input
AssetResearchRepository
Manifest, hash, dukungan ID
ResearchPackage.input

→

Inferensi MLP
TfliteResearchRunner
2 x 2048 = 4096 fitur
Isolate: A–B dan B–A

→

Hipotesis / ditahan
ResearchPackage.select
86 skor + ambang per label
Ditampilkan di ResearchView

Paritas diperiksa sebelum inferensi pasangan pertama. Susunan input bukan urutan minum obat; prediksi ditahan tidak berarti aman.

DEPENDENSI LOKAL DAN BATAS JARINGAN

Paket referensi
Katalog, alias, pasangan, sumber, penjelasan
assets/data/ + assets/penjelasan/

Paket MLP
Bobot TFLite, fingerprint, manifest, ambang
assets/riset/model.tflite + paket

Tanpa server inferensi
Referensi dan inferensi memakai aset lokal.
Membuka situs sumber memerlukan internet.

Portofolio publik berisi dokumentasi dan demo. Source aplikasi, data, serta bobot model tetap privat. Diagram merangkum alur utama.