



PIRA series

PIRA series

RECESSED FIXED DOWNLIGHT



BRIDGE LUX
50,000hrs

9W
15W

● 3000K
● 4000K
● 5000K

15° 24° 36° 38° 60°

Fixed

Ra
>90

UGR
<19

IP20

3

CE

Light Source	Power	Voltage	CCT	Beam Angle	Code
COB LED	9W	AC220-240V	3000K	15°	DL-5075A-09-3015- P-C
				24°	DL-5075A-09-3024- P-C
				36°	DL-5075A-09-3036- P-C
COB LED	9W	AC220-240V	4000K	15°	DL-5075A-09-4015- P-C
				24°	DL-5075A-09-4024- P-C
				36°	DL-5075A-09-4036- P-C
COB LED	9W	AC220-240V	5000K	15°	DL-5075A-09-5015- P-C
				24°	DL-5075A-09-5024- P-C
				36°	DL-5075A-09-5036- P-C
COB LED	15W	AC220-240V	3000K	15°	DL-5045-15-3015- P-C
				24°	DL-5045-15-3024- P-C
				38°	DL-5045-15-3038- P-C
				60°	DL-5045-15-3060- P-C
COB LED	15W	AC220-240V	4000K	15°	DL-5045-15-4015- P-C
				24°	DL-5045-15-4024- P-C
				38°	DL-5045-15-4038- P-C
				60°	DL-5045-15-4060- P-C
COB LED	15W	AC220-240V	5000K	15°	DL-5045-15-5015- P-C
				24°	DL-5045-15-5024- P-C
				38°	DL-5045-15-5038- P-C
				60°	DL-5045-15-5060- P-C

Power Supply: **P** (1-On / Off **2**-Phase Dim **3**-DALI Dim **4**-1-10V Dim)



Colour Finish: **C** (**WW**-White / White **BB**-Black / Black)




Controller: On / Off, Dimmable, Dali

DIMENSION
unit:mm

DL-5075A-09



DL-5045-15




PIRA series

RECESSED FIXED DOWNLIGHT



FOCUS DOWNLIGHT



Light Source	Power	Voltage	CCT	Beam Angle	Code
COB LED	22W	AC220-240V	3000K	15°	DL-5045-22-3015- P-C
				24°	DL-5045-22-3024- P-C
				38°	DL-5045-22-3038- P-C
				60°	DL-5045-22-3060- P-C
COB LED	22W	AC220-240V	4000K	15°	DL-5045-22-4015- P-C
				24°	DL-5045-22-4024- P-C
				38°	DL-5045-22-4038- P-C
				60°	DL-5045-22-4060- P-C
COB LED	22W	AC220-240V	5000K	15°	DL-5045-22-5015- P-C
				24°	DL-5045-22-5024- P-C
				38°	DL-5045-22-5038- P-C
				60°	DL-5045-22-5060- P-C
COB LED	30W	AC220-240V	3000K	15°	DL-5045-30-3015- P-C
				24°	DL-5045-30-3024- P-C
				38°	DL-5045-30-3038- P-C
				60°	DL-5045-30-3060- P-C
COB LED	30W	AC220-240V	4000K	15°	DL-5045-30-4015- P-C
				24°	DL-5045-30-4024- P-C
				38°	DL-5045-30-4038- P-C
				60°	DL-5045-30-4060- P-C
COB LED	30W	AC220-240V	5000K	15°	DL-5045-30-5015- P-C
				24°	DL-5045-30-5024- P-C
				38°	DL-5045-30-5038- P-C
				60°	DL-5045-30-5060- P-C

Power Supply: **P** (1-On / Off 2-Phase Dim 3-DALI Dim 4-1-10V Dim)



Colour Finish: **C** (WW-White / White BB-Black / Black)




Controller: On / Off, Dimmable, Dali

DIMENSION
unit:mm

DL-5045-22



DL-5045-30




PIRA series

RECESSED FIXED DOWNLIGHT



FOCUS DOWNLIGHT



Light Source	Power	Voltage	CCT	Beam Angle	Code
COB LED	35W	AC220-240V	3000K	15°	DL-5045-35-3015- P-C
				24°	DL-5045-35-3024- P-C
				36°	DL-5045-35-3036- P-C
				60°	DL-5045-35-3060- P-C
COB LED	35W	AC220-240V	4000K	15°	DL-5045-35-4015- P-C
				24°	DL-5045-35-4024- P-C
				36°	DL-5045-35-4036- P-C
				60°	DL-5045-35-4060- P-C
COB LED	35W	AC220-240V	5000K	15°	DL-5045-35-5015- P-C
				24°	DL-5045-35-5024- P-C
				36°	DL-5045-35-5036- P-C
				60°	DL-5045-35-5060- P-C
COB LED	40W	AC220-240V	3000K	15°	DL-5045-40-3015- P-C
				24°	DL-5045-40-3024- P-C
				36°	DL-5045-40-3036- P-C
				60°	DL-5045-40-3060- P-C
COB LED	40W	AC220-240V	4000K	15°	DL-5045-40-4015- P-C
				24°	DL-5045-40-4024- P-C
				36°	DL-5045-40-4036- P-C
				60°	DL-5045-40-4060- P-C
COB LED	40W	AC220-240V	5000K	15°	DL-5045-40-5015- P-C
				24°	DL-5045-40-5024- P-C
				36°	DL-5045-40-5036- P-C
				60°	DL-5045-40-5060- P-C

Power Supply: **P** (1-On / Off 2-Phase Dim 3-DALI Dim 4-1-10V Dim)


Colour Finish: **C** (WW-White / White BB-Black / Black)




Controller: On / Off, Dimmable, Dali

DIMENSION
unit:mm

DL-5045-35



DL-5045-40





PIRA series

RECESSED FIXED DOWNLIGHT



BRIDGE LUX
50,000hrs

15W

● 3000K
○ 4000K
○ 5000K

15°

24°

38°

60°

Fixed

Ra
>90

UGR
<19

IP65

3
DALI

CE

Light Source	Power	Voltage	CCT	Beam Angle	Code
COB LED	15W	AC220-240V	3000K	15°	DL-5045-15-IP65-3015- P-C
				24°	DL-5045-15-IP65-3024- P-C
				38°	DL-5045-15-IP65-3038- P-C
				60°	DL-5045-15-IP65-3060- P-C
COB LED	15W	AC220-240V	4000K	15°	DL-5045-15-IP65-4015- P-C
				24°	DL-5045-15-IP65-4024- P-C
				38°	DL-5045-15-IP65-4038- P-C
				60°	DL-5045-15-IP65-4060- P-C
COB LED	15W	AC220-240V	5000K	15°	DL-5045-15-IP65-5015- P-C
				24°	DL-5045-15-IP65-5024- P-C
				38°	DL-5045-15-IP65-5038- P-C
				60°	DL-5045-15-IP65-5060- P-C




Power Supply: **P** (1-On / Off **2**-Phase Dim **3**-DALI Dim **4**-1-10V Dim)

Colour Finish: **C** (**WW**-White / White **BB**-Black / Black)



Controller: On / Off, Dimmable, Dali


DIMENSION
unit:mm





PIRA series

RECESSED FIXED DOWNLIGHT



Light Source	Power	Voltage	CCT	Beam Angle	Code
COB LED	8W	AC220-240V	3000K	15°	DL-10017-06-3015- P-C
				24°	DL-10017-06-3024- P-C
				36°	DL-10017-06-3036- P-C
COB LED	8W	AC220-240V	4000K	15°	DL-10017-06-4015- P-C
				24°	DL-10017-06-4024- P-C
				36°	DL-10017-06-4036- P-C
COB LED	8W	AC220-240V	5000K	15°	DL-10017-06-5015- P-C
				24°	DL-10017-06-5024- P-C
				36°	DL-10017-06-5036- P-C
COB LED	13W	AC220-240V	3000K	15°	DL-10001-13-3015- P-C
				24°	DL-10001-13-3024- P-C
				38°	DL-10001-13-3038- P-C
				60°	DL-10001-13-3060- P-C
COB LED	13W	AC220-240V	4000K	15°	DL-10001-13-4015- P-C
				24°	DL-10001-13-4024- P-C
				38°	DL-10001-13-4038- P-C
				60°	DL-10001-13-4060- P-C
COB LED	13W	AC220-240V	5000K	15°	DL-10001-13-5015- P-C
				24°	DL-10001-13-5024- P-C
				38°	DL-10001-13-5038- P-C
				60°	DL-10001-13-5060- P-C
COB LED	13W	AC220-240V	3000K	15°	DL-10021-13-3015- P-C
				24°	DL-10021-13-3024- P-C
				38°	DL-10021-13-3038- P-C
				60°	DL-10021-13-3060- P-C
COB LED	13W	AC220-240V	4000K	15°	DL-10021-13-4015- P-C
				24°	DL-10021-13-4024- P-C
				38°	DL-10021-13-4038- P-C
				60°	DL-10021-13-4060- P-C
COB LED	13W	AC220-240V	5000K	15°	DL-10021-13-5015- P-C
				24°	DL-10021-13-5024- P-C
				38°	DL-10021-13-5038- P-C
				60°	DL-10021-13-5060- P-C

Power Supply: **P** (1-On / Off **2**-Phase Dim **3**-DALI Dim **4**-1-10V Dim)


Colour Finish: **C** (WW-White / White **BB**-Black / Black **BW**-Black / White)




Controller: On / Off, Dimmable, Dali

DIMENSION
unit:mm

DL-10017-06



DL-10001-13



DL-10021-13

