

[개발자 가이드] daonrs 프로젝트 유지보수 매뉴얼 v2

1. 개요

본 문서는 `daonrs` (Lumiela.github.io) 프로젝트를 인계받아 유지보수 및 추가 개발을 진행할 개발자를 위한 상세 가이드입니다.

2. 기술 스택 (Tech Stack)

- **프론트엔드 프레임워크:** React (v19.2.0)
- **빌드 도구:** Vite
- **라우팅:** React Router v7
- **스타일링:** Tailwind CSS v4, Styled-components, 순수 CSS 혼용
- **UI 컴포넌트:** Ant Design (antd), Lucide-react, React-icons
- **상태 관리 및 기능:** React Context API (`AuthContext`)
- **기타 라이브러리:** Swiper (캐러셀), Recharts (차트), React-quill-new (에디터), Lenis (스무스 스크롤)
- **백엔드 (BaaS):** Supabase (Auth, Database, Storage)

3. 프로젝트 실행 방법 (Local Setup)

1. 의존성 설치: `npm install`
2. 로컬 개발 서버 실행: `npm run dev`
3. 프로덕션 빌드: `npm run build`

주의: 루트 폴더의 `.env` 파일에 `VITE_SUPABASE_URL` 및 `VITE_SUPABASE_ANON_KEY` 가 필수적으로 설정되어 있어야 합니다.

4. 디렉토리 구조 및 핵심 컴포넌트 분석

4.1. `/src/pages` (페이지 라우트 컴포넌트)

라우터에 의해 렌더링되는 최상단 페이지 컴포넌트입니다.

- **주요 페이지:** `HomePage`, `AboutPage`, `BusinessPage`, `ProductsPage` 등은 `sections` 하위 컴포넌트를 조합하여 구성됩니다.
- **관리자 페이지:**
 - `AdminLoginPage.jsx`: Supabase Auth 기반 로그인.
 - `AdminDashboardPage.jsx`: 문의(inquiries), 연혁(history) 관리 등 복잡한 비즈니스 로직 및 상태 관리 수행.
 - `MonitorPage.jsx`: 데이터 시각화(Recharts) 제공.

4.2. `/src/sections` 및 `/src/sections/subsections` (페이지 구성 블록)

- **데이터 연동 섹션:** `HistorySection` (history 테이블 연동), `InquirySection` (문의 폼 및 insert 로직).
- **콘텐츠/게시판 섹션:** `CaseExampleSection` 시리즈(시공 사례 목록/상세/썸네일), `NoticeSection`, `DataroomSection`.
- **이미지/미디어 섹션:** `CertificationSection`, `IntellectualPropertySection` (Swiper 캐러셀 사용).
- **정적 정보 섹션:** `VisionSection`, `ScopeSection`, `RndSection`, `DirectionsSection` 등.

4.3. `/src/hooks` (커스텀 훅)

- `editorHandlers.js`: React-Quill 에디터 이미지 업로드(Supabase Storage) 및 URL 삽입 처리.
- `useMenuNavigation.js`, `useNavigation.js`: 라우팅 및 메뉴 활성화 상태 관리.
- `useScrollHeader.js`, `useScrollReveal.js`, `useScrollSpy.js`: 스크롤 애니메이션 및 UI 동적 효과 담당.

4.4. `/src/contexts` (전역 상태)

- `AuthContext.jsx`: 앱 전역의 Supabase 세션 관리 및 기능 접근 제어.

5. 백엔드(Supabase) 연동

- `supabaseClient.js` 를 통해 연결됩니다.
- 데이터베이스 설계, 스키마, 정책(RLS) 관련 세부 사항은 별도 문서인 `supabase_manual.md` 를 반드시 참고하십시오.

6. 인계 시 주요 확인 사항

1. **에디터 보안:** React-Quill 콘텐츠 렌더링 시 `dangerouslySetInnerHTML` 을 사용하므로, XSS 보안을 위해 관리자만 작성 가능한 구조를 유지해야 합니다.
2. **스타일 정책:** Tailwind CSS, Styled-components, 일반 CSS가 혼재되어 있으므로 신규 UI 개발 시 우선순위 정책을 설정해야 합니다.
3. **스토리지 관리:** `editorHandlers.js` 사용 시, 글 삭제/취소 시 발생하는 고아 이미지 (Orphan) 문제를 방지하기 위해 필요시 삭제 트리거 로직을 구현해야 합니다.