

## Assignment 1

题目: Chapter 04 最后一页

1. 1) VC 实例: 无向图  $G = (V, E)$ , 找最小顶点子集  $C \subseteq V$  能覆盖所有边.

SC 实例: 全集  $U$ ,  $S = \{S_1, \dots, S_m\}$ ,  $S_i \subseteq U$ , 求最小子集  $C \subseteq S$  覆盖  $U$ .

可如下构造 SC:

$$U = E, S = \{S_v \mid v \in V\}, S_v = \{e \in E \mid e \text{ 连在 } v \text{ 上}\}$$

该映射的时间复杂度为  $O(|V| + |E|)$ .

2) 已知 VC 是 NP-hard, 假设 SC 存在多项式时间精确算法 A,

可如下构造解 VC 的算法 A':

1. 输入  $G = (V, E)$
2. 用 1) 构造 SC 实例  $(U, S)$
3. 调用 A 解出最小集合覆盖  $C$
4. 输出  $C = \{v \mid S_v \in C\}$

Step 1, 2, 4 均为多项式时间, Step 3 调用一次 Oracle.

因此 VC 可 Cook 归约到 SC, 因此 SC 是 NP-hard.

## 2. 使用优先队列优化

Algorithm:

### 1. Initialization:

- a. 计算所有顶点 degree  $\deg[v]$
- b. 所有顶点加入最大堆
- c. initialize  $\text{covered}[e] = \text{false}$

### 2. loop 到无边覆盖

- a. 取出堆顶元素  $v$ , 将  $v$  加入覆盖集  $C$
- b. 遍历  $v$  的邻边  $e = (u, v)$

if  $\text{covered}[e] = \text{false}$ :

$\text{covered}[e] = \text{true}$ ,  $\deg[v] -= 1$ , 更新  $u$  在堆中的位置

- c.  $\deg[v] = 0$  并从堆中移除

No.

Date

每个顶点和边都处理1次，堆操作每次均为  $O(\log |V|)$

因此复杂度为  $O((|V|+|E|)\log |V|)$

3. 举出以下反例:

$$G=(V, E), V=\{s, a_1, a_2, \dots, a_m, b_m, b_{m-1}, \dots, b_1, t\}$$

$$\text{边权: } w_{s, a_1} = w_{a_i, a_{i+1}} = w_{a_m, b_m} = w_{b_i, b_{i-1}} = w_{b_1, t} = w_{a_i, b_i} = 1$$

$$w_{s, b_1} = 1 + \varepsilon, w_{s, t} = L \text{ (任意大)}$$

$$\text{NN算法: } s \rightarrow a_1 \rightarrow a_2 \rightarrow \dots \rightarrow a_m \rightarrow b_m \rightarrow b_{m-1} \rightarrow \dots \rightarrow b_1 \rightarrow t \rightarrow s$$

$$\text{总代价} \approx 2m + L$$

最优: 用  $a_i \rightarrow b_i$  交替走, 总代价  $\approx m + \text{常数}$

$m$  很大时,  $\frac{2m+L}{m}$  可任意大.

AI使用: deepseek

Q1. 2) 提示思路

Q3. 给出反例