Compra bajo incertidumbre y distribución espacial de especies para la reforestación de 30 polígonos en San Luis Potosí

Angel Eduardo Luna[a], Irasema Alvarez[a], Carolina Sánchez Meneses[a] y Andrea Estefanía de la Peña[a]

[a]*Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, MA2004B, grupo 202, equipo 5, México*

INFORMACIÓN

Palabras clave:
reforestación
tresbolillo
restricciones de probabilidad
simulación Monte Carlo
coloración de grafos
algoritmo memético

RESUMEN

La Comisión Nacional Forestal planea reforestar 30 polígonos (183.01 ha) del matorral desértico de San Luis Potosí con diez especies nativas, al tresbolillo y con una meta de 658 plantas por hectárea. Se propone un modelo de dos niveles. El primero decide cuántas plantas de cada especie comprar en cada polígono para alcanzar la meta con probabilidad de al menos $1-\alpha$, al menor costo y dentro del presupuesto: la restricción de probabilidad se reduce al cuantil de una binomial negativa, estimado por simulación Monte Carlo, y la elección de metas es una mochila de elección múltiple. El segundo acomoda las plantas en un mosaico periódico de 52 posiciones para minimizar la competencia entre vecinas, con un algoritmo memético validado contra un modelo de programación entera. Con $\alpha = 0.05$, el presupuesto de \$12,500/ha no alcanza en ningún polígono: se requieren en promedio \$14,496/ha, y aceptar más riesgo apenas reduce esa cifra, mientras que el margen de ajuste por especie es la principal palanca de costo. Los 30 polígonos se reducen a seis claves de plantación que disminuyen la competencia entre 14.5 % y 16.3 % respecto al azar, a no más de 4.5 % del óptimo, y que superan a la secuencia vigente, la cual, repetida fila tras fila, compite más que una plantación al azar.

1. Introducción

1.1. Reforestación en zonas áridas

La deforestación por cambio de uso de suelo es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos (Geist & Lambin, 2002). La restauración ecológica responde a este problema asistiendo la recuperación de un ecosistema degradado, dañado o destruido (Society for Ecological Restoration International Science & Policy Working Group, 2004), y la reforestación es una de sus herramientas: establecer vegetación, mediante siembra o plantación, en terrenos que la tenían y la perdieron (Comisión Nacional Forestal, 2010). Su objetivo no es solo recuperar la cobertura vegetal, sino también la retención de suelo, la infiltración de agua, el hábitat para la fauna y la captura de carbono (Chazdon, 2008). Cuando la regeneración natural no basta, se recurre a la restauración activa, que planta especies seleccionadas (Holl & Aide, 2011).

Una reforestación se planea en tres etapas: el diagnóstico del sitio y la selección de especies, densidad y diseño de plantación; la ejecución, que incluye la obtención de la planta en vivero y su plantación en la temporada de lluvias; y el mantenimiento, que abarca la reposición de plantas muertas y la medición de la supervivencia (Comisión Nacional Forestal, 2010). Se da prioridad a especies nativas adaptadas al clima y al suelo local, en proporción a su frecuencia en la vegetación de la región. De los diseños de plantación, el tresbolillo desfasa las filas para formar triángulos equiláteros, lo que aprovecha mejor el espacio que el marco real y protege mejor contra el viento y la erosión.

1.2. Competencia y facilitación entre plantas

La competencia ocurre cuando plantas vecinas usan los mismos recursos limitados (agua, luz y nutrientes del suelo) y el consumo de una reduce lo disponible para la otra (Craine & Dybzinski, 2013). Es más intensa entre plantas cercanas, de tamaño parecido y que toman los recursos de la misma forma, a la misma profundidad de raíz y en la misma época. En zonas áridas el agua es el recurso más limitante, por lo que plantar juntas especies con alta demanda de agua aumenta la competencia (Padilla & Pugnaire, 2006).

Las interacciones no son solo negativas. Las plantas nodriza crean bajo su copa un microambiente con más sombra, humedad y nutrientes que favorece el establecimiento de otras especies (Flores & Jurado, 2003). El mezquite (*Prosopis*) es una nodriza común en el norte de México, y colocar especies sensibles bajo nodrizas es una estrategia reconocida para restaurar ambientes degradados (Padilla & Pugnaire, 2006). En consecuencia, el acomodo de las especies, y no solo su número, influye en la supervivencia de la plantación.

Una reforestación mal planeada puede acomodar las plantas de forma que compitan entre sí, lo que reduce la supervivencia y deja sin cumplir la meta (Comisión Nacional Forestal, 2010; Holl & Aide, 2011); reducirla a pocas especies tampoco es una salida, porque una plantación casi monoespecífica es más vulnerable a plagas, enfermedades y eventos climáticos extremos (C. L. C. Liu et al., 2018). A esto se suma un problema logístico: si se compran plantas de más se gasta dinero de forma innecesaria, y si se compran de menos no se alcanza la meta.

1.3. El reto

El reto se ubica en la zona de la Línea de Transmisión Eléctrica Dominica–Charcas, en San Luis Potosí, dentro de la subprovincia Llanos y Sierras Potosino–Zacatecanos. La vegetación es principalmente matorral desértico rosetófilo y micrófilo, con un deterioro notable por sobrepastoreo. El socio formador, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), planea reforestar 30 polígonos de entre 1.28 y 8 ha (183.01 ha en total) con diez especies nativas de agaves, nopales, mezquite y yuca, en un diseño al tresbolillo elegido por los

fuertes vientos de la zona y con una meta de 658 plantas por hectárea.

El problema tiene dos partes. La primera es estimar cuántas plantas de cada especie comprar, sabiendo que en cada polígono ya existen plantas de regeneración natural y que no todas las plantas nuevas sobreviven. La segunda es decidir cómo distribuir las especies dentro de cada polígono para reducir la competencia entre plantas vecinas, respetando la cantidad comprada de cada especie.

1.4. Justificación y objetivo

Una buena distribución reduce la competencia y aprovecha la facilitación, lo que aumenta la supervivencia; en una zona árida, cada planta perdida es difícil de reponer. Por su parte, estimar bien la cantidad a comprar evita tanto el gasto innecesario como el incumplimiento de la meta. Un método sistemático para ambas decisiones permite a CONAFOR planear con datos en lugar de depender de un orden de plantación fijo.

El objetivo general es proponer un modelo matemático y computacional que permita a CONAFOR:

1. determinar, para cada polígono, cuántas plantas de cada especie adquirir para alcanzar la meta de plantación con una probabilidad prefijada, al menor costo y dentro del presupuesto, considerando la incertidumbre en la supervivencia de las plantas nuevas; y
2. distribuir esas plantas en la retícula al tresbolillo de modo que se minimice la competencia entre especies vecinas, con un arreglo que pueda llevarse a campo.

2. Definición del problema

2.1. Decisiones, información y resultados esperados

El reto pide dos decisiones relacionadas pero distintas.

1. **Cantidad a adquirir.** Cuántas plantas de cada una de las diez especies comprar en cada polígono, dado que ya existen plantas de regeneración natural y que una fracción de las plantas nuevas morirá.
2. **Distribución de especies.** Qué especie ocupa cada posición de la retícula al tresbolillo, buscando reducir la competencia entre vecinos.

La primera alimenta a la segunda: la compra fija cuántas plantas de cada especie hay que acomodar.

La información disponible es el plan de siembra (plantas por hectárea de cada especie, que suman 658); la superficie de cada uno de los 30 polígonos; los conteos de plantas existentes por especie en cada polígono; la supervivencia por especie medida de 2021 a 2023 en una muestra del 5 % de la superficie; el costo unitario de la planta de cada especie; y la secuencia de 22 posiciones (la clave de plantación) con la que actualmente se ordena la plantación en cada 100 m lineales. El plan admite que la cantidad de cada especie se desvíe de la proporción nominal dentro de un margen de entre ± 5 % y ± 10 %.

Los resultados esperados son una compra por especie y polígono que cumpla la meta del plan pese a la mortalidad, y un arreglo espacial de fácil implementación en campo que reduzca la competencia frente al arreglo actual.

2.2. Variables, parámetros e información faltante

La tabla 1 resume los elementos que intervienen en el problema y cómo se tratan. Las variables de decisión son el núcleo de las dos preguntas del reto. La supervivencia de las plantas nuevas es la fuente de incertidumbre que justifica un enfoque estocástico en lugar de una regla determinista. La competencia entre especies no viene en los datos, pero es indispensable porque es justamente lo que la distribución espacial busca reducir. El agua, la disponibilidad en vivero y el terreno no son indispensables para una primera versión, pero condicionan qué tan realista es la solución y son los primeros candidatos para refinarla.

2.3. Requisitos del modelo

Hay dos criterios de optimización naturales: minimizar el costo de la compra, que responde a la primera decisión, y minimizar la competencia entre especies vecinas, sumada sobre todos los pares de posiciones adyacentes, que responde a la segunda. Ambos se conectan porque el margen de ajuste por especie permite cambiar la composición de cada polígono, y con ella tanto el costo como los pares de vecinos posibles. La tabla 2 enumera las condiciones que el modelo debe respetar.

3. Trabajo relacionado

La distribución de especies pertenece a una familia de problemas que asignan elementos a posiciones de modo que se reduzca la competencia, la interferencia o la incompatibilidad entre vecinos. Esta sección revisa cinco trabajos de esa familia (sección 3.1) y el marco de coloración de grafos que los unifica (sección 3.2).

3.1. Reducción de competencia

El trabajo más cercano al reto es el de Elizalde-Ramirez et al. (2025), que asignan diez especies a las posiciones de siembra de un polígono siguiendo los lineamientos de CONAFOR (625 plantas por hectárea). El terreno es un grafo cuyos vértices son posiciones y cuyos arcos indican vecindad; una variable binaria indica qué especie ocupa cada posición, y un coeficiente de competencia por par de especies se contabiliza solo cuando ambas quedan en posiciones vecinas. Resuelven un modelo entero con CBC y un algoritmo genético de cromosoma entero. Con un límite de tres horas, el modelo exacto obtuvo soluciones factibles sin garantía de calidad entre 169 y 324 nodos y ninguna con 361, 400 y 625 nodos, mientras que el genético resolvió todos los tamaños (349.44 s en el mayor) con calidad igual o muy cercana a la del exacto donde hubo comparación.

Eisenblätter et al. (2002) estudian la asignación de frecuencias en redes celulares, donde la interferencia entre transmisores cumple el papel de la competencia entre plantas: cada transmisor es un vértice, los canales son colores y una penalización por par de transmisores mide la interferencia. Formulan el problema de mínima interferencia como un programa entero, muestran que es fuertemente NP-difícil

Tabla 1
Elementos del problema de reforestación y su tratamiento.

Elemento	Tipo	Descripción y tratamiento
Cantidad a comprar por especie y polígono	Variable de decisión	Número de plantas nuevas a adquirir
Especie en cada posición de la retícula	Variable de decisión	Cuál de las diez especies ocupa cada sitio del tresbolillo
Plantas requeridas por especie	Parámetro conocido	658 plantas/ha repartidas entre las diez especies según el plan, con un margen de ajuste por especie
Superficie de cada polígono	Parámetro conocido	De 1.28 a 8 ha; fija el número de plantas de la meta
Separación entre plantas	Parámetro conocido	Fijada por el tresbolillo y la densidad del plan, ≈4.19 m
Costo unitario por especie	Parámetro conocido	De $18 a $26.5 por planta, sin incluir la logística
Presupuesto	Parámetro conocido	$12,500 por hectárea, fijado por el socio formador
Plantas existentes por especie y polígono	Conteo con incertidumbre	Se conoce un conteo por polígono, pero no la posición de cada planta
Supervivencia por especie	Variable aleatoria	Estimada con el monitoreo de 2021 a 2023; el número de sobrevivientes de una compra es incierto
Competencia entre pares de especies	Información a estimar	No viene en los datos del reto; se construye con literatura y criterio ecológico
Requerimientos de agua, disponibilidad en vivero y terreno por polígono	Información no disponible	Quedan fuera del modelo; se discuten como limitaciones

Tabla 2
Condiciones que debe respetar el modelo.

Condición	Qué representa	Por qué se incluye
Meta de plantación	El polígono debe alcanzar 658 plantas/ha contando existentes y sobrevivientes	Es la meta explícita del reto
Cantidad por especie	Cada especie debe quedar cerca de su proporción del plan, dentro del margen de ajuste	Sin ella el modelo podría vaciar una especie completa
Confiabilidad	Como la supervivencia es incierta, la meta solo puede garantizarse con cierta probabilidad	Comprar para el caso promedio incumpliría la meta con frecuencia
Presupuesto	El costo de la compra no debe superar el presupuesto del polígono	Límite económico explícito del reto
Existencia previa	Las plantas existentes cuentan hacia la meta	Evita comprar de más donde la meta ya se cumple en parte
Capacidad de la retícula	El número de posiciones del polígono es fijo, según su superficie y la densidad	No caben más plantas de las que admite el área
Compatibilidad entre especies	Ciertos pares de especies no deberían quedar como vecinos inmediatos	Es el criterio ecológico de la distribución espacial

y reportan que las relajaciones lineales dan cotas débiles, mientras que heurísticas como DSATUR seguidas de búsqueda local mejoran mucho los planes reales. Akplogan et al. (2011) asignan cultivos a unidades de terreno a lo largo de varios años como un problema de satisfacción de restricciones ponderadas; con bloques interdependientes, la instancia de 120 unidades no se cerró en 48 horas. R. Liu et al. (2026) planean cultivos con una matriz de adyacencia W entre unidades vecinas y una matriz de interacción M entre cultivos, positiva para pares complementarios y negativa para pares competitivos, e incorporan incertidumbre en rendimientos y precios con escenarios Monte Carlo y optimización robusta. Por último, Kobal y Levanič (2025) muestran en bosques mixtos que los índices de competencia que consideran la distancia a los vecinos explican mejor el crecimiento que los que la ignoran (el R^2 ajustado pasa de 0.325 sin competencia a 0.647 con el índice de Hegyi).

La tabla 3 resume los cinco trabajos. De ellos se desprenden tres lecciones para el reto. Primero, la forma dominante de medir la competencia es un coeficiente por par de elementos vecinos en un grafo (Eisenblätter et al., 2002; Elizalde-Ramirez et al., 2025; R. Liu et al., 2026), y la distancia importa (Kobal & Levanič, 2025), lo que respalda limitar la competencia a los vecinos inmediatos de la retícula. Segundo, los modelos exactos pierden escalabilidad rápidamente (Akplogan et al., 2011; Elizalde-Ramirez et al., 2025), lo que justifica las metaheurísticas (Eisenblätter et al., 2002; Elizalde-Ramirez et al., 2025); un modelo exacto sigue siendo útil en instancias pequeñas para medir qué tan lejos queda la heurística del óptimo. Tercero, solo R. Liu et al. (2026)

Tabla 3
Comparación de los trabajos sobre reducción de competencia.

Referencia	Dominio	Criterio de competencia o incompatibilidad	Método
(Elizalde-Ramirez et al., 2025)	Reforestación	Coeficiente por par de especies en posiciones vecinas	Programación entera y algoritmo genético
(Eisenblätter et al., 2002)	Telecomunicaciones	Interferencia por par de transmisores (0 a 1)	Programación entera, heurísticas y cotas
(Akplogan et al., 2011)	Agricultura	Efecto del cultivo previo, compatibilidad con el suelo y agrupación espacial	Restricciones ponderadas con ramificación y acotamiento
(R. Liu et al., 2026)	Agricultura bajo incertidumbre	Matriz de interacción entre cultivos vecinos	Optimización robusta con escenarios Monte Carlo
(Kobal & Levanič, 2025)	Manejo forestal	Índices según tamaño y distancia de los vecinos	Regresión con optimización de umbrales

incorporan incertidumbre, y ninguno estima la cantidad de plantas a adquirir cuando la supervivencia es incierta, que es la primera parte del reto.

3.2. Coloración de grafos con penalización

Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido. Una coloración propia con k colores es una función $c : V \to \{1, \dots, k\}$ tal que $c(u) \neq c(v)$ para toda arista $uv \in E$; el menor k para el que existe es el número cromático $\chi(G)$, y encontrarlo es NP-difícil (Eisenblätter et al., 2002). Como la coloración propia no basta para modelar requisitos prácticos, existen generalizaciones que, en lugar de prohibir los conflictos, minimizan una penalización total sobre las aristas (Eisenblätter et al., 2002), y sus variantes se han extendido a problemas de programación de tareas y horarios (de Werra & Hertz, 2015).

La distribución de especies se representa con un grafo cuyos vértices son las posiciones de siembra, cuyas aristas unen posiciones vecinas, cuyos colores son las especies y en el que cada arista pesa la competencia entre las especies asignadas a sus extremos. Esta representación coincide con la de Elizalde-Ramirez et al. (2025) y con la matriz de adyacencia de R. Liu et al. (2026). En el tresbolillo, cada posición interior tiene seis vecinas equidistantes, de modo que el grafo es una retícula triangular y todas las aristas representan la misma distancia.

Una coloración propia no sirve directamente, por dos razones: no respeta la cantidad de plantas de cada especie, y trata la competencia como todo o nada, cuando en realidad es parcial y distinta para cada par de especies (incluido el par de una especie consigo misma). El modelo de mínima interferencia de Eisenblätter et al. (2002) y el de Elizalde-Ramirez et al. (2025) comparten, en cambio, la misma estructura: variables binarias de asignación, una restricción que asigna exactamente un color a cada vértice y una penalización por arista que se activa según los colores de sus extremos, cuya suma se minimiza. Esta coloración con penalización y conteo fijo por color es el marco que adopta la distribución espacial de este trabajo.

4. Herramientas para modelar la incertidumbre

La compra se decide antes de saber cuántas plantas nuevas sobrevivirán. Esta sección reúne las distribuciones con que se modelan los conteos del problema y el método de Monte Carlo con el que se evalúan las decisiones bajo incertidumbre.

4.1. Distribuciones de conteo

Binomial Si se plantan x plantas de una especie y cada una sobrevive, de forma independiente, con probabilidad q, el número de sobrevivientes es $S(x) \sim \mathrm{Bin}(x, q)$, con

$$\mathbb{P}(S(x) = k) = \binom{x}{k} q^k (1-q)^{x-k}, \quad k = 0, \dots, x \quad (1)$$

y media xq (Casella & Berger, 2002). Comprar $\lceil r/q \rceil$ plantas para obtener r sobrevivientes acierta solo en promedio: con esa compra, la meta se incumple con una probabilidad cercana a la mitad.

Binomial negativa En una secuencia de ensayos de Bernoulli independientes con probabilidad de éxito q, el número de ensayos X_r hasta obtener el r-ésimo éxito tiene distribución binomial negativa (Casella & Berger, 2002):

$$\mathbb{P}(X_r = x) = \binom{x-1}{r-1} q^r (1-q)^{x-r}, \quad x = r, r+1, \dots \quad (2)$$

En el problema, X_r es el número de plantas que hay que plantar, una tras otra, hasta que r sobrevivan. Las dos distribuciones se relacionan por la identidad

$$\mathbb{P}\big(S(x) \geq r\big) = \mathbb{P}\big(X_r \leq x\big), \quad (3)$$

porque al menos r de las primeras x plantas sobreviven si y solo si la r-ésima sobreviviente aparece a más tardar en la planta x. En consecuencia, la menor compra que obtiene r sobrevivientes con probabilidad al menos $1 - \alpha$ es el cuantil $1 - \alpha$ de X_r. Esta equivalencia convierte una restricción de probabilidad sobre la supervivencia en el cálculo de un cuantil.

Poisson El número de ocurrencias de un evento en una región, cuando estas ocurren al azar con intensidad constante λ por unidad de área, sigue una distribución de Poisson, $\mathbb{P}(E = k) = e^{-\lambda A}(\lambda A)^k/k!$ para una región de área A (Casella & Berger, 2002). Es el modelo natural para el número de plantas existentes por polígono si estas se dispersaron al azar. Su media y su varianza son iguales; cuando los conteos muestran una varianza mayor que la media (sobredispersión), la alternativa habitual es una binomial negativa vista como mezcla de Poisson.

4.2. Método de Monte Carlo

El método de Monte Carlo estima una cantidad $\theta = \mathbb{E}[g(\mathbf{X})]$ promediando evaluaciones del modelo sobre K realizaciones independientes de la entrada aleatoria (Robert & Casella, 2004):

$$\hat{\theta}_K = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} g(\mathbf{X}_k) \xrightarrow{\text{c.s.}} \theta, \tag{4}$$

donde la convergencia la garantiza la ley fuerte de los grandes números. Cada realización, o escenario, es un valor completo de las variables aleatorias del modelo; se obtiene transformando números pseudoaleatorios uniformes en la distribución deseada (Ross, 2013) y sobre él el modelo se evalúa de forma determinista. Una probabilidad es el caso $g = \mathbf{1}\{\cdot\}$, de modo que $\mathbb{P}(S(x) \geq r)$ se estima con la fracción de escenarios en que la compra x alcanza la meta, y un cuantil se estima con el estadístico de orden correspondiente de los escenarios.

Si $\sigma^2 = \mathrm{Var}[g(\mathbf{X})] < \infty$, el teorema central del límite da el intervalo aproximado de nivel $1 - \alpha$

$$\hat{\theta}_K \pm z_{\alpha/2}\frac{S_K}{\sqrt{K}}, \tag{5}$$

con S_K la desviación estándar muestral; para que el semiancho no exceda un error ε se requieren $K \geq (z_{\alpha/2}S_K/\varepsilon)^2$ escenarios (Ross, 2013). El error decrece como $K^{-1/2}$ sin importar la dimensión del problema: reducirlo a la mitad cuesta cuatro veces más escenarios. El método admite modelos no lineales arbitrarios y entrega la distribución completa de la salida, no solo su media, pero sus resultados no son mejores que las distribuciones supuestas para las entradas (Robert & Casella, 2004).

Extensión a varios años La supervivencia de cada posición de la retícula puede verse como una cadena de Markov con estados vacía, plántula y establecida, en la que una plántula muere o se establece y una posición vacía solo cambia si se replanta (Norris, 1997; Ross, 2014). Con la distribución inicial dada por el conteo, la cadena estimaría cuántas posiciones quedarán vacías en cada campaña de reposición. Este trabajo se limita al horizonte de un año, con la supervivencia binomial de la ecuación (1); la cadena queda como extensión natural.

5. Modelo de compra bajo incertidumbre

El problema se descompone en dos niveles: la cantidad de plantas de cada especie que se adquiere en cada polígono y su acomodo en la retícula de plantación. Esta sección formula el primero, cuyo resultado es el dato de entrada del segundo (sección 6). La compra se decide sin saber cuántas plantas nuevas sobrevivirán, por lo que se plantea como un programa estocástico con restricciones de probabilidad.

5.1. Datos y parámetros

Sea $\mathcal{S}$ el conjunto de las diez especies e i un polígono de superficie A_i (ha). Para cada $s \in \mathcal{S}$, n_s^0 es la densidad del plan de reforestación ($\sum_s n_s^0 = 658$ plantas/ha), c_s el costo unitario de la planta sin logística y q_s la supervivencia del primer año, observada en el monitoreo. E_{is} es el número de plantas existentes de la especie s en el polígono i según los conteos de INECOL; en conjunto equivalen a 128.8 plantas/ha, 19.6 % de la meta, sobre los 183.01 ha de los 30 polígonos. La tabla 4 reporta estos valores. Se consideran además cuatro parámetros de política: el presupuesto por hectárea B, fijado por el socio formador en \$12,500; el sobrecosto logístico $\theta \in [0.05, 0.10]$, como fracción del costo de la planta; la desviación máxima por especie respecto al plan, $\delta = 0.10$; y el riesgo admisible de incumplimiento, $\alpha = 0.05$.

5.2. Formulación

Sean $n_{is} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ la meta de plantas de la especie s en el polígono i y $x_{is} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ la cantidad a adquirir. La única variable aleatoria es el número de sobrevivientes de lo plantado, $S_{is}(x) \sim \mathrm{Bin}(x, q_s)$ (ecuación (1)), bajo independencia entre individuos. La tabla 5 resume la notación. Para cada polígono se resuelve

$$\min_{n,\,x} \quad (1+\theta)\sum_s c_s\Big(x_{is} + \mathbb{E}\big[D_{is}\big]\Big) \tag{6}$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_s n_{is} = N_i, \tag{7}$$

$$\Big|n_{is} - n_s^0 A_i\Big| \leq \delta\, n_s^0 A_i, \qquad s \in \mathcal{S}, \tag{8}$$

$$(1+\theta)\sum_s c_s x_{is} \leq B\, A_i, \tag{9}$$

$$\mathbb{P}\big(E_{is} + S_{is}(x_{is}) \geq n_{is}\big) \geq 1 - \alpha, \quad s \in \mathcal{S}, \tag{10}$$

donde N_i es $658A_i$ redondeado al entero más cercano y $D_{is} = \big(n_{is} - E_{is} - S_{is}(x_{is})\big)^+$ es el déficit al término del primer año. El objetivo (6) suma el costo de adquisición y el costo esperado de reponer el déficit, que representa la obligación contractual de reponer la planta muerta; la reposición se valora al mismo costo que la compra, logística incluida. La restricción (7) fija la densidad total; (8) acota la composición por especie; (9) limita el gasto, y (10) exige que la meta de cada especie se alcance con probabilidad de al menos $1 - \alpha$ (Charnes & Cooper, 1959).

Antes de resolver conviene estimar el orden de magnitud. Con la composición del plan, el costo de cubrir el faltante, $\sum_s c_s(n_s^0 - \bar{E}_s)$, asciende a \$12,456/ha, y a \$13,683/ha al

Tabla 4
Parámetros por especie. $\bar{E}_s = \sum_i E_{is} / \sum_i A_i$: densidad media de plantas existentes; c_s/q_s: costo por planta sobreviviente.

Especie	n_s^0 (plantas/ha)	c_s (\$)	q_s	$\bar{E}_s$ (plantas/ha)	c_s/q_s (\$)
Agave lechuguilla	42	26.0	0.943	8.1	27.6
Agave salmiana	196	26.0	0.959	38.0	27.1
Agave scabra	42	26.0	0.825	8.0	31.5
Agave striata	42	26.0	0.952	7.7	27.3
Opuntia cantabrigiensis	49	18.0	0.927	10.0	19.4
Opuntia engelmannii	38	21.0	0.899	8.0	23.4
Opuntia robusta	73	18.0	0.958	15.0	18.8
Opuntia streptacantha	64	18.0	0.886	12.5	20.3
Prosopis laevigata	86	26.5	0.821	16.5	32.3
Yucca filifera	26	26.0	0.884	5.0	29.4
Total	658			128.8	

Tabla 5
Notación del modelo de compra.

Símbolo	Tipo	Descripción	Unidad o valor
S, s	Conjunto e índice	Especies a plantar	10 especies
i	Índice	Polígono de reforestación	30 polígonos
A_i	Dato	Superficie del polígono i	ha
N_i	Dato	Meta total del polígono, $658A_i$ redondeado	plantas
n_s^0	Dato	Plantas de la especie s por hectárea según el plan	plantas/ha
c_s	Dato	Costo unitario de la planta, sin logística	\$/planta
E_{is}	Dato	Plantas existentes de la especie s en el polígono i	plantas
q_s	Parámetro estimado	Probabilidad de que una planta nueva sobreviva el primer año	$[0, 1]$
B	Parámetro de política	Presupuesto por hectárea	\$12,500
θ	Parámetro de política	Sobrecosto logístico como fracción del costo de la planta	[0.05, 0.10]
δ	Parámetro de política	Desviación relativa máxima de la meta de cada especie	0.10
α	Parámetro de política	Probabilidad admisible de no alcanzar la meta de una especie	0.05
$S_{is}(x)$	Variable aleatoria	Sobrevivientes al primer año de x plantas nuevas; $\mathrm{Bin}(x, q_s)$	plantas
D_{is}	Variable aleatoria	Déficit al término del primer año, $(n_{is} - E_{is} - S_{is})^+$	plantas
n_{is}	Variable de decisión	Meta de plantas de la especie s en el polígono i	plantas; entera
x_{is}	Variable de decisión	Plantas de la especie s a adquirir y plantar en el polígono i	plantas; entera

corregirlo por la mortalidad del primer año, $\sum_s c_s(n_s^0 - \bar{E}_s)/q_s$, aun sin margen de seguridad ni logística. Con $B =$ \$12,500, la restricción (9) es por tanto prácticamente activa, y la factibilidad depende de la banda (8), que permite desplazar la composición hacia especies con menor costo por planta sobreviviente (\$18.8 para *O. robusta* frente a \$32.3 para *P. laevigata*). Cuando el problema es infactible, el modelo entrega el presupuesto mínimo B_i^* con el que dejaría de serlo.

5.3. Método de solución

Las especies solo se acoplan mediante (7) y (9), lo que permite resolver el problema en dos etapas: primero, para cada especie y cada meta posible, la compra mínima y su costo; después, la combinación de metas de menor costo.

Curvas por especie Para una meta n, el faltante es $L = n - E_{is}$; si $L \le 0$, las existentes bastan y $x^* = 0$. En otro caso, por la ecuación (3), la menor compra que satisface (10) es el cuantil $1 - \alpha$ del número de plantas X_L que hay que plantar hasta lograr L sobrevivientes, con X_L binomial negativa. El cuantil se estima por simulación Monte Carlo (Ross, 2013): en cada escenario $k = 1, \dots, K$ se simula la secuencia de supervivencias de las plantas, una tras otra, y se registra $x_k(L)$, la posición de la L-ésima sobreviviente, para todas las L a la vez. La compra mínima estimada $\hat{x}^*(n)$ es el r-ésimo menor de los $x_k(L)$, con $r = \lceil (1 - \alpha)K \rceil$: con esa compra, al menos r escenarios alcanzan la meta, y con una planta menos no. Con los mismos escenarios se estima el déficit esperado $\hat{D}(n)$ como el promedio, sobre los K escenarios, del faltante que deja la compra $\hat{x}^*(n)$, que es cero en los escenarios que alcanzan la meta. Como una sola secuencia por escenario sirve para todas las metas y todos los valores de α, las comparaciones entre metas usan números aleatorios comunes, lo que reduce su varianza. La misma curva puede calcularse de forma exacta con la cola de la distribución binomial, que sirve para validar la simulación.

Mochila de elección múltiple Elegir una meta n_s por especie, dentro de su banda (8), que minimice $\sum_s C_s(n_s)$ con $C_s(n) = (1 + \theta)c_s\left(\hat{x}_s^*(n) + \hat{D}_s(n)\right)$, sujeto a (7) y (9), es un problema de mochila de elección múltiple. Sin la restricción de presupuesto se resuelve de forma exacta con programación

dinámica, agregando una especie a la vez y llevando como estado la suma acumulada de metas; el costo es $O(|S|\,H\,w)$, con H la suma de los anchos de las bandas y w el mayor de ellos. La misma recursión, minimizando solo el costo de compra, da el presupuesto mínimo B_i^*. Si el óptimo sin presupuesto cabe en BA_i, es la solución; si $B < B_i^*$, el polígono es infactible; solo cuando B queda entre ambos valores se resuelve el problema completo como programa entero mixto.

Convergencia y número de escenarios El procedimiento es una aproximación por promedio muestral del programa (6)–(10), cuya solución converge a la del problema original al crecer K (Kleywegt et al., 2002; Luedtke & Ahmed, 2008). Para que el intervalo de confianza de 95 % de una probabilidad estimada $\hat{p}$ cercana a 0.95 tenga un semiancho de $\varepsilon = 0.005$ se requiere $K \geq z_{0.025}^2 p(1-p)/\varepsilon^2 \approx 7{,}300$ (ecuación (5)); se adopta $K = 10{,}000$.

5.4. Supuestos y extensiones

El modelo descansa en cuatro supuestos. (i) La supervivencia es independiente entre individuos; los eventos que afectan a toda la plantación, como la sequía, aumentan la varianza de S_{is} y pueden incorporarse sorteando por escenario una tasa común $q_s^{(k)}$, aunque un solo año de monitoreo no permite estimar su dispersión. (ii) Los conteos de plantas existentes son exactos y esas plantas no mueren en el horizonte. Si el conteo fuera incierto, E_{is} puede sortearse en cada escenario como Poisson$(\bar{E}_s A_i)$: el estadístico de dispersión de Pearson de los conteos respecto a $\bar{E}_s A_i$ está entre 0.58 y 1.45 para todas las especies, sin evidencia de la sobredispersión que justificaría una binomial negativa (Cameron & Trivedi, 2013). (iii) El horizonte es de un año, aunque el monitoreo muestra que la mortalidad continúa el segundo; para obligaciones de reposición multianuales, el término de reposición se extiende con la cadena de Markov por posición descrita en la sección 4.2. (iv) El costo logístico es proporcional al costo de la planta; los costos fijos por viaje o por vivero se incorporan con variables binarias de activación sin alterar la estructura del modelo.

6. Modelo de distribución espacial

El segundo nivel acomoda en el terreno las plantas adquiridas según la sección 5 de modo que se minimice la competencia entre plantas vecinas. Se adopta la sobreplantación: se plantan todas las plantas compradas, y la mortalidad del primer año reduce la densidad hacia la meta. Siguiendo la sección 3.2, el terreno es un grafo cuyos vértices son las posiciones de plantación y cuyas aristas unen posiciones vecinas, y el problema consiste en asignar una especie a cada vértice respetando la cantidad de cada especie (Eisenblätter et al., 2002; Elizalde-Ramirez et al., 2025).

6.1. Mosaico y objetivo

Mosaico periódico Optimizar posición por posición un polígono de varios miles de plantas no es práctico ni se puede llevar a campo. En su lugar se optimiza un mosaico de pocas decenas de posiciones que la cuadrilla repite sobre todo el polígono como una tabla de claves de especie. El mosaico es un fragmento del tresbolillo de $4 \times 13 = 52$ posiciones con bordes periódicos: la última fila es vecina de la primera y la última columna de la primera, de modo que el mosaico se repite sin costuras y cada posición tiene exactamente seis vecinas, todas a la misma distancia $d \approx 4.19$ m. El grafo tiene $52 \cdot 6/2 = 156$ aristas. La composición del mosaico, m_s posiciones de la especie s con $\sum_s m_s = 52$, es proporcional a la compra x_{is} del polígono, redondeada por el método del mayor residuo; los polígonos con la misma composición comparten mosaico.

Objetivo La competencia total de una asignación $\sigma : V \to S$ es

$$C(\sigma) = \sum_{(u,v)\in\mathcal{E}} W_{\sigma(u)\sigma(v)}, \tag{11}$$

con W la matriz de competencia de la sección 6.2. Como todas las aristas del tresbolillo representan la misma distancia, no se ponderan; un arreglo en cuadros, con vecinas diagonales más lejanas que las ortogonales, se trataría con un peso w_{uv} por arista. Para comparar mosaicos de distinta composición se reporta el coeficiente de competencia $C(\sigma)/\mathbb{E}[C]$, donde

$$\mathbb{E}[C] = \frac{|\mathcal{E}|}{n(n-1)} \sum_{a,b\in S} m_a\big(m_b - \mathbf{1}[a=b]\big) W_{ab} \tag{12}$$

es la competencia esperada de una asignación aleatoria con la misma composición, con $n = 52$: cada arista une dos posiciones distintas elegidas al azar, y el par de especies (a, b) aparece con probabilidad $m_a(m_b - \mathbf{1}[a=b])/[n(n-1)]$. Un coeficiente menor que uno indica una reducción respecto al azar. El problema es una coloración de vértices con penalización y conteo fijo por color, NP-difícil (Eisenblätter et al., 2002), y se resuelve con dos métodos que comparten el objetivo (11): un algoritmo memético (sección 6.3) y un modelo de programación entera (sección 6.4) cuya cota inferior mide la brecha del primero.

6.2. Matriz de competencia

Una matriz simétrica $W \in \mathbb{R}^{|S|\times|S|}$ cuantifica, para cada par de especies, la penalización por ocupar posiciones vecinas; su diagonal representa la competencia intraespecífica. Las funciones de correlación de pares, que miden asociación o segregación entre especies (Wiegand & Moloney, 2014), requieren las coordenadas de cada planta, y los datos disponibles solo registran el número de plantas por especie en cada polígono. Como comprobación, las correlaciones entre los residuales de Pearson de los conteos de cada par de especies a lo largo de los 30 polígonos tienen media -0.07 y solo 4 de 45 son significativas al 5 %, cerca de lo esperado por azar, por lo que los conteos no contienen información sobre la interacción entre vecinas. La matriz se construye, en cambio, a partir de rasgos de las especies:

$$W_{ab} = \gamma^{\,\mathbf{1}[a=b]}\, T_{ab}\, N_{ab} - \phi\, F_{ab}. \tag{13}$$

El término de tamaño $T_{ab} = \min\{1, (r_a + r_b)/d\}$ es la fracción de la separación entre posiciones que cubren las copas adultas de las dos plantas, con r_s el radio de copa de la especie s; vale 1 cuando las copas se tocan, de modo que dos especies grandes compiten más que dos pequeñas. El término de nicho N_{ab} es el índice de traslape de Pianka (1973) entre los perfiles de raíz por profundidad, $p_s = (p_{s1}, p_{s2}, p_{s3})$ con estratos de 0–30 cm, 30–100 cm y más de 100 cm,

$$N_{ab} = \frac{\sum_k p_{ak}\, p_{bk}}{\sqrt{\sum_k p_{ak}^2 \; \sum_k p_{bk}^2}}, \tag{14}$$

que vale 1 cuando dos especies toman el agua del mismo estrato. Agaves y nopales concentran sus raíces en los primeros centímetros del suelo (Snyman, 2006), mientras que *P. laevigata* combina raíces superficiales con una raíz pivotante profunda, por lo que su traslape con las suculentas es menor. El factor $\gamma = 1.5$ penaliza adicionalmente la vecindad entre individuos de la misma especie, que usan exactamente los mismos recursos y comparten plagas; que la competencia intraespecífica supere a la interespecífica es la condición para la coexistencia de las especies (Chesson, 2000), aunque su magnitud se fija por supuesto. Por último, $F_{ab} = 1$ cuando uno de los dos individuos es *P. laevigata* y el otro una suculenta, y $\phi = 0.3$ resta competencia por el efecto nodriza del mezquite, que favorece el establecimiento de otras especies bajo su copa (Flores & Jurado, 2003; Padilla & Pugnaire, 2006) y eleva la fertilidad del suelo (García-Sánchez et al., 2012).

La tabla 6 presenta la matriz resultante, con valores entre 0.17 y 1.50. Los cinco valores más altos son intraespecíficos y corresponden a las especies de mayor tamaño (*P. laevigata*, *O. streptacantha*, *Y. filifera*, *A. salmiana* y *O. engelmannii*), mientras que *P. laevigata* tiene los valores más bajos con el resto de las especies, por la diferencia de raíces y el efecto nodriza. Así, el modelo prioriza separar a los individuos grandes de la misma especie y colocar las suculentas junto al mezquite. Como cada arista aporta exactamente un término al objetivo y el número de aristas es fijo, la asignación óptima no cambia ante una transformación afín positiva de la matriz, de modo que su escala no importa, aunque sí las diferencias relativas entre sus entradas. Los diámetros de copa y los perfiles de raíz son aproximados, y γ y ϕ son supuestos; la sensibilidad de las claves a estos valores se mide en la sección 9.3.

Tabla 6
Matriz de competencia W_{ab}. ALE: *A. lechuguilla*; ASA: *A. salmiana*; ASC: *A. scabra*; AST: *A. striata*; OCA: *O. cantabrigiensis*; OEN: *O. engelmannii*; ORO: *O. robusta*; OST: *O. streptacantha*; PLA: *P. laevigata*; YFI: *Y. filifera*. En negritas, los valores mayores que 1.

	ALE	ASA	ASC	AST	OCA	OEN	ORO	OST	PLA	YFI
ALE	0.20	0.50	0.30	0.21	0.30	0.42	0.24	0.54	0.20	0.49
ASA	0.50	**1.29**	0.67	0.57	0.67	0.79	0.61	0.90	0.20	0.82
ASC	0.30	0.67	0.72	0.38	0.48	0.60	0.42	0.71	0.20	0.65
AST	0.21	0.57	0.38	0.43	0.38	0.50	0.32	0.62	0.20	0.56
OCA	0.30	0.67	0.48	0.38	0.72	0.60	0.42	0.72	0.17	0.63
OEN	0.42	0.79	0.60	0.50	0.60	**1.07**	0.54	0.84	0.17	0.74
ORO	0.24	0.61	0.42	0.32	0.42	0.54	0.54	0.66	0.17	0.58
OST	0.54	0.90	0.71	0.62	0.72	0.84	0.66	**1.43**	0.17	0.84
PLA	0.20	0.20	0.20	0.20	0.17	0.17	0.17	0.17	**1.50**	0.45
YFI	0.49	0.82	0.65	0.56	0.63	0.74	0.58	0.84	0.45	**1.43**

6.3. Algoritmo memético

El algoritmo combina un algoritmo genético, que explora mediante recombinación, con búsqueda tabú, que intensifica alrededor de cada descendiente; esta hibridación supera a cada componente por separado en coloración de grafos (Galinier & Hao, 1999).

Representación e inicialización Un individuo asigna una especie a cada posición del mosaico respetando la composición m_s; su aptitud es la competencia total (11). La población inicial, de $P = 20$ individuos, se forma con permutaciones aleatorias de la composición, y cada individuo se mejora con búsqueda tabú.

Selección y cruce Los padres se eligen por torneo binario. El cruce adapta el operador GPX (Galinier & Hao, 1999): alternando entre padres, se elige la especie con más posiciones libres en el padre en turno y el hijo las hereda hasta completar su cantidad; las posiciones restantes se asignan de forma voraz a la especie que menos incrementa la competencia. A diferencia de la coloración, las especies no son intercambiables, por lo que el operador procede por especie y conserva la composición por construcción. Como dos mosaicos desplazados son el mismo esquema en el terreno, el segundo padre se traslada antes del cruce a la posición de máxima coincidencia con el primero.

Búsqueda tabú Cada hijo se mejora con búsqueda tabú (Glover, 1989; Hertz & de Werra, 1987) sobre intercambios de especie entre dos posiciones, que conservan la composición y cuyo efecto se evalúa solo en las vecinas de ambas. Se aplica el mejor intercambio no prohibido y se prohíbe revertirlo durante un número aleatorio de 5 a 15 iteraciones, salvo que produzca una nueva mejor solución; la búsqueda termina tras 500 iteraciones sin mejora.

Reemplazo y paro El hijo sustituye al peor individuo si lo mejora y no es una copia de otro. La distancia entre individuos es el número de posiciones distintas minimizado sobre las traslaciones del mosaico, de modo que un esquema desplazado cuenta como copia; esto preserva la diversidad de la población. El algoritmo termina tras 1,000 generaciones o 100 sin mejora. Para cada mosaico se ejecutan 30 corridas independientes y se reportan la mejor competencia, su media y su desviación estándar.

6.4. Modelo de programación entera

Sea $G = (V, \mathcal{E})$ el grafo del mosaico con bordes periódicos. Con $y_{vs} \in \{0, 1\}$, igual a 1 si la posición v recibe la especie s, y $z_{uvab} \geq 0$, que representa el producto $y_{ua} y_{vb}$, se resuelve

$$\min \sum_{(u,v)\in\mathcal{E}} \sum_{a,b\in S} W_{ab}\, z_{uvab} \tag{15}$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_s y_{vs} = 1, \qquad v \in V, \tag{16}$$

$$\sum_v y_{vs} = m_s, \qquad s \in \mathcal{S}, \tag{17}$$

$$\sum_b z_{uvab} = y_{ua}, \qquad (u,v) \in \mathcal{E},\ a \in \mathcal{S}, \tag{18}$$

$$\sum_a z_{uvab} = y_{vb}, \qquad (u,v) \in \mathcal{E},\ b \in \mathcal{S}. \tag{19}$$

Las restricciones (16) y (17) imponen una especie por posición y la composición; (18)–(19) linealizan el objetivo cuadrático, pues con y binaria fuerzan $z_{uvab} = y_{ua}y_{vb}$ sin depender del signo de W. Como el mosaico es invariante bajo traslaciones, se fija la especie más abundante en una posición, lo que elimina soluciones equivalentes sin pérdida de optimalidad. Con 52 posiciones, el modelo tiene 520 variables binarias y $156 \cdot 10^2 = 15{,}600$ continuas. Se resuelve con un solver de programación entera mixta con límite de tiempo, partiendo de la mejor solución del memético: esa solución inicial no cambia el óptimo ni la cota inferior, pero da desde el inicio una cota superior con la cual podar el árbol de búsqueda. La cota inferior que reporta el solver acota la brecha del memético respecto al óptimo, y las dos asignaciones se comparan posición por posición después de alinearlas por traslación.

7. Implementación

Los dos modelos se implementaron en C++20 como una biblioteca, `refor_core`, sobre la que se construyen tres programas: `refor`, una herramienta de línea de comandos para análisis y reportes; `refor_ple`, que resuelve por separado el modelo entero de la sección 6.4; y `refor_gui`, una aplicación de escritorio para los técnicos de planeación. Los programas enteros se resuelven con HiGHS. El código, los datos procesados y las instrucciones para reproducir cada resultado de este trabajo están en el repositorio del proyecto.

7.1. Organización

La tabla 7 relaciona cada módulo de la biblioteca con la parte del modelo que implementa. El flujo sigue la descomposición de las secciones 5 y 6: se leen los datos de INECOL, se calculan las curvas $\hat{x}^*_s(n)$ y $\hat{D}_s(n)$ de cada especie y polígono, se resuelve la mochila de cada polígono, se reparte su compra en un mosaico de 52 posiciones y se agrupan los polígonos con la misma composición, de modo que cada mosaico distinto se optimiza una sola vez.

7.2. Reproducibilidad

Todo resultado depende de una sola semilla (42 por defecto) y debe ser idéntico sin importar el número de hilos ni la plataforma. Para lograrlo, cada flujo aleatorio se inicializa a partir de su identidad lógica y no del orden en que se ejecuta: los escenarios de la especie s en el polígono i usan una semilla derivada de $(42, i, s)$, y cada corrida del memético, una derivada del mosaico y del número de corrida. El generador es `mt19937_64`, cuya secuencia fija el estándar de C++. En cambio, los algoritmos de las distribuciones de la biblioteca estándar difieren entre implementaciones, por lo que los enteros uniformes y las permutaciones se generan con funciones propias, y la supervivencia de cada planta se decide comparando la salida del generador con $q_s \cdot 2^{64}$. La biblioteca se compila sin contracción de operaciones de punto flotante, que podría cambiar el redondeo entre compiladores. Como comprobación, la compra de los 30 polígonos calculada con un hilo y con diez da archivos idénticos byte por byte. El flujo de publicación compila los programas en Linux, macOS y Windows y compara sus resultados.

Tabla 7
Módulos de `refor_core` y la parte del modelo que implementan.

Módulo	Contenido
`simulacion`	Escenarios Monte Carlo y curvas $\hat{x}^*(n)$, $\hat{D}(n)$
`exacto`	Las mismas curvas con la cola binomial exacta
`mochila`	Programación dinámica y programa entero de la mochila de elección múltiple
`modelo`	Curvas en paralelo y solución de cada polígono
`plan`	Composición por mayor residuo, agrupación de polígonos y corridas del memético
`memetico/`	Mosaico toroidal, matriz W, búsqueda tabú y algoritmo memético
`asignacion_exacta/`	Modelo entero del mosaico y comparación con el memético

7.3. Pruebas y desempeño

La biblioteca tiene 30 casos de prueba automatizados. Los más importantes comparan cada método con una referencia independiente: la cola binomial con valores conocidos; las curvas de Monte Carlo con las exactas; la programación dinámica y el programa entero de la mochila con la enumeración exhaustiva de metas, con y sin presupuesto; y el modelo entero del mosaico con la enumeración exhaustiva en un mosaico de 3×3. Otras pruebas verifican invariantes: la monotonía de $\hat{x}^*(n)$ en n y en α, que la búsqueda tabú nunca empeora su solución inicial, que el cruce conserva la composición, que la distancia entre mosaicos reconoce un mismo esquema desplazado y que la secuencia aleatoria del memético es la misma en todas las plataformas.

En una computadora con un procesador Apple M4 de diez núcleos, las curvas de los 30 polígonos con $K = 10{,}000$ escenarios se calculan en 1.8 s, y en 0.15 s con la cola binomial exacta. Las 30 corridas del memético para cada uno de los seis mosaicos distintos toman en conjunto unos 30 s. El modelo entero es el único paso costoso: se le dan 300 s por mosaico.

8. Validación

Cada nivel se resolvió con un método aproximado (simulación Monte Carlo para la compra y un algoritmo memético para la distribución) y se validó contra un método exacto

Tabla 8
Memético contra el modelo entero en los seis mosaicos. Memético: mejor competencia de 30 corridas y su desviación estándar; cota: cota inferior del modelo entero a los 300 s; brecha: distancia máxima del memético al óptimo, $(C-\text{cota})/C$.

Mosaico	Memético	d.e.	Cota	Brecha (%)
1	78.18	0.005	74.70	4.5
2	77.37	0.006	74.27	4.0
3	81.29	0.000	78.25	3.7
4	76.77	0.005	73.55	4.2
5	76.80	0.005	73.71	4.0
6	81.85	0.000	78.82	3.7

Tabla 9
Presupuesto mínimo ponderado por superficie, $\bar{B}^*$ ($/ha), con Monte Carlo y con la cola binomial exacta, y faltante respecto a $12,500/ha en los 183.01 ha.

α	Monte Carlo	Exacto	Faltante (miles de $)
0.01	14,664	14,666	396
0.02	14,596	14,597	384
0.05	**14,496**	**14,496**	**365**
0.10	14,408	14,409	349
0.20	14,305	14,305	330
0.30	14,233	14,233	317
0.50	14,117	14,118	296

que comparte el mismo objetivo. Salvo que se indique otra cosa, los resultados usan $\alpha = 0.05$, $\theta = 0.05$, $\delta = 0.10$, $K = 10{,}000$ y la semilla 42.

8.1. Compra: Monte Carlo contra la cola binomial

Como la única variable aleatoria es $S_{is}(x) \sim \text{Bin}(x, q_s)$, la restricción (10) puede evaluarse de forma exacta con la cola binomial, lo que permite medir el error de la simulación sin depender de otra simulación. Con ambos métodos se resolvió la compra de los 30 polígonos.

Curvas De los 300 pares de polígono y especie, en 181 ambos métodos eligen la misma meta n_{is}, y en ellos la compra difiere a lo más en una planta (en 12 pares), lo esperado al estimar un cuantil con 10,000 escenarios. En los 119 pares restantes, la mochila elige metas distintas entre soluciones de costo casi idéntico: la compra total es de 108,680 plantas con Monte Carlo y de 108,679 con el método exacto, y su costo difiere en $13 sobre $2.65 millones.

Presupuesto mínimo El presupuesto mínimo ponderado por superficie, $\bar{B}^* = \sum_i A_i B_i^* / \sum_i A_i$, difiere entre ambos métodos a lo más en $1.6/ha para los siete valores de α entre 0.01 y 0.50 (tabla 9), y en $0.08/ha con $\alpha = 0.05$ ($14,496.10 frente a $14,496.02).

Número de escenarios y semilla Con $\alpha = 0.05$, $\bar{B}^*$ vale $14,493.90/ha con $K = 1{,}000$, $14,496.10/ha con $K = 10{,}000$ y $14,496.31/ha con $K = 100{,}000$, frente a $14,496.02/ha con el método exacto. Con $K = 10{,}000$ y las semillas 1 a 5, $\bar{B}^*$ va de $14,495.82 a $14,496.83/ha. El error de Monte Carlo es, por tanto, del orden de $1/ha, tres órdenes de magnitud por debajo de la diferencia entre el presupuesto disponible y el mínimo (sección 9.1), y $K = 10{,}000$ es suficiente.

8.2. Distribución: memético contra el modelo entero

Cada uno de los seis mosaicos distintos (sección 9.2) se resolvió también con el modelo entero de la sección 6.4, con HiGHS, un límite de 300 s y la mejor clave del memético como solución inicial. La tabla 8 reporta el resultado.

En ningún mosaico el solver encontró una asignación mejor que la del memético, y en ninguno logró probar la optimalidad: la competencia del memético está a lo más entre 3.7 % y 4.5 % del óptimo. Esa brecha es una cota superior del error, y lo más probable es que el error real sea mucho menor. La cota inferior llega en los primeros 4 s a menos de 0.2 de su valor final y después casi no se mueve (en el mosaico 1 pasa de 74.69 a 74.70 en el resto de los 300 s), lo que indica que la brecha refleja la debilidad de la relajación lineal del modelo, no una mala solución. Es lo mismo que Eisenblätter et al. (2002) reportan para la asignación de frecuencias, donde las relajaciones lineales dan cotas débiles. Además, el memético es muy estable: en los seis mosaicos la desviación estándar de las 30 corridas no excede 0.006, y en los mosaicos 3 y 6 todas las corridas terminan en la misma competencia. Las corridas terminan, en promedio, entre la generación 100 y la 124, de modo que la última mejora ocurre antes de la generación 24 y el criterio de 100 generaciones sin mejora es holgado; en el mosaico 3, la búsqueda tabú sobre la población inicial ya encuentra la mejor clave en todas las corridas.

9. Resultados y discusión

Ambos niveles se resolvieron para los 30 polígonos (183.01 ha) con los parámetros de la sección 8, el mosaico de $4 \times 13 = 52$ posiciones y la matriz de la tabla 6. Todos los resultados se reproducen con `refor` y la semilla 42.

9.1. Compra

El presupuesto no alcanza Con $B = $12,500/ha ningún polígono es factible. El presupuesto mínimo es, en promedio ponderado por superficie, $\bar{B}^* = $14,496/ha, 16 % más que el disponible: va de $14,361/ha en el polígono 8 a $14,934/ha en el polígono 1. Cumplir la meta en los 30 polígonos con $\alpha = 0.05$ requiere $365 mil adicionales. La infactibilidad es estructural, como anticipaba la estimación de la sección 5.2: el costo de cubrir el faltante corregido por mortalidad ya excedía el presupuesto antes de agregar margen de seguridad y logística. Aceptar más riesgo apenas ayuda (tabla 9): pasar de $\alpha = 0.01$ a $\alpha = 0.50$ ahorra 3.7 % del presupuesto a cambio de multiplicar por cincuenta la probabilidad de incumplir la meta de cada especie, y aun con $\alpha = 0.50$ faltan $296 mil. Lo que excede el presupuesto es el faltante mismo, no el margen de seguridad. El sobrecosto logístico pesa más que el riesgo: con $\theta = 0.10$ en lugar de 0.05, $\bar{B}^*$ sube a $15,186/ha.

Tabla 10
Claves de plantación. n_p: polígonos que comparten la clave; azar: competencia esperada de una asignación aleatoria con la misma composición, ecuación (12); memético: mejor competencia de 30 corridas; reducción: $1 - C/\mathbb{E}[C]$.

Clave	n_p	Azar	Memético	Reducción (%)
1	18	93.34	78.18	16.2
2	5	92.37	77.37	16.2
3	1	95.09	81.29	14.5
4	1	91.74	76.77	16.3
5	4	91.73	76.80	16.3
6	1	95.90	81.85	14.6

Compra sin presupuesto Sin la restricción (9), la compra óptima suma 108,680 plantas y $2.65 millones, 593.8 plantas/ha. Con las 128.8 plantas/ha existentes, la densidad al plantar es de 722.6 plantas/ha, 9.8 % sobre la meta: es la sobreplantación que absorbe la mortalidad del primer año con la confiabilidad exigida. El costo esperado de reposición es de apenas $5/ha, porque con $\alpha = 0.05$ el déficit esperado es casi nulo y el costo es casi todo de adquisición.

Composición La composición óptima agota la banda (8) en la dirección que anticipaba el costo por planta sobreviviente c_s/q_s (tabla 4). Las cuatro especies de *Opuntia*, las de menor c_s/q_s, suben entre 9.4 % y 9.9 % respecto al plan; *P. laevigata*, *A. scabra* y *Y. filifera*, las de mayor, bajan entre 9.2 % y 9.9 %; *A. lechuguilla* y *A. striata* bajan 8 %, y *A. salmiana* se mantiene. El margen de ajuste por especie, que el plan concibe como tolerancia de campo, resulta ser la principal palanca de costo del modelo.

Tamaño del polígono Los dos polígonos más chicos son los más caros por hectárea ($14,934 en el polígono 1, de 1.28 ha, y $14,819 en el 4, de 1.38 ha), y la correlación entre superficie y B_i^* es de -0.63. El margen necesario para cumplir con probabilidad $1 - \alpha$ crece aproximadamente con la raíz de la meta, más lento que la meta misma, de modo que pesa más por hectárea cuando la meta es chica. La relación no es estricta porque B_i^* también depende de cuántas plantas existentes tiene cada polígono.

9.2. Distribución espacial

Seis claves para 30 polígonos Al repartir la compra sin presupuesto de cada polígono en 52 posiciones, los 30 polígonos se reducen a seis composiciones distintas y, por tanto, a seis claves de plantación (tabla 10). La primera la comparten 18 polígonos y la segunda, 5. En la práctica, la cuadrilla necesita solo seis tablas de claves para todo el sitio.

Reducción de la competencia El memético reduce la competencia entre 14.5 % y 16.3 % respecto a una asignación aleatoria de igual composición. Las claves 3 y 6, de un solo polígono cada una, reducen menos porque tienen 6 posiciones de *P. laevigata* en lugar de 7, es decir, un separador menos, como se explica enseguida.

Tabla 11
Clave vigente de 22 posiciones evaluada en el tresbolillo según el desfase entre filas consecutivas, frente a la clave 1 del memético. Coeficiente: competencia entre la esperada al azar con la misma composición; por par: competencia media por par de vecinas; mismas: vecinas de la misma especie por planta.

Arreglo	Coeficiente	Por par	Mismas
Vigente, filas alineadas	1.126	0.709	2.00
Vigente, mejor desfase (5)	0.850	0.535	0.09
Vigente, media de los 22 desfases	0.944	0.594	0.64
Memético, clave 1	0.838	0.501	0.08

Estructura de las claves La figura 1 muestra la clave 1. De los 156 pares de vecinas de cada mosaico, solo uno o dos son de la misma especie, y en todos los casos son de *A. salmiana*, que ocupa entre 27 % y 29 % de las posiciones. *P. laevigata*, con la mayor penalización intraespecífica (1.50), nunca queda junto a otra de su especie y actúa como separador: entre 45 % y 50 % de sus vecinas son *A. salmiana* y entre 29 % y 39 % *O. streptacantha*, las dos especies abundantes con penalización intraespecífica alta, con las que la suya es mínima (0.20 y 0.17). Es justo el arreglo de nodriza que motivó el término F_{ab} de la matriz: cada mezquite queda rodeado de suculentas.

Comparación con la clave vigente El orden de plantación que usa CONAFOR es una secuencia de 22 posiciones para cada 100 m lineales, con la composición del plan (siete *A. salmiana*, tres *P. laevigata* y entre una y dos de cada especie restante). Al ser una sola fila, la secuencia no dice cómo se acomodan las filas entre sí, y en el tresbolillo cada planta tiene dos vecinas en la fila anterior y dos en la siguiente. Se evaluó la secuencia en la retícula con la matriz W para los 22 desfases posibles entre filas consecutivas (tabla 11). Si cada fila repite la secuencia alineada con la anterior, cada planta queda junto a dos de su misma especie y la competencia es 13 % *mayor* que la de una asignación al azar con la misma composición (coeficiente 1.13). Con el mejor desfase, de cinco posiciones, el coeficiente baja a 0.85, y el promedio de los 22 desfases es 0.94. La clave 1 del memético (coeficiente 0.84) mejora a la vigente en cualquier desfase, aunque frente al mejor de ellos la diferencia es pequeña; por par de vecinas, su competencia es 29 % menor que la de la secuencia alineada y 6 % menor que la del mejor desfase, aunque esta comparación mezcla dos composiciones distintas, la del plan y la de la compra. La mayor ganancia, por tanto, no viene solo de optimizar, sino de especificar el arreglo en dos dimensiones: una tabla de claves fija las vecinas de cada planta en todas las direcciones, mientras que una secuencia por fila deja la mitad de las vecindades al azar del desfase con que se empiece cada fila.

9.3. Sensibilidad a la matriz de competencia

La matriz W depende de rasgos aproximados y de dos parámetros fijados por supuesto. Para medir cuánto dependen las claves de esos valores, se despejó el producto $T_{ab}N_{ab}$ de



Figura 1: Clave de plantación 1, compartida por 18 polígonos: mosaico de 4×13 posiciones al tresbolillo que se repite sobre el polígono; competencia 78.18 frente a 93.34 al azar. Verdes: *Agave*; naranjas: *Opuntia*; café: *P. laevigata*; morado: *Y. filifera*. Abreviaturas como en la tabla 6.

cada par a partir de la matriz base y de (13), con $\gamma = 1.5$, $\phi = 0.3$ y el efecto nodriza aplicado a los pares de *P. laevigata* con agaves y nopales[1]. Con ello se construyeron 45 matrices alternativas: 25 en la rejilla $\gamma \in \{1, 1.25, 1.5, 1.75, 2\}$, $\phi \in \{0, 0.15, 0.3, 0.45, 0.6\}$, y 20 en las que el producto $T_{ab}N_{ab}$ de cada par se multiplica por un factor uniforme e independiente en $[0.7, 1.3]$, una perturbación más severa que variar el diámetro de copa de cada especie, porque afecta a cada par por separado. Con cada matriz se reoptimizaron los seis mosaicos (10 corridas del memético) y se comparó la competencia de la clave base, evaluada con la matriz alternativa, con la de la clave reoptimizada.

Las claves son robustas a γ y ϕ: en las 150 combinaciones de matriz y mosaico de la rejilla, la clave base queda a lo más 1.6 % por encima de la reoptimizada (mediana 0.15 %), y con $\gamma \geq 1.25$ y $\phi \geq 0.3$ es igual de buena. Solo con $\gamma = 1$, es decir, sin penalización intraespecífica adicional, la diferencia supera el 1 %. Los rasgos pesan más. Con las matrices perturbadas, cuya correlación de Spearman con la base va de 0.91 a 0.95, la clave base queda en promedio 6.6 % por encima de la reoptimizada (máximo 11.6 %), aunque sigue reduciendo la competencia entre 9 % y 20 % respecto al azar. En la práctica, γ y ϕ no necesitan precisarse más, pero vale la pena afinar los diámetros de copa y los perfiles de raíz antes de imprimir las claves.

9.4. Discusión

Lo que significa para CONAFOR Con el presupuesto actual no es posible cumplir la meta en ningún polígono con una confiabilidad razonable; se necesitan alrededor de $14,500/ha, o bien reducir la meta o la superficie. El modelo traduce esa decisión a números: tabla 9 indica cuánto cuesta cada nivel de riesgo, y la diferencia entre niveles es pequeña frente al faltante. Lo que sí está en manos del planeador es la composición: agotar el margen de ± 10 % hacia los nopales es lo que hace la compra más barata. Si ese margen se redujera por razones ecológicas, el presupuesto necesario subiría.

Limitaciones Los resultados dependen de supuestos que conviene revisar con el socio formador. La supervivencia se estimó con un solo año de monitoreo y se supone independiente entre plantas; un año seco afectaría a todas a la vez. Las plantas existentes se toman como un conteo exacto que no muere. La matriz de competencia se construyó con rasgos aproximados; las claves son robustas a γ y ϕ, pero no a errores grandes en los rasgos (sección 9.3), y la matriz no se ha contrastado con observaciones de campo. Por último, el agua, la disponibilidad en vivero y el terreno de cada polígono quedaron fuera del modelo.

[1] Con esa convención la reconstrucción devuelve exactamente la matriz base. Aplicarlo también a *Y. filifera* implicaría un traslape de raíces con el mezquite de 0.75, mayor que el de cualquier suculenta, lo que no corresponde a una roseta de raíz somera.

10. Conclusiones

Este trabajo propuso un modelo de dos niveles para la reforestación de 30 polígonos del matorral desértico de San Luis Potosí. El primero decide cuántas plantas de cada especie comprar en cada polígono para alcanzar la meta de 658 plantas por hectárea con una probabilidad prefijada, al menor costo y dentro del presupuesto. El segundo acomoda esas plantas en el tresbolillo para minimizar la competencia entre vecinas. Ambos se resolvieron con un método aproximado validado contra uno exacto, y se implementaron en una herramienta reproducible que CONAFOR puede usar con sus propios datos.

Compra La restricción de probabilidad se reduce al cuantil de una binomial negativa, que la simulación Monte Carlo estima con un error del orden de $1/ha frente al cálculo exacto. El resultado principal es que el presupuesto de $12,500/ha no alcanza en ningún polígono: cumplir la meta con 95 % de confianza cuesta en promedio $14,496/ha, 16 % más, es decir, $365 mil adicionales para los 183.01 ha. La infactibilidad es estructural: el solo costo de cubrir el faltante, corregido por mortalidad, ya excede el presupuesto. Aceptar más riesgo apenas ayuda, pues pasar de 1 % a 50 % de probabilidad de incumplimiento ahorra 3.7 %. El margen de ajuste por especie, en cambio, es la principal palanca de costo: la compra óptima lo agota hacia los nopales, las especies con menor costo por planta sobreviviente. La compra resultante sobreplanta 9.8 % sobre la meta para absorber la mortalidad del primer año.

Distribución Al redondear la compra a un mosaico de 52 posiciones, los 30 polígonos se reducen a seis claves de plantación. El algoritmo memético reduce la competencia entre 14.5 % y 16.3 % respecto al azar, con una variación casi nula entre corridas. El modelo entero no encontró una clave mejor en ningún caso y acota su distancia al óptimo en 4.5 % como máximo, una cota que refleja sobre todo la debilidad de la relajación lineal. Las claves eliminan casi toda vecindad entre plantas de la misma especie y usan al mezquite como separador y nodriza de las suculentas. Frente al orden vigente, la ganancia más grande no viene solo de optimizar, sino de dar el arreglo en dos dimensiones: la secuencia actual de 22 posiciones, repetida fila tras fila sin desfase, coloca a cada planta junto a dos de su especie y compite más que una plantación al azar. Las claves son robustas a los dos parámetros supuestos de la matriz de competencia, pero un error de ± 30 % en los rasgos de las especies las deja en promedio 6.6 % por encima de las que se obtendrían con los rasgos correctos.

Recomendaciones Para CONAFOR se desprenden cuatro recomendaciones: (i) ajustar el presupuesto a alrededor de $14,500/ha, o reducir la meta o la superficie a lo que el presupuesto actual cubre; (ii) aprovechar el margen de ajuste por especie hacia los nopales; (iii) entregar a las cuadrillas tablas de claves en dos dimensiones en lugar de una secuencia por fila; y (iv) continuar el monitoreo de supervivencia por especie y registrar la posición de las plantas, que son los datos que más limitan al modelo.

Trabajo futuro El modelo puede extenderse en cuatro direcciones. La primera es un horizonte de varios años, con la cadena de Markov por posición de la sección 4.2, ya que el monitoreo muestra mortalidad también en el segundo año. La segunda es la supervivencia correlacionada entre plantas por años secos y la incertidumbre en los conteos de existentes, ambas incorporables sorteándolas por escenario. La tercera es calibrar la matriz de competencia con datos de campo: con las coordenadas de cada planta, las funciones de correlación de pares estimarían la interacción entre especies que aquí se construyó con rasgos. La cuarta es acoplar los dos niveles, porque la competencia que reduce la distribución espacial debería elevar la supervivencia y, con ella, abaratar la compra.

Referencias

Akplogan, M., Dury, J., de Givry, S., Quesnel, G., Joannon, A., Reynaud, A., Bergez, J.-E., & Garcia, F. (2011). A weighted CSP approach for solving spatio-temporal farm planning problems. *11th Workshop on Preferences and Soft Constraints (Soft 2011)*. https://hal.science/hal-01458609

Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2013). *Regression Analysis of Count Data* (2.ª ed.). Cambridge University Press.

Casella, G., & Berger, R. L. (2002). *Statistical Inference* (Second Edition). Duxbury Press.

Charnes, A., & Cooper, W. W. (1959). Chance-Constrained Programming. *Management Science*, *6*(1), 73-79. https://doi.org/10.1287/mnsc.6.1.73

Chazdon, R. L. (2008). Beyond Deforestation: Restoring Forests and Ecosystem Services on Degraded Lands. *Science*, *320*(5882), 1458-1460. https://doi.org/10.1126/science.1155365

Chesson, P. (2000). Mechanisms of Maintenance of Species Diversity. *Annual Review of Ecology and Systematics*, *31*, 343-366. https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.31.1.343

Comisión Nacional Forestal. (2010). *Prácticas de reforestación: Manual básico*. CONAFOR. https://www.conafor.gob.mx/BIBLIOTECA/MANUAL_PRACTICAS_DE_REFORESTACION.PDF

Craine, J. M., & Dybzinski, R. (2013). Mechanisms of plant competition for nutrients, water and light. *Functional Ecology*, *27*(4), 833-840. https://doi.org/10.1111/1365-2435.12081

de Werra, D., & Hertz, A. (2015). Chromatic scheduling. En L. W. Beineke & R. J. Wilson (Eds.), *Topics in chromatic graph theory* (pp. 255-276). Cambridge University Press.

Eisenblätter, A., Grötschel, M., & Koster, A. M. C. A. (2002). Frequency planning and ramifications of coloring. *Discussiones Mathematicae Graph Theory*, *22*, 51-88. https://www.dmgt.uz.zgora.pl/publish/pdf.php?doi=1158

Elizalde-Ramirez, F., Maya-Padron, C., & Jimenez-Martínez, M.-G. (2025). Minimization of competition between flora species in a reforestation area. En L. Martínez-Villaseñor, R. A. Vázquez & G. Ochoa-Ruiz (Eds.), *Advances in soft computing. MICAI 2025 posters track* (pp. 16-27). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-032-08704-1_2

Flores, J., & Jurado, E. (2003). Are nurse-protégé interactions more common among plants from arid environments? *Journal of Vegetation Science*, *14*(6), 911-916. https://doi.org/10.1658/1100-9233(2003)014[0911:ANIMCA]2.0.CO;2

Galinier, P., & Hao, J.-K. (1999). Hybrid Evolutionary Algorithms for Graph Coloring. *Journal of Combinatorial Optimization*, *3*(4), 379-397. https://doi.org/10.1023/A:1009823419804

García-Sánchez, R., Camargo-Ricalde, S. L., García-Moya, E., Luna-Cavazos, M., Romero-Manzanares, A., & Montaño, N. M. (2012). *Prosopis laevigata* and *Mimosa biuncifera* (Leguminosae), jointly influence plant diversity and soil fertility of a Mexican semiarid ecosystem. *Revista de Biología Tropical*, *60*(1), 87-103.

Geist, H. J., & Lambin, E. F. (2002). Proximate Causes and Underlying Driving Forces of Tropical Deforestation. *BioScience*, *52*(2), 143-150. https://doi.org/10.1641/0006-3568(2002)052[0143:PCAUDF]2.0.CO;2

Glover, F. (1989). Tabu Search—Part I. *ORSA Journal on Computing*, *1*(3), 190-206. https://doi.org/10.1287/ijoc.1.3.190

Hertz, A., & de Werra, D. (1987). Using Tabu Search Techniques for Graph Coloring. *Computing*, *39*(4), 345-351. https://doi.org/10.1007/BF02239976

Holl, K. D., & Aide, T. M. (2011). When and where to actively restore ecosystems? *Forest Ecology and Management*, *261*(10), 1558-1563. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2010.07.004

Kleywegt, A. J., Shapiro, A., & Homem-de-Mello, T. (2002). The Sample Average Approximation Method for Stochastic Discrete Optimization. *SIAM Journal on Optimization*, *12*(2), 479-502. https://doi.org/10.1137/S1052623499363220

Kobal, M., & Levanič, T. (2025). Optimizing competitor definitions for the sustainable management of dominant silver fir trees (*Abies alba* Mill.) in uneven-aged mixed Dinaric forests. *Forest Ecosystems*, *14*, Artículo 100346. https://doi.org/10.1016/j.fecs.2025.100346

Liu, C. L. C., Kuchma, O., & Krutovsky, K. V. (2018). Mixed-species versus monocultures in plantation forestry: Development, benefits, ecosystem services and perspectives for the future. *Global Ecology and Conservation*, *15*, e00419. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2018.e00419

Liu, R., Li, Y., Chen, Z., & Zhang, P. (2026). Robust crop planning under uncertainty: Aligning economic optimality with agronomic sustainability. *Proceedings of the International Conference on Automated Planning and Scheduling*, *36*(1), 509-517. https://doi.org/10.1609/icaps.v36i1.42868

Luedtke, J., & Ahmed, S. (2008). A Sample Approximation Approach for Optimization with Probabilistic Constraints. *SIAM Journal on Optimization*, *19*(2), 674-699. https://doi.org/10.1137/070702928

Norris, J. R. (1997). *Markov Chains*. Cambridge University Press.

Padilla, F. M., & Pugnaire, F. I. (2006). The role of nurse plants in the restoration of degraded environments. *Frontiers in Ecology and the Environment*, *4*(4), 196-202. https://doi.org/10.1890/1540-9295(2006)004[0196:TRONPI]2.0.CO;2

Pianka, E. R. (1973). The Structure of Lizard Communities. *Annual Review of Ecology and Systematics*, *4*, 53-74. https://doi.org/10.1146/annurev.es.04.110173.000413

Robert, C. P., & Casella, G. (2004). *Monte Carlo Statistical Methods* (2.ª ed.). Springer.

Ross, S. M. (2013). *Simulation* (5.ª ed.). Academic Press.

Ross, S. M. (2014). *Introduction to Probability Models* (11.ª ed.). Academic Press.

Snyman, H. A. (2006). Root distribution with changes in distance and depth of two-year-old cactus pears *Opuntia ficus-indica* and *O. robusta* plants. *South African Journal of Botany*. https://doi.org/10.1016/j.sajb.2005.12.008

Society for Ecological Restoration International Science & Policy Working Group. (2004). *The SER International Primer on Ecological Restoration*. Society for Ecological Restoration International. Tucson, Arizona. https://www.ser.org

Wiegand, T., & Moloney, K. A. (2014). *Handbook of Spatial Point-Pattern Analysis in Ecology*. CRC Press.