

Gabarito

Aqui estão os cliques simples que eles farão na interface pela primeira vez:

Passo 1: Criar a Função Lambda

1. No console AWS, buscar por **Lambda**.
2. Clicar em **Create function** (Criar função).
3. Escolher **Author from scratch** (Criar do zero).
4. Configurar:
 - o **Function name:** `ProcessadorDeTexto`
 - o **Runtime:** `Python 3.12` (ou a versão mais recente disponível).
 - o **Change default execution role:** Expandir essa opção, selecionar **Use an existing role** (Usar uma função existente) e escolher a role criada pelo CloudFormation (terá o nome da stack + `FuncaoLambdaRole`).
5. Clicar em **Create function**.

Passo 2: Inserir o Código do Software

1. Na aba **Code**, apagar o código padrão e colar este bloco simples em Python:

`Text_processor.py`

2. Clicar no botão **Deploy** (para salvar o código na nuvem).

Passo 3: Criar o Gatilho (O gancho de arquitetura)

1. No topo da tela da mesma função Lambda, clicar em **+ Add trigger** (+ Adicionar gatilho).
2. Selecionar **S3** na lista.
3. No campo **Bucket**, selecionar o bucket que contém o nome `arquivos-entrada`.
4. Em **Event types**, deixar marcado `All object create events` (Qualquer criação de arquivo).
5. Marcar a caixa de consentimento no final da página e clicar em **Add**.

Conferência de Sucesso

1. Abra a ferramenta **S3** no console AWS.
2. Clica no bucket `arquivos-entrada-...` e faz o upload de um arquivo `.txt` contendo um texto qualquer em letras minúsculas (ex: "ola mundo aws").

3. Ele abre o segundo bucket `arquivos-saida-...`. Se o arquivo estiver lá e, ao abrir, o texto estiver "OLA MUNDO AWS", a arquitetura serverless funcionou de ponta a ponta!