```
CalcOutPro(showMessageFlag)
if (_Outp!=null):
    ├─ if (showMessageFlag):
         — if (!notErr):
           └─ CommandStatus.FAILED
       else
        CommandStatus.FAILED;
    if (notErr):
      - if (_plg != null):
        ├── if (m_otgr == 0 && g_otgr == 0):
               - if (tip == 1 || tip == 2 || tip == 3 || tip == 5):
                   - if (!string.IsNullOrEmpty(npril)):

    getPrilzAndKudaList

                       - if (CheckOut(prilzList, draft) != "")
                           - if (showMessageFlag):
                             — if (!notErr):
                                CommandStatus.FAILED;
                             CommandStatus.FAILED;
                         if (notErr):
                            - getCompList()
                          — modifyComplect()
                    - if (notErr):
                        - createAndWriteComplTable()
                          — createAndWritePrilzTmpTable()
                         formOutPro() --> subStatus
                         if (subStatus == CommandStatus.FAILED)

    CommandStatus.FAILED

                else:
                  - if (tip == 4):
                        - if (Model.pTbNumber >= 900):
                           - getPartsCompList()
                            - createAndWriteComplTable()
                           - formOutPro() --> subStatus
                             if (subStatus == CommandStatus.FAILED)
                            CommandStatus.FAILED
                         else:
                         CommandStatus.FAILED
                    else:
                     if (tip == 6):
                          — getProdList() --> dr
                            - if (draft == dr):
                             --- formOutPro() --> subStatus
                                  if (subStatus == CommandStatus.FAILED)
                                  CommandStatus.FAILED
                             else:
                             CommandStatus.FAILED
                         else:

    CommandStatus.FAILED

             else:
             CommandStatus.FAILED
       else:
```

```
│ └─ CommandStatus.FAILED

else:
└─ CommandStatus.FAILED
```

Где

showMessageFlag (bool):

Описание: Параметр метода.

При True - включает отображение диалоговых окон. При False - отключает отображение диалоговых окон.

subStatus (CommandStatus):

Описание: Статус выполнения подкоманды.

```
subStatus = FormOutPro(draft, 0, null, showMessageFlag)
```

_Outp (outpro):

Описание: Запись из таблицы outpro.

```
var res = MessageBox.Show("Заказ уже есть в OutPro. \nПродолжить расчёт?",
  "Внимание!", MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Question);
notErr = (res.ToString() == "Yes");
```

notErr (bool):

Описание: Статус диалогового окна, сообщающего об имеющихся ошибка с выбором пропустить заказ либо продолжить с ошибками.

```
var notErr = true;
...
var res = MessageBox.Show("Заказ уже есть в OutPro. \nПродолжить расчёт?",
"Внимание!", MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Question);
notErr = (res.ToString() == "Yes");
```

_plg (pl_god):

Описание: Запись из таблицы pl_god.

```
var _plg = Model.db.pl_god.FirstOrDefault(p => p.zakaz == Model.pTbOrder && p.nom
== Model.pTbNumber);
```

```
m_otgr (decimal):
Описание: Признаки товара.
g_otgr (decimal):
Описание:
tip (decimal):
Описание: Тип заказа.
draft (decimal):
Описание: Чертеж общего вида из план года.
prilzList (List<pril_zM>):
Описание:
npril (string):
Описание: Чертеж приложения.
dr (decimal):
```

Описание:

