

CNW - Midterm

Tổng điểm 25/90

✗

0/1

Cho đoạn lệnh như sau:

```
<?php
$str = 'val1,val2,val4,.';
echo count(explode('.', $str));
?>
```

- ☒ 8
- ☐ Kết quả khác
- ☐ 7
- ☐ 6

Câu trả lời đúng

- ☒ Kết quả khác

✗

✗ Đâu là chú thích được dùng trong php?

0/1

- ☒ /* commented code here */
- ☐ // you are handsome
- ☐ # you are gay
- ☐ Tất cả đều đúng

Câu trả lời đúng

- ☒ Tất cả đều đúng

✗



✗ Lệnh nào để tách 1 chuỗi thành 1 mảng?

0/1

\$str = "30/4/2023";

- ☒ arr = split("", "", str); // 30, 4, 2023
- ☐ arr = explode("", "", str); //[30, 4, 2023]
- ☐ Tất cả đều sai
- ☐ arr = array ("", "", str); // [30, 4, 2023]

✗

Câu trả lời đúng

- ☒ Tất cả đều sai



✓ Cho đoạn lệnh sau:

1/1

```
<?php
```

```
$b=false;
```

```
if($b=true)
```

```
print("true");
```

```
else
```

```
print("false");
```

```
?>
```

Kết quả đoạn lệnh trên bằng bao nhiêu?

- ☒ c. true
- ☐ a. false
- ☐ d. Lỗi
- ☐ b. true false



✗ <?php

0/1

\$foo = 'bar';

echo '\$foo\' '. '\$foo\' ';

?>

Chọn một phương án trả lời.

☒ d. \$foo'bar

✗

☐ a. \$foobar

☐ c. bar'\$foo\'

☐ b. \$foo'bar\'

Câu trả lời đúng

☒ b. \$foo'bar\'

✓

1/1

Cho biết kết quả đoạn lệnh sau:

```
var n=6;  
m=n;  
switch ( n ) {  
  case 5:  
  case 6:  
  case 7: m = n >> 1; break;  
  case 8: m = n << 1;  
}  
document.write("m=",m);
```

☒ m = 3

✓

☐ m = 6

☐ m = 12

☐ Kết quả khác



✗ Phương thức viết chương trình của JS như thế nào?

0/1

- ☒ b. Viết riêng một dạng
- ☐ d. Viết chung với HTML
- ☐ c. Viết riêng một trang hoặc chung với HTML
- ☐ a. Không có dạng nào

✗

Câu trả lời đúng

- ☒ c. Viết riêng một trang hoặc chung với HTML

✗ Sử dụng từ khóa nào để đặt tên mới cho cột

0/1

- ☒ D. NEW_NAM
- ☐ A. ALIAS
- ☐ C. NEW_COLUMM_NAME
- ☐ B. AS

✗

Câu trả lời đúng

- ☒ B. AS





0/1

Cho đoạn lệnh sau:
<?php
for(\$a=1; \$a<=9; \$a++){
if(\$a==5) continue;
print(\$a);
?>
Kết quả sau khi thực thi đoạn lệnh trên?

- ☒ 12345
- ☐ 12346789
- ☐ 123456789
- ☐ 56789



Câu trả lời đúng

- ☒ 12346789



✖ Cho đoạn lệnh như sau:

0/1

```
<?php  
  
    $string1 = "ab";  
  
    $string2 = "cd";  
  
    $string1 = $string1.$string2;  
  
    $string3 = "abc";  
  
    $string1 .= $string3;  
  
    echo $string1;  
  
?>
```

☒ C. cdabcab

☐ A. abcdabc

☐ B. abc

☐ D. cdabc

Câu trả lời đúng

☒ A. abcdabc

✖



✓ **Lệnh prompt() trong Javascript để làm gì?**

1/1

- ☒ b. Hiện một thông báo nhập thông tin
- ☐ d. Hiện một thông báo dạng Yes, No
- ☐ c. Tất cả đều sai
- ☐ a. Xác thực thông tin cần nhập



✗ **SQL là chữ viết tắt của**

0/1

- ☒ a. Structure Question Language
- ☐ c. Strong Query Language
- ☐ b. Structured Query Language
- ☐ d. Super Question Language



Câu trả lời đúng

- ☒ b. Structured Query Language



✗ Để hiển thị những dòng phân biệt (loại bỏ kết quả trùng) chúng ta sử dụng 0/1
từ khóa nào sau đây?

Chọn một phương án trả lời.

- ☒ a. ANY
- ☐ b. ONLY
- ☐ d. ALL
- ☐ c. DISTINCT

✗

Câu trả lời đúng

- ☒ c. DISTINCT



✖ class A{

0/1

static \$word = "hello";

static function hello(){

print static::\$word;

}

}

class B extends A{

static \$word = "byte";

}

B::hello();

- ☒ c. hellobyte
- ☐ a. hello
- ☐ d. byte
- ☐ b. có lỗi xảy ra

✖

Câu trả lời đúng

- ☒ d. byte





1/1

Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:

```
const a = {};  
const b = { key: "b" };  
const c = { key: "c" };  
a[b] = 123;  
a[c] = 456;  
console.log(a[b]);
```

- ☒ 456
- ☐ 123
- ☐ ReferenceError
- ☐ undefined



✓ Các lớp cơ bản của mô hình xử lý Client/Server?

1/1

- ☒ All Correct
- ☐ Application Logic
- ☐ Data Management
- ☐ Presentation



✗ Làm thế nào sử dụng session trong PHP?

0/1

- ☒ a. Gọi hàm start_session()
- ☐ c. Thiết lập session auto_start trong cấu hình
- ☐ b. Luôn được tự động gọi
- ☐ d. Gọi hàm session_register()

Câu trả lời đúng

- ☒ d. Gọi hàm session_register()

✗

0/1

Cho đoạn lệnh như sau:

```
<?php
$array=array("a1"=>'x', "a2"=>'e', "a3"=>'z');
asort($array);
foreach($array as $keys=>$values) {
    print "$keys = $values, ";
}
?>
```

- ☒ a1 = e, a2 = x, a3 = z
- ☐ a2 = e, a1 = x, a3 = z
- ☐ Kết quả khác
- ☐ 0 = e, 1 = x, 2 = z

Câu trả lời đúng

- ☒ a2 = e, a1 = x, a3 = z





1/1

Cho đoạn code như sau:
`const obj = { a: "one", b: "two", a: "three" };
console.log(obj);`
Kết quả nhận được sẽ là?

- ☒ {a: "three", b: "two"}
- ☐ {a: "one", b: "two"}
- ☐ {b: "two", a: "three"}
- ☐ SyntaxError



✗ Cho đoạn lệnh sau:

0/1

<?php

\$a=5; \$b=4;

\$c=(\$a++ * ++\$b);

echo \$c;

?>

Kết quả đoạn lệnh trên bằng bao nhiêu?

- ☒ c. 21
- ☐ b. 25
- ☐ a. 27
- ☐ d. 20



Câu trả lời đúng

- ☒ b. 25



✖ Xác định phát biểu đúng

0/1

- ☒ C. Frame được tạo ra nhờ các đối tượng của Form ✖
- ☐ A. Frame trong suốt đối với người dùng
- ☐ B. Để thay đổi thuộc tính src của Frame, sử dụng properties của Frame
- ☐ D. Để thay đổi thuộc tính src của Frame, sử dụng properties của Frameset

Câu trả lời đúng

- ☒ B. Để thay đổi thuộc tính src của Frame, sử dụng properties của Frame

✖ Trong Javascript sự kiện onChange thực hiện khi nào?

0/1

- ☒ Khi click chuột vào nút lệnh ✖
- ☐ Khi một đối tượng trong form mất focus
- ☐ Xảy ra khi giá trị của 1 trường trong form được người dùng thay đổi
- ☐ Khi một đối tượng trong form có focus

Câu trả lời đúng

- ☒ Xảy ra khi giá trị của 1 trường trong form được người dùng thay đổi



✗ 1. `if (null === false) { echo 'true'; } else { echo 'false'; }`

0/1

2. `$a = array(); if ($a == null) { echo 'true'; } else { echo 'false'; }`

3. `$var = 1 / 2;`

4. `$var = '0'; if ($var) { echo 'true'; } else { echo 'false'; }`

☒ False False 0.5 True

✗

☐ True False 0.5 False

☐ True True 0.5 False

☐ False True 0.5 False

Câu trả lời đúng

☒ False True 0.5 False



✓ Cho đoạn lệnh như sau:

1/1

```
<?php
```

```
$a=array(
```

```
10,
```

```
20,
```

```
'0',
```

```
'10hello',
```

```
'hello10'
```

```
);
```

```
echo array_sum($a);
```

```
?>
```

Kết quả bằng bao nhiêu sau khi thực thi đoạn lệnh trên?

- ☒ a. 40
- ☐ b. 20
- ☐ d. Tất cả đều sai
- ☐ c. 30



✗ Dịch vụ HTTP chạy ngầm định ở cổng bao nhiêu?

0/1

- ☒ 23
- ☐ 21
- ☐ Kết quả khác
- ☐ 80

✗

Câu trả lời đúng

- ☒ 80

✓

1/1

```
Cho đoạn lệnh sau:  
<?php  
function b($a=4)  
{  
    $a=$a/2;  
    return $a;  
}  
$a=10;  
b($a);  
echo $a;  
?>  
Kết quả sau khi thực thi đoạn lệnh trên?
```

- ☒ 10
- ☐ Kết quả khác
- ☐ 2
- ☐ 5

✓



✓ Thẻ <Frame src = "duong dan">

1/1

- ☒ d. Tất cả đều đúng
- ☐ c. Dùng để lấy dữ liệu từ một trang khác
- ☐ b. Kết quả khác
- ☐ a. Dùng để chèn ảnh



✗ Đoạn lệnh sau cho kết quả bao nhiêu?

0/1

```
<?php
```

```
    $a = array(  
        null => 'a',  
        true => 'b',  
        false => 'c',  
        0 => 'd',  
        1 => 'e',  
        "" => 'f'
```

```
    );
```

```
    echo count($a);
```

```
?>
```

- ☒ 2
- ☐ 6
- ☐ 3
- ☐ 5



Câu trả lời đúng

- ☒ 3



✗ Chức năng "Chuyển 1 mảng thành 1 chuỗi" là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây?

0/1

- ☒ explode
- ☐ implode
- ☐ array_to_str
- ☐ array_str

✗

Câu trả lời đúng

- ☒ implode

✗

0/1

10 Kết quả của đoạn lệnh sau là gì?

Marks: 1

```
const obj = { 1: "a", 2: "b", 3: "c" };  
const set = new Set([1, 2, 3, 4, 5]);  
obj.hasOwnProperty("1");  
obj.hasOwnProperty(1);  
set.has("1");  
set.has(1);
```

- ☒ false true false true
- ☐ false true true true
- ☐ true true false true
- ☐ true true true true

✗

Câu trả lời đúng

- ☒ true true false true



✓ Kết quả của chương trình javascript sau đây là gì?

1/1

```
function Person(firstName, lastName){  
  this.firstName = firstName;  
  this.lastName = lastName;  
}  
const lydia = new Person("Lydia", "Hallie");  
const sarah = Person("Sarah", "Smith");  
console.log(lydia);  
console.log(sarah);
```

- ☒ Person {firstName: "Lydia", lastName: "Hallie"} and undefined ✓
- ☐ Person {firstName: "Lydia", lastName: "Hallie"} and ReferenceError
- ☐ Person {firstName: "Lydia", lastName: "Hallie"} and Person{firstName:"Sarah", lastName: "Smith"}
- ☐ Person {firstName: "Lydia", lastName: "Hallie"} and {}





0/1

Cho đoạn lệnh sau:

```
<?php
class number{
public $a=10;
public $b=20;
private $c=30;
}
$number = new number();
foreach($numbers as $var => $value) {
echo "$value ";
}
?>
```

- ☒ 10 20 30
- ☐ The script will throw an error
- ☐ 10 20
- ☐ 10 20 0



Câu trả lời đúng

- ☒ The script will throw an error

 Làm sao để truy cập vào 1 thuộc tính trong class thông qua \$this

0/1

- ☒ \$this.varname
- ☐ \$this->\$varname
- ☐ \$this.\$varname
- ☐ \$this->varname



Câu trả lời đúng

- ☒ \$this->varname



✗ **Lệnh nào để tách 1 chuỗi thành 1 mảng?**
`$str = "30/4/2023";`

0/1

- ☒ `$arr = array ("/", $str); // [30, 4, 2023]`
- ☐ `$arr = split("/", $str); // 30, 4, 2023`
- ☐ `$arr = explode("/", $str); //[30, 4, 2023]`
- ☐ Tất cả đều sai

✗

Câu trả lời đúng

- ☒ `$arr = explode("/", $str); //[30, 4, 2023]`

✓ **Trong một frameset có ít nhất là _____ frame**

1/1

- ☒ A. 2
- ☐ B. 3
- ☐ C. 1
- ☐ D. Kết quả khác

✓



✓ Phát biểu nào sau đây SAI về phương thức `__construct()`

1/1

- ☒ A. `__construct()` phải có tham số được truyền ✓
- ☐ D. `__construct()` thường dùng để khởi tạo giá trị ban đầu, các trường hợp gọi `__construct()`
- ☐ B. `__construct()` được gọi tự động và được gọi đầu tiên khi một object được khởi tạo
- ☐ C. `__construct()` được đặt tên trùng với tên class



✓ Cho đoạn mã lệnh sau:

1/1

```
<?php  
  
function h($a = 5)  
{  
    $a = $a / 2;  
    return $a;  
}  
  
$a = 10;  
  
h($a);  
  
echo $a;  
  
?>
```

Cho biết kết quả của đoạn lệnh trên?

- ☒ b. 10
- ☐ a. 5
- ☐ c. Kết quả khác
- ☐ d. 2



✗ JavaScript được bắt đầu bằng?

0/1

- ☒ C. <java> </java>
- ☐ D. Tất cả các dạng trên.
- ☐ A. <script> ...</script>
- ☐ B. <Javascript> ...<Javascript>

✗

Câu trả lời đúng

- ☒ A. <script> ...</script>

✗ Mặc định của 1 biến không có giá trị được thể hiện với từ khoá

0/1

- ☒ under
- ☐ null
- ☐ Không có khái niệm như vậy trong php
- ☐ none

✗

Câu trả lời đúng

- ☒ null



✗ **Làm thế nào để lưu trữ một biến age có giá trị 28 vào trong session**

0/1

- ☒ C. \$age = 28;
- ☐ session_register('age')
- ☐ D. \$HTTP_SESSION_VARS['age'] = 28;
- ☐ B. session_register('age', 28);
- ☐ A. \$_SESSION['age'] = 28;

✗

Câu trả lời đúng

- ☒ B. session_register('age', 28);

✗ **Câu lệnh SQL nào sau đây dùng để xóa bảng từ cơ sở dữ liệu cho trước?**

0/1

Chọn một phương án trả lời.

- ☒ b. DELETE TABLE FROM DATABASE
- ☐ c. DROP TABLE
- ☐ d. DROP TABLE FROM DATABASE
- ☐ a. DELETE TABLE

✗

Câu trả lời đúng

- ☒ c. DROP TABLE



✓ ____ là 1 tập hợp các frame dùng để điều khiển sự hiển thị của các frame riêng lẻ để tạo nên 1 trang web 1/1

- ☒ Frameset
- ☐ Kết quả khác
- ☐ Frames
- ☐ Trang web



✓ Trong javascript sự kiện onUnload thực hiện khi nào 1/1

- ☒ Khi kết thúc một chương trình
- ☐ Khi bắt đầu chương trình chạy
- ☐ Khi click chuột
- ☐ Khi di chuyển chuột qua



✘ Cho biết kết quả khi chạy đoạn chương trình sau:

0/1

```
var i = 1;  
    for(i = 0; i = -1; i = 1){  
        document.write(i);  
        if(i!= 1) break;  
    }
```

☒ Lỗi biên dịch

✘

☐ -1

☐ 0

☐ Kết quả khác

Câu trả lời đúng

☒ -1

✘ Trong các cách sau đây, cách nào giúp bạn nhận được dữ liệu gửi đi từ Form mà không chắc chắn cơ chế được gửi đi như thế nào?
Chọn một phương án trả lời

0/1

☒ d. \$_SEND[]

✘

☐ c. \$_REQUEST[]

☐ a. \$_GET[]

☐ b. \$_POST[]

Câu trả lời đúng

☒ c. \$_REQUEST[]





0/1

Cho đoạn lệnh như sau:

```
<?php
$array=array("a1"=>'x', "a2"=>'e', "a3"=>'z');
ksort($array);
foreach($array as $keys=>$values) {
    print "$keys = $values, ";
}
?>
```

- ☒ a1 = e, a2 = x, a3 = z
- ☐ a1 = x, a2 = e, a3 = z
- ☐ Kết quả khác
- ☐ 0 = e, 1 = x, 2 = z



Câu trả lời đúng

- ☒ a1 = x, a2 = e, a3 = z



0/1

Cho biết kết quả của đoạn lệnh sau:

```
var a=2;
b=c=5;
c = (a>b) ? ++a : a|b;
document.write(c);
```

- ☒ 2
- ☐ 5
- ☐ 3
- ☐ 7



Câu trả lời đúng

- ☒ 7





0/1

Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:

```
function getPersonInfo(one, two, three) {  
  console.log(one);  
  console.log(two);  
  console.log(three);  
}  
  
const person = "Lydia";  
const age = 21;  
  
getPersonInfo`${person} is ${age} years old`;
```

- ☒ "Lydia" ["", " is ", " years old"] 21
- ☐ Kết quả khác
- ☐ ["", " is ", " years old"] " Lydia" 21
- ☐ "Lydia" ["", " is ", " years old"]



Câu trả lời đúng

- ☒ ["", " is ", " years old"] " Lydia" 21





1/1

Cho biết kết quả của đoạn JavaScript sau:

```
for (var i = 0; i < 3; i++) {  
  setTimeout(() => console.log(i), 1);  
}  
for (let i = 0; i < 3; i++) {  
  setTimeout(() => console.log(i), 1);  
}
```

- ☒ 3 3 3 and 0 1 2
- ☐ Kết quả khác
- ☐ 0 1 2 and 0 1 2
- ☐ 0 1 2 and 3 3 3



1/1

Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:

```
function checkAge(data) {  
  if (data === { age: 18 }) {  
    console.log("You are an adult!");  
  } else if (data == { age: 18 }) {  
    console.log("You are still an adult.");  
  } else {  
    console.log('Hmm.. You don't have an age I guess');  
  }  
}  
  
checkAge({ age: 18 });
```

- ☒ Hmm... You don't have an age I guess
- ☐ Tất cả đều sai
- ☐ You are an adult
- ☐ You are still an adult



✓ Cho biết kết quả của đoạn lệnh sau:

1/1

```
var num = 8;  
var num = 10;  
console.log(num);
```

- ☒ 10
- ☐ 8
- ☐ SyntaxError
- ☐ ReferenceError



✗ Kết quả chương trình Javascript sau đây là gì ?

0/1

```
class Chameleon{
    static colorChange(newColor){
        this.newColor = newColor;
        return this.newColor;
    }
    constructor({newColor='green'} = {}){
        this.newColor = newColor;
    }
}

const freddie = new Chameleon({newColor: 'purple'});
freddie.colorChange('orange')
```

☒ purple

☐ Orange

☐ TypeError

☐ Green

Câu trả lời đúng

☒ TypeError

✗



✗ Trong javascript sự kiện onBlur thực hiện khi nào?

0/1

- ☒ Khi click chuột vào nút lệnh
- ☐ Khi một đối tượng di chuyển focus khỏi phần tử trong form
- ☐ Khi 1 đối tượng trong form có focus
- ☐ Khi di chuyển con chuột qua các phần tử trên form

✗

Câu trả lời đúng

- ☒ Khi một đối tượng di chuyển focus khỏi phần tử trong form

✗ Cho biết kết quả của đoạn javascript sau:

0/1

+true;
!"ICT Hà Nội";

- ☒ false and false
- ☐ Tất cả đều sai
- ☐ 1 and false
- ☐ false and NaN

✗

Câu trả lời đúng

- ☒ 1 and false





0/1

Kết quả của chương trình Javascript sau đây là gì?

```
function Person(firstName, lastName) {  
  this.firstName = firstName;  
  this.lastName = lastName;  
}
```

```
const lydia = new Person("Lydia", "Hallie");  
const sarah = Person("Sarah", "Smith");
```

```
console.log(lydia);  
console.log(sarah);
```

- ☒ Person {firstName: "Lydia", lastName: "Hallie"} and {} ✗
- ☐ Person {firstName: "Lydia", lastName: "Hallie"} and undefined
- ☐ Person {firstName: "Lydia", lastName: "Hallie"} and ReferenceError
- ☐ Person {firstName: "Lydia", lastName: "Hallie"} and Person{firstName:"Sarah", lastName: "Smith"}

Câu trả lời đúng

- ☒ Person {firstName: "Lydia", lastName: "Hallie"} and undefined

✗ Dịch vụ Telnet hoạt động ngầm định ở cổng bao nhiêu

0/1

- ☒ 21 ✗
- ☐ 23
- ☐ Kết quả khác
- ☐ 80

Câu trả lời đúng

- ☒ 23



✗ Tag nào dùng để tạo hình nền cho web?

0/1

- ☒ D. <background img="background.gif">
- ☐ C.
- ☐ B. <body background="background.gif">
- ☐ A. Kết quả khác



Câu trả lời đúng

- ☒ B. <body background="background.gif">

✓ Làm sao để khi click chuột vào link thì tạo ra cửa sổ mới ?

1/1

- ☒ D.
- ☐ B.
- ☐ A. Kết quả khác
- ☐ C.



✗ Trong js sự kiện Onload thực hiện khi:

0/1

- ☒ b. Khi kết thúc một chương trình
- ☐ a. Khi bắt đầu chương trình chạy
- ☐ d. Khi di chuyển chuột qua
- ☐ c. Khi click chuột

✗

Câu trả lời đúng

- ☒ a. Khi bắt đầu chương trình chạy

✗

0/1

Cho khai báo như sau:
\$a = array(
 'a',
 3 => 'b',
 1 => 'c',
 'd'
);
Truy cập đến phần tử có giá trị 'd' là kết quả nào?

- ☒ \$a[1]
- ☐ \$a[3]
- ☐ \$a[2]
- ☐ \$a[4]

✗

Câu trả lời đúng

- ☒ \$a[4]





0/1

Cho đoạn lệnh như sau:

```
<?php
class Object{
function Object($entity) {
    $entity->name="Billy";
}
}
class Entity {
    var $name="Elly";
}
$entity = new Entity();
$obj = new Object($entity);
print $entity->name;
?>
```

- ☒ Billy
- ☐ Elly
- ☐ The script will throw an error message
- ☐ BillyElly



Câu trả lời đúng

- ☒ The script will throw an error message





0/1

Cho đoạn lệnh như sau:

```
<?php
$a=array(
10,
20,
'0',
'10hello',
'hello10'
);
echo array_sum($a);
?>
```

Kết quả bằng bao nhiêu sau khi thực thi đoạn lệnh trên?

- ☒ 30
- ☐ Tất cả đều sai
- ☐ 20
- ☐ 40



Câu trả lời đúng

- ☒ 40



✗ Cho biết kết quả của các biểu thức sau:

0/1

!!null;

!!"";

!!1;

☒ false true false

✗

☐ false true true

☐ false false true

☐ true true false

Câu trả lời đúng

☒ false false true



✗ `var m, n = 3;`

0/1

`switch (n << 2) {``case 10:` `m = n - 2;` `break;``case 11:` `m = n * 2;``case 12:` `m = n - 2;``default:` `m = n + 2;``}``console.log("m ", m);`

- ☒ c. m = 1
- ☐ d. m = 6
- ☐ b. Kết quả khác
- ☐ a. m = 5

✗

Câu trả lời đúng

- ☒ a. m = 5





0/1

Cho đoạn mã lệnh như sau:

```
<?php
for($x=1; $x<=2; $x++){
  for($y=1; $y<=3; $y++){
    if($x==$y) continue;
    print("x=$x y=$y");
  }
?>
```

☒ x = 1, y = 1



☐ x = 1, y = 2

☐ x = 2, y = 3

☐ x = 1, y = 3

☐ x = 2, y = 1

☐ x = 2, y = 2

Câu trả lời đúng

☒ x = 2, y = 1

☒ x = 1, y = 2

☒ x = 1, y = 3

☒ x = 2, y = 3





1/1

Kết quả của chương trình Javascript sau đây là gì?

```
let number = 0;  
console.log(number++);  
console.log(++number);  
console.log(number);
```

- ☒ 0 2 2
- ☐ 0 1 2
- ☐ 1 1 2
- ☐ 1 2 2



0/1

Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:

```
var i = 1;  
switch (i) {  
  case 1: document.writeln(i); i+=3;  
  case 2: document.writeln(i); i+=4;  
}  
document.writeln(i);
```

- ☒ 1
- ☐ 1 4 8
- ☐ 1 1
- ☐ 1 4 1



Câu trả lời đúng

- ☒ 1 4 8



✗ <?php

0/1

\$RESULT = 11 + 11 + 0x11;

echo "\$RESULT";

?>

Hãy cho biết kết quả của đoạn lệnh trên

☒ c. 22

✗

☐ a. 11

☐ d. 39

☐ b. 29

Câu trả lời đúng

☒ d. 39

✗ Javascript là ngôn ngữ thông dịch hay biên dịch (Vietjack)

0/1

☒ Thông dịch

✗

☐ Biên dịch

☐ Cả 2 dạng

☐ Không có dạng nào ở trên

Câu trả lời đúng

☒ Biên dịch



✗ Tag nào tạo ra 1 drop-down list?

0/1

- ☒ b. <list>
- ☐ c. <input type = "list">
- ☐ d. <input type = "dropdown">
- ☐ a. <select>

✗

Câu trả lời đúng

- ☒ a. <select>

✗ Chức năng "chuyển 1 chuỗi thành 1 mảng" là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây?

0/1

- ☒ str_to_array
- ☐ implode
- ☐ explode
- ☐ str_array

✗

Câu trả lời đúng

- ☒ explode



✘ Đoạn lệnh sau cho kết quả là gì ?

0/1

```
if(null == false){  
    echo 'true';  
}else{  
    echo 'false';  
}
```

- ☒ false
- ☐ lỗi
- ☐ true
- ☐ Tất cả đều sai

✘

Câu trả lời đúng

- ☒ true

✘ Cho bảng user gồm các cột: id, firstname, lastname, email. Sử dụng cụm nào trong câu SQL để in ra tên đầy đủ của một user(fullname=firstname+khoảng trống+lastname)

0/1

- ☒ c. join(lastname," ",firstname)
- ☐ a. concat(lastname," ",firstname)
- ☐ d. join(firstname," ",lastname)
- ☐ b. concat(firstname," ",lastname)

✘

Câu trả lời đúng

- ☒ b. concat(firstname," ",lastname)





0/1

Cho đoạn lệnh sau:
`<?php
switch(1)
{
case 1: print("One");
case 2: print("Two");
default: print("Other");
?>`
Kết quả đoạn lệnh trên bằng bao nhiêu?

- ☒ Two
- ☐ One
- ☐ Tất cả đều sai
- ☐ One Two Other



Câu trả lời đúng

- ☒ One Two Other





0/1

Cho đoạn lệnh như sau:

```
<?php
$a=5;
$b=12;
$c=10;
$d=7;
$e=($a*$b)+$c*$d/$a;
print($e);
?>
```

Cho biết kết quả của đoạn lệnh trên.

☒ 30

☐ 154

☐ 74

☐ 26

Câu trả lời đúng

☒ 74



✓ Javascript là ngôn ngữ kịch bản có dấu được mã nguồn không?

1/1

☒ D. Không dấu được vì các kịch bản chạy ở client

☐ B. Hai phát biểu đều sai

☐ C. Dấu được vì chương trình hoạt động độc lập với trình duyệt

☐ a. Hai phát biểu đều đúng





0/1

Cho đoạn lệnh sau:
`<?php
echo (int) "1234Billy";
?>`
Kết quả đoạn lệnh trên bằng bao nhiêu?

- ☒ 1234Billy
- ☐ 1234
- ☐ Lỗi xảy ra
- ☐ 0



Câu trả lời đúng

- ☒ 1234

 Dịch vụ FTP chạy ngầm định ở cổng bao nhiêu

0/1

- ☒ 23
- ☐ 80
- ☐ 21
- ☐ Kết quả khác



Câu trả lời đúng

- ☒ 21



✗ ISP được viết tắt của từ nào

0/1

- ☒ Internet Service Protocol
- ☐ InCorrect
- ☐ Information Service Provide
- ☐ Internet Service Provide

✗

Câu trả lời đúng

- ☒ Internet Service Provide

✓ <?php

1/1

```
$a=1;
```

```
function test($a=4){
```

```
echo "a=$a";
```

```
}
```

```
test();
```

```
?>
```

Kết quả của đoạn lệnh trên?

- ☒ c. Không có đáp án nào đúng
- ☐ b. 2
- ☐ d. 3
- ☐ a. 1

✓



✓ Các thành phần cơ bản của mô hình xử lý Client/Server?

1/1

Chọn một phương án trả lời.

- ☒ d. AllCorrect
- ☐ c. Front end Client
- ☐ a. Back end Server
- ☐ b. Network



✓ Hàm alert() dùng để làm gì?

1/1

- ☒ b. Dùng để hiện một thông báo
- ☐ c. Dùng để hiện một thông báo nhập
- ☐ d. Tất cả đều đúng
- ☐ a. Dùng để chuyển đổi số sang chữ



✗ Đâu không phải là phép toán được dùng so sánh trong PHP?

0/1

- ☒ b. !=
- ☐ d. >=
- ☐ a. <==>
- ☐ c. ===



Câu trả lời đúng

- ☒ a. <==>



✗ Trong JavaScript sự kiện onClick thực hiện khi nào?

0/1

- ☒ d. Khi một đối tượng trong form có focus
- ☐ b. Khi click chuột vào một đối tượng trong form.
- ☐ a. Khi một đối tượng trong form mất focus.
- ☐ c. Khi click chuột vào nút lệnh

✗

Câu trả lời đúng

- ☒ b. Khi click chuột vào một đối tượng trong form.

✗

0/1

Đoạn lệnh sau in ra kết quả bao nhiêu?

```
<?php
$a=1;
function test(){
    echo "a=$a";
}
test();
?>
```

- ☒ 2
- ☐ 3
- ☐ Tất cả đều sai
- ☐ 1

✗

Câu trả lời đúng

- ☒ Tất cả đều sai



✗ IAP được viết tắt của từ nào?

0/1

- ☒ b. Information Access Protocol
- ☐ d. Information Access Provide
- ☐ a. InCorrect
- ☐ c. Internet Access Provide

✗

Câu trả lời đúng

- ☒ c. Internet Access Provide

✗ Trong JS sự kiện OnMouseOver thực hiện khi nào?

0/1

- ☒ b. Khi một đối tượng trong form mất focus
- ☐ a. Khi di chuyển con chuột qua một đối tượng trong form
- ☐ c. Khi click chuột vào nút lệnh
- ☐ d. Khi có một đối tượng trong form có focus

✗

Câu trả lời đúng

- ☒ a. Khi di chuyển con chuột qua một đối tượng trong form





0/1

Câu 36: Đây là tag tạo ra liên kết (links) trong web?

- ☐ A. `<a url="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>`
- ☐ B. `<a>http://www.w3schools.com</a>`
- ☒ C. `<a href="http://www.w3schools.com">W3Schools</a>`
- ☐ D. `<a name="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>`

☒ B

☐ D

☐ C

☐ A

Câu trả lời đúng

☒ C





<?php

1/1

```
$check = 'false';
```

```
if ($check) {
```

```
    echo 'true';
```

```
} else {
```

```
    echo 'false';
```

```
}
```

```
?>
```

Đoạn lệnh trên in ra kết quả nào sau đây?



a. true



b. true false



d. false



c. Tất cả đều sai



✗ Làm thế nào để chọn tất cả các cột trong bảng Table1 mà cột FirstName có giá trị là Tom 0/1

- ☒ SELECT * FROM Table1 WHERE FirstName <> 'Tom' ✗
- ☐ SELECT [all] FROM Table1 WHERE FirstName Like 'Tom'
- ☐ SELECT * FROM Table1 WHERE FirstName = 'Tom'
- ☐ SELECT [all] FROM Table1 WHERE FirstName = 'Tom'

Câu trả lời đúng

- ☒ SELECT * FROM Table1 WHERE FirstName = 'Tom'

Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận. - [Liên hệ với chủ sở hữu biểu mẫu](#) - [Điều khoản Dịch vụ](#) - [Chính sách quyền riêng tư](#)

Biểu mẫu này có vẻ đáng ngờ không? [Báo cáo](#)

Google Biểu mẫu



