

PING java

il comando da utilizzare è il ping, ma in java lo gestiremo come una stringa:

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.text.ParseException;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws java.io.IOException,
        java.lang.InterruptedException, ParseException {
        //preparo il comando da eseguire
        String IP = "8.8.8.8";
        String command = "ping -c 2 " + IP;
```

dentro alla variabile command è contenuto il comando, a questo punto genero un nuovo processo a cui chiederò di eseguire il comando

```
        try {
            //creo un processo di sistema che esegue il comando appena creato
            //in realtà è una variabile di tipo stringa, tuttavia questa
stringa
            //contiene una chiamata a un comando di sistema che attiva il
driver
            //della scheda di rete --> che attiva il controller --> che attiva
la scheda di rete
            Process process = Runtime.getRuntime().exec(command);
```

ora voglio andare a intercettare le informazioni che arrivano dalla scheda di rete in risposta al comando ping. Lo faccio creando un buffer dove ospitare il flusso di dati in arrivo dal dispositivo --> controller --> driver

```
        //creo un buffer dove mettere le informazioni che mi arrivano dalla
        //scheda di rete --> controller --> driver
        BufferedReader reader = new BufferedReader(new
InputStreamReader(process.getInputStream()));

        //creo una stringa dove mettere il contenuto del buffer
        String line;

        //Leggo il contenuto del buffer finchè non è vuoto e lo stampo a
video
        while ((line = reader.readLine()) != null) {
            System.out.println(line);
        }

        reader.close(); //chiudo il buffer

    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
```