

## Lista de Exercícios – Ponteiros

Créditos: Lista de exercícios baseados no material da Professora Rosilane Mota.

Para cada um dos exercícios a seguir, crie um arquivo .c com o main para realização dos testes. O código deve ser todo comentado com indicação das principais decisões sobre os comandos escolhidos.

1. Escreva um programa em C que leia dois inteiros, armazenando-os em variáveis. O programa deve comparar os endereços das variáveis e exibir o maior deles.
2. Explique cada uma das expressões a seguir, indicando a diferença entre elas:

`p++;    (*p)++;    *(p++);`

Qual informação se refere a expressão `*(p+10)`?

3. Se o endereço de uma variável *valor* foi atribuído a um ponteiro *valorPtr*, quais alternativas são verdadeiras? Justifique sua resposta.
  - a) `valor == &valorPtr`
  - b) `valor == *valorPtr`
  - c) `valorPtr == &valor`
  - d) `valorPtr == *valor`
4. Identifique o erro no programa a seguir, de modo que seja exibido o valor 10 na tela.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int x, *p, **q;
    p = &x;
    q = &p;
    x = 10;
    printf("\n%d\n", &q);
    return(0);
}
```

5. Escreva um programa em C que declare variáveis para armazenar um valor inteiro, um valor real e um caracter. Deve existir no programa ponteiros associados a cada um deles. O programa deve solicitar novos dados para as variáveis e elas devem ser modificadas usando os respectivos ponteiros. Exiba os endereços e os conteúdos de todas as variáveis e ponteiros antes e após a alteração.

6. Observe os dois programas a seguir, Código 1 e Código 2. Qual. É a diferença entre eles? Qual é o valor impresso para ptr em cada um dos códigos? Porque?

Código 1	Código 2
<pre>int main() {     int *ptr, i;     ptr = (int *) malloc(sizeof(int));     *ptr = 10;     for(i=0;i&lt;5;i++){         *ptr=*ptr+1;     }     printf("\nptr: %d", *ptr);     free(ptr);     return 0; }</pre>	<pre>int main() {     int *ptr, i;     ptr = (int *) malloc(sizeof(int));     *ptr = 10;     for(i=0;i&lt;5;i++){         ptr=ptr+1;     }     printf("\nptr: %p", ptr);     free(ptr);     return 0; }</pre>

7. Mostre na tabela a seguir todas as alterações dos conteúdos das variáveis (teste de mesa) e identifique qual será a saída do programa em C para os valores lidos ( $x = 5$  e  $y = 6$ ).

```
int main ()
{
    int x, y;
    int *px = &x;
    int *py = &y;
    scanf(“%d”,&x);
    scanf(“%d”,&y);
    px = py;
    *py = (*py) * (*px);
    *px = *px + 2;
    printf(“x = %d, y = %d”, x, y);
    return 0;
}
```

[illegible]