

```
int main()
{
    int numeroRecebido = -1, maior = 0, menor= 9999999, media= 0, quant = 0;
    float result = 0;
    printf("Digite quantos números inteiros desejar. Quando quiser parar digite 0");

    while (numeroRecebido != 0){
        printf("\n Digite o número: ");
        scanf("%i", &numeroRecebido);
        if (numeroRecebido != 0)
        {
            if (numeroRecebido >= maior)
            {
                maior = numeroRecebido;
            }
            if (numeroRecebido <= menor)
            {
                menor = numeroRecebido;
            }
            quant = quant + 1;
            media = media + numeroRecebido;
        }
    }

    result = media / quant;
    printf("\nO maior é: %i ", maior);
    printf("\nO menor é: %i ", menor);
    printf("\nA média é: %.2f ", result);
}
```

```
int main()
{
    int i;

    for (i = 101; i < 200; i += 2) {
        printf("%d\n", i);
    }
}
```

```
int main()
{
    int numero, i;

    printf("Digite a tabuada desejada: ");
    scanf("%i", &numero);

    printf("Tabuada do %i:\n", numero);
    for (i = 1; i <= 10; i++) {
        printf("%i x %i = %i\n", numero, i, numero * i);
    }
}
```

```
int main()
{
    int numeroRecebido = -1, media= 0, quant = 0;
    float result = 0;
    printf("Digite quantos números inteiros desejar. Quando quiser parar digite 0");

    while (numeroRecebido != 0){
        printf("\n Digite o número: ");
        scanf("%i", &numeroRecebido);
        if (numeroRecebido != 0)
        {
            quant = quant + 1;
            media = media + numeroRecebido;
        }
    }
    result = media / quant;
    printf("\nA média é: %.2f ", result);
}
```

```
int main()
{
    int contador = 0, numero, multi2 = 0, multi3 = 0;

    do {
        printf("Digite um numero (%i/10): ", contador + 1);
        scanf("%i", &numero);

        if (numero % 2 == 0) {
            multi2++;
        }
        if (numero % 3 == 0) {
            multi3++;
        }

        contador++;
    } while (contador < 10);

    printf("\nForam digitados %i numeros multiplos de 2.\n", multi2);
    printf("Foram digitados %i numeros multiplos de 3.\n", multi3);

}
```

```
int main()
{
    float saldo, saque, deposito;
    int escolha;
    saldo = 3000.00;
    saque = 0;
    deposito = 0;

    do{
        //nao entendi exatamente oq foi pedido então adicionei uma opção para sair (0) e uma para reiniciar os valores (6)
        printf("\nEscolhe qual operação deseja fazer em seu banco. \n1-Ver Saldo;\n2-Fazer Saque;\n3-Fazer Depósito;\n0-Sair;\n6-Reiniciar\nDigite a ação desejada: ");
        scanf("%i", &escolha);

        switch (escolha){
            case 1:
                printf("\n0 seu saldo é:\n R$ %.2f", saldo);
                break;
            case 2:
                printf("\nDigite o valor que deseja sacar: ");
                scanf("%f", &saque);
                if (saque <= saldo)
                {
                    saldo = saldo - saque;
                    printf("\nVocê sacou R$ %.2f", saque);
                    printf("\n0 seu saldo atual é:\n R$ %.2f", saldo);
                }
                else{ printf("\nSeu saldo é insuficiente para a transação");}

                break;
            case 3:
                printf("\nDigite o valor que deseja depositar: ");
                scanf("%f", &deposito);
                saldo = saldo + deposito;
                printf("\n0 seu saldo atual é:\n R$ %.2f", saldo);

                break;
            case 0:
                exit(0);//usei isso pq vi que encerra o programa por inteiro;
                break;
            case 6:
                saldo = 3000.00;
                saque = 0;
                deposito = 0;
                break;
            default:
                break;
        }
    } while ( escolha != 0);

    return 0;
}
```