FH Salzburg	**Fachhochschule Salzburg**
	Fachrichtung: **Informationstechnik & System-Management**

Datenbanksysteme - Laborprotokoll

Titel	**Library**

Jahrgang	**Authoren**
ITS-2026	Lastowicka Susanne Lux Alexander

Bemerkungen

Für eine Vollständige Auflistung der Befehle, folgen Sie den Links.

Inhalt

1 ER-MODELL 3

1.1 Kommentare 3

2 DDL 4

3 INSERT STATEMENTS 4

3.1 Kommentare 4

4 TRIGGER 8

5 CONSTRAINTS 8

6 JOINS UND ABFRAGEN 8

7 DISKUSSION DER ERGEBNISSE 8

1 ER-Modell



https://github.com/LuxAlexander/Laboruebungen/blob/main/Datenbanksysteme/Diagramme/ER_Diagram_Lastowicka_Lux_V2.pdf

1.1 Kommentare

Grün: Bewegungsdaten

Blau: Stammdaten

Türkis: Vererbung(-shierachie)

Kann keine Reservierungen und Ausleihen geben ohne einen Kunden und Kopien. Compartments sind von Shelves abhängig, Shelves sind von Location abhängig. Statistiken sind von Kopien abhängig. Kosten sind von Genre und Medientyp abhängig.
Die Kosten werden als Kostenmatrix betrachtet und der Primärschlüssel setzt sich zusammen aus type_id, genre_id und dem creation_date. Das creation_date ist deshalb Teil des Schlüssels, falls die Kosten geupdated werden.
Customer hat einen optionalen Vornamen, weil es sein kann, dass eine Familie etwas ausleiht (nur Nachname).
Bei Location reicht der Name der Library plus die Straße aus, weil nur wichtig ist, aus welcher Library man das Buch holen müsste.

Bei der Vererbung wurde eine vertikale Partitionierung, um NULL values zu vermeiden, da die Attribute sehr unterschiedlich sind und Beziehungen über den Ober-typ Media geregelt werden können.

2 DDL

```
CREATE TABLE MEDIA (
    media_id NUMBER PRIMARY KEY,
    title VARCHAR2(100) NOT NULL,
    description VARCHAR2(500),
    age_restriction NUMBER,
    media_type_id NUMBER NOT NULL,
    CONSTRAINT media_type_fk FOREIGN KEY (media_type_id) REFERENCES MEDIA_TYPE(media_type_id)
);

CREATE TABLE BOOKS (
    media_id NUMBER PRIMARY KEY,
    isbn VARCHAR2(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT books_media_fk FOREIGN KEY (media_id) REFERENCES MEDIA(media_id)
);
```

```
-- 6. TRANSAKTIONEN (LEDGER & RESERVATION)
CREATE TABLE LEDGER (
    ledger_id NUMBER PRIMARY KEY,
    customer_id NUMBER NOT NULL,
    copy_id NUMBER NOT NULL,
    start_date DATE NOT NULL,
    end_date DATE,
    return_date DATE,
    total_cost NUMBER(9,2),
    cost_paid NUMBER(9,2),
    genre_id NUMBER,        -- Teil der Kostenverknüpfung
    media_type_id NUMBER,   -- Teil der Kostenverknüpfung
    CONSTRAINT ledger_customer_fk FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES CUSTOMER(customer_id),
    CONSTRAINT ledger_copy_fk FOREIGN KEY (copy_id) REFERENCES COPY(copy_id),
    CONSTRAINT fk_ledger_cost_matrix FOREIGN KEY (genre_id, media_type_id)
        REFERENCES COST_EVALUATION (genre_id, media_type_id)
);
```

Vollständiges DDL:
https://github.com/LuxAlexander/Laboruebungen/blob/main/Datenbanksysteme/Scripte/Script-3_DDL_pretty.sql

3 INSERT STATEMENTS

3.1 Kommentare

Zuerst sollten eigenständige Entitäten ohne Abhängigkeiten angelegt werden, wie z. B. Media_type, Autoren, Genre, Location und Kunden.

Anschließend werden die abhängigen Entitäten erstellt, und zwar in der Reihenfolge ihrer Abhängigkeiten. Das bedeutet beispielsweise, dass eine Location bereits existieren muss, bevor Shelves angelegt werden können. Ebenso müssen

Media_type und Genre vorhanden sein, bevor eine Cost_evaluation sinnvoll definiert werden kann.

Kunden:

```
INSERT INTO CUSTOMER (first_name, last_name, birth_date) VALUES ('Alexander','Lux',TO_DATE('01.01.1900','DD.MM.YYYY'));
INSERT INTO CUSTOMER (first_name, last_name, birth_date) VALUES ('Susanne','Lastowicka',TO_DATE('02.02.1902','DD.MM.YYYY'));
```

CUSTOMER_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	BIRTH_DATE
1	Alexander	Lux	1900-01-01 00:00:00.000
2	Susanne	Lastowicka	1902-02-02 00:00:00.000
3	Dominik	Zach	1903-03-03 00:00:00.000
4	Max	Mustermann	2002-02-02 00:00:00.000

Medien Typ:

```
INSERT INTO FHS52423.MEDIA_TYPE
(MEDIA_TYPE_ID, NAME)
VALUES(0, 'BOOK');
```

Medien:

```
--MEDIA
INSERT INTO FHS52423.MEDIA
(TITLE, DESCRIPTION, AGE_RESTRICTION, MEDIA_TYPE_ID)
VALUES('Star Wars Episode I', 'A long time ago in a galaxy far, far away', 6, 1);
```

```
-- CONCRETE MEDIA TYPE (BOOK; MOVIE; AUDIO; MAGAZINE)
--BOOK
INSERT INTO FHS52423.BOOKS (MEDIA_ID, ISBN)
VALUES (
    (SELECT MEDIA_ID FROM FHS52423.MEDIA WHERE TITLE = '1984'),
    '9-9-9-9'
);
```

MEDIA_ID	TITLE	DESCRIPTION	AGE_RESTRICTION	MEDIA_TYPE_ID
1	Star Wars Episode I	A long time ago in a galaxy far, far away	6	1
2	1984	1984, geschrieben von 1946 bis 1948	16	0
3	Hiraeth	homesickness	0	2
4	Vogue	Druckerzeugnis	0	3
7	TEST	test	18	0

Author:

```
--AUTHOR

INSERT INTO FHS52423.AUTHORS
( FIRST_NAME, LAST_NAME)
VALUES('Sapphó', 'Ψάπφω');
```

```
--AUTHOREN DIE ETWAS GESCHRIEBEN HABEN UND DEREN MEDIEN
--WRITTEN_BY

INSERT INTO FHS52423.WRITTEN_BY (AUTHOR_ID, MEDIA_ID)
VALUES (
    (SELECT AUTHOR_ID FROM FHS52423.AUTHORS WHERE LAST_NAME = 'Orwell' AND FIRST_NAME = 'George'),
    (SELECT MEDIA_ID FROM FHS52423.MEDIA WHERE TITLE = '1984')
);
```

Media-Genre:

```
-- Star Wars SCI-FI
INSERT INTO FHS52423.MEDIA_GENRE (MEDIA_ID, GENRE_ID)
VALUES (
    (SELECT MEDIA_ID FROM FHS52423.MEDIA WHERE TITLE = 'Star Wars Episode I'),
    (SELECT GENRE_ID FROM FHS52423.GENRE WHERE NAME = 'SCI-FI')
);
```

Standort->Regale->Fächer:

```
-- LOCATION
INSERT INTO FHS52423.LOCATION
( NAME, STREET)
VALUES('Stadtbibliothek Bischofshofen', 'Kinostraße 4');
```

```
--shelves
--BISCHOFSHOFEN
INSERT INTO FHS52423.SHELVES
( LOCATION_ID, SHELF_CODE)
VALUES( 1, 'REGAL A1');
```

```
-- COMPARTMENT

INSERT INTO FHS52423.COMPARTMENT
( SHELF_ID, "POSITION")
VALUES( 1, 'Oben');
```

Kopien:

```
INSERT INTO FHS52423.COPY (barcode, media_id, compartment_id)
VALUES (
    'BC002',
    (SELECT media_id FROM MEDIA WHERE title = 'Star Wars Episode I'),
    2
);
```

COPY_ID	BARCODE	MEDIA_ID	COMPARTMENT_ID	CREATED_AT
1	BC001	3	2	2026-03-23 17:59:53.000
3	BC002	1	2	2026-03-23 18:00:52.000
4	BC003	2	1	2026-03-23 18:00:56.000
5	BC004	1	4	2026-03-23 18:00:58.000

Kostenmatrix:

```
--COST_EVAL

-- BOOK
INSERT INTO FHS52423.COST_EVALUATION
(MEDIA_TYPE_ID, COST, VALID, CREATION_DATE, GENRE_ID)
VALUES(0, 1.5, 'Y', SYSDATE, 1);
```

Ausleihen:

```
--LEDGER
INSERT INTO FHS52423.LEDGER
(CUSTOMER_ID, COPY_ID, START_DATE, END_DATE, TOTAL_COST, MEDIA_TYPE_ID, GENRE_ID)
VALUES (
    (SELECT customer_id FROM CUSTOMER WHERE last_name = 'Lux'),
    (SELECT copy_id FROM COPY WHERE barcode = 'BC004'),
    SYSDATE - 10,
    SYSDATE - 5,
    (SELECT MAX(COST) FROM COST_EVALUATION WHERE media_type_id = 0),
    0,
    (SELECT genre_id FROM COST_EVALUATION
     WHERE media_type_id = 0 AND cost = (SELECT MAX(cost) FROM COST_EVALUATION WHERE media_type_id = 0)
     AND ROWNUM = 1)
);
```

ID	KUNDE	MEDIUM_TITEL	BARCODE	TYP	GENRE	AUSGELIEHEN	RUECKGABE_SOLL	PREIS
2	Dominik Zach	Hiraeth	BC001	AUDIO	Dystopie	14.03.2026	18.03.2026	10 €
1	Alexander Lux	Star Wars Episode I	BC004	MOVIE	SCI-FI	13.03.2026	18.03.2026	1,5 €

Reservierungen:

```
INSERT INTO FHS52423.RESERVATION (
    customer_id,
    copy_id,
    reservation_date,
    status
)
VALUES (
    (SELECT customer_id FROM CUSTOMER WHERE last_name = 'Lastowicka'),
    (SELECT copy_id FROM COPY WHERE barcode = 'BC004'),
    SYSDATE,
    'AKTIV'
);
```

Reservierung besitzen den Fremdschlüssel, um Null werte zu vermeiden, weil Reservierungen optional sind.

Liste aller Inserts:

https://github.com/LuxAlexander/Laboruebungen/blob/main/Datenbanksysteme/Scripte/Script-2._INSERTS.sql

4 TRIGGER

Mit dem Gedanken, dass sich nicht-natürliche Schlüssel automatisch erhöhen bei Eingabe von Objekten, haben wir Auto-Inkrement eingebaut.

```
-- Auto-Increment Triggers
CREATE OR REPLACE TRIGGER media_bi BEFORE INSERT ON MEDIA FOR EACH ROW BEGIN
    IF :NEW.media_id IS NULL THEN SELECT media_seq.NEXTVAL INTO :NEW.media_id FROM dual; END IF; END;
/
CREATE OR REPLACE TRIGGER author_bi BEFORE INSERT ON AUTHORS FOR EACH ROW BEGIN
    IF :NEW.author_id IS NULL THEN SELECT author_seq.NEXTVAL INTO :NEW.author_id FROM dual; END IF; END;
/
```

5 CONSTRAINTS

```
CREATE TABLE COPY (
    copy_id NUMBER PRIMARY KEY,
    barcode VARCHAR2(50) UNIQUE NOT NULL,
    media_id NUMBER NOT NULL,
    compartment_id NUMBER NOT NULL,
    created_at DATE DEFAULT SYSDATE,
    CONSTRAINT copy_media_fk FOREIGN KEY (media_id) REFERENCES MEDIA(media_id),
    CONSTRAINT copy_compartment_fk FOREIGN KEY (compartment_id) REFERENCES COMPARTMENT(compartment_id)
);
```

6 JOINS und Abfragen

7 Diskussion der Ergebnisse