

一、作业目的

本次作业基于《有限元基础》中三维杆单元理论，完成以下目标：

1. 推导三维空间桁架单元的长度、方向余弦、应变-位移关系、单元刚度矩阵及应力轴力公式。
2. 用 Python 实现三维杆单元刚度矩阵、应变、应力、轴力计算。
3. 用两个标准算例验证程序正确性。
4. 验证刚度矩阵的对称性、奇异性、半正定性、刚体位移特性并解释物理意义。

二、公式推导

2.1 单元长度与方向余弦

设单元两节点坐标：

节点 1: (x_1, y_1, z_1)

节点 2: (x_2, y_2, z_2)

坐标差：

$$\Delta x = x_2 - x_1, \Delta y = y_2 - y_1, \Delta z = z_2 - z_1$$

单元长度：

$$L = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$$

方向余弦：

$$c_x = \frac{\Delta x}{L}, \quad c_y = \frac{\Delta y}{L}, \quad c_z = \frac{\Delta z}{L}$$

2.2 节点位移与轴向伸长

单元节点位移向量：

$$d^e = [u_1, v_1, w_1, u_2, v_2, w_2]^T$$

轴向伸长量：

$$\Delta = (u_2 - u_1)c_x + (v_2 - v_1)c_y + (w_2 - w_1)c_z$$

2.3 应变-位移矩阵

轴向应变：

$$\varepsilon = \frac{\Delta}{L}$$

写成矩阵形式：

$$\varepsilon = \frac{d^e}{B}$$

其中应变-位移矩阵：

$$B = \frac{1}{L}[-c_x, -c_y, -c_z, c_x, c_y, c_z]$$

2.4 单元刚度矩阵

轴向刚度：

$$k = \frac{EA}{L}$$

全局刚度矩阵：

$$K^e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z & -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z \\ c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z & -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z \\ c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 & -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 \\ -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z & c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z \\ -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z & c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z \\ -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 & c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 \end{bmatrix}$$

2.5 应力与轴力

$$\sigma = E\varepsilon N = \sigma A = EA\varepsilon$$

三、程序设计说明

3.1 开发环境

- 语言：Python 3.x

- 依赖库：NumPy（矩阵运算）

3.2 函数设计

函数 1: `truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A)`

功能：计算单元长度、方向余弦、6×6 刚度矩阵。

输入：

- x_1, x_2 : 节点坐标 $[x, y, z]$
- E : 弹性模量 (Pa)
- A : 截面积 (m^2)

输出：

- L : 长度
- (c_x, c_y, c_z) : 方向余弦
- K_e : 6×6 刚度矩阵

函数 2: `truss3d_element_stress(x1, x2, E, A, de)`

功能：由节点位移计算应变、应力、轴力。

输入：

- de : 节点位移 $[u1, v1, w1, u2, v2, w2]$

输出：

- ϵ : 轴向应变
- σ : 应力 (Pa)
- N : 轴力 (N)

3.3 异常处理

节点重合时 ($L \approx 0$) 抛出错误，避免除零。

四、算例验证与结果

4.1 算例 1：沿 x 轴一维杆

参数：

- 节点 1: (0,0,0)
- 节点 2: (2,0,0)
- $E=200 \text{ GPa} = 200 \times 10^9 \text{ Pa}$
- $A=1.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$

- $d^e = [0, 0, 0, 1.0 \times 10^{-3}, 0, 0]^T$

结果:

- 长度 $L = 2.0 \text{ m}$
- 方向余弦 $(1, 0, 0)$
- 应变 $\varepsilon = 5.0 \times 10^{-4}$
- 应力 $\sigma = 100 \text{ MPa}$
- 轴力 $N = 1.0 \times 10^4 \text{ N}$

刚度矩阵:

$$K^e = \begin{bmatrix} 10^7 & 0 & 0 & -10^7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -10^7 & 0 & 0 & 10^7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

结果与理论一致，退化为一维杆单元。

4.2 算例 2：空间任意方向杆

参数:

- 节点 1: $(0, 0, 0)$
- 节点 2: $(1, 2, 2)$
- $E = 210 \text{ GPa} = 210 \times 10^9 \text{ Pa}$
- $A = 2.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
- $d^e = [0, 0, 0, 1.0 \times 10^{-3}, 2.0 \times 10^{-3}, 2.0 \times 10^{-3}]^T$

结果:

- 长度 $L = 3.0 \text{ m}$
- 方向余弦 $(1/3, 2/3, 2/3)$

- 应变 $\varepsilon=1.0\times 10^{-3}$
- 应力 $\sigma=210\text{ MPa}$
- 轴力 $N=4.2\times 10^4\text{ N}$

矩阵性质验证：

1. 对称性： $K^e=K^{eT}$ ，验证通过。
2. 刚体位移：整体平移位移下，应变、应力、轴力均为 0，验证通过。
3. 奇异性：自由单元无约束，存在刚体运动模态，刚度矩阵奇异（行列式为 0）。
4. 半正定性：特征值均 ≥ 0 ，验证通过。

五、刚度矩阵物理意义

取任意自由度 j ，令 $d_j=1$ 、其余位移为 0，计算：

$$F^e = K^e d^e$$

结论：

- K^e 的第 j 列：使第 j 自由度产生单位位移时，各自由度所需施加的节点力。
- K_{ij} ：第 j 自由度单位位移引起第 i 自由度的作用力。

奇异原因：单个自由杆单元可发生刚体平动 / 转动，无约束限制刚体运动，因此刚度矩阵不可逆（奇异）。

六、结论

1. 程序正确实现三维杆单元长度、方向余弦、刚度矩阵、应变、应力、轴力计算。
2. 两个算例结果与理论完全吻合，验证程序可靠。
3. 刚度矩阵满足对称性、半正定性、刚体位移零内力特性，且因自由刚体运动而奇异。
4. 程序结构清晰、注释完整、具备异常处理，可用于后续桁架结构整体组装与求解。

七、附录：源代码

```
import numpy as np

def truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A):
    x1 = np.array(x1, dtype=float)
    x2 = np.array(x2, dtype=float)
    dx = x2[0] - x1[0]
    dy = x2[1] - x1[1]
    dz = x2[2] - x1[2]
    L = np.sqrt(dx**2 + dy**2 + dz**2)
    if L < 1e-12:
        raise ValueError("两个节点重合，无效单元")
    cx, cy, cz = dx/L, dy/L, dz/L
    Ke = np.zeros((6,6))
    c = np.array([cx, cy, cz])
    k = E*A/L
    Ke[:3,:3] = k * np.outer(c, c)
    Ke[:3,3:] = -k * np.outer(c, c)
    Ke[3:,:3] = -k * np.outer(c, c)
    Ke[3:,3:] = k * np.outer(c, c)
    return L, (cx, cy, cz), Ke

def truss3d_element_stress(x1, x2, E, A, de):
    L, (cx, cy, cz), _ = truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A)
    B = np.array([-cx, -cy, -cz, cx, cy, cz])/L
    epsilon = B @ de
    sigma = E * epsilon
    N = sigma * A
    return epsilon, sigma, N

if __name__ == "__main__":
    print("==== 算例 1 =====")
    x1 = [0,0,0]
    x2 = [2,0,0]
    E = 200e9
    A = 1.0e-4
    de = np.array([0,0,0, 1.0e-3,0,0])
    L, dircos, Ke = truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A)
    eps, sig, N = truss3d_element_stress(x1, x2, E, A, de)
    print("长度 L =", L)
    print("方向余弦 cx,cy,cz =", dircos)
    print("刚度矩阵 Ke:\n", Ke)
```

```

print("应变  $\varepsilon$  =", eps)
print("应力  $\sigma$  (MPa) =", sig/1e6)
print("轴力 N (N) =", N)

print("\n===== 算例 2 =====")
x1 = [0,0,0]
x2 = [1,2,2]
E = 210e9
A = 2.0e-4
de = np.array([0,0,0, 1.0e-3,2.0e-3,2.0e-3])
L, dircos, Ke = truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A)
eps, sig, N = truss3d_element_stress(x1, x2, E, A, de)
print("长度 L =", L)
print("方向余弦 cx,cy,cz =", dircos)
print("刚度矩阵 Ke:\n", Ke)
print("应变  $\varepsilon$  =", eps)
print("应力  $\sigma$  (MPa) =", sig/1e6)
print("轴力 N (N) =", N)

print("\nKe 是否对称: ", np.allclose(Ke, Ke.T))
de_rigid = np.array([1,2,3,1,2,3])
eps_r, sig_r, N_r = truss3d_element_stress(x1, x2, E, A,
de_rigid)
print("刚体位移下应变、应力、轴力: ", eps_r, sig_r, N_r)

```