

ENTREGA 8 — Descritivo de Casos de Teste de Software

8.1 Casos de Teste

Back-end (Jest + Supertest)

A tabela abaixo relaciona os casos de teste aos requisitos funcionais do sistema.

ID Caso de Teste	ID Requisito Funcional	Descrição	Precondição	Passos	Resultado Esperado
CT-01	RF-01	Cadastrar usuário com dados válidos	Banco de dados disponível	1. Enviar POST /users com nome e e-mail válidos 2. Verificar resposta da API	Retorna status 201 e os dados do usuário criado
CT-02	RF-01	Tentar cadastrar com e-mail já existente	Usuário com mesmo e-mail já cadastrado	1. Enviar POST /usuarios com e-mail duplicado	Retorna status 400 com mensagem de erro
CT-03	RF-01	Cadastrar sem informar o nome	Banco de dados disponível	1. Enviar POST /usuarios sem o campo nome	Retorna status 400 com "Nome, e-mail e senha são obrigatórios"
CT-04	RF-01	Cadastrar com e-mail sem @	Banco de dados disponível	1. Enviar POST /usuarios com e-mail inválido	Retorna status 400 com "E-mail inválido"
CT-05	RF-01	Cadastrar com senha muito curta	Banco de dados disponível	1. Enviar POST /usuarios com senha de 3 caracteres	Retorna status 400 com "Senha deve ter pelo menos 6 caracteres"
CT-06	RF-02	Login com e-mail e senha corretos	Usuário já cadastrado	1. Enviar POST /usuarios/login com credenciais corretas	Retorna status 200 e os dados do usuário
CT-07	RF-02	Login com senha errada	Usuário já cadastrado	1. Enviar POST /usuarios/login com senha incorreta	Retorna status 401 com mensagem de erro
CT-08	RF-02	Login com e-mail que não existe	Banco de dados disponível	1. Enviar POST /usuarios/login com e-mail não cadastrado	Retorna status 401 com mensagem de erro

ID Caso de Teste	ID Requisito Funcional	Descrição	Precondição	Passos	Resultado Esperado
CT-09	RF-03	Cadastrar livro com todos os campos	Banco de dados disponível	1. Enviar POST /livros com título, autor, gênero e quantidade	Retorna status 201 com os dados do livro
CT-10	RF-03	Cadastrar livro sem título	Banco de dados disponível	1. Enviar POST /livros sem o campo título	Retorna status 400 com mensagem de campos obrigatórios
CT-11	RF-03	Cadastrar livro com quantidade negativa	Banco de dados disponível	1. Enviar POST /livros com quantidade -1	Retorna status 400 com mensagem de erro
CT-12	RF-04	Listar livros com 2 cadastrados	2 livros no banco	1. Enviar GET /livros	Retorna status 200 com array de 2 livros
CT-13	RF-04	Listar quando não tem nenhum livro	Banco sem livros	1. Enviar GET /livros	Retorna status 200 com array vazio
CT-14	RF-05	Buscar livro pelo título	Livros cadastrados	1. Enviar GET /livros/busca?q=Dom	Retorna o livro "Dom Casmurro"
CT-15	RF-05	Buscar livro pelo autor	Livros cadastrados	1. Enviar GET /livros/busca?q=Tolkien	Retorna o livro do autor Tolkien
CT-16	RF-05	Buscar algo que não existe	Livros cadastrados	1. Enviar GET /livros/busca?q=xyzinexistente	Retorna status 200 com array vazio
CT-17	RF-05	Buscar sem informar o parâmetro q	Banco de dados disponível	1. Enviar GET /livros/busca sem query	Retorna status 400 com mensagem de erro

Front-end (Playwright)

ID Caso de Teste	ID Requisito Funcional	Descrição	Precondição	Passos	Resultado Esperado
------------------	------------------------	-----------	-------------	--------	--------------------

ID Caso de Teste	ID Requisito Funcional	Descrição	Precondição	Passos	Resultado Esperado
CT-18	RF-06	Verificar se a tela de login aparece	Frontend rodando	1. Acessar localhost:5173	Campos de e-mail e senha estão visíveis
CT-19	RF-07	Ir para a tela de cadastro	Tela de login aberta	1. Clicar em "Cadastre-se"	Formulário de cadastro é exibido
CT-20	RF-08	Voltar para o login pelo cadastro	Tela de cadastro aberta	1. Clicar em "Entrar"	Formulário de login aparece novamente
CT-21	RF-09	Ver erro ao errar a senha no login	Usuário cadastrado	1. Preencher e-mail certo e senha errada 2. Clicar em "Entrar"	Mensagem de erro aparece na tela
CT-22	RF-10	Ir pro dashboard depois do login	Usuário cadastrado	1. Preencher dados corretos 2. Clicar em "Entrar"	Dashboard é exibido com o nome do usuário

8.2 Ferramentas e Ambientes de Teste

Ferramentas de Teste

- Jest — execução dos testes unitários (back-end)
- Supertest — simulação de requisições HTTP no back-end
- Playwright — testes end-to-end no front-end
- Navegador
- Postman
- Console do navegador

Ambiente de Teste

- **Ambiente:** Desenvolvimento local
- **Servidor de Teste:** Node.js
- **Banco de Dados / Versão:** PostgreSQL
- **Browser / Versão:** Google Chrome (última versão)
- **Sistema Operacional:** Windows 11