

本节内容

B树


王道考研/CSKAOYAN.COM

回顾：二叉查找树 (BST)

// 二叉排序树结点

```
typedef struct BSTNode{  
    int key;  
    struct BSTNode *lchild,*rchild;  
}BSTNode,*BSTree;
```

能不能变成m
叉查找树?




王道考研/CSKAOYAN.COM

5叉查找树

//5叉排序树的结点定义


```
struct Node {  
    ElemType keys[4]; //最多4个关键字  
    struct Node * child[5]; //最多5个孩子  
    int num; //结点中有几个关键字  
};
```



王道考研/CSKAOYAN.COM

如何查找

查找目标: 9




王道考研/CSKAOYAN.COM

如何查找

查找目标: 9


注: 每个结点内也可以折半查找



王道考研/CSKAOYAN.COM

如何查找


查找目标: 41



王道考研/CSKAOYAN.COM

如何查找

查找目标: 41




查找失败

王道考研/CSKAOYAN.COM

如何保证查找效率



eg: 对于5叉排序树, 规定除了根节点外, 任何节点都至少有3个分叉, 2个关键字

若每个结点内关键字太少, 导致树变高, 要查更多层结点, 效率低



策略: m叉查找树中, 规定除了根节点外, 任何节点至少有 $\lceil m/2 \rceil$ 个分叉, 即至少含有 $\lceil m/2 \rceil - 1$ 个关键字

王道考研/CSKAOYAN.COM





王道考研/CSKAOYAN.COM




策略：m叉查找树中，规定对于任何一个结点，其所有子树的高度都要相同。

王道考研/CSKAOYAN.COM



B树




4) 所有非叶结点的结构如下:

n	P_0	K_1	P_1	K_2	P_2	...	K_n	P_n
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------

其中, K_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 为结点的关键字, 且满足 $K_1 < K_2 < \dots < K_n$; P_i ($i = 0, 1, \dots, n$) 为指向子树根结点的指针, 且指针 P_{i-1} 所指子树中所有结点的关键字均小于 K_i , P_i 所指子树中所有结点的关键字均大于 K_i , n ($\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m - 1$) 为结点中关键字的个数。

王道考研/CSKAOYAN.COM

B树




m阶B树的核心特性:

- 1) 根节点的子树数 $\in [2, m]$, 关键字数 $\in [1, m-1]$ 。
其他结点的子树数 $\in \lceil m/2 \rceil, m$; 关键字数 $\in \lceil m/2 \rceil - 1, m-1$
- 2) 对任一结点, 其所有子树高度都相同
- 3) 关键字的值: 子树0 < 关键字1 < 子树1 < 关键字2 < 子树2 < ... (类比二叉查找树 左 < 中 < 右)

王道考研/CSKAOYAN.COM

B树的高度




注：大部分学校算B树的高度不包括叶子结点（失败结点）

问题：含n个关键字的m阶B树，最小高度、最大高度是多少？

最小高度——让每个结点尽可能的满，有m-1个关键字，m个分叉，则有
 $n \leq (m-1)(1 + m + m^2 + m^3 + \dots + m^{h-1}) = m^h - 1$ ，因此 $h \geq \log_m(n+1)$

王道考研/CSKAOYAN.COM

B树的高度



注：大部分学校算B树的高度不包括叶子结点（失败结点）

最大高度——让各层的分叉尽可能的少，即根节点只有2个分叉，其他结点只有 $\lceil m/2 \rceil$ 个分叉
 各层结点至少有：第一层 1、第二层 2、第三层 $2\lceil m/2 \rceil$... 第h层 $2(\lceil m/2 \rceil)^{h-2}$
 第h+1层共有叶子结点（失败结点） $2(\lceil m/2 \rceil)^{h-1}$ 个

n个关键字的B树必有n+1个叶子结点，则 $n+1 \geq 2(\lceil m/2 \rceil)^{h-1}$ ，即 $h \leq \log_{\lceil m/2 \rceil} \frac{n+1}{2} + 1$

n个关键字将数域切分为n+1个区间

王道考研/CSKAOYAN.COM

B树的高度

问题：含n个关键字的m叉B树，最小高度、最大高度是多少？

最大高度——让每个结点包含的关键字、分叉尽可能的少。记 $k=\lceil m/2 \rceil$

	最少结点数	最少关键字数
第一层	1	1
第二层	2	$2(k-1)$
第三层	$2k$	$2k(k-1)$
第四层	$2k^2$	$2k^2(k-1)$
...
第h层	$2k^{h-2}$	$2k^{h-2}(k-1)$


h层的m阶B树至少包含关键字总数 $1+2(k-1)(k^0+k^1+k^2+\dots+k^{h-2}) = 1+2(k^{h-1}-1)$

若关键字总数少于这个值，则高度一定小于h，因此 $n \geq 1+2(k^{h-1}-1)$

$$\text{得, } h \leq \log_k \frac{n+1}{2} + 1 = \log_{\lceil m/2 \rceil} \frac{n+1}{2} + 1$$

王道考研/CSKAOYAN.COM

B树的高度



注：大部分学校算B树的高度不包括叶子结点（失败结点）

问题：含n个关键字的m阶B树，最小高度、最大高度是多少？

$$\log_m(n+1) \leq h \leq \log_{\lceil m/2 \rceil} \frac{n+1}{2} + 1$$


王道考研/CSKAOYAN.COM

知识回顾与重要考点



如何查找?

字不重要，
看图！



m阶B树的核心特性:

尽可能“满”

1) 根节点的子树数 $\in [2, m]$, 关键字数 $\in [1, m-1]$ 。

其他结点的子树数 $\in [\lceil m/2 \rceil, m]$; 关键字数 $\in [\lceil m/2 \rceil - 1, m-1]$

尽可能“平衡”

2) 对任一结点, 其所有子树高度都相同

3) 关键字的值: 子树0<关键字1<子树1<关键字2<子树2<.... (类比二叉查找树 左<中<右)

含n个关键字的m叉B树, $\log_m(n+1) \leq h \leq \log_{\lceil m/2 \rceil} \frac{n+1}{2} + 1$

王道考研/CSKAOYAN.COM

你还可以在这里找到我们

快速获取第一手计算机考研信息&资料



购买2024考研全程班/领学班/定向班
可扫码加微信咨询



微博: @王道计算机考研教育



B站: @王道计算机教育



小红书: @王道计算机考研



知乎: @王道计算机考研



抖音: @王道计算机考研



淘宝: @王道论坛书店