

T1 回文串

时间限制：1 秒 空间限制：256 MB

题目描述

给定一个字符串 s 。你可以任意重排其中的字符，求重排后回文子串数量的最大值。

子串必须连续且非空。一个字符串正着读与反着读相同，就称为回文串，单个字符也是回文串。

按子串的位置区间计数：即使内容相同，只要起点或终点不同，就视为不同子串。例如 `aa` 有两个单字符回文子串和一个长度为 2 的回文子串。

输入格式

输入一行字符串 s 。

输出格式

输出一个整数，表示最多的回文子串数量。

输入输出样例

样例 1

输入

`abca`

输出

`5`

可以排列成 `aabc`，回文子串为两个 `a`、一个 `b`、一个 `c` 和一个 `aa`，共 5 个。

样例 2

输入

`aa`

输出

`3`

两个 `a` 和一个 `aa`，共 3 个。

数据范围与计分

$1 \leq |s| \leq 10^6$ ；字符串只包含小写英文字母。

每个测试点 10 分，共 10 个测试点，总分 100 分。

测试点	本组分值	额外限制
1~3	30	$1 \leq s \leq 3$
4~10	70	无额外限制

公开附件

`attachment/` 中提供公开的大样例及对应输出；公开样例和附件均不计分。