

T1 四段异或与最大连续和

题意简化

长度 $4 \leq n \leq 10^5$ 的有符号数组，必须从左到右选恰好四个互不相交的非空区间，分别把区间内的数异或 b_1, b_2, b_3, b_4 ；区间可相邻。随后在变换后的整个数组中选一个非空连续子数组，最大化其元素和。数组元素可负，异或按 32 位补码；答案需用 long long。

问题拆分

1. 确定四个区间，得到每个位置变换后的数。
2. 在变换后的数组中找到最大非空连续子数组和。
3. 在所有合法区间选择中取最大值。

20 分做法：枚举四段


步骤 1、3。 用 $\text{dfs}(j, \text{start})$ 表示正在选择第 j 段，其左端点至少为 start 。枚举 $l \geq \text{start}, r \geq l$ ，原地异或 $[l, r]$ 后递归下一段；返回时再异或一次恢复。四段都选完才进入步骤 2。合法四段的选择数是 $\binom{n+4}{8}$ ，比把每层都估作 n^2 更准确。

步骤 2。 对每个完整方案用一次 Kadane 扫描，计算最大非空连续和，耗时 $O(n)$ ，额外空间 $O(1)$ 。合计时间 $O(n \binom{n+4}{8})$ ，搜索深度 4，数组和调用栈共 $O(n)$ 空间。 $n \leq 10$ 可用； $n = 10^5$ 时远不能完成。

四段搜索小图

状态 (j, s) 表示下一段是第 j 段，最早从 s 开始；图示 $n = 5$ 的局部选择。相同 (j, s) 若来自不同历史，数组已变换的部分可能不同，所以搜索树中保留两个节点。

左上角图例： $0 =$ 取本段 $[s, s]$ ； $1 =$ 取本段 $[s, s+1]$ ； $k =$ 其它合法 $[1, r]$ 。条件： $j \leq 4$ 、区间非空且在 $1 \dots n$ 内；代价：异或该段元素；价值：此时不计和，四段完成后统一扫描。虚线箭头表示选择后无法凑齐四段，不进入合法答案。



叶子： $j = 5$ 是合法四段终态，扫描数组并返回最大连续和； $j \leq 4$ 且 $s > n$ 是非法终态，不参与最大值。图中 $(4,6)$ 是虚线非法叶子。

参考代码

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int N = 100005;
int n,x[N],b[5];
long long ans = -(1LL << 60);

void dfs(int j,int start){
    if(j == 5){
        long long best = -(1LL << 60),end = 0;
        for(int i = 1; i <= n; i++){
            end = max((long long)x[i],end + x[i]);
            best = max(best,end);
        }
        ans = max(ans,best);
        return;
    }
    for(int l = start; l <= n; l++){
        for(int r = l; r <= n; r++){
            for(int i = l; i <= r; i++) x[i] ^= b[j];
```

```

        dfs(j + 1, r + 1);
        for(int i = 1; i <= r; i++) x[i] ^= b[j];
    }
}

int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);

    cin >> n;
    for(int j = 1; j <= 4; j++) cin >> b[j];
    for(int i = 1; i <= n; i++) cin >> x[i];
    dfs(1, 1);
    cout << ans << '\n';
    return 0;
}

```

满分做法：区间阶段与最大子数组状态合并

步骤 1。 一个位置只需知道当前属于四段中的哪段或段间空白。用九个阶段 $p = 0, 1, \dots, 8$ ，异或掩码依次为

$$(0, b_1, 0, b_2, 0, b_3, 0, b_4, 0).$$

奇数阶段是四个非空操作段，偶数阶段是未操作区。处理一个新位置时可留在原阶段，或前进一阶段；从奇数阶段还可直接前进两阶段，表示中间空白长度为零。每次前进都要消耗当前元素，所以进入过的奇数阶段自动非空。处理完 n 个位置，只接受阶段 7 或 8，保证四段都选过。阶段 0 和 8 允许为空。


步骤 2。 最大子数组再用状态 $s = 0, 1, 2$ 表示“尚未开始、正在延伸、已经结束”。若本位置变换后是 v ，从 $s = 0$ 可以继续等待或以 v 开始；从 $s = 1$ 可以加上 v 或在本位置之前结束； $s = 2$ 只能保持。正在延伸的值是当前子数组和，结束状态的值是已完成的和。答案只取 $s = 1, 2$ ，因此子数组非空。

步骤 3。 $dp[p][s]$ 保留已处理前缀中同一阶段、同一子数组状态的最大和。后续可选动作只由 (p, s) 决定，因此较小的和永远不会更优，可以合并。初态 $dp[0][0] = 0$ ，其它状态为负无穷。按位置从左到右更新，每次使用上一轮数组；终态取 $p \in \{7, 8\}$ 且 $s \in \{1, 2\}$ 的最大值。

DP 状态合流小图

节点 (i, p, s) 表示已处理 i 个数后的状态。图只展示进入 $(i, 1, 1)$ 及跳过第一、二段之间空白的局部转移；其余转移按上文同样更新。

左上角图例： 0 = 留在阶段 1，延伸子数组；1 = 留在阶段 1，新开子数组；2 = 从阶段 0 开始第一段并延伸子数组；3 = 从阶段 1 直接进入阶段 3、空白长度为零。条件：源状态可达；代价：当前数的阶段掩码异或；价值：当前数的变换值。1 新开时不继承旧和。



终态： $i = n$ 、 $p \in \{7, 8\}$ 、 $s \in \{1, 2\}$ 才合法；其它状态不参加答案。箭头是从上一位置向下一位置的转移，多个路径到同一状态时取最大和。

每个位置只有 9×3 个状态，阶段最多三种走法，子数组状态最多两种走法；总时间 $O(9 \cdot 3 \cdot 3 \cdot n) = O(n)$ ，两张 9×3 表只用 $O(1)$ 额外空间。 $n = 10^5$ 时转移数量为常数倍百万级。

参考代码

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const long long NEG = -(1LL << 60);
long long dp[9][3], ndp[9][3];

int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);

    int n, b[4], x;
    cin >> n >> b[0] >> b[1] >> b[2] >> b[3];
    int mask[9] = {0, b[0], 0, b[1], 0, b[2], 0, b[3], 0};
    for(int p = 0; p < 9; p++){
        for(int s = 0; s < 3; s++) dp[p][s] = NEG;
    }
    dp[0][0] = 0;
    for(int i = 1; i <= n; i++){
        cin >> x;
        for(int p = 0; p < 9; p++){
            for(int s = 0; s < 3; s++) ndp[p][s] = NEG;
        }
        for(int p = 0; p < 9; p++){
            for(int step = 0; step <= 2; step++){
                int q = p + step;
                if(q >= 9) continue;
                if(step == 2 && (p % 2 == 0 || p >= 7)) continue;
                int v = x ^ mask[q];
                if(dp[p][0] != NEG){
                    ndp[q][0] = 0;
                    ndp[q][1] = max(ndp[q][1], (long long)v);
                }
                if(dp[p][1] != NEG){
                    ndp[q][1] = max(ndp[q][1], dp[p][1] + v);
                    ndp[q][2] = max(ndp[q][2], dp[p][1]);
                }
                if(dp[p][2] != NEG){
                    ndp[q][2] = max(ndp[q][2], dp[p][2]);
                }
            }
        }
        for(int p = 0; p < 9; p++){
            for(int s = 0; s < 3; s++) dp[p][s] = ndp[p][s];
        }
    }
    long long ans = NEG;
    for(int p = 7; p <= 8; p++){
        for(int s = 1; s <= 2; s++) ans = max(ans, dp[p][s]);
    }
    cout << ans << '\n';
    return 0;
}
```

知识点总结

多个有顺序的非空区间可以压成有限阶段；最大连续和可以压成“前、内、后”三态。两组状态作笛卡尔积，就能在一次从左到右扫描中同时决定操作段和答案子数组。

T2 环上三点分组

题意简化

输入一张 $n \leq 2 \times 10^5$ 的连通简单基环图，恰有 n 条编号边。删去一些边后，每个连通块都要恰有三个点，块内可有环。输出升序删除边编号的字典序最小序列；无解输出 -1 。边数不作为第一目标，所以可能多删一条低编号环边而得到更小序列。

问题拆分

1. 确定不在唯一环上的树边必须怎样切，得到每个环点尚未闭合的点数。
2. 在环上把这些点数分成总和为 3 的连通组，并确定要切的环边。
3. 对全部合法删除序列排序并取字典序最小者。

20 分做法：枚举删边集合

步骤 1、2。 用一个二进制计数器遍历全部 2^n 个删边集合。对当前方案把未删边加入并查集，再统计每个连通块的点数；所有非空连通块恰为 3 时方案合法。每个集合需要 $O(n\alpha(n))$ 时间和 $O(n)$ 空间。这里无需先求环，因为直接检查最终图。

步骤 3。 合法方案的删除边编号天然按升序收集，与当前最好方案作 $O(n)$ 的字典序比较。总时间 $O(n\alpha(n)2^n)$ ，空间 $O(n)$ ； $n \leq 12$ 很轻松，完整范围的指数规模不可行。代码中的二进制计数器对任意 n 都有定义，没有靠超过阈值直接输出错误值。

参考代码

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int N = 200005;
int n,u[N],v[N],bit[N],fa[N],sizeD[N],cnt[N],cur[N],best[N],cn,bn = -1;

int findRoot(int x){
    int root = x;
    while(fa[root] != root) root = fa[root];
    while(fa[x] != x){
        int y = fa[x];
        fa[x] = root;
        x = y;
    }
    return root;
}

bool smaller(){
    if(bn == -1) return true;
    int m = min(cn,bn);
    for(int i = 1; i <= m; i++){
        if(cur[i] != best[i]) return cur[i] < best[i];
    }
    return cn < bn;
}

int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);

    cin >> n;
    for(int i = 1; i <= n; i++) cin >> u[i] >> v[i];
    if(n % 3 != 0){
        cout << -1 << '\n';
        return 0;
    }
    while(true){
        for(int i = 1; i <= n; i++){
            fa[i] = i;
            sizeD[i] = 1;
            cnt[i] = 0;
        }
        cn = 0;
        for(int i = 1; i <= n; i++){
            if(bit[i]){
                cur[++cn] = i;
            }else{
                int a = findRoot(u[i]),b = findRoot(v[i]);
                if(a != b){
                    if(sizeD[a] < sizeD[b]) swap(a,b);
                    fa[b] = a;
                    sizeD[a] += sizeD[b];
                }
            }
        }
        if(cn % 3 == 0){
            best = cur;
            bn = cn;
        }
    }
}
```

```

    }
}
for(int i = 1; i <= n; i++) cnt[findRoot(i)]++;
bool good = true;
for(int i = 1; i <= n; i++){
    if(cnt[i] != 0 && cnt[i] != 3) good = false;
}
if(good && smaller()){
    bn = cn;
    for(int i = 1; i <= cn; i++) best[i] = cur[i];
}
int p = 1;
while(p <= n && bit[p] == 1){
    bit[p] = 0;
    p++;
}
if(p > n) break;
bit[p] = 1;
}
if(bn == -1){
    cout << -1 << '\n';
}
else{
    cout << bn << '\n';
    for(int i = 1; i <= bn; i++){
        if(i > 1) cout << ' ';
        cout << best[i];
    }
    cout << '\n';
}
return 0;
}

```

满分做法：剥叶子与三种环边界

步骤 1. 反复把度数为 1 的点从图上剥去，最后留下唯一的环。记录每个剥掉的点当时唯一还未剥掉的父点，再按剥除顺序自底向上处理。令 $sz[u]$ 为向父点延伸、尚未闭合的块的点数，初始为 1。若 $sz[u]=3$ ，该块只能在父边处切断；若为 1 或 2，就把它加给父点；一旦超过 3 就无解。所有树边切法因此是强制的。队列剥除与累加各扫描边常数，合计 $O(n)$ 时间、 $O(n)$ 空间。

步骤 2. 按环的顺序列出环点，其 sz 值均在 1 到 3。记沿环的前缀点数为 P_i 。任何两条相邻切边之间必须恰好有三个点，因此它们对应的 $P_i \bmod 3$ 相同。环上可能的切边集合至多三种：对每个余数 $r = 0, 1, 2$ ，把所有满足 $P_i \equiv r \pmod{3}$ 的边作为边界，然后逐组核查点数是否为 3。环长为 3、三个环点的 sz 都为 1 时，还有保留整个三点环、不切任何环边的方案。环长遍历和三次核查均为 $O(n)$ 。

步骤 3. 每种合法环切法与强制树边合并，按边编号排序后比较序列。最多四种方案，排序总计 $O(n \log n)$ ，辅助数组 $O(n)$ 。所有树边选择被步骤 1 强制，所有环边界被步骤 2 穷尽，所以比较得到的就是全局字典序最小答案；不需要特殊判题。

参考代码

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int N = 200005;
int head[N],to[2 * N],nxt[2 * N],eid[2 * N],ecnt;
int deg[N],que[N],par[N],pe[N],sz[N];
int cyc[N],ce[N],residue[N],forced[N],fcnt;
bool alive[N],mark[N];
int answer[N],acnt,candidate[N],ccnt;

void add(int u,int v,int id){
    ecnt++;
    to[ecnt] = v;
    eid[ecnt] = id;
    nxt[ecnt] = head[u];
    head[u] = ecnt;
    deg[u]++;
}

void consider(){
    sort(candidate + 1,candidate + ccnt + 1);
    if(acnt == -1 || lexicographical_compare(candidate + 1,candidate + ccnt + 1,answer + 1,answer + acnt + 1)){
        acnt = ccnt;
        for(int i = 1; i <= ccnt; i++) answer[i] = candidate[i];
    }
}

int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);

    int n,u,v;
    cin >> n;
    for(int i = 1; i <= n; i++){
        cin >> u >> v;
        add(u,v,i);
    }
}

```

```

        add(v,u,i);
    }
    if(n % 3 != 0){
        cout << -1 << '\n';
        return 0;
    }
    for(int i = 1; i <= n; i++){
        alive[i] = true;
        sz[i] = 1;
    }
    int front = 1, back = 0;
    for(int i = 1; i <= n; i++){
        if(deg[i] == 1) que[++back] = i;
    }
    while(front <= back){
        int x = que[front++];
        alive[x] = false;
        for(int e = head[x]; e; e = nxt[e]){
            int y = to[e];
            if(!alive[y]) continue;
            par[x] = y;
            pe[x] = eid[e];
            deg[y]--;
            if(deg[y] == 1) que[++back] = y;
        }
    }
    for(int i = 1; i <= back; i++){
        int x = que[i], y = par[x];
        if(sz[x] > 3){
            cout << -1 << '\n';
            return 0;
        }
        if(sz[x] == 3){
            forced[++fcnt] = pe[x];
        }else{
            sz[y] += sz[x];
            if(sz[y] > 3){
                cout << -1 << '\n';
                return 0;
            }
        }
    }
}
int start = 0;
for(int i = 1; i <= n; i++){
    if(alive[i]){
        start = i;
        break;
    }
}
int x = start, last = 0, len = 0;
do{
    cyc[++len] = x;
    int next = 0, edge = 0;
    for(int e = head[x]; e; e = nxt[e]){
        int y = to[e];
        if(alive[y] && y != last){
            next = y;
            edge = eid[e];
            break;
        }
    }
    ce[len] = edge;
    last = x;
    x = next;
}while(x != start);
acnt = -1;
if(len == 3 && sz[cyc[1]] == 1 && sz[cyc[2]] == 1 && sz[cyc[3]] == 1){
    ccnt = 0;
    for(int i = 1; i <= fcnt; i++) candidate[++ccnt] = forced[i];
    consider();
}
int prefix = 0;
for(int i = 1; i <= len; i++){
    prefix += sz[cyc[i]];
    residue[i] = prefix % 3;
}
for(int r = 0; r < 3; r++){
    int first = 0;
    for(int i = 1; i <= len; i++){
        mark[i] = residue[i] == r;
        if(mark[i] && first == 0) first = i;
    }
    if(first == 0) continue;
    bool good = true;
    int sum = 0, i = first;
    do{
        i = i % len + 1;
        sum += sz[cyc[i]];
        if(mark[i]){
            if(sum != 3) good = false;
            sum = 0;
        }
    }while(i != first);
    if(!good) continue;
    cnt = 0;
    for(int j = 1; j <= fcnt; j++) candidate[++ccnt] = forced[j];
    for(int j = 1; j <= len; j++){
        if(mark[j]) candidate[++ccnt] = ce[j];
    }
    consider();
}

```

```
}
if(acnt == -1){
    cout << -1 << '\n';
}else{
    cout << acnt << '\n';
    for(int i = 1; i <= acnt; i++){
        if(i > 1) cout << ' ';
        cout << answer[i];
    }
    cout << '\n';
}
return 0;
}
```

知识点总结

基环图先剥叶子，把挂树压成环点权值。目标块大小固定为 3 时，树边由剩余块大小强制决定；环上的切边只剩三种前缀和余数，另检查三点环整体保留的情况。

T3 两种连通关系

题意简化

输入一棵 $1 \leq n < 2 \times 10^5$ 的树，点权是互异的 30 位非负整数。每个点在其余所有点中找异或值最小的唯一关联点。要选尽量多的点，使每个被选点的关联点也被选中，而且选点在原树的诱导边和关联边下分别都连成树；若无非空方案输出 0。 $n = 1$ 时答案为 1。两种连通条件都要检查。

问题拆分

1. 对每个点求关联点，得到一张每点指向一个点的图。
2. 确定关联图中可能保留的连通块，以及该块在原树中包含核心的区域。
3. 从该区域中去掉违反原树连通或关联闭包的点，取最大合法区域。

40 分做法：两两计算异或

步骤 1. 对每个 u 扫描所有 $v \neq u$ ，选最小的 $a_u \text{ xor } a_v$ 。异或值不会并列，因为权值互异。时间 $O(n^2)$ 、额外空间 $O(n)$ 存关联点。

步骤 2. 对每条 $u \rightarrow f(u)$ 用并查集合并，得到关联图的无向连通块，耗时 $O(n\alpha(n))$ 。在每块中找唯一的双向关联对 (p, q) ，从 p 沿原树边只走本关联块内的点，得到包含 p 的原树区域 B ；若 q 不在 B ，该块无法产生非空答案。遍历全部块总计 $O(n)$ 。

步骤 3. 先把 B 内关联点不在 B 的点标为坏点。坏点在以 p 为根的原树中的后代也必须删，否则原树不连通；指向坏点的点也必须删，否则关联闭包不成立。用队列沿这两类反向关系传播，所有剩余点就是该块的最大合法集合。每点每边被处理常数次数，合计 $O(n)$ 时间与空间。

总时间 $O(n^2 + n\alpha(n)) = O(n^2)$ 、空间 $O(n)$ ，可以处理 $n \leq 3000$ 。所谓“最高二进制位互不相同”在本题 30 位值域下最多只有 30 个正权值，它自然包含在小范围做法中，不另造一个大规模子任务；链和菊花仍须检查两种连通关系，不能只按权值求答案。

参考代码

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int N = 200005;
int a[N], f[N], dsu[N], sizeD[N], comp[N], core[N];
int head[N], to[2 * N], nxt[2 * N], ecnt;
int revHead[N], revNext[N];
int region[N], parentTree[N], bad[N], que[N], badQue[N];

void add(int u, int v){
    ecnt++;
    to[ecnt] = v;
    nxt[ecnt] = head[u];
    head[u] = ecnt;
}

int findRoot(int x){
    if(dsu[x] == x) return x;
    dsu[x] = findRoot(dsu[x]);
    return dsu[x];
}

void unite(int x, int y){
    x = findRoot(x);
    y = findRoot(y);
    if(x == y) return;
    if(sizeD[x] < sizeD[y]) swap(x, y);
    dsu[y] = x;
    sizeD[x] += sizeD[y];
}

int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);

    int n, u, v;
    cin >> n;
    for(int i = 1; i <= n; i++){
        cin >> a[i];
        dsu[i] = i;
        sizeD[i] = 1;
    }
```



```

}
for(int i = 1; i < n; i++){
    cin >> u >> v;
    add(u,v);
    add(v,u);
}
if(n == 1){
    cout << 1 << '\n';
    return 0;
}
for(int i = 1; i <= n; i++){
    int best = -1;
    for(int j = 1; j <= n; j++){
        if(i == j) continue;
        if(best == -1 || (a[i] ^ a[j]) < (a[i] ^ a[best])) best = j;
    }
    f[i] = best;
    unite(i,f[i]);
    revNext[i] = revHead[f[i]];
    revHead[f[i]] = i;
}
for(int i = 1; i <= n; i++) comp[i] = findRoot(i);
for(int i = 1; i <= n; i++){
    if(i < f[i] && f[f[i]] == i) core[comp[i]] = i;
}
int ans = 0;
for(int c = 1; c <= n; c++){
    int root = core[c];
    if(root == 0) continue;
    int front = 1, back = 1;
    que[1] = root;
    region[root] = root;
    parentTree[root] = 0;
    while(front <= back){
        int x = que[front++];
        for(int e = head[x]; e; e = nxt[e]){
            int y = to[e];
            if(comp[y] != c || region[y] == root) continue;
            region[y] = root;
            parentTree[y] = x;
            que[++back] = y;
        }
    }
    if(region[f[root]] != root) continue;
    int removed = 0;
    front = 1;
    int badCount = 0;
    for(int i = 1; i <= back; i++){
        int x = que[i];
        if(region[f[x]] != root){
            bad[x] = root;
            badQue[++badCount] = x;
        }
    }
    while(front <= badCount){
        int x = badQue[front++];
        removed++;
        for(int e = head[x]; e; e = nxt[e]){
            int y = to[e];
            if(region[y] == root && parentTree[y] == x && bad[y] != root){
                bad[y] = root;
                badQue[++badCount] = y;
            }
        }
        for(int y = revHead[x]; y; y = revNext[y]){
            if(region[y] == root && bad[y] != root){
                bad[y] = root;
                badQue[++badCount] = y;
            }
        }
    }
    ans = max(ans, back - removed);
}
cout << ans << '\n';
return 0;
}

```

满分做法：字典树找关联点，双关系删点

先说明步骤 2、3 的依据。沿一条长度大于 2 的有向环走，每个点都严格认为下一个点比上一个点的异或距离小；由于距离对称，绕一圈会得到严格递减的环，矛盾。因此关联图的每个弱连通块恰有一个双向关联对，其余点的箭头最终指向这对点。关联闭合的非空点集必包含这对点；在单个关联块内，只要沿箭头闭合，它的关联边就自然连成一棵树。

步骤 1。 把全部 30 位权值插入二进制字典树。查询 u 时，在尚未与 a_u 分叉前，仅当相同位的子树有至少两个点才走相同位，否则走另一位并标记已经排除了自己；分叉后按异或最小原则优先走相同位。每点插入、查询各走 30 层，合计 $O(30n)$ 时间。字典树最多 $30n + 1$ 个节点，空间 $O(30n)$ 。

步骤 2。 与 40 分做法相同，合并关联边，找每块的核心对 (p, q) ，从 p 在原树中走出同一关联块的区域 B 。若 $q \notin B$ ，任何包含两者的原树连通点集都不存在。并查集和原树遍历合计 $O(n\alpha(n))$ 时间、 $O(n)$ 额外空间。

步骤 3. 与 40 分做法相同，把关联点在 B 外的点作为初始坏点，再沿原树父子关系向下、沿反向关联边传播坏标记。删掉坏点后，剩余点包含核心对、在原树中连通、对关联点闭合；任意合法集合也不能含坏点，所以它最大。取所有关联块的最大剩余数量即可。传播总计 $O(n)$ 时间、 $O(n)$ 空间。

总时间 $O(30n + n\alpha(n))$ ，总空间 $O(30n)$ 。大链用队列沿树边遍历，不依赖深递归栈；字典树仅有固定的 30 层。

参考代码

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int N = 200005;
const int M = 6000005;
int trie[M][2],cnt[M],nodes = 1;
int a[N],f[N],dsu[N],sizeD[N],comp[N],core[N];
int head[N],to[2 * N],nxt[2 * N],ecnt;
int revHead[N],revNext[N];
int region[N],parentTree[N],bad[N],que[N],badQue[N];

void add(int u,int v){
    ecnt++;
    to[ecnt] = v;
    nxt[ecnt] = head[u];
    head[u] = ecnt;
}

void insertValue(int x,int id){
    int u = 1;
    cnt[u]++;
    for(int b = 29; b >= 0; b--){
        int t = (x >> b) & 1;
        if(!trie[u][t]) trie[u][t] = ++nodes;
        u = trie[u][t];
        if(b == 0) cnt[u] = -id;
        else cnt[u]++;
    }
}

int nearest(int x){
    int u = 1;
    bool different = false;
    for(int b = 29; b >= 0; b--){
        int t = (x >> b) & 1;
        int same = trie[u][t],other = trie[u][t ^ 1];
        if(!different){
            if(same && cnt[same] > 1){
                u = same;
            }else{
                u = other;
                different = true;
            }
        }else{
            u = same ? same : other;
        }
    }
    return -cnt[u];
}

int findRoot(int x){
    if(dsu[x] == x) return x;
    dsu[x] = findRoot(dsu[x]);
    return dsu[x];
}

void unite(int x,int y){
    x = findRoot(x);
    y = findRoot(y);
    if(x == y) return;
    if(sizeD[x] < sizeD[y]) swap(x,y);
    dsu[y] = x;
    sizeD[x] += sizeD[y];
}

int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);

    int n,u,v;
    cin >> n;
    for(int i = 1; i <= n; i++){
        cin >> a[i];
        insertValue(a[i],i);
        dsu[i] = i;
        sizeD[i] = 1;
    }
    for(int i = 1; i < n; i++){
        cin >> u >> v;
        add(u,v);
        add(v,u);
    }
    if(n == 1){
        cout << 1 << '\n';
        return 0;
    }
    for(int i = 1; i <= n; i++){
```

```

    f[i] = nearest(a[i]);
    unite(i, f[i]);
    revNext[i] = revHead[f[i]];
    revHead[f[i]] = i;
}
for(int i = 1; i <= n; i++) comp[i] = findRoot(i);
for(int i = 1; i <= n; i++){
    if(i < f[i] && f[f[i]] == i) core[comp[i]] = i;
}
int ans = 0;
for(int c = 1; c <= n; c++){
    int root = core[c];
    if(root == 0) continue;
    int front = 1, back = 1;
    que[1] = root;
    region[root] = root;
    parentTree[root] = 0;
    while(front <= back){
        int x = que[front++];
        for(int e = head[x]; e; e = nxt[e]){
            int y = to[e];
            if(comp[y] != c || region[y] == root) continue;
            region[y] = root;
            parentTree[y] = x;
            que[++back] = y;
        }
    }
    if(region[f[root]] != root) continue;
    int removed = 0;
    front = 1;
    int badCount = 0;
    for(int i = 1; i <= back; i++){
        int x = que[i];
        if(region[f[x]] != root){
            bad[x] = root;
            badQue[++badCount] = x;
        }
    }
    while(front <= badCount){
        int x = badQue[front++];
        removed++;
        for(int e = head[x]; e; e = nxt[e]){
            int y = to[e];
            if(region[y] == root && parentTree[y] == x && bad[y] != root){
                bad[y] = root;
                badQue[++badCount] = y;
            }
        }
        for(int y = revHead[x]; y; y = revNext[y]){
            if(region[y] == root && bad[y] != root){
                bad[y] = root;
                badQue[++badCount] = y;
            }
        }
    }
    ans = max(ans, back - removed);
}
cout << ans << '\n';
return 0;
}

```

知识点总结

互异权值的最近异或点可以用字典树逐位求出。最近邻箭头形成以双向对为核心的树形关联块；同时要求原树连通时，从核心区域出发，用“原树后代”和“反向关联依赖”两种规则传播必删点。

T4 有限次精确均衡

题意简化

长度 $1 \leq n \leq 10^5$ 的正整数序列，最多做 $k \leq n$ 次操作：把长度至少 2 的一个连续区间全部替换为它**操作前的精确有理数平均值**，区间可以重叠。先最大化最终序列的数值字典序，再最小化操作次数，最后最小化按执行顺序排列的区间对序列。输出次数、每个数的约分分数、全部区间。

问题拆分

1. 找出从左向右哪些连续块应该有相同平均值，以及这些平均值。
2. 在至多 k 次操作下，决定优先完成哪些块。
3. 为最终序列给出操作次数最少、区间序列字典序最小的记录，并输出精确分数。

20 分做法：逐个扫描后缀的最大前缀平均值

步骤 1. 从尚未处理的最左位置 $start$ 扫描到 n ，用前缀和比较所有 $[start, r]$ 的平均值，选平均值最大的最长前缀作为一块；从该块之后重复。若两平均值相同，取更长者。这些块的平均值严格递减。每次扫描一个后缀，最坏可能有 n 个块，例如严格递减数组，所以总时间 $O(n^2)$ ；只存数组与块结果，空间 $O(n)$ 。

步骤 2. 从左到右遇到原数并非全等于块平均值的块，就用一次操作把它变成平均值，直到用完 k 次；原本已经全等的块不用操作。块的判定和赋值合计 $O(n)$ 。字典序首先比较最左不同位置，因此预算只能优先给更靠左的待改变块。

步骤 3. 对要操作的块 $[L, R]$ ，把左端点取为 L ，右端点取该块最后一个原数不等于平均值的位置；后面已有正确值，无需放进区间。用最大公约数约分。记录与输出合计 $O(n)$ 时间、 $O(n)$ 空间。总体 $O(n^2)$ 时间、 $O(n)$ 空间，适用 $n \leq 10$ ；在完整范围的严格递减点，重复扫后缀会超时。

参考代码

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int N = 100005;
long long a[N], num[N];
int den[N], opL[N], opR[N];

bool lessEqual(long long x, int nx, long long y, int ny){
    long long qx = x / nx, qy = y / ny;
    if(qx != qy) return qx < qy;
    return x % nx * ny <= y % ny * nx;
}

long long gcdValue(long long x, long long y){
    while(y){
        long long z = x % y;
        x = y;
        y = z;
    }
    return x;
}

int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);

    int n, k;
    cin >> n >> k;
    for(int i = 1; i <= n; i++){
        cin >> a[i];
        num[i] = a[i];
        den[i] = 1;
    }
    int used = 0, start = 1;
    while(start <= n){
        long long prefix = 0, bestSum = -1;
        int end = start, bestLen = 1;
        for(int i = start; i <= n; i++){
            prefix += a[i];
            int len = i - start + 1;
            if(bestSum == -1 || lessEqual(bestSum, bestLen, prefix, len)){
                bestSum = prefix;
                bestLen = len;
                end = i;
            }
        }
        int last = 0;
```

```

for(int i = start; i <= end; i++){
    if(a[i] * bestLen != bestSum) last = i;
}
if(last != 0 && used < k){
    used++;
    opl[used] = start;
    opr[used] = last;
    long long g = gcdValue(bestSum,bestLen);
    for(int i = start; i <= end; i++){
        num[i] = bestSum / g;
        den[i] = bestLen / g;
    }
}
start = end + 1;
}
cout << used << '\n';
for(int i = 1; i <= n; i++){
    if(i > 1) cout << ' ';
    cout << num[i] << '/' << den[i];
}
cout << '\n';
for(int i = 1; i <= used; i++) cout << opl[i] << ' ' << opr[i] << '\n';
return 0;
}

```

满分做法：前缀和上凸包与单调块栈

令 $P_0 = 0$, $P_i = \sum_{j=1}^i a_j$ 。对区间 $[l, r]$ 取平均，会把前缀和图上 $(l-1, P_{l-1})$ 到 (r, P_r) 之间的点改到连接两个端点的直线上。设 H 是原前缀和点的最小凹上界折线。一次操作前、后区间端点都不高于 H ；由于 H 凹，端点之间的直线也不高于 H ，所以任意多次操作后的每个前缀和都不能超过 H 。

若最终序列在位置 i 之前已经达到 H 的斜率，那么第 i 项至多是 $H_i - H_{i-1}$ 。把 H 的每条直线段对应的数组块一次性取平均，正好好处达到 H ，因此这就是无限预算时的字典序最大序列。相邻块平均值严格递减；平均值相等的块合在一起。

步骤 1。 从左到右把每个数作为单元素块压栈。若栈顶前一块的平均值小于或等于后一块，就合并这两块，直到块平均值严格递减。这是相邻块合并算法，每个块只入栈、出栈常数次，合计 $O(n)$ 。比较平均值时可先比整数商，商相等再交叉比较余数，乘积不超过 10^{10} ，用 long long 即可避免分数误差与大乘积溢出。

步骤 2。 在两块严格下降边界处， H 有折点。任何跨过该边界的平均操作都会使该边界处的前缀和低于 H ，之后也无法补回。因此每个真正改变数值的块至少要一次独立操作；原本全等的块需要零次。有限预算时，若先完成前 k 个待改变块，所有更早位置达到可能的字典序上界；任何跳过靠前块而处理后块的方案先在靠前位置变小。扫描全部块并按此规则选取，耗时 $O(n)$ 。

步骤 3。 一个待改变块的所有改变位置必须落在其一次操作区间内。把左端点取块首 L ，右端点取最后一个改变位置，操作均值仍是该块均值；这样区间对字典序最小。各块按从左到右执行，记录唯一规定的最小序列。块和、块长至多 $10^{14}, 10^5$ ，约分后输出 p/q 。扫描、约分和写出全部 n 个值以及最多 $n/2$ 条区间，合计 $O(n)$ 时间、 $O(n)$ 空间。

严格递减序列的每块都是原数，不需要操作；严格递增序列合成一个整块， $k \geq 1$ 时只需一次操作。即使某个合并提高了靠前元素却降低了后面的元素，字典序仍由最先不同的位置决定，不能拿后面损失来否定前面的收益。

参考代码

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int N = 100005;
long long a[N],sum[N],num[N];
int leftEnd[N],rightEnd[N],length[N],den[N];
int opl[N],opr[N];

bool lessEqual(long long x,int nx,long long y,int ny){
    long long qx = x / nx,qy = y / ny;
    if(qx != qy) return qx < qy;
    return x % nx * ny <= y % ny * nx;
}

long long gcdValue(long long x,long long y){
    while(y){
        long long z = x % y;
        x = y;
        y = z;
    }
    return x;
}

int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);

    int n,k;
    cin >> n >> k;

```

```

for(int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
int top = 0;
for(int i = 1; i <= n; i++){
    top++;
    leftEnd[top] = rightEnd[top] = i;
    length[top] = 1;
    sum[top] = a[i];
    while(top > 1 && lessEqual(sum[top - 1], length[top - 1], sum[top], length[top])){
        sum[top - 1] += sum[top];
        length[top - 1] += length[top];
        rightEnd[top - 1] = rightEnd[top];
        top--;
    }
}
for(int i = 1; i <= n; i++){
    num[i] = a[i];
    den[i] = 1;
}
int used = 0;
for(int b = 1; b <= top; b++){
    int l = leftEnd[b], r = rightEnd[b];
    int last = 0;
    for(int i = l; i <= r; i++){
        if(a[i] * length[b] != sum[b]) last = i;
    }
    if(last == 0 || used == k) continue;
    used++;
    opL[used] = l;
    opR[used] = last;
    long long g = gcdValue(sum[b], length[b]);
    for(int i = l; i <= r; i++){
        num[i] = sum[b] / g;
        den[i] = length[b] / g;
    }
}
cout << used << '\n';
for(int i = 1; i <= n; i++){
    if(i > 1) cout << ' ';
    cout << num[i] << '/' << den[i];
}
cout << '\n';
for(int i = 1; i <= used; i++) cout << opL[i] << ' ' << opR[i] << '\n';
return 0;
}

```

知识点总结

精确区间平均把前缀和的一段改成直线；凹上界给每个靠前位置的可达上限。相邻块均值逆序时合并，可在线性时间构造上凸包；有限预算按块从左到右使用，等值块不花操作次数。