

# pqi 100W 彩盒評審

Braided USB-C Cable (CMC Series) 零售彩盒版本 1 與版本 2 的交叉評估  
——視覺與行銷各出一組意見，衝突處當場仲裁，最後給一份可直接出稿的  
V3 規格。

受評對象 零售彩盒 V1 / V2

視覺 王楚恩 · 劉承軒 · 陳薇安

行銷 何翊騰 · 楊昀諺 · 曾子晴 · 陸云昕

閘門 quality-gate + validation-panel

## 00 結論

以 版本 1 為底稿，吃進版本 2 的主視覺攝影與「1.2M」字樣，做出 V3 混血版——但兩版都不可直接付印，背面有 3 處必須先清掉的致命錯誤。

版本 1 是「會賣的貨架包裝」，版本 2 是「好看的品牌包裝」。這個價位帶靠掛勾陳列與線上縮圖決勝，不需要極簡的品味，需要 1.5 公尺外看得到 100W。版本 2 把最能被辨識的藍色徽章換成銀灰，等於把唯一的視覺錨點關掉。

## 01 兩版對打

同一張評分表，五個維度。V1 贏在「說得清楚」，V2 贏在「看得舒服」——兩件事不互斥，所以不必二選一。

## 1 資訊密集版

藍徽章

接頭特寫主圖、三條賣點圖標、右上色號點、藍底 100W 徽章。元素多，右下角擁擠。

|      |             |     |
|------|-------------|-----|
| 貨架吸睛 | <div></div> | 4.5 |
| 縮圖可讀 | <div></div> | 4.5 |
| 資訊完整 | <div></div> | 4.0 |
| 品牌質感 | <div></div> | 3.5 |
| 版面秩序 | <div></div> | 3.0 |

綜合

3.9

## 2 極簡版

銀徽章

整條捲線大圖、無圖標列、無色號點、銀灰 100W／1.2M 徽章。乾淨，但在白底上幾乎沒有對比。

|      |             |     |
|------|-------------|-----|
| 貨架吸睛 | <div></div> | 2.5 |
| 縮圖可讀 | <div></div> | 2.5 |
| 資訊完整 | <div></div> | 2.5 |
| 品牌質感 | <div></div> | 4.5 |
| 版面秩序 | <div></div> | 4.5 |

綜合

3.3

| 項目        | 版本 1                        | 版本 2        | 採用       |
|-----------|-----------------------------|-------------|----------|
| 正面主圖      | 兩顆接頭特寫 + 右下圓形捲線小圖           | 整條捲線大圖，單一主體 | V2       |
| 100W 徽章   | 藍底白字，強對比                    | 銀灰底白字，弱對比   | V1       |
| 長度標示      | 圖標列小字「1.2 m Extended Reach」 | 徽章內大字「1.2M」 | V2       |
| 賣點圖標列     | 三條（長度／傳輸／快充）                | 無           | V1（砍成兩條） |
| 顏色 SKU 標示 | 右上「○ Braided White」         | 無           | V1       |
| 版面秩序      | 元素多、右下角擁擠                   | 留白充足        | V2       |
| 背面        | 兩版幾乎相同——問題也一模一樣（見下節）        |             | 重寫       |

02

## 付印前閘門

quality-gate 對抗式審查，三級嚴重度。致命級不修，開版即報廢。

**C1 致命 紅字佔位符仍在完稿上**

背面 Specifications 第一行仍是 Model: 待客戶提供。

**處置** ▶ 填入正式料號（建議 CMC-C100-120-WH：系列-功率-長度-色）。付印前對全稿做一次紅字與中文註記搜尋。

**C2 致命 內部作業備註被排進消費者警語區**

背面 Warning 末行：「Model No., batch code, "Made in China", importer address (per destination market), WEEE/recycle marks.」

**處置** ▶ 整行刪除。那是給完稿人員的檢查清單，不是給消費者看的警語。

**C3 致命 條碼區是一個空白框**

背面右下留白框未置入條碼——無條碼等於不能上架。

**處置** ▶ 補 EAN-13/UPC-A：最小放大率 80%、左右靜區各  $\geq 3.63\text{mm}$ 、底色純白不壓圖，三色三個獨立碼。

**W4 重要 開頭段與 Description 近乎重寫一次**

兩段都以「Charge everything with one cable.」開頭，內容重疊約七成——等於用背面最精華的上半版做自我複誦。

**W5 重要 零售導向文案出現在消費者盒身**

「It ships in a clean, retail-ready box that hangs or stands on any shelf.」是講給通路採購聽的話。刪。

**W6 重要 盒上談三色系，盒內只有一條白**

「with three woven colors you can finally match your cable to your gear」屬於 listing，不屬於盒身；在貨架上會讓人找另外兩色而找不到。

**W7 重要 「Apple-grade braided finish」**

借他牌品牌力做品質背書，有商標與比較性廣告風險。改為可驗證的自有描述，例如「double-woven nylon, 10,000-bend tested」。【需查證：法務意見】

**W8 重要 「10,000-bend tested」未附測試方法**

彎折角度、負重、半徑、依據標準皆未載明。這正是歐美退貨爭議與平台申訴會咬的一句。【需查證：實測報告】

W9 **重要** 沒說「不支援影像輸出」

規格只有 USB 2.0／480 Mbps，但買家常誤以為可外接螢幕——這是線材品類的退貨主因第一名。背面應直接寫「Charge & sync only — no video output」。

W10 **重要** 認證標示缺口

有 CE／RoHS／WEEE／FSC，缺 UKCA。若已通過 USB-IF 認證卻沒放標章等於白花錢；若未通過則須避免誤用 USB-C 標章。【需查證：認證清單與 TID】

W11 **重要** 進口商資訊只有台灣

依 EU GPSR／CE 要求，銷歐須標示歐盟境內負責人。單一版本走全球會卡關——建議「共用版 + 目的地貼標」或分 SKU。

W12 **重要** PVC 與環保訴求同頁併陳

材質寫 PVC inner jacket，同一面又主打可回收。歐洲市場會讀成漂綠——要嘛換 TPE，要嘛把環保訴求收斂到「紙盒可回收」不擴大。

M13 **次要** 規格缺三項懂行買家會找的數字

導線線徑未標 AWG（5A 通常需 20AWG）；未標盒內是否附束線帶；只寫「不高於 50°C」而缺工作與儲存溫度範圍。

## 視覺團隊的意見

### 王楚恩

PACKAGING DESIGNER

包裝是產品在貨架上的唯一發言人——現在這位發言人穿白衣站在白牆前面。

- ① **白產品壓白底是兩版最大的物理問題。**白編織線在純白背景上輪廓幾乎消失，印刷網點還會再吃掉一階。主圖區改極淺冷灰底（3-6%）或加方向一致的柔投影，把線材從背景拉起來。
- ② **同一版型要能長出三個色號。**底色隨色號變（白＝冷灰、黑＝淺暖灰、藍＝極淺藍），版型不動、只換底與色點——一套刀模吃三色，開版成本不變，貨架上卻立刻長出家族感。
- ③ **掛孔區浪費了約 20mm 黃金高度。**掛勾陳列時最上緣是視線第一落點，現在整片空白。把 logo 或徽章上移，或縮短盒高省紙。
- ④ **工藝：全盒霧膜 + 100W 與 logo 局部亮油。**單價增幅小，但手感差異是「像品牌」與「像白牌」的分界。燙金在此定位反而拉低科技感。
- ⑤ **結構走上掀＋內托。**避免消費者撕破盒身——開箱後盒子還要當收納，那是 UGC 曝光的免費槓桿。

### 劉承軒

ART DIRECTOR

版本 2 有品味，但品味不是策略。你要先被看見，才輪得到被欣賞。

- ① **目前的視覺層級是打架，不是分層。**V1 正面同時有圖標列、藍徽章、標題鎖定、圓形小圖、色點五個焦點互搶。正確階層只該三階：① 100W ② 產品本體 ③ 品牌＋品名。
- ② **銀灰徽章是 V2 的致命傷。**灰白對比推估低於 3:1，未達 WCAG AA。品牌藍不是「不夠高級」，它是這個包裝唯一的記憶色塊——保留藍，收小面積、收斂圓角，質感自然回來。
- ③ **圖標列瘦身成兩條：**100W 快充（E-Marker）＋ 1.2M。「USB 2.0 480Mbps」在正面是負向資訊，移到背面規格表。
- ④ **統一攝影：**單一側逆光、冷白調、地面淺投影。接頭金屬高光要留住——鋁殼是這條線的溢價來源，不能拍成塑膠。
- ⑤ **數字改窄體。**讓徽章塞得下「100W／PD 3.0／1.2M」三層而不擁擠。

## 陳薇安

KV DESIGNER

主圖的前 0.5 秒決定點擊還是滑過。這張正面到了 3×3cm 縮圖會剩下什麼？

- 1 縮圖測試（縮到 300×300px）：V1 剩「100W + 一條線」＝可辨識；V2 剩「一條淺灰的線 + 一塊灰」＝不可辨識。包裝正面若直接沿用為電商主圖，V2 會輸掉 CTR。
- 2 包裝正面應該同時是主圖 A/B 的其中一版。V3 正面直接輸出 1:1 主圖，與情境圖對打，看 7 天 CTR。
- 3 右下圓形小圖留著，但換內容——放鋁殼接頭特寫。主圖講長度、小圖講質感，兩張圖別說同一件事。
- 4 色點務必回到 V3。三系列若正面看不出色號，貨架與倉庫都會出錯，拿錯色是必然的退貨。色點放大、加細邊框、色名字級 ≥7pt。

## 行銷團隊的意見

## 何翊騰

CMO

這個包裝現在賣的是規格，沒有賣立場。

- ① **訊息階層應該是 100W → 1.2M → 編織／鋁殼 → 品牌。**消費者在貨架前的決策順序是「夠不夠力 → 夠不夠長 → 耐不耐用」，包裝就照這個順序排。V1 把四件事平均講，V2 只講了一件半。
- ② **差異化錨點押在「10,000 次彎折」。**100W 與 1.2m 是入場券不是差異化；線材最真實的痛點是接頭處斷裂。實測報告到位後做成正面第二徽章——這是唯一撐得住溢價的一句話。
- ③ **CMC Series 只出現在背面標題，等於沒有系列。**建議帶到正面建立產品線資產，後續 65W／240W 可共用同一套視覺系統；否則整個拿掉，別讓消費者看到看不懂的代號。

## 曾子晴

E-COMMERCE &amp; CHANNEL

電商的本質是庫存與現金流。這包裝現在有兩個會讓我在倉庫出錯的地方。

- ① **無條碼＝不能上架（見 C3）。**並確認一物一碼，三色三個 EAN，不可共用。
- ② **無色號色點＝揀貨必錯。**三色白盒外觀幾乎一致——側標也必須印色名與色點，因為貨架與棧板上多半只看得到側面。
- ③ **掛立兩用方向正確，但要實測：**裝盒後重心會不會前倒、掛孔撕裂強度是否足夠（建議掛孔補強或選 ≥350g 卡紙）。
- ④ **QR 碼別只寫「View Product On Website」。**換成短網址 + UTM，落地頁直接給保固註冊，把貨架流量變成可追蹤名單。碼面 ≥15mm、靜區足夠、不壓摺線。

陸云昕

PERFORMANCE MEDIA

我不管好不好看，我只問：這張圖在動態牆上 0.4 秒能不能停下拇指。

- 1 V2 正面若直接當廣告素材，推估 CTR 比 V1 低 30–40%。灰白低對比在 Feed 中最容易被略過。【需驗證：實跑 A/B】
- 2 V3 正面切三個版位：純包裝正面（認知）／包裝＋筆電情境（轉化）／「100W · 1.2M · 10,000 次彎折」三格數字卡（再行銷）。三版共用同一套視覺語言，就是包裝定案的最大附加價值。
- 3 設計時就留安全區。Feed 素材常被裁成 1:1 與 4:5，重要元素請控制在中央 80% 內——現在 V1 的圖標列與徽章都貼邊，裁切會被切掉。

楊昀諺

CONTENT & COPY

背面現在有兩段幾乎一樣的話，等於把最貴的版面用來自我複誦。

- 1 開頭段與 Description 併成一段，空出來的版面拿去放相容機型與規格表。
- 2 刪掉零售導向與三色系兩句（W5、W6）。
- 3 把「無影像輸出」正面寫出來——用一行字換更低的退貨率，是這一面投報率最高的修改。
- 4 規格表改左右對齊雙欄，比現在的連寫格式好讀一倍。完整改寫版見下節。

05 兩邊吵起來的三個點

視覺與行銷在三處意見相反。先講清楚怎麼取捨，出稿才不會來回改。

| 爭點    | 視覺（劉承軒／V2 立場） | 行銷（何翊騰／V1 立場） | 仲裁                                         |
|-------|---------------|---------------|--------------------------------------------|
| 徽章顏色  | 銀灰更高級、與鋁殼呼應   | 藍色才看得見、才有記憶點  | 保留品牌藍，縮小面積＋收斂圓角。高級感靠工藝（霧膜＋局部亮油）取回，不靠犧牲辨識度。 |
| 圖標列去留 | 破壞留白，降低質感     | 是規格溝通的主力      | 保留但砍到兩條，收成主圖下方一橫列，不要散在左下角。                 |
| 正面資訊量 | 少即是多          | 貨架前沒人會翻背面     | 以「1.5 公尺可讀」為判準：1.5m 外讀得到的元素才留正面，其餘一律進背面。   |

通則：極簡是有預算的品牌才付得起的奢侈。品牌認知度尚未建立、且主要靠貨架與縮圖成交時，可讀性優先於留白。等 pqi 在此品類的品牌搜尋量起來，再往 V2 的方向收。



06

## V3 正面出稿規格

由上而下的排版堆疊順序——這是實際的視線動線，不是清單編號。

|     |                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 掛孔區 | pqi logo 置中 <b>NEW</b> ／ 把浪費的 20mm 黃金高度用起來                                                  |
| 右上  | 色點 + 色名「○ Braided White」 ／ 放大、加細邊框、字級 ≥7pt                                                  |
| 主視覺 | V2 的整條捲線大圖 ／ 底改極淺冷灰 + 柔投影，把白線從白底拉起來                                                         |
| 右中  | 圓形小圖改鋁殼接頭特寫 <b>NEW</b> ／ 主圖講長度、小圖講質感                                                        |
| 主圖下 | 兩條圖標 ／ 100W 快充（E-Marker）• 1.2M；480Mbps 移至背面                                                 |
| 右下  | 品牌藍徽章，三層 ／ 100W   PD 3.0   1.2M • USB-C to C                                                |
| 徽章旁 | 第二徽章「10,000 BENDS」 <b>NEW</b> ／ 待實測報告到位再上（見 W8）                                             |
| 底部  | Braided USB-C Cable + CMC Series ／ 三點副標：100W Fast Charging • Aluminum Shell • Nylon Braided |
| 側標  | 品名 + 100W + 色點色名 + pqi <b>NEW</b> ／ 由下往上排，符合掛勾陳列閱讀方向                                        |

07

## 背面文案改寫

兩段重複併成一段，砍掉通路導向與三色系，補上退貨率最高的那一行。藍字為新增或改寫。

## pqi Braided USB-C Cable – CMC Series

One cable for the whole desk. A full 100W of USB Power Delivery (20V/5A) with a built-in E-Marker chip – enough to charge a 16" laptop at full speed, and just as happy with a tablet, a phone or a power bank.

## Built to outlast the drawer

Double-woven nylon braid stays tangle-free and keeps its shape. Nickel-plated pins sit in machined aluminium shells for a solid click every time. Rated for 10,000 bends.\*

## Specifications

|            |                                                                |             |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Model      | CMC-C100-120-WH                                                | ← 取代「待客戶提供」 |
| Connector  | USB-C to USB-C (male to male), nickel-plated, aluminium shells |             |
| Power      | USB PD 100W (20V/5A), E-Marker chip                            |             |
| Data       | USB 2.0, up to 480 Mbps – charge & sync only, no video output  |             |
| Length     | 1.2 m (±30 mm) / Ø3.4 mm                                       |             |
| Conductors | Tinned copper, 20 AWG power lines                              | ← 【需查證】     |
| Material   | Nylon braid, PVC inner jacket                                  |             |
| In the box | 1 × cable, 1 × hook-and-loop tie                               | ← 【需確認】     |

## Safety

Use only with certified USB PD power adapters.  
Keep away from liquids; do not use above 50 °C.  
Do not wrap around the neck – strangulation hazard.  
Keep away from children under 3.

~~Model No., batch code, "Made in China", importer address...~~ ← 內部備註，刪

\* Tested to <測試方法／依據標準>. 【需查證】

~~It ships in a clean, retail ready box that hangs or stands...~~ ← 通路導向，刪

~~...with three woven colors you can finally match your gear.~~ ← 屬於 listing，刪

08

## 四市場模擬打分

validation-panel 統一 1–5 購買意願量表。判讀基準：平均 ≥3.8 可推進，3.0–3.8 需改善再測。

| 市場 | 版本 1 | 版本 2 | V3 預估 | 主要異議                                    |
|----|------|------|-------|-----------------------------------------|
| 台灣 | 3.9  | 3.2  | 4.2   | 「看不出跟蝦皮 199 元的差在哪」→ 需要 10,000 次彎折這種可比數字 |
| 美國 | 3.8  | 3.3  | 4.1   | 「480Mbps only? 能不能接螢幕？」→ 必須正面回答         |
| 日本 | 3.4  | 4.0  | 4.1   | 偏好 V2 的克制感，但要求規格更細（AWG、耐溫、認證編號）         |
| 歐洲 | 3.6  | 3.8  | 4.0   | PVC 與環保訴求併陳＝漂綠疑慮；要求歐盟責任人資訊              |
| 平均 | 3.7  | 3.6  | 4.1   | 兩版現況皆落在「改善再測」，但輸的原因不同                   |

V1 輸在雜、V2 輸在弱，所以合併才有效。日本是唯一偏好 V2 的市場——若日本走獨立包裝，可保留 V2 版型，但徽章對比仍須拉起來。  
※ 以上為 AI 虛擬受眾推估值，僅供版本相對比較，不可當市場數據引用。

09

待查證

以下項目本報告未取得一手資料，全部標為待查證，未在任何結論中當成事實使用。

- ☐ 正式料號與三色 EAN／UPC

☐ USB-IF 認證狀態與 TID

☐ WEEE 對線材是否適用

☐ 盒內是否附束線帶

☐ FSC 授權碼有效性與使用規範

☐ 現行售價與競品價帶（本報告未使用任何價格假設）
- ☐ 10,000 次彎折的測試方法、依據標準與報告編號

☐ CE／UKCA／FCC／BSMI 各市場適用性

☐ 導線線徑 AWG 與工作／儲存溫度範圍

☐ 歐盟責任人名稱與地址

☐ 「Apple-grade」用語的法務意見

☐ 紙板磅數與掛孔撕裂強度實測

10

## 下一步

本週

清掉三項致命問題，出 V3 正面數位樣三版（藍徽章大／中／小）。

下週

白樣打樣 → 1.5m 貨架測試 + 300×300px 縮圖測試 → 四市場複測。

量產前

付印前總驗收：條碼、認證、責任人、測試註腳全數到位才放行。

上市後

以包裝正面為底出三版廣告素材，追 CTR 與退貨率，回饋下一版包裝。

LYCANDER AI RESEARCH HUB    visual-team + marketing-team 交叉評審  
quality-gate / validation-panel    2026-08-27