Métodos Numéricos e Otimização Não Linear 2º teste presencial, 1h20m, 5 valores, 20 jan 2021

Mestrado Integrado em Engenharia Informática

Universidade do Minho, Escola de Engenharia, Departamento de Produção e Sistemas

Apresente todos os cálculos que tiver de efetuar e use 4 casas decimais

1. [1 valor] Considere uma função $f(x_1, x_2)$. No cálculo dos seus pontos estacionários obteve-se o seguinte sistema:

$$\nabla f(x_1, x_2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 (x_1^2 - 4) = 0 \\ 2x_2^2 - 2 = 0 \end{cases}$$

- (a) Resolva o sistema para cálculo dos pontos estacionários.
- (b) Calcule a matriz Hessiana; classifique 2 pontos estacionários à sua escolha.
- 2. [1.25 valor] Considere a função f(t) que representa as vendas de um produto ao longo de um dia numa convenience store (loja aberta 24h). No hora de lançamento do produto, t=1, houve um número de vendas significativo que entretanto foi diminuindo, tendo o gerente da loja reagido, introduzindo uma promoção para alterar este comportamento de decréscimo de vendas. A tabela contém os valores das vendas em várias horas do dia.

Utilize o método DSC para estimar o instante de tempo em que o número de vendas foi menor. Use para valor inicial $t_1=17,\ \delta=2,\ M=0.5$ e $\varepsilon=1$. Faça uma iteração completa, indique se o método convergiu e em caso negativo, qual o valor inicial da segunda iteração e o novo δ . Indique a melhor estimativa para o minimizante.

3. [1.25 valor] Os problemas de "min max" são muito vulgares em Otimização. Considere o seguinte problema:

$$\min \max(x_1x_2, x_1)$$

Utilize o método de Nelder-Mead considerando o seguinte simplex inicial:

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -0.5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1.5 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

Efetue uma iteração verificando o critério de paragem com $\varepsilon=1$. Apresente a melhor estimativa para o problema.

- 4. [1.5 valor] Uma vidraça retangular com $10m^2$ de área é guarnecida por um friso em que o metro linear do material que é utilizado na horizontal custa 2€ e do material que é aplicado na vertical custa 5€. Pretende-se minimizar o custo do friso.
 - (a) Formule este problema como um problema de otimização sem restrições com apenas uma variável x. Denomine a função objetivo por v(x).
 - (b) Considere agora que o custo do friso depende também da espessura z do vidro onde vai ser aplicado. A nova função objetivo de duas variáveis, x e z, é da forma:

$$f(x,z) = v(x) + 0.05z^3.$$

Use o método de segurança de Newton para calcular as dimensões do vidro, de modo a que o custo seja mínimo. Utilize para ponto inicial $(4,0.1)^T$, $\eta=0.0001$, $\mu=0.001$ e $\varepsilon=0.5$. Faça no máximo 1 iteração com verificação do critério de paragem. Apresente todas as dimensões do vidro e o custo do friso.

NOTA1: caso não tenha resolvido a alínea (a), considere $v(x) = \frac{50}{x} + 2x$.

NOTA2:
$$\frac{1}{x} \equiv x^{-1}$$
, $\frac{1}{x^2} \equiv x^{-2}$

Derivadas: $(x^a)' = ax^{a-1}$

FIM