

PNEUMATIC ROLLING DRIVES

J72 Series



■ 특징

- 장비의 고장률이 적고 수명이 깁니다.
- 받침대가 기본으로 구성됩니다.
- 토그 조절이 쉽습니다.
- 앵글헤드를 다양한 형태로 변형시켜 사용 할 수 있습니다.
- 받침대는 360도로 조절가능 합니다.

■ Features

- Unique head design consisting of fully enclosed bearing for long& trouble free life.
- Both models equipped with roll throttle as standard
Lever throttle optional.
- Easy adjustable torque.
- Angle head can be setup In numerous positions.
- 360 degree adjustable air exhaust.

J72-RT-190		Torque		Tube Capacity		Free Speed	Air Consumption
		Min. 95Nm Max. 190Nm		Min. O.D. 31.75mm (1-1/4") Max. O.D. 63.5mm (2.5")		190RPM	1,982 liter/min
Coupling No.	J72-63 , J72-64 J72-66	Square Drive	15.88mm (5/8")	Overall Length	530mm (20.1")	Weight	4.8kg

J72-RT-90		Torque		Tube Capacity		Free Speed	Air Consumption
		Min. 200Nm Max. 410Nm		Min. O.D. 38.1mm (1-1/2") Max. O.D. 101.6mm (4")		90RPM	1,982 liter/min
Coupling No.	J72-63 , J72-64 J72-66	Square Drive	19.05mm (3/4")	Overall Length	550mm (20.1")	Weight	4.8kg

D

5