Tube Installation Tools

Tube to Tube-sheet Joint Testing Kit





- 튜브-튜브시트 간의 확관작업 불량 여부를 테스트 하는 장비로, 1.5kg 으로 간편하고 신속하며 안정적으로 테스트 하며, 분당 10개의 튜브를 테스트 할 수 있습니다. 70psi-100psi (1.7-6.8bar) 까지 공기 공급장치를 사용하며, 테스트 하는 동안 소음이 없고 효울성이 높은 디자인을 갖추었습니다.
- Equipment to test for defective expansion of the tube-tube sheet, It is simple, fast and stable to test with 1.5kg, you can test 10 tubes per minute. Use air supply from 70psi to 100psi (1.7 to 6.8 bar), noiseless and highly efficient design during testing.

Tube Size O.D.			Tube I.D. Range		Tube Seal Diameter		Tube Seal No.	Manifold	Compression	Square O-ring
mm	inch	bwg	mm	inch	mm	inch	, and a coal 1101	with Square O-ring	Tube No.	oqualio o illig
15.88	5/8	9	8.37	0.330	7.5	0.295	JTK-300N	JTM-15-125-5/8	JTK-15-125	– JTK-16-5/8
		10-13	9.07-11.05	0.357-0.435	9.0	0.354	JTK-370N			
		14-15	11.67-12.23	0.459-0.481	11.6	0.457	JTK-450N			
		16-17	12.57-12.93	0.495-0.509	12.2	0.480	JTK-470N		JTK-15-312	
		18-19	13.39-13.75	0.527-0.541	13.3	0.523	JTK-490N			
		20-24	14.11-14.77	0.555-0.581	13.8	0.543	JTK-530N			
		9	11.55	0.455	10.8	0.425	JTK-430N		JTK-15-312	
19.05	3/4	10-11	12.25-12.95	0.482-0.510	11.6	0.457	JTK-450N	JTM-15-125-3/4	JTK-15-125	JTK-16-3/4
		12-13	13.53-14.23	0.532-0.560	13.3	0.523	JTK-490N	JTM-15-312-3/4-2	JTK-15-125	
		14-15	14.85-15.41	0.584-0.606	13.8	0.543	JTK-530N			
		16-17	15.75-16.11	0.620-0.634	15.4	0.606	JTK-570N			
		18-24	16.57-17.95	0.652-0.706	16.5	0.649	JTK-610N			
22.22	7/8	8-9	13.84-14.72	0.544-0.579	13.8	0.543	JTK-530N	JTM-15-312-7/8-1	JTK-15-312	JTK-16-7/8
		10-11	15.42-16.12	0.607-0.635	15.4	0.606	JTK-570N			
		12-13	16.70-17.40	0.657-0.685	16.5	0.649	JTK-610N			
		14-17	18.02-19.28	0.709-0.759	18.0	0.708	JTK-690N			
		18-19	19.74-20.10	0.777-0.791	19.7	0.775	JTK-740N			
		20-24	23.46-21.12	0.805-0.831	20.1	0.791	JTK-790N			
25.40	1	8-9	17.02-17.90	0.670-0.704	16.5	0.649	JTK-610N	JTM-15-312-1	JTK-15-312	JTK-16-1
		10-11	18.60-19.30	0.732-0.760	18.0	0.708	JTK-690N			
		12-13	19.88-20.58	0.782-0.810	19.7	0.775	JTK-740N			
		14-15	21.20-21.76	0.834-0.856	20.1	0.791	JTK-790N			
		16-17	22.10-22.46	0.870-0.884	21.7	0.854	JTK-840N	JTM-15-405-1	JTK-15-405	
		18-19	22.92-23.28	0.902-0.916	22.9	0.901	JTK-870N			
		20-24	23.64-24.30	0.930-0.956	23.3	0.917	JTK-890N			
25.58	1-1/8	8-9	20.19-21.07	0.795-0.829	20.1	0.791	JTK-790N	JTM-15-312-1.1/8	JTK-15-312	
		10-11	21.77-22.47	0.857-0.884	21.7	0.854	JTK-840N	JTM-15-405-1.1/8	JTK-15-405	JTK-16-1.1/8
		12-13	23.05-23.75	0.907-0.981	22.9	0.901	JTK-870N			
		14-15	24.37-24.93	0.959-0.981	23.3	0.917	JTK-890N			
		16-17	25.27-25.63	0.994-1.009	25.2	0.992	JTK-980N			
		18-19	26.09-26.45	1.027-1.041	26.0	1.024	JTK-990N			
		20-24	26.81-27.47	1.055-1.081	26.8	1.055	JTK-1040N			
31.75	1.1/4	8-11	23.37-25.65	0.920-1.010	23.3	0.917	JTK-890N	- JTM-15-405-1.1/4	JTK-15-405	JTK-16-1.1/4
		12-13	26.23-26.93	1.032-1.060	26.0	1.024	JTK-990N			
		14-17	27.55-28.81	1.084-1.134	27.5	1.082	JTK-1090N			
		18-24	29.27-30.65	1.152-1.206	29.2	1.149	JTK-1100N			