

## 2-2 填答完整檢查

1. 我們可藉由 onclick, onsubmit 等屬性，定義網頁元素的回應，像是寄信 mailto、超連結 href 或事件監聽 ( 自定義函數 )。
2. 欲檢查填答是否完整，首先針對表單中的各題取值。
  - ★ select 下拉式、input 輸入題  
可直接用 `document.[name].value` 取得
  - ★ fieldset 選擇題  
需判斷各選項是否被選擇，要額外定義函數完成
3. 接著再判斷值的有效性：哪些值代表此題未填寫
  - ★ input 輸入題：value=空白
  - ★ select 下拉式：將預設選單的 value 設定為 0
  - ★ fieldset 選擇題：回傳被選擇項的值，若均未被選則回傳 0 ( 可透過迴圈設計 )

```
// 檢查表單是否填寫完整
function check(){
    var cA1    =document.exp1.A1.value;
    var cA2    =document.exp1.A2.value;
    var cA3    =getValue("A3");
    var cA4    =getValue("A4");
    var cA4_o  =document.exp1.A4_o.value;
    var cA5    =getValue("A5");
    var cA5_1  =document.exp1.A5_1.value;
    var cA5_2  =getValue("A5_2");
    var cA5_3  =getValueM("A5_3[]");
    var cA5_3o =document.exp1.A5_3o.value;
    var cA5_4  =getValue("A5_4");
    var cA5_5  =document.exp1.A5_5.value;
    var cA6    =getValue("A6");
    var cA6_1  =getValue("A6_1");
    var cA6_2  =getValue("A6_2");
    var cA7    =document.exp1.A7.value;
    var cA8    =document.exp1.A8.value;
    var cA8_o  =document.exp1.A8_o.value;
    var cA9    =document.exp1.A9.value;
    var cA10   =document.exp1.A10.value;
    var cA10_o =document.exp1.A10_o.value;
```