

3-4 php 生成 html

1. 能依不同用戶呈現相應資料，意味著 html 程式碼必須能存放變數，通常是 `<?=...?>` 的形式。

2. `<?=$_SESSION["abc"]?>`

直接取用 `_SESSION` 變數，常見於個人資料如 id、姓名等。但可能因網頁執行時間差呈現異常

3. `<?=$abc?>`

php 定義變數後取用，僅在該頁面有效，
常用於時間參數

4. `<?=$rs1["abc"]?>`

SQL 於 php 執行後取用結果，僅在該頁面有效，在資料庫撈取的內容可分為兩種：

★ **彙整型 (適用 fetch)**：取單一值，例如總積分 `sum()`、完整填答筆數 `count(*)` 等

★ **逐列型 (適用 fetchAll)**：取所有紀錄，例如任務清單、積分細目等，要靠迴圈完整列出。

```
<?php foreach($rs7 as $r){?>
<div class="ctRecord">
<div style="text-align: right"><?=$r["A4d"]?> <?=$r["A4"]?>;00</div>
<div style="margin-top: 3%; text-align: left">
<b><?=$r["id"][1]?><?=$r["id"][2]?>號 <?=$r["name"]?> <?=$r["A3"]?></b><br>
    我在<?=$r["A6"]?>和他進行了<?=$r["A5"]?>的互動，內容與<?=$r["A1"]?>相關。
</div>

<div style="text-align: right">
<fieldset data-role="controlgroup" data-type="horizontal">
    <label><input class="examine2" type="radio" name="<?=$r["recordId"]?>" value="查看">查看</label>
    <label><input class="revise" type="radio" name="<?=$r["recordId"]?>" value="修改">修改</label>
</fieldset>
</div>
</div><br>
<?php }?>
```